

BVMS

Sisällysluettelo

1	Ohjeen käyttäminen	8
1.1	Tietojen etsiminen	8
1.2	Ohjeen tulostaminen	8
2	Käytä uusinta ohjelmistoa	10
3	Johdanto	11
3.1	BVMS:n versiot	13
4	Järjestelmän yleistiedot	14
4.1	Laitteistovaatimukset	15
4.2	Ohjelmistovaatimukset	15
4.3	Lisenssivaatimukset	15
5	Käsitteet	16
5.1	BVMS-järjestelmärakenteen käsitteet	16
5.1.1	Yhden Management Server -palvelimen järjestelmä	16
5.1.2	Enterprise System	17
5.1.3	Server Lookup	18
5.1.4	Unmanaged site	19
5.2	Tallennus	21
5.2.1	ANR (automaattinen verkon eheyty)	21
5.2.2	Tallennukseen liittyvien tapahtumien yleiskuvaus	22
5.3	Hälytysten käsittely	23
5.4	Videoanalyysin käyttöönotto tai käytöstä poistaminen	24
5.5	Uloskirjaus käyttämättömyyden takia	26
5.6	Versioriippumaton Operator Client	26
5.6.1	Työskentely yhteensopivuustilassa	27
5.7	Panoraamakameran katselutilat	27
5.7.1	360° panoraamakamera – lattia- tai kattoasennettu	27
5.7.2	180° panoraamakamera – lattia- tai seinäasennettu	29
5.7.3	360° panoraamakamera – seinäasennettu	30
5.7.4	180° panoraamakamera – seinäasennettu	31
5.7.5	Panoraamakameran rajattu näkymä	32
5.8	SSH-tunnelointi	33
6	Aloittaminen	34
6.1	Operator Client -työaseman käynnistäminen	34
6.2	Operator Clientin käynnistäminen komentolinjan parametreilla	36
6.3	Uuden kokoonpanon hyväksyminen	36
6.4	Järjestelmän käyttäminen	37
6.5	Server Lookup -toiminnon avulla	37
7	Kameran kuvien näyttäminen	38
7.1	Aikavyöhykkeen valitseminen	38
7.2	Kameran näyttäminen Kuvaruudussa	39
7.3	Panoraamakameran näyttäminen	39
7.4	Panoraamakameran katselutilan vaihtaminen	40
7.5	Kaksoiskameran lämpökameratilan ja optisen tilan näyttäminen	40
7.6	Kameroiden näyttäminen useista hallintapalvelimista	41
7.7	Kohteen hakeminen Loogisesta Puusta	41
7.8	Kuvaruudun rivimäärän muuttaminen	41
7.9	Kuvaruutujen järjestäminen ja koon muuttaminen	42
7.10	Hälytyskuvaikkunan näyttäminen	42

7.11	Manuaalisen tallennuksen käynnistäminen	43
7.12	Esiasetetun kamerajakson käynnistäminen	43
7.13	Automaattisen kamerajakson käynnistäminen	44
7.14	Yksikanavaisen äänitilan käyttäminen	45
7.15	Monikanavaisen äänitilan käyttäminen	45
7.16	Digitaalisen zoomin käyttäminen	45
7.17	Yksittäisen kuvaruudun tallentaminen	46
7.18	Yksittäisen kuvaruudun tulostaminen	46
7.19	Täyskuvanäyttötilaan vaihtaminen	46
7.20	Kuvaruudun palkkien näyttäminen ja piilottaminen	47
7.21	Kameran tietojen näyttäminen	47
7.22	Videon sisältöanalyysin (VCA) ottaminen käyttöön	47
7.23	Videon sisältöanalyysin (VCA) sääntöjen näyttäminen	48
7.24	Pikatoiston käynnistäminen	48
7.25	Kameran määrittäminen monitorille	49
7.26	Äänitilan käyttäminen	49
7.27	Sisäpuhelin-toiminnon käyttäminen	50
7.28	PTZ-kameran ohjauksen lukitseminen	51
7.29	Vertailukuvan päivittäminen	51
7.30	Monitoriryhmän näyttäminen	52
7.31	Reaaliaikaisen tietovirran valitseminen näyttöön	52
7.32	Videon näyttäminen pienellä kaistanleveydellä	53
7.33	TCP:n käyttäminen luotettavaa yhteyttä varten	54
7.34	Yhdistäminen hallitsemattomaan sijaintiin	55
7.35	Videon analysoinnin antaman hälytyksen näyttäminen	56
7.36	Intelligent Insights -pienoissovellusten näyttäminen	56
8	PTZ-kameroiden käyttäminen	57
8.1	PTZ-kameroiden ohjaaminen	57
8.2	Ikkunaan upotettujen PTZ-kameran hallintatyökalujen käyttö	57
8.3	Kohdealuetoiminnon käyttäminen	58
8.4	Älykkään seurannan käyttäminen	59
9	Karttojen, maailmankartan ja karttaikkunoiden käyttäminen	60
9.1	Kohdekartan näyttäminen	60
9.2	Karttaikkunan näyttäminen	61
9.3	Map-based tracking assistantin käyttö	61
9.4	Havaittujen kohteiden näyttäminen kartalla	63
10	Älykkään henkilöseurannan käyttäminen	64
11	Suosikkien ja kirjanmerkkien käyttäminen	66
11.1	Kohteiden lisääminen Suosikit-puuhun	66
11.2	Näkymien luominen ja muokkaaminen	67
11.3	Suosikkiasetusten vienti	68
11.4	Suosikkiasetusten vienti	69
11.5	Kirjanmerkin lisääminen	69
11.6	Kirjanmerkin muokkaaminen	70
11.7	Kirjanmerkin lataaminen	70
11.8	Kirjanmerkkien videon vienti	70
11.8.1	Vie kirjanmerkkivalintaikkunan video.	71
11.8.2	Vie useita kirjanmerkkejä sisältävä video -valintaikkuna	73
11.9	Viedään kirjanmerkkiasetuksia	74

11.10	Tuodaan kirjanmerkkiasetuksia	74
12	Tallennettujen videoiden hallinta	76
12.1	Aikavyöhykkeen valitseminen	76
12.2	Tallennetun videon etsiminen	77
12.2.1	Videohaun tulokset -ikkuna	78
12.3	Tallennettujen videoiden toisto	78
12.4	Aikajanan käyttäminen	78
12.5	Toistonopeuden muuttaminen	79
12.6	Videon rajoittaminen tai rajoituksen poistaminen	79
12.7	Videon suojaus tai suojauksen poistaminen	80
12.8	Videotietojen poistaminen	81
12.9	Videotietojen aitouden vahvistaminen	82
12.9.1	Aitouden vahvistustulokset -valintaikkuna	82
12.10	Videotietojen vieminen	84
12.10.1	Ajanjakson vieminen	86
12.10.2	Yhden hakukohteen vieminen	86
12.10.3	Vieminen yksittäisenä ZIP-tiedostona	87
12.10.4	Salasanan määrittäminen ventiin	88
12.10.5	Videon viemisen valintaikkuna	88
12.10.6	Vie-valintaikkuna	90
12.11	Viedyn videon lataaminen	90
12.12	Videon sisältöanalyysin (VCA) ottaminen käyttöön	91
12.13	Tekoälypohjaisen haun suorittaminen	92
12.14	Forensic Search -haun suorittaminen	93
12.15	Forensic Search -hakutulosten ikkuna	95
12.16	Lokimerkintöjen etsiminen	95
12.16.1	Unmanaged site -tyyppiseen sijaintiin kirjautumisten haku	96
12.16.2	Valitse palvelin	96
12.16.3	Valitse hakuparametrit -valintaikkuna	96
12.16.4	Tapahtuman valinta -valintaikkuna	98
12.16.5	Laitteen valinta -valintaikkuna	98
12.16.6	Hakuehdot-valintaikkuna	98
12.16.7	Lokitulokset -valintaikkuna	99
12.17	Tekstitietojen näyttäminen	99
12.18	Tekstitietojen hakeminen	100
12.19	Tekstitietojen hakeminen lokimerkinnöistä	101
12.20	Tekstitietojen poistaminen lokimerkinnöistä	101
12.21	Videon näyttäminen pienellä kaistanleveydellä	102
12.22	Tallennuslähteen vaihtaminen	103
12.23	Kuvaruutujen synkronoinnin poisto	104
12.24	Yhdistäminen hallitsemattomaan sijaintiin	104
13	Tapahtumien ja hälytysten käsittely	106
13.1	Hälytyksen hyväksyminen	106
13.2	Kommenttien lisääminen hälytykseen	107
13.3	Hälytyksen kuittaaminen	107
13.4	Hälytysluettelo-ikkunan mukauttaminen	108
13.5	Live kuva -kuvaikkunan näyttäminen	108
13.6	Hälytyskuvaikkunan hälytysnäyttöjen vaihtaminen	108
13.7	Työnkulun aloittaminen	109

13.8	Hälytyksen hyväksynnän peruuttaminen	109
13.9	Käyttäjätapahtuman käynnistäminen	110
13.10	Hälytysluettelo -ikkuna	110
14	Person Identification -hälytysten hallinta	112
14.1	Person Identification -hälytyksen henkilöiden hallinta	112
15	Rekisterikilpien hallinta	114
16	Rekisterikilpiä koskevien tapahtumien ja hälytysten käsittely	116
17	Rikosilmoitinkeskuksen toimintojen ohjaaminen	117
17.1	Hälytys sireenien poiskytkeminen	117
17.2	Ovien toiminta	117
17.3	Kohteen ohittaminen	117
17.3.1	Alueen ohjaaminen	118
18	Kulunvalvontatoimintojen ohjaaminen	119
18.1	Kulkuluvan myöntäminen ja kieltäminen	119
18.2	Ovien toiminta	119
19	Näppäimistön CCTV käyttäminen	120
19.1	KBD Universal XF -näppäimistön käyttäminen	120
19.1.1	KBD Universal XF -näppäimistön käyttöliittymä	120
19.2	IntuiKey-näppäimistön käyttöliittymä	122
19.2.1	Tilanäyttö	123
19.3	Työasemaan liitetyn IntuiKey-näppäimistön käyttö	123
19.3.1	IntuiKey-näppäimistön käynnistäminen	124
19.3.2	Toimintatilojen syöttäminen	124
19.3.3	Kameroiden näyttäminen	124
19.3.4	IntuiKey-näppäimistön ohjaussauvan käyttäminen	125
19.3.5	IntuiKey-näppäimistön toimintonäppäimien käyttäminen	126
19.4	Vastaanottimeen liitetyn IntuiKey-näppäimistön käyttö	127
19.4.1	Käyttölaitteen käynnistäminen	127
19.4.2	Kameroiden näyttäminen	128
19.4.3	Ohjaussauvan käyttäminen	128
19.4.4	Näyttönäppäimistön painikkeiden käyttäminen	128
20	Käyttöliittymä	129
20.1	Live-tila	129
20.2	Toistotila	131
20.3	Uhkataso-tila	133
20.4	Hälytysilmaisimien näyttö	134
20.5	Map-based tracking assistantin näyttäminen	137
20.6	Älykkään henkilöseurannan näyttö	138
20.7	Käytetyt kuvakkeet	139
20.8	Valikkokomennot	145
20.9	Asetukset -valintaikkuna	147
20.9.1	Ohjaus-välilehti	148
20.9.2	Näyttö-välilehti	148
20.9.3	Ääni-välilehti	149
20.10	Looginen Puu -ikkuna	149
20.11	Suosikit-puu -ikkuna	150
20.12	Kirjanmerkki-ikkuna	150
20.13	Kuvaikkuna	150
20.14	Kuvaruutu	151

20.15	Hakukenttä	152
20.16	Viennit-ikkuna	152
20.17	Kartta -ikkuna	153
20.18	PTZ-ohjaus -ikkuna	153
20.19	Aikajana -ikkuna	154
21	Pikanäppäimet	156
21.1	Yleiset valinnat	156
21.2	Toisto-ohjaimet	156
21.3	Kuvaikkunan ohjaimet	156
22	Vianmääritys	157
22.1	Yhteyden muodostaminen uudelleen IntuiKey-näppäimistöön	157

1 Ohjeen käyttäminen



Huomautus!


Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä. Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.igsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Jos haluat lisätietoja BVMS-ohjelman toiminnoista, avaa käytönaikainen ohje jollakin seuraavista menetelmistä.

Jos haluat käyttää sisällysluetteloa, hakemistoa tai hakua:

- ▶ Valitse **Ohje**-valikosta **Näytä ohje**. Selaa vaihtoehtoja painikkeilla ja linkeillä.

Jos haluat ohjeita ikkunasta tai valintaikkunasta:

- ▶ Valitse työkaluriviltä  .
- TAI
- ▶ Avaa ikkunan tai valintaikkunan ohje painamalla F1-näppäintä.

1.1 Tietojen etsiminen

Voit etsiä ohjeen sisältämiä tietoja monin eri tavoin.

Käytönaikaisen ohjeen sisältämien tietojen etsiminen:

1. Valitse **Ohje** -valikosta **Ohje**.
2. Jos vasemmanpuoleinen ruutu ei ole näkyvässä, napsauta **Näytä**-painiketta.
3. Toimi Ohje-ikkunassa seuraavasti:

Valitse:	Toiminto:
Sisällys	näyttää käytönaikaisen ohjeen sisällysluettelon. Näytä aiheisiin yhdistetyt sivut napsauttamalla kirjoja ja näytä vastaava aihe oikeanpuoleisessa ruudussa napsauttamalla sivuja.
Hakemisto	Hae tiettyjä sanoja tai ilmaisuja tai valitse hakusana hakemiston avainsanojen luettelosta. Näytä vastaava aihe oikeanpuoleisessa ruudussa kaksoisnapsauttamalla avainsanaa.
Hae	Etsi sanoja tai ilmaisuja aiheiden sisällöstä. Kirjoita sana tai ilmaisu tekstikenttään, paina ENTER-näppäintä ja valitse haluamasi aihe luettelosta.

Käyttöliittymän tekstit on **lihavoitu**.

- ▶ Nuoli tarkoittaa sitä, että voit napsauttaa alleviivattua tekstiä tai sovelluksen kohdetta.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- ▶ Napsauta, jos haluat näyttää aiheen, joka sisältää tietoja käyttämästäsi sovellusikkunasta. Tämä aihe sisältää tietoja sovellusikkunan ohjaimista.

Käsitteet, sivu 16 Sisältää taustatietoja valituista aiheista.



Huomautus!

Tämä symboli osoittaa mahdollisen omaisuusvahingon tai tietojen häviämisen vaaran.

1.2 Ohjeen tulostaminen

Kun käytät käytönaikaista ohjetta, voit tulostaa aiheita ja tietoja suoraan selainikkunasta.

Ohjeen aiheen tulostaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainiketta oikeanpuoleisessa ruudussa ja valitse **Tulosta**.
Tulosta-valintaikkuna avautuu.
 2. Valitse **Tulosta**.
- ⇒ Aihe tulostetaan määritetyllä tulostimella.

2 Käytä uusinta ohjelmistoa

Ennen kuin käytät ohjelmistosovellusta ensimmäistä kertaa, varmista, että käytössäsi on uusin ohjelmistoversio. Jotta ohjelmisto toimii vakaasti, on yhteensopiva, suorituskykyinen ja turvallinen, päivitä se säännöllisesti sovelluksen koko käyttöiän ajan. Noudata tuotedokumentaation ohjeita ohjelmiston asennuksesta ja päivityksistä.

Luomme uusia päivityksiä vain ohjelmistoversioille, jotka ovat yleisesti tai rajoitetusti saatavissa. Lisätietoja on kohdassa.

[Ohjelmistopalvelu ja -tuki](#)

3 Johdanto

Siirry BVMS -järjestelmässä ja mobiilisovelluksessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lisensseihin valitsemalla

<http://www.keenfinity-group.com/oss/>



Tuotteeseen sovelletaan yhtä tai useampaa osoitteessa patentlist.hevcadvance.com listattua patenttivaatimusta.

BVMS


BVMS yhdistää digitaalisen videokuvan, äänen ja tiedon kaikissa IP-verkoissa.

Järjestelmään kuuluvat seuraavat ohjelmistomoduulit:

- Management Server
- VRM-tallennus (Video Recording Manager)
- Operator Client
- Configuration Client


BVMS Configuration Client

BVMS Configuration Client määritetään ensin laitteet ja sen jälkeen looginen puu. Näiden kahden vaiheen jälkeen laitteiden aikataulut, tallenteet, tapahtumat ja hälytykset voidaan määrittää vastaavilla määrittämissivuilla. Viimeinen vaihe on käyttäjäryhmien määrittäminen Käyttäjäryhmät-sivulla. Kun kaikki sivut vasemmalta oikealle on määritetty, järjestelmän määrittäminen on valmis ja käyttäjä voi aloittaa Operator Client -sovelluksen käytön.



1	Valikkopalkki	Voit valita valikkokomennon.
2	Sivut-palkki	Voit määrittää kaikki tarvittavat vaiheet vasemmalta oikealle.
3	Työkalurivi	Näyttää käytettävissä olevat painikkeet aktiivisena olevan välilehden mukaan. Tuo työkalun ohje näkyviin viemällä osoitin kuvakkeen päälle.
4	Hakurivi	Voit etsiä tiettyjä laitteita ja niiden ylemmän tason laitteita Laittepuussa.
5	Ohje-kuvake	Avaa BVMS Configuration Client käytönaikaisen ohjeen.
6	Valintaikkuna	Hierarkkinen luettelo kaikista järjestelmässä käytettävissä olevista laitteista.
7	Määrittelyikkuna	Voit määrittää valitun laitteen.

BVMS Operator Client



1	Valikkopalkki	Voit valita valikkokomennon.
2	Työkalurivi	Näyttää käytettävissä olevat painikkeet. Tuo työkalun ohje näkyviin osoittamalla kuvaketta.
3	Toisto-ohjaimet	Voit hallita pikatoistoa, kameran jaksoa tai hälytysjaksoa.
4	Suorituskyvyn mittari	Näyttää suorittimen käytön.
5	Käyttäjän kirjautumiskuvake	Näyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjänimen ensimmäisen kirjaimen. Kun viet hiiren kuvakkeen päälle, käyttäjänimi ja vastaava käyttäjäryhmä näkyvät. Jos ne on määritetty Configuration Client -ohjelmassa, myös käyttäjän koko nimi ja kuvaus näkyvät. Tämä on vain BVMS-järjestelmään kirjautuneiden käyttäjien käytettävissä. Ei niiden käyttäjien käytettävissä, jotka ovat kirjautuneet sisään Windows käyttäjinä, LDAP-järjestelmän käyttäjinä tai ulkoisen Identity provider -palvelun kautta. Kaksoisvaltuutusta varten näkyy jokaisen kirjautuneen käyttäjän kuvake, josta näkyvät käyttäjätiedot ja vastaava kaksoisvaltuutusryhmä.
6	Aikavyöhykkeen valitsin	Valitse aikavyöhyke, jonka haluat näyttää useimmissa aikaan liittyvissä kentissä. Käytettävissä vain, jos vähintään yksi Management Server tai unmanaged site Loogisessa Puussa sijaitsee eri aikavyöhykkeellä kuin oma Operator Client.
7	Kuvaruutujen ohjaimet	Voit valita tarvittavan määrän Kuvaruutuja tai sulkea kaikki Kuvaruudut.

8	Kuvaikkuna	Näyttää Kuvaruudut. Voit järjestää Kuvaruudut.
9	Kuvaruutu	Näyttää kameran, kartan, kuvan ja asiakirjan (HTML-tiedosto).
10	 Hälytysluettelo -ikkuna	Näyttää kaikki järjestelmän luomat hälytykset. Voit hyväksyä tai kuitata hälytyksiä ja aloittaa työnkulun esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin huoltohenkilölle. Hälytysluettelo ei näytetä, kun yhteys Management Server -hallintapalvelimeen on katkennut.
11	 PTZ-ohjaus -ikkuna	Voit ohjata PTZ-kameraa.
12	 Looginen Puu -ikkuna	Näyttää laitteet, joihin käyttäjäryhmällä on käyttöoikeus. Voit valita laitteen Kuvaruutuun määrittämistä varten.
	 Suosikit-puu -ikkuna	Voit järjestää Loogisen Puun laitteet tarvittaessa.
	 Kirjanmerkit -ikkuna	Voit hallita kirjanmerkkejä.
	 Kartta -ikkuna	Näyttää kohdekartan. Saat kartan tietyn osan näkyviin vetämällä. Jos kartta on käytössä, se näytetään automaattisesti kaikille Kuvaruudussa näkyville kameroille. Tällöin kameran on oltava määritettynä karttaan.

3.1

BVMS:n versiot

BVMS-järjestelmän eri versiot ovat täysin skaalautuvia, joten voit laajentaa videovalvontajärjestelmäsi tarpeidesi mukaan.

Saatavilla ovat BVMS-järjestelmän seuraavat versiot:

- BVMS Professional
- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

BVMS Viewer ja BVMS Professional ovat vain ohjelmiston käsittäviä tuotteita. Niitä ei voi käyttää DIVAR IP -laitteissa.

Voit käyttää BVMS Lite -järjestelmää ja BVMS Plus -järjestelmää DIVAR IP -laitteissa tai vain ohjelmistona missä tahansa muissa laitteissa.

Tarkempia tietoja eri BVMS-versioista saat osoitteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

4 Järjestelmän yleistiedot



Huomautus!

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä.

Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.igsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Jos aiot asentaa BVMS-järjestelmän ja määrittää sen asetukset, osallistu BVMS-järjestelmän käyttökoulutukseen.

Katso tuetut laiteohjelmisto- ja laitteistoversiot sekä muut tärkeät tiedot nykyisen BVMS -järjestelmäversion julkaisutiedoista.

Katso Bosch-työasemien ja -palvelinten esitteistä tietoja siitä, mihin tietokoneisiin BVMS-järjestelmän voi asentaa.

BVMS-ohjelmistomodulit voidaan haluttaessa asentaa yhteen tietokoneeseen.

Tärkeät komponentit

Komponentti	Seloste
Management Server (valittavissa asennuksen aikana)	Tietovirtojen hallinta, hälytysten hallinta, prioriteettien hallinta, hallinnan loki, käyttäjien hallinta, laitteiden tilan hallinta. Enterprise System -lisälisenssi: Enterprise User Groups -ryhmien ja Enterprise Account -tilien hallinta.
Config Wizard	Tallennusjärjestelmän helppo ja nopea asennus.
Configuration Client (valittavissa asennuksen aikana)	Operator Client -järjestelmän määrittäminen ja hallinta.
Operator Client (valittavissa asennuksen aikana)	Reaaliaikainen valvonta, tallennusten haku ja toisto, hälytykset ja useiden Management Server -tietokoneiden käyttäminen samanaikaisesti.
Video Recording Manager (valittavissa asennuksen aikana)	iSCSI-laitteiden tallennuskapasiteetin jakaminen lähettämiin ja kuormituksen tasapainottaminen useiden iSCSI-laitteiden välillä. Videotallenteiden ja äänitietojen suoratoisto iSCSI-laitteesta Operator Client -työasemiin.
Web-työasema	Voit käyttää reaaliaikaisia ja tallennettuja videoita Web-selaimen kautta.
Mobiilisovellus	Voit käyttää reaaliaikaisia ja tallennettuja videoita iPhonessa tai iPadissa mobiilisovelluksella.
Video Streaming Gateway (valittavissa asennuksen aikana)	Mahdollistaa kolmannen osapuolen kameroiden integroinnin esimerkiksi matalan kaistanleveyden verkoissa.
Cameo SDK (valittavissa asennuksen aikana)	Cameo SDK upottaa BVMS-järjestelmän reaaliaikaisia ja tallennettuja Kuvaruutuja muiden valmistajien sovelluksiin. Kuvaruudut noudattavat BVMS-pohjaisia käyttöoikeuksia. Cameo SDK sisältää BVMS Operator Client -toimintojen alijoukon, jonka avulla voit luoda Operator Client -työaseman kaltaisia sovelluksia.
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK on tarkoitettu ohjaamaan ja valvomaan Operator Client -työaseman toimintaa Enterprise System -järjestelmässä ulkoisten sovellusten avulla. SDK:n avulla

Komponentti	Seloste
	voidaan selata laitteita, jotka ovat käynnissä ja yhteydessä olevan Operator Client -työaseman käytettävissä, ja ohjata joitakin käyttöliittymän toimintoja.
Client SDK / Server SDK	Server SDK:n avulla ohjataan ja valvotaan Management Server -palvelinta komentosarjoilla ja ulkoisilla sovelluksilla. Voit valita kyseiset liittymät kelpoisella järjestelmänvalvojan tilillä. Client SDK:n avulla ohjataan ja valvotaan Operator Client -työasemaa ulkoisilla sovelluksilla ja komentosarjoilla (osa tähän liittyvää palvelinkokoonpanoa).

4.1 Laitteistovaatimukset

Katso BVMS -esite. Saatavana on alustatietokoneiden esitteitä.

4.2 Ohjelmistovaatimukset

Et voi asentaa BVMS Viewer komponenttia kohteeseen, johon on asennettu jokin muu BVMS-komponentti.

Katso BVMS -esite.

4.3 Lisenssivaatimukset

Katso saatavana olevat lisenssivaihtoehdot BVMS -esitteestä.

5 Käsitteet



Huomautus!

BVMS Viewer sisältää vain perusominaisuudet. Kehittyneet toiminnot sisältyvät BVMS Professional -tuotteeseen. Tarkempia tietoja eri BVMS-versioista saat osoitteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Tämä luku sisältää taustatietoja valituista aiheista.

5.1 BVMS-järjestelmärakenteen käsitteet

Yhden Management Server -palvelimen järjestelmä, sivu 16

Yhdellä BVMS Management Server -järjestelmällä voidaan hallita, valvoa ja ohjata jopa 2 000 kameraa ja lähetintä.

Enterprise System, sivu 17

Enterprise Management Server -palvelimen avulla voidaan käyttää useita Management Servers -palvelimia samanaikaisesti. Enterprise System antaa täyden pääsyoikeuden useiden alijärjestelmien tapahtumiin ja hälytyksiin.

Server Lookup, sivu 18

Server Lookup -ominaisuus tuo luettelon käytettävissä olevista BVMS Management Servers -palvelimista BVMS Operator Client -sovellukseen. Käyttäjä voi valita palvelimen käytettävissä olevien palvelimien luettelosta. Management Server -palvelimeen yhdistetyllä asiakassovelluksella on täysi pääsyoikeus Management Server -palvelimeen.

Unmanaged site, sivu 19

Laitteet voi järjestää unmanaged sites -ryhmiin. Management Server ei valvo unmanaged sites -laitteita. Management Server toimittaa unmanaged sites -luettelon Operator Client -sovellukseen. Käyttäjä voi muodostaa yhteyden sijaintiin ja käyttää reaaliaikaista videokuvaa ja tallennettua videokuvaa. Tapahtumien ja hälytysten käsittely ei ole käytettävissä unmanaged site -konseptissa.

5.1.1 Yhden Management Server -palvelimen järjestelmä

- Yksi BVMS Management Server voi hallita jopa 2 000 kanavaa.
- BVMS Management Serverillä hallitaan, valvotaan ja ohjataan koko järjestelmää.
- BVMS Operator Client on yhteydessä Management Serveriin ja vastaanottaa tapahtumat ja hälytykset BVMS Management Serveriin sekä näyttää reaaliaikaista ja toistettua videokuvaa.
- Useimmissa tapauksissa kaikki laitteet ovat samassa lähiverkossa, jossa on suuri kaistanleveys ja lyhyt viive.

Vastuut:

- Tietojen määrittäminen
- Tapahtumaloki
- Käyttäjäprofiilit
- Käyttäjien prioriteetit
- Käyttöoikeudet
- Tapahtumien ja hälytysten hallinta




	Reaaliaikainen, toisto, tapahtumat, hälytykset
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Kamerat
	VRM
	iSCSI
	Muut laitteet

5.1.2

Enterprise System

- BVMS Enterprise System -järjestelmä mahdollistaa Operator Client -käyttäjälle useiden Management Servers -palvelimien (alijärjestelmien) samanaikaisen käytön.
- Enterprise Serveriin yhdistetyillä asiakkaila on täysi pääsyoikeus alijärjestelmien kaikkiin kameroihin ja tallenteisiin.
- Enterprise Serveriin yhdistetyillä asiakkaat näkevät reaaliaikaisesti kaikkien alijärjestelmien tapahtumat ja hälytykset.
- Tyypillisiä käyttökohteita:
 - Metrot
 - Lentoasemat



	Reaaliaikainen, toisto, tapahtumat, hälytykset
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS-alijärjestelmä


Viitata johonkin

- Järjestelmän käyttäminen, sivu 37

5.1.3

Server Lookup

- BVMS Server Lookup -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden käytettävissä olevien palvelimien luettelossa olevaan BVMS Management Server -palvelimeen.
- Yksittäinen Configuration Client- tai Operator Client -käyttäjä voi muodostaa yhteyden useisiin järjestelmän yhteyspisteisiin peräkkäin.
- Järjestelmän yhteyspiste voi olla Management Server tai Enterprise Management Server.
- Server Lookup käyttää erillistä Management Server -palvelinta palvelinluettelon isännöintiin.
- Server Lookup ja Management Server tai Enterprise Management Server voidaan toiminnallisesti suorittaa yhdessä koneessa.
- Server Lookup auttaa etsimään järjestelmän yhteyspisteitä nimen tai kuvauksen perusteella.
- Management Serveriin yhdistetty Operator Client vastaanottaa tapahtumat ja hälytykset BVMS Management Server -palvelimelta ja näyttää reaaliaikaista ja toistettua videokuvaa



	Suora on-demand, toisto, tapahtumat, hälytykset – yhdistetty
	Suora on-demand, toisto, tapahtumat, hälytykset – ei yhdistetty
	Management Server
	Palvelinluettelo
	Operator Client
	Yhdistetty BVMS palvelinluettelosta
	Ei yhdistetty BVMS palvelinluettelosta

Viitata johonkin

- Server Lookup -toiminnon avulla, sivu 37

5.1.4


Unmanaged site







- Järjestelmärakenteen vaihtoehto BVMS-järjestelmiin, joissa on suuri määrä pieniä alijärjestelmiä.
- Mahdollistaa jopa 9 999 sijainnin määrityksen yhteen BVMS Management Server -palvelimeen
- Käyttäjillä on pääsy jopa 20 sites suoraan ja tallennettuun videokuvaan samanaikaisesti.
- Käytön helpottamiseksi sites voidaan ryhmitellä kansioihin tai sijoittaa karttoihin. Esimääritetyn käyttäjänimen ja salasanan avulla käyttäjät voivat muodostaa nopeasti yhteyden site.

unmanaged site -konsepti tukee sekä IP-pohjaista BVMS-järjestelmää että analogisia DVR-ratkaisuja:

- DIVAR AN 3000-/5000-sarjan analogiset tallentimet
- DIVAR hybrid -tallentimet
- DIVAR network -tallentimet
- DIP 3000/7000 -yksiköiden IP-pohjainen tallennus
- Yhden BVMS Management Server -palvelimen järjestelmä

site lisääminen keskitettyä valvontaa varten edellyttää vain yhden lisenssin site kohti, eikä siihen vaikuta site kanavien määrä.



	Reaaliaikainen, toisto, tapahtumat, hälytykset
	Suoran on-demand-videon ja toistetun videon tietoliikenne
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

5.2 Tallennus

Tässä luvussa esitellään järjestelmän tallennukseen ja toistoon liittyvät toiminnot.

5.2.1 ANR (automaattinen verkon eheytyminen)




Huomautus!

BVMS Viewer sisältää vain perusominaisuudet. Kehittyneet toiminnot sisältyvät BVMS Professional -tuotteeseen. Tarkempia tietoja eri BVMS-versioista saat osoitteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Käyttötarkoitus

Jos verkossa tai keskustallennuksessa on vika, ANR-toiminto varmistaa, että lähetin lähettää puuttuvan ajanjakson paikallisesti puskuroidun tallennuksen keskustallennukseen sen jälkeen, kun vika on korjattu.

Seuraava kuva ilmaisee, miten videotiedot lähetetään sen jälkeen, kun verkko- tai tallennusvika on korjattu.



1	Kuva
2	Lähetin, IP-verkko
3	SD-kortti (puskurimuisti)
4	iSCSI-kohde (keskustallennus)

Esimerkki: Verkkovian kiertotapa

Jos verkko lakkaa toimimasta yllättäen, ANR täydentää keskustallennuksen paikallisesti puskuroidulla tallennuksella sen jälkeen, kun verkko on taas käytettävissä.

Esimerkki: Videotietojen tallennus, kun verkko ei ole käytettävissä

Metrossa ei ole asemien välillä verkkoyhteyttä keskustallennukseen. Puskuroidu tallennus voidaan lähettää keskustallennukseen vain pysäkeillä.

Varmista, että puskuroidun tallennuksen lähettämiseen tarvittava aika ei ole suurempi kuin pysähdykseen varattu aika.

Esimerkki: Hälytystallennuksen ANR-toiminto

Hälytystä edeltävä tallennus tallennetaan paikallisesti. Tämä hälytystä edeltävä tallennus lähetetään keskustallennukseen vain siinä tapauksessa, että hälytys tehdään. Jos hälytystä ei tehdä, vanhentunutta hälytystä edeltävää tallennusta ei lähetetä keskustallennukseen, jolloin se ei myöskään kuormita verkkoa.

Rajoitukset



Huomautus!

Paikallista tallennusvälinettä ei voi toistaa, kun lähettimessä on määritetty user- ja live-salasanat. Poista salasanat tarvittaessa.

ANR-toimintoa voi käyttää vain VRM-tallennuksen kanssa.

ANR ei toimi lähettimen kanssa, jos siihen on määritetty suojattu yhteys reaaliaikaista näyttöä varten.

Lähettimen tallennusväline on oltava määritetty käyttämään ANR-toimintoa.

Lähettimessä, johon ANR-toiminto on määritetty, on oltava käytössä vähintään laiteohjelmiston versio 5.90. Kaikki lähetintyypit eivät tue ANR-toimintoa.

ANR-toimintoa ei voi käyttää kaksoistallennuksen kanssa.

iSCSI-tallennusjärjestelmä on määritettävä oikein.

Seuraavassa luettelossa on mahdollisia syitä siihen, miksi ANR-toimintoa ei voi määrittää:

- Lähetin ei ole käytettävissä (esimerkiksi virheellinen IP-osoite tai verkkovika).
- Lähettimen tallennusväline ei ole käytettävissä tai se on vain luku -muotoinen.
- Laiteohjelmiston versio on virheellinen.
- Lähetintyyppi ei tue ANR-toimintoa.
- Kaksoistallennus on aktiivinen.

5.2.2

Tallennukseen liittyvien tapahtumien yleiskuvaus

Tässä luvussa kerrotaan erilaisista tallennukseen liittyvistä tapahtumista.

Puskurimuistin tila

Jos verkossa tai keskustallennuksessa on vika, ANR-toiminto varmistaa, että lähetin lähettää puuttuvan ajanjakson paikallisesti puskuroidun tallennuksen keskustallennukseen sen jälkeen, kun vika on korjattu.

Puskuritalennuksen tilat ovat seuraavat:

- **Tallennustilan tila tuntematon**
- **Tallennustilan tila OK**
- **Tallennustilan tilan kriittinen puskurin täyttötaso**
- **Tallennustilan tilavirhe**

Puskurimuistin ylivuoto

Tämä tapahtuma kertoo, että puskurin on jo täynnä eikä tallennusta enää lähetetä keskustallennukseen.

Tallennustilan tila / Toissijaisen tallennustilan tila

Tallennustilan tila kertoo kameran ja keskustallennuksen välisen yhteyden tilan. **Tallennustilan tilavirhe -tapahtuma** käynnistyy, jos kamera menettää yhteyden keskustallennukseen. Jos yhteys on poikki vain lyhyen hetken, tämä tapahtuma ei välttämättä merkitse sitä, että videotiedot olisi menetetty.

Tallennuksen tilat ovat seuraavat:

- **Tallennustilan tila tuntematon**
- **Tallennustilan tila OK**
- **Tallennustilan tilavirhe**

Tallennusvalvonnan tila / Toissijaisen tallennusvalvonnan tila

Tämä tapahtuma kertoo tallennusvalvonnasta. Kunhan kamera voi puskuroida tallennuksen RAM-muistiin, hälytystä ei anneta. **Tallennusvalvonnan tila, tallenne hävinnyt** -tapahtuma käynnistyy vain, jos kahden edeltävän minuutin videotietoja ei enää voida puskuroida RAM-muistiin ja ne menetetään. Tämä tapahtuma kertoo myös ajanjakson, jolta videotiedot menetettiin.

Tallennusvalvonnan tilat ovat seuraavat:

- **Tallennusvalvonnan tila tuntematon**
- **Tallennusvalvonnan tila ok**
- **Tallennusvalvonnan tila, tallenne hävinnyt**

Viitata johonkin

- ANR (automaattinen verkon eheyty), sivu 21

5.3

Hälytysten käsittely

Hälytyksiä voi määrittää yksitellen yhden tai useamman käyttäjäryhmän käsiteltäviksi. Kun hälytys tapahtuu, se näkyy hälytyksen vastaanottajiksi määritettyjen käyttäjäryhmien kaikkien käyttäjien Hälytysluettelossa. Kun joku näistä käyttäjistä alkaa käsitellä hälytystä, se häviää muiden käyttäjien Hälytysluettelosta.

Hälytykset näytetään työaseman hälytysmonitorissa. Tätä toimintoa kuvaillaan seuraavissa kappaleissa.

Hälytyksen kulku

1. Järjestelmässä tapahtuu hälytys.
2. Hälytysilmoitus tulee näkyviin kaikkien kyseiselle hälytykselle määritettyjen käyttäjien Hälytysluetteloihin. Hälytysvideo näytetään välittömästi määritetyissä monitoreissa. Jos kyseessä on automaattisesti näytettävä hälytys (automaattinen ponnahdusikkuna), hälytysvideo näytetään automaattisesti myös Operator Client -työaseman hälytysmonitoreissa.
Jos hälytys on määritetty automaattisesti kuitattavaksi hälytykseksi, se poistetaan Hälytysluettelosta automaattisen tyhjennysajan jälkeen (määritetään Configuration Client -sovelluksessa).
Monitoreissa kaikki VIP XD:n nelikuvanäkymät korvataan tilapäisesti täyskuvanäytöillä.
3. Yksi käyttäjistä hyväksyy hälytyksen. Hälytysvideo näytetään kyseisen käyttäjän työasemalla (jos se ei ole tullut automaattisesti näkyviin). Hälytys poistetaan kaikista muista Hälytysluetteloista ja hälytysvideonäytöistä.
4. Hälytyksen hyväksynyt käyttäjä luo työnkulun, joka voi sisältää toimintasuunnitelman lukemista ja kommenttien kirjoittamista. Tämä vaihe on valinnainen. Järjestelmänvalvoja voi määrittää työnkulun vaatimukset.
5. Lopuksi käyttäjä kuittaa hälytyksen. Tämä poistaa hälytyksen hänen Hälytysluettelostaan ja hälytysnäytöstään.
Monitoriryhmässä monitorit palautuvat näyttämään kameroita, jotka olivat näkyvissä ennen hälytyksen alkamista.

Hälytyskuvaikkuna

1. Jotta hälytysvideo voidaan näyttää, Hälytyskuvaikkuna avautuu Live kuva- tai Toistokuvaikkunan tilalle monitorissa, joka on määritetty hälytysnäytöksi.
2. Jokaisella hälytyksellä on rivi Kuvaruutuja. Jokaiseen hälytykseen voi liittää enintään 5 Kuvaruutua. Kuvaruudut voivat näyttää reaaliaikaista videokuvaa, tallennettua videota tai karttoja. Monitoriryhmässä kaikki hälytykset voivat siirtää kameroita monitorien riviin. Rivissä olevien kameroiden määrää rajoittaa monitoriryhmässä olevien sarakkeiden määrä. Rivissä olevat monitorit, joita ei käytetä hälytysvideoiden näyttämiseen, voidaan määrittää näyttämään nykyistä näyttöä tai tyhjää ruutua.
3. Suuremman prioriteetin hälytykset näkyvät pienemmän prioriteetin hälytysten yläpuolella sekä monitorien riveillä että Operator Client -työasemanäyttöjen hälytysriveillä.
4. Jos Hälytyskuvaikkuna on täynnä Hälytyskuvarivejä ja uusi hälytys täytyy näyttää, pienemmän prioriteetin hälytykset "pinoutuvat" Hälytyskuvaikkunan alimmalle riville. Voit siirtyä pinoutuissa hälytyksissä hälytysrivin vasemmalla puolella olevien ohjainten avulla.

Voit siirtyä monitoriryhmien hälytyspinoissa **Monitorit** -työaseman näytön Operator Client-ikkunan ohjainten avulla. Hälyttävissä monitoreissa on punaiset kuvakkeet, joissa on vilkkuvia valoja.

Hälytyksen nimi, aika ja päivämäärä voidaan näyttää joko kaikissa monitoreissa tai vain hälytysrivin ensimmäisessä monitorissa.

5. Jos hälytysten prioriteetti on yhtä suuri, järjestelmänvalvoja voi määrittää järjestyksen:
 - Viimeisin ensin (Last-in-First-out, LIFO-tila): tässä määrittämissä uudet hälytykset lisätään samaa prioriteettia käyttävien vanhempien hälytysten yläpuolelle.
 - Ensimmäinen ensin (First-in-First-out, FIFO-tila): tässä määrittämissä uudet hälytykset lisätään samaa prioriteettia käyttävien vanhempien hälytysten alapuolelle.
6. Hälytyksen Kuvarivi voi tulla näkyviin Hälytyskuvaikkunassa kahdella eri tavalla:
 - Kun hälytys luodaan (automaattisesti näytettävä hälytys). Näin käy, jos hälytyksen prioriteetti on korkeampi kuin näyttöprioriteetti.
 - Kun hälytys hyväksytään. Näin käy, jos hälytyksen prioriteetti on matalampi kuin näyttöprioriteetti.

Automaattisesti näytettävät hälytykset

Hälytykset voidaan prioriteetin perusteella määrittää näkymään Hälytyskuvaikkunassa automaattisesti (ponnahdusikkuna). Myös jokaisen käyttäjäryhmän suoran kuvan ja toiston näytöille määritetään prioriteetit. Kun vastaanotetaan hälytyksiä, joiden prioriteetti on suurempi kuin käyttäjän näytön, hälytys näyttää hälytysrivinsä Hälytyskuvaikkunassa automaattisesti. Jos Hälytyskuvaikkuna ei ole parhaillaan näkyvässä, se avautuu automaattisesti Live kuva- tai Toistokuvaikkunan tilalle monitorissa, joka on otettu käyttöön hälytyksille.

Vaikka automaattisesti näytettävät hälytykset näkyvät Hälytyskuvaikkunassa, niitä ei hyväksytä automaattisesti. Hälytykset voivat näkyä samanaikaisesti useiden käyttäjien näytöissä. Kun käyttäjä hyväksyy automaattisesti näytettävän hälytyksen, se poistetaan kaikkien muiden käyttäjien Hälytysluetteloista ja hälytysnäytöistä.

Hälytysten käsittely sammutuksen yhteydessä

Kaikki aktiiviset hälytykset säilytetään palvelimen sammutuksen yhteydessä. Hälytykset palautetaan ja ne tulevat takaisin näkyviin **Hälytysluettelo** -ikkunaan, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen. Hälytykset, joiden tila on **Hyväksytty** tai **Työnkulku**, asetetaan automaattisesti takaisin tilaan **Aktiivinen**, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen. **Työnkulku**-tilassa oleviin hälytyksiin kirjoitetut kommentit säilytetään.



Huomautus!

Hälytystiedot tallennetaan automaattisesti joka minuutti, joten tietoja ei voi hävitä yhtä minuuttia pidemmältä ajalta.

Viitata johonkin


- Hälytysilmaisim, sivu 134
- Tapahtumien ja hälytysten käsittely, sivu 106

5.4

Videoanalyysin käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

Sellaisen käyttäjäryhmän käyttäjät, joilla on asianmukainen käyttöoikeus, voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tilapäisesti tiettyjen kameroiden videoanalyysin.

Käyttöoikeuden määrittäminen Configuration Client:

- Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjän ominaisuudet** -välilehti > **Aktivoi / poista käytöstä Video Analysis**

tai

- Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjän ominaisuudet** -välilehti > **Aktivoi / poista käytöstä Video Analysis**

Videoanalyysi on Operator Clientissa oletusarvoisesti otettu kaikkia kameroita varten käyttöön. Voit poistaa sen käytöstä yhden tai useamman kameran osalta.


Videoanalyysin poistaminen käytöstä yhden kameran osalta:

1. Siirry Operator Clientin loogisessa puussa, Suosikit-puussa, kuvaruudulla tai sivustokartalla haluamaasi kameraan.
2. Napsauta kameraa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Poista Video Analysis käytöstä**.

Videoanalyysi poistetaan käytöstä, ja peittokuvan kuvake  näytetään kamerassa.


Videoanalyysin poistaminen käytöstä usean kameran osalta:

1. Siirry Operator Clientin loogisen puun tai Suosikit-puun kansioon, joka sisältää haluamasi kamerat.
2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Poista Video Analysis käytöstä**.

Videoanalyysi poistetaan kaikkien tässä kansiossa olevien kameroiden osalta käytöstä, ja peittokuvan kuvake  näytetään kaikissa kansiossa olevissa kameroissa.

Videoanalyysin ottaminen käyttöön yhdelle kameralle Videoanalyysi-tilassa: Poistettu käytöstä:

1. Siirry Operator Clientin loogisessa puussa, Suosikit-puussa, kuvaruudulla tai sivustokartalla haluamaasi kameraan.
2. Napsauta kameraa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Ota Video Analysis käyttöön**.

Videoanalyysi otetaan käyttöön, ja peittokuvan kuvake  katoaa.

Videoanalyysin ottaminen käyttöön useammalle kameralle Videoanalyysi-tilassa: Poistettu käytöstä:

1. Siirry Operator Clientin loogisen puun tai Suosikit-puun kansioon, joka sisältää haluamasi kamerat.
2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Ota Video Analysis käyttöön**.

Videoanalyysi otetaan kaikkia tässä kansiossa olevia kameroita varten käyttöön, ja kameroissa oleva peittokuvan kuvake  katoaa.

**Huomautus!**

Videoanalyysin käyttöönotto tai käytöstä poistaminen on mahdollista Operator Client vain, jos Operator Client on yhteydessä Central Server.

**Huomautus!**

Videoanalyysin käyttöönotto ja käytöstä poistaminen ei ole käytettävissä profiilin G ONVIF-lähettimissä.

**Huomautus!**

Viimeisin asetus säilyy Operator Client tai Central Server uudelleenkäynnistyksen jälkeen

5.5

Uloskirjaus käyttämättömyyden takia

Käyttötarkoitus

Käyttämättömyyden takia tehtävän uloskirjauksen käyttötarkoitus on suojata Operator Client- tai Configuration Client -sovellusta silloin, kun käyttäjä tai järjestelmänvalvoja ei ole paikalla. Voit määrittää käyttäjäryhmäkohtaisesti, että Operator Client kirjataan ulos automaattisesti määritetyn käyttämättömyysjakson jälkeen.

Käyttäjäryhmät eivät ole käytettävissä Configuration Client -sovelluksessa. Käyttämättömyyden takia tehtävän uloskirjauksen voi asettaa vain **järjestelmänvalvoja**.

Kaikki näppäimistöllä, hiirellä ja CCTV-näppäimistöllä tehtävät toiminnot vaikuttavat käyttämättömyyden takia tapahtuvan uloskirjauksen ajankohtaan. Automaattiset Operator Client -toiminnot eivät vaikuta ajanjaksoon. Automaattiset Configuration Client -toiminnot, kuten laiteohjelmiston lataaminen tai iSCSI-asennus, estävät käyttämättömyyden takia tehtävän uloskirjauksen.

Voit määrittää myös BVMS Web -työaseman uloskirjauksen käyttämättömyyden takia.

Valintaikkuna pyytää käyttäjää estämään uloskirjauksen vähän ennen käyttämättömyyden takia tapahtuvaa uloskirjausta.

Loki kirjaa käyttämättömyyden takia tapahtuneen uloskirjauksen.

Esimerkki

Jos työasema sijaitsee julkisella alueella, uloskirjaus käyttämättömyyden takia vähentää valvomattomassa työasemassa olevan Operator Client -sovelluksen luvattoman käytön mahdollisuutta.

Järjestelmänvalvojaryhmän jäsen kirjautuu ulos automaattisesti käyttämättömyyden jälkeen, mutta tavallinen käyttäjä (käyttäjäryhmä) haluaa ehkä katsoa videokuva järjestelmää käyttämättä eikä halua tämän vuoksi uloskirjausta käyttämättömyyden takia.

Rajoitukset

Client SDK -toiminta ei tue uloskirjausta käyttämättömyyden takia, joten Client SDK:n käytöllä ei ole vaikutusta määritettyyn ajanjaksoon.

5.6

Versioriippumaton Operator Client

Yhteensopivuustilassa sekä Operator Client että Management Server tarvitsevat uudemman version kuin 5.5.

Operator Clientin käyttäjä pystyy kirjautumaan Management Server -palvelimeen, jossa on käytössä aiempi ohjelmistoversio.

Jos palvelin tarjoaa uudemman määrittelyn kuin mikä Operator Client -työasemassa on, tämä määrittely kopioidaan automaattisesti Operator Client -työasemaan. Käyttäjä voi halutessaan ladata uuden määrittelyn.

Operator Client tarjoaa rajoitetun ominaisuusjoukon, ja se yhdistetään tähän Management Server -palvelimeen.

Seuraavat Management Server -palvelimeen liittyvät ominaisuudet ovat käytettävissä, kun käyttäjä kirjautuu sellaiseen Management Server -palvelimeen, jossa on aiempi versio:

- Käyttäjän valinnat
- Aloita manuaalinen tallennus
- Laitteiden tilojen näyttö
- Releiden tilojen vaihtaminen
- Haetaan lokista
Tapahtumia ei voi hakea.
- Server Lookup
- Etävienti

5.6.1 Työskentely yhteensopivuustilassa



: Tämä Operator Client tila näkyy yhteensopivuustilana.

Versiota 5.5 uudemmassa versiossa Operator Client toimii yhteensopivuustilassa, jos Management Server -versio on vanhempi kuin Operator Client -versio.

Versiota 10.0 uudemmassa versiossa Operator Client toimii yhteensopivuustilassa seuraavissa tapauksissa:

- Kaikkia viestintäpalveluita ei voitu yhdistää Operator Client:illa.
- Esimerkki: Management Server on käynnissä, mutta WebServiceHost on pysähdyksissä.
- Tietoliikenneajapinnassa on muutoksia Operator Clientin ja Management Serverin välillä.

Vain semanttiset käyttöliittymämuutokset tai palveluiden osittainen lopettaminen voivat aiheuttaa sen, että jotkin toiminnot voivat puuttua Operator Client -järjestelmästä.

5.7 Panoraamakameran katselutilat

Tässä kappaleessa kuvataan panoraamakameran, joita BVMS tukee.

Käytettävissä ovat seuraavat katselutilat:

- Ympyränäkymä
- Panoraamanäkymä
- Rajattu näkymä

Panoraama- ja rajattu näkymä -katselutilat luodaan BVMS:n suoristusprosessissa. Kamerassa tehtävä suoristaminen ei ole käytössä.

Järjestelmänvalvojan on määritettävä panoraamakameran kiinnitysasento Configuration Client -sovelluksessa.



Voit tarvittaessa muuttaa kameran Kuvaruudun kokoa. Kuvaruudun kuvasuhdetta ei ole rajoitettu 4:3- tai 16:9-kokoihin.

Viitata johonkin

- *Panoraamakameran näyttäminen, sivu 39*
- *Panoraamakameran katselutilan vaihtaminen, sivu 40*
- *Kuvaruutujen järjestäminen ja koon muuttaminen, sivu 42*

5.7.1 360° panoraamakamera – lattia- tai kattoasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 360° kamerassa tehtävä suoristaminen lattia- tai kattoasennusta käytettäessä.





1	Koko kuva-ala	3	Suoristaminen
2	Leikkauskohta (käyttäjä voi vaihtaa kohtaa, kun kuvaa ei ole lähennetty)	4	Panoraamanäkymä

5.7.2

180° panoraamakamera – lattia- tai seinäasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 180° kamerassa tehtävä suoristaminen lattia- tai kattoasennusta käytettäessä.




1	Koko kuva-ala	3	Suoristaminen
2	Leikkauskohta (käyttäjä voi vaihtaa kohtaa, kun kuvaa ei ole lähennetty)	4	Panoraamanäkymä

5.7.3

360° panoraamakamera – seinäasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 360° kamerassa tehtävä suoristaminen seinäasennusta käytettäessä.




1	Koko kuva-ala	3	Panoraamanäkymä
2	Suoristaminen		

5.7.4

180° panoraamakamera – seinäasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 180° kamerassa tehtävä suoristaminen seinäasennusta käytettäessä.




1	Koko kuva-ala	3	Panoraamanäkymä
2	Suoristaminen		

5.7.5

Panoraamakameran rajattu näkymä

Seuraavassa esimerkkikuvassa on esitetty 360° kameran rajausta lattia- tai kattoasennusta käytettäessä.

Rajauksessa käytettävän alueen muoto on kiinteä. Voit muuttaa aluetta rajatun kuvan ruudussa käytettävissä olevilla PTZ-ohjaimilla.



1	Koko kuva-ala	4	Panoraamanäkymä
2	Leikkauskohta (käyttäjä voi vaihtaa kohtaa, kun kuvaa ei ole lähennetty)	5	Rajaaminen
3	Suoristaminen	6	Rajattu kuvaruutu

5.8 SSH-tunnelointi

BVMS mahdollistaa etäyhteyden Secure Shell (SSH) -tunneloinnin avulla.

SSH-tunnelointi luo salatun tunnelin, jossa käytetään SSH-protokollaa. Tämä salattu tunneli tukee sekä salattua että salaamatonta tietoliikennettä. SSH-toteutus hyödyntää myös Intelin kehittämää Omni-Path-protokollaa, joka on erittäin suorituskykyinen, lyhytviipeinen tietoliikenneprotokolla.

Tekniset seikat ja rajoitukset

- SSH-tunnelointi käyttää porttia 5322. Tätä porttia ei voi muuttaa.
- SSH-palvelu on asennettava samaan palvelimeen kuin BVMS Management Server.
- Enterprise-käyttäjätileille on määritettävä salasana. Enterprise-käyttäjätilit, joille ei ole määritetty salasanaa, eivät voi kirjautua sisään SSH-yhteydellä.
- Paikalliset tallennuskamerat eivät tue SSH-yhteyttä.
- Configuration Client ei voi muodostaa etäyhteyttä SSH:n kautta. Configuration Client -yhteys on tehtävä portinmäärityksellä.
- Operator Client tarkistaa yhteyden SSH-palveluun 15 sekunnin välein. Jos yhteys katkeaa, Operator Client testaa yhteyden uudelleen joka minuutti.

Huomautus:

Jos TLS-varmenteen vahvistus on otettu käyttöön määrittämisen aikana, Operator Client vahvistaa palvelimen TLS-varmenteen käynnistyksen yhteydessä.

- SSH-palvelin tarkistaa varmenteen vasta käynnistyessään. Jos voimassa olevaa varmennetta ei löydy, SSH-palvelin siirtyy tietynlaiseen lepotilaan. Tämä tarkoittaa, että se jatkaa toimintaansa, mutta ei suorita mitään toimintoja.
- Jos Operator Client -operaattoriasiakas ilmoittaa, että palvelin on offline-tilassa, vaikka palvelu on käynnissä, varmenne on korvattava voimassa olevalla varmenteella ja SSH-palvelu on käynnistettävä uudelleen.
- Jos varmenne korvataan, SSH-palvelu on käynnistettävä uudelleen, jotta uusi varmenne tulee voimaan.
- SSH-palvelun lokitiedostosta näet, mitä varmennetta SSH-palvelu käyttää.

Portinmääritys

- ▶ Määritä yksi portin edelleenlähetys BVMS Management Serverille, jotta voit käyttää porttia 5322 sekä sisäisiä että ulkoisia yhteyksiä varten.
Tämä on ainoa portinmääritys, jota tarvitaan koko järjestelmässä.
BVMS-portinmääritystä ei tarvita.

Salattu tiedonsiirto

Kun yhteys on muodostettu SSH-tunnelin kautta, kaikki BVMS Management Serverin ja etäasiakkaan välinen tiedonsiirto salataan.

6 Aloittaminen

Tämä luku sisältää tietoja BVMS -järjestelmän käyttöönotosta.

6.1 Operator Client -työaseman käynnistäminen

Huomautus:

- Aktivoi tilatut lisenssit ennen järjestelmän käyttämistä. Lisenssien aktivointi kuvataan Määritysoppaassa ja Configuration Client -sovelluksen käytönaikaisessa ohjeessa.
- Varmista, että BVMS on asetettu haluamallesi kielelle. Määritä oikea kieli Configuration Client -käyttäjärjestelmääsi. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa.

Jos Management Server -palvelimella on toiminnassa uudempi versio BVMS -järjestelmästä, automaattinen käyttöönotto asentaa tämän version automaattisesti, kun kirjautut sisään.

Huomautus:

Jos TLS-varmenteen vahvistus on otettu käyttöön määrittämisen aikana, Operator Client vahvistaa palvelimen TLS-varmenteen käynnistyksen yhteydessä.

- Jos varmenne vahvistetaan automaattisesti, Operator Client käynnistyy ilman lisätoimenpiteitä.
- Jos varmennetta ei voi vahvistaa automaattisesti, sinua pyydetään tarkastamaan varmenne ja päättämään, haluatko luottaa siihen ja käynnistää Operator Client tästä huolimatta vai peruuttaa yhteyden muodostamisen.
- Jos varmenne kumotaan tai vahvistuksen aikana ilmenee kriittisiä virheitä, yhteys estetään automaattisesti etkä voi jatkaa.

Aloita Operator Client -ohjelman käyttö valitsemalla haluamasi todennustapa kirjautuaksesi sisään:

- käyttäjänä **BVMS-käyttäjä**,
- kuten **Windows-käyttäjä** (käyttämällä kertakirjautumista)
tai
- todennuksen avulla ulkoisen identiteetitarjoajan välityksellä.

Aloita Operator Client nimellä BVMS-käyttäjä:

1. Valitse **aloitusvalikosta Ohjelmat** > BVMS > Operator Client.
Sisäänkirjautumisen valintaikkuna aukeaa.
2. Valitse **Yhteys:** luettelosta IP-osoite tai DNS-nimi Management Server tai Enterprise Management Server.

Huomautus: Jos käytät SSH-yhteyttä, valitse **<Uusi...>** ja syötä osoite seuraavassa muodossa:
ssh://IP tai palvelinnimi:5322.

Kun käytät SSH-yhteyttä, käyttäjätileillä on oltava määritetty salasana (katso [SSH-tunnelointi, sivu 33](#)).

3. Valitse kohdasta **Todennus** vaihtoehto **BVMS-käyttäjä**.
4. Kirjoita käyttäjänimesi **Käyttäjänimi:** -kenttään.
5. Kirjoita salasanasi **Salasana:** -kenttään.

Huomautus: Kun sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, kirjoita käyttäjänimeksi Admin. Salasanaa ei tarvita.

Jos haluat käyttää useita Management Server -tietokoneita samanaikaisesti, kirjoita Enterprise User Group -ryhmän jäsenen käyttäjänimi.

6. Valitse **OK**.

Jos käyttäjäryhmälle on määritetty kaksoisvaltuutus, seuraava kirjautumisvalikko avautuu. Toisen käyttäjäryhmän määritetty käyttäjä antaa tarvittavat tiedot. Sovellus käynnistyy.

Jos kaksoisvaltuutus on valinnainen toiminto, valitse toisessa kirjautumisvalintaikkunassa uudelleen **OK**. Tällöin sinulla on ainoastaan oman käyttäjäryhmäsi käyttöoikeudet mutta ei mahdollisia kaksoisvaltuutusryhmän laajennettuja käyttöoikeuksia.

Operator Client -ohjelman käynnistäminen Windows-käyttäjä -käyttäjänä (kertakirjautumisella):



Huomautus!

Jotta Operator Client -ohjelman käytön voi aloittaa kertakirjautumisella, käyttäjä on liitettävä LDAP-käyttäjäryhmään, joka on määritetty Configuration Client -ohjelmassa.



Huomautus!

Operator Client -ohjelman käynnistäminen kertakirjautumisella ei ole mahdollista, jos käytössä on SSH-yhteys tai kaksoisvaltuutus.

1. Valitse **aloitusvalikosta Ohjelmat** > BVMS > Operator Client. Sisäänkirjautumisen valintaikkuna aukeaa.
2. Valitse **Yhteys**:-luettelosta IP-osoite tai DNS-nimi, joka kuuluu kohteelle Management Server tai Enterprise Management Server.
3. Valitse kohdasta **Todennus** vaihtoehto **Windows-käyttäjä**.
4. Valitse **OK**.
Operator Client käynnistyy.

Operator Client -ohjelman ulkoisen Identity provider todennuksen käynnistäminen:



Huomautus!

Operator Client -ohjelman käynnistämiseksi ulkoisen Identity provider (IdP) todennuksen avulla IdP on määritettävä vaihtoehdot Configuration Client -ohjelmassa.



Huomautus!

Operator Client käynnistäminen käyttäen ulkoista Identity provider -todennusta (IdP), tietokoneellasi on oltava selain asennettuna.

1. Valitse **aloitusvalikosta Ohjelmat** > BVMS > Operator Client. Sisäänkirjautumisen valintaikkuna aukeaa.
2. Valitse **Yhteys**:-luettelosta IP-osoite tai DNS-Management Server -palvelimen nimi tai Enterprise Management Server -palvelimen nimi.
Operator Client -ohjelma tarkistaa, onko IdP määritetty palvelimeen. Jos IdP on määritetty, vaihtoehto **Ulkoinen tunnistetieto** näkyy kohdassa **Todennus**.
3. Valitse tämä vaihtoehto ja napsauta **OK**-painiketta.
Selaimen ikkuna aukeaa.
4. Syötä Identity provider kirjautumistietosi todentaaksesi.
5. Operator Client -ohjelma käynnistyy, kun se on vahvistanut kirjautumistietosi.

Operator Client -sovelluksen sulkeminen:

- ▶ Valitse **Järjestelmä**-valikossa **Lopeta**.
Näkyviin tulevassa valintaikkunassa kysytään, haluatko todella poistua sovelluksesta.

- Sulje Operator Client valitsemalla **Kyllä**.
- Palaa Operator Clientiin valitsemalla **Ei**.
- Jos olet kirjautunut Operator Client -sovellukseen käyttäjänä, jolla ei ole oikeuksia sulkea sovellusta, **Anna uloskirjautumissalasanana** -valintaikkuna tulee näkyviin. Pyydä käyttäjää, jolla on vastaavat käyttöoikeudet, vahvistamaan prosessi syöttämällä oma käyttäjänimensä ja salasanansa.

Viitata johonkin

- SSH-tunnelointi, sivu 33

6.2 Operator Clientin käynnistäminen komentolinjan parametreilla

BVMS Operator Client mahdollistaa automaattisen sisäänkirjautumisen parametrisoidulla käynnistyksellä. Luo siis uusi pikavalinta tiedostolle OperatorClient.exe ja muokkaa pikavalinnan kohdetta.

Muokkaa ******-merkkien välistä tekstiä tilanteeseen sopivaksi.

```
*BVMS installation directory*\bin\OperatorClient.exe" /user="*username*" /password="*password*" /connection="*ip address*"
```

Esimerkki:

```
C:\Program Files\BOSCH\BVM5\bin\OperatorClient.exe" /user="Admin" /password="password123" /connection="192.168.20.120"
```

Yhteysparametri toimii versiossa BVMS 9.0 ja sitä uudemmissa versioissa. Käyttäjänimi- ja salasanaparametrit toimivat versiossa BVMS 5.0 ja sitä uudemmissa versioissa.



Huomautus!

Käyttäjänimi ja salasana tallennetaan pelkkänä tekstinä pikavalinnan kohteeseen. Tätä voidaan pitää turvallisuusriskinä.

6.3 Uuden kokoonpanon hyväksyminen

Kun järjestelmänvalvoja aktivoi uuden kokoonpanon Configuration Client -sovelluksessa, jokainen Operator Client käynnistetään joko automaattisesti uudelleen välittömästi, tai jokainen käyttäjä saa tiedon uudesta kokoonpanosta ja voi hyväksyä sen myöhemmin. Järjestelmänvalvoja määrittää, kumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta toteutuu.

Jos järjestelmänvalvoja aktivoi uuden kokoonpanon mutta ei pakota jokaista Operator Client -työasemaa hyväksymään kokoonpanoa, kaikkiin Operator Client -työasemiin ilmestyy valintaikkuna. Käyttäjät voivat estää tai hyväksyä uuden kokoonpanon. Jos käyttäjä ei tee mitään, valintaikkuna sulkeutuu muutaman sekunnin kuluttua. Tällöin uusi kokoonpano estetään. Jos laite (esimerkiksi kamera) poistetaan järjestelmästä uudessa kokoonpanossa, jotkin laitteen toiminnot eivät ole käytettävissä, jos uusi kokoonpano on estetty.

Jos vaihdat käyttäjän salasanan tai poistat käyttäjän, kun kyseinen käyttäjä on kirjautuneena, käyttäjä voi jatkaa Operator Client -työaseman käyttöä. Jos yhteys Management Server -palvelimeen katkeaa (esimerkiksi kokoonpanon aktivoinnin jälkeen), käyttäjä ei voi automaattisesti muodostaa Management Server -palvelimeen uutta yhteyttä kirjautumatta Operator Client -työasemaan ja ulos siitä uudelleen.

Uuden kokoonpanon hyväksyminen:

- ▶ Kirjautu ensin ulos ja sitten uudelleen sisään.
Uusi kokoonpano on nyt käytössä.

6.4 Järjestelmän käyttäminen

Voit käyttää järjestelmää seuraavasti:

1. Valitse halutun järjestelmän verkko-osoite toteuttamalla jokin seuraavista toimista:
 - Napsauta esivalittua luettelon kohtaa.
 - Anna verkko-osoite manuaalisesti.
 - Valitse verkko-osoite Server Lookup -toiminnon avulla.
2. Kirjautu haluamaasi järjestelmään:
 - Yhden palvelimen järjestelmä
 - Enterprise System

6.5 Server Lookup -toiminnon avulla

- BVMS Server Lookup -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden käytettävissä olevien palvelimien luettelossa olevaan BVMS Management Server -palvelimeen.
- Yksittäinen Configuration Client- tai Operator Client -käyttäjä voi muodostaa yhteyden useisiin järjestelmän yhteyspisteisiin peräkkäin.
- Järjestelmän yhteyspiste voi olla Management Server tai Enterprise Management Server.
- Server Lookup käyttää erillistä Management Server -palvelinta palvelinluettelon isännöintiin.
- Server Lookup ja Management Server tai Enterprise Management Server voidaan toiminnallisesti suorittaa yhdessä koneessa.
- Server Lookup auttaa etsimään järjestelmän yhteyspisteitä nimen tai kuvauksen perusteella.
- Management Serveriin yhdistetty Operator Client vastaanottaa tapahtumat ja hälytykset BVMS Management Server -palvelimelta ja näyttää reaaliaikaista ja toistettua videokuvaa

Käyttäminen:

1. Käynnistä Operator Client tai Configuration Client.
Kirjautumisvalintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse **Yhteys**:-luettelosta Configuration Clientille <Osoitekirja...> tai Operator Clientille <Osoitekirja...>.
Jos palvelimelle on määritetty yksityinen ja julkinen IP-osoite, tieto on näkyvissä.
Jos valitset <Osoitekirja...> tai <Osoitekirja...> ensimmäistä kertaa, **Server lookup** -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Kirjoita haluamasi palvelimen sallittu verkko-osoite (**Enterprise**) **Management Server -osoite** : -kenttään.
4. Anna sallittu käyttäjätunnus ja salasana.
5. Valitse tarvittaessa **Muista asetukset**.
6. Valitse **OK**.
Server lookup -valintaikkuna avautuu.
7. Valitse haluamasi palvelin.
8. Valitse **OK**.
9. Jos valitulla palvelimella on sekä yksityinen että julkinen verkko-osoite, näkyviin tulee viestiruutu, jossa kysytään, käytätkö valitun palvelimen yksityisessä verkossa sijaitsevaa tietokonetta.
Palvelimen nimi lisätään kirjautumisvalintaikkunan **Yhteys**:-luetteloon.
10. Valitse tämä palvelin **Yhteys**:-luettelosta ja valitse **OK**.
Jos olet valinnut **Muista asetukset** -valintaruudun, voit valita tämän palvelimen suoraan, kun haluat käyttää sitä seuraavan kerran.

7 Kameran kuvien näyttäminen

Tässä luvussa annetaan tietoja kameran kuvien näyttämisestä.

Jotkin tässä luvussa kuvatuista ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä käyttäjäryhmässäsi.



Huomautus!

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä.

Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsigth.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

7.1 Aikavyöhykkeen valitseminen

Pääikkuna



Huomautus!


Varmista, että järjestelmän kaikkien tietokoneiden aika on määritetty oikein tietokoneiden kunkin aikavyöhykkeen mukaisesti.


Management Server -palvelimen tai unmanaged site -kohteen ja kaikkiin niihin liittyvien laitteiden (kuten lähettimien, vastaanottimien, VRM-palvelintietokoneiden sekä DVR-laitteiden) on oltava samalla aikavyöhykkeellä. Operator Client -tietokoneet (mukaan lukien Client SDK ja Cameo SDK) ja Configuration Client -tietokoneet voivat olla eri aikavyöhykkeillä kuin Management Server tai unmanaged site.

Jos Operator Client sijaitsee eri aikavyöhykkeellä kuin vähintään yksi yhdistetty Management Server tai unmanaged site, voit valita yhden seuraavista aikanäytöistä:

- Paikallinen aika
- UTC
- Sen Management Server-tietokoneen tai unmanaged site -kohteen aikavyöhyke, johon olet yhteydessä

Kuvaruuduissa, joissa näkyy kamera (reaaliaika ja toisto), näkyy aina vastaavan Management Server-tietokoneen tai unmanaged site -kohteen aika.


Loogisessa Puussa  näkyy kaikkien niiden palvelimien tai unmanaged site -kohteiden laitekuvakkeessa, joiden aikavyöhyke ei ole sama kuin Operator Clientissa valittuna oleva aikavyöhyke:



Voit valita palvelimen tai unmanaged site -kohteen aikavyöhykkeen ja näyttää sen Operator Clientissa.

Aikavyöhykkeen valitseminen:

1. Valitse palvelimen aikavyöhyke napsauttamalla palvelimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa.
2. Valitse haluamasi merkintä aikavyöhykkeen valintaluettelosta.
 - **Operator Clientin aika:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** kunkin käytettävissä olevan Management Server -tietokoneen aikavyöhyke Valittuun aikavyöhykkeeseen perustuva aika näkyy valikkopalkissa:

**Viitata johonkin**

- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149

7.2

Kameran näyttäminen Kuvaruudussa

Pääikkuna

Kameran kuvan liittäminen Kuvaruutuun:

- ▶ Vedä kamera **Looginen puu** -ikkunasta Kuvaruutuun. Valitun kameras kuvaa tulee näkyviin Kuvaruutuun.

Tai:

1. Valitse Kuvaruutu.
2. Kaksoisnapsauta kameraa **Looginen puu** -ikkunassa. Valitun kameras kuvaa tulee näkyviin Kuvaruutuun.
3. Toista edellä olevat vaiheet kullekin näytettävälle kameralle. Voit myös vetää karttoja ja asiakirjoja Kuvaruutuihin.

Tai:

- ▶ Napsauta kameraa Loogisessa Puussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **seuraavassa vapaassa kuvaruudussa**. Kamera tulee näkyviin.

Kameran liikuttaminen Kuvaikkunassa:

- ▶ Vedä kamera toiseen Kuvaruutuun.

Digitaalinen zoomaus:

- ▶ Suurena ja pienennä kuvaa rullapainiketta pyörittämällä.

Viitata johonkin

- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149
- Kuvaikkuna, sivu 150
- Kuvaruutu, sivu 151

7.3

Panoraamakameran näyttäminen

Pääikkuna

Voit näyttää panoraamakameroita. Panoraamakameran koko kuva-ala suoristetaan automaattisesti, kun se näytetään Kuvaruudussa.

Voit näyttää panoraamakameroita ja käyttää PTZ:aa Live- ja toistotilassa

Voit valita panoraamakuvasta kiinnostuksen kohteen, joka näytetään toisessa kuvaruudussa. Tämä Kuvaruutu näyttää rajatun kuvan. Rajaaminen ja PTZ:n käyttö rajatussa kuvassa on mahdollista Live- ja toistotilassa.

Kuvaikkuna mahdollistaa joustavan koon muutoksen Kuvaruutuun, joka näyttää panoraamakameran tai jonkin muun kameran.

Panoraamakameran näyttäminen:



1. Vedä kamera -kuvakkeesta Kuvaruutuun. Valitun kameran kuva tulee näkyviin panoraamanäkymään.
2. Voit siirtyä kuvassa Kuvaruudun ohjaimilla.

Rajatun kuvan näyttäminen:

1. Näytä panoraamakamera panoraamakuvassa.
2. Pidä CTRL-näppäintä painettuna. Hiiren kohdistin vaihtuu.
3. Valitse mielenkiinnon kohde hiirellä napsauttamalla ja pidä painiketta painettuna.
4. Vedä valittu mielenkiinnon kohde toiseen Kuvaruutuun ja pudota se. Vapauta CTRL-näppäin. Kuvaruudussa näkyy panoraamakuvasta valitun mielenkiinnon kohteen lähialue. Voit tästä rajatusta kuvasta luoda uuden rajatun kuvan toimimalla samalla tavalla. Suosittelemme enintään 10 rajatun Kuvaruudun näyttämistä samanaikaisesti.
5. Voit siirtyä kuvassa Kuvaruudun ohjaimilla.

Viitata johonkin

- Panoraamakameran katselutilan vaihtaminen, sivu 40
- Kuvaruutujen järjestäminen ja koon muuttaminen, sivu 42
- Panoraamakameran katselutilat, sivu 27




7.4

Panoraamakameran katselutilan vaihtaminen

Panoraamakamera pitää määrittää Loogisessa Puussa tälle käyttäjälle.

Voit vaihtaa panoraamakameran katselutila kuvaruudussa näkyvälle panoraamakameralle.

Seuraavat tilat ovat käytettävissä:

-  **Ympyränäkymä**
-  **Panoraamanäkymä** (alkuperäinen näkymä)
-  **Rajattu näkymä**

Vaihtaminen:

- ▶ Napsauta panoraamakameran näyttävän Kuvaruudun otsikkorivillä **Vaihda panoraamatilaan** - kuvaketta ja valitse haluttu vaihtoehto.

Kun tämän kameran Kuvaruutu sulkeutuu ja avautuu uudelleen, **Panoraamanäkymä**-tila näytetään.

Viitata johonkin

- Panoraamakameran näyttäminen, sivu 39
- Panoraamakameran katselutilat, sivu 27
- Kuvaruutu, sivu 151

7.5

Kaksoiskameran lämpökameratilan ja optisen tilan näyttäminen

Operator Clientissa voit näyttää kaksoiskameran lämpökameratilan ja optisen tilan joko erikseen tai samanaikaisesti.

Kameran halutun katselutilan näyttäminen:

- ▶ Vedä kamera Kuvaruutuun tai Valitse Kuvaruutu **Looginen Puu** -ikkunasta ja kaksoisnapsauta haluttua kameraa. Valitun kameran kuva näkyy Kuvaruudussa. Katselutila näkyy Kuvaruudun otsikkorivillä:

-  **Optinen**
-  **Lämpö**

Kameran katselutilan vaihtaminen:

- ▶ Valitse haluttu katselutila kameran kuvan näyttävän Kuvaruudun otsikkoriviltä.

Kameran lämpökameratilan ja optisen tilan näyttäminen samanaikaisesti:

1. Valitse Kuvaruutu, jossa kamera näkyy.
2. Pidä CTRL-näppäin painettuna ja vedä kameran kuva toiseen Kuvaruutuun. Kameran toinen katselutila näkyy uudessa Kuvaruudussa.

7.6 Kameroiden näyttäminen useista hallintapalvelimista

Pääikkuna > **Enterprisen Looginen Puu**





Kirjautu Enterprise Group -käyttäjäryhmän jäsenenä.

Laajenna Enterprise Loogisessa Puussa haluamasi hallintapalvelimen nimike. Voit käyttää tälle Management Server -palvelimelle määritettyjä laitteita.

7.7 Kohteen hakeminen Loogisesta Puusta

Pääikkuna

Kohteen hakeminen Loogisesta Puusta:

1. Napsauta Loogisen Puun juurisolmua tai alisolmua hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Puuhaku** Tai: Paina Ctrl + F Loogisen puun ikkunassa. Hakukenttä tulee näkyviin .
2. Kirjoita hakusanaksi kohteen näyttönimi. Haku käynnistyy heti, kun tekstiä kirjoitetaan. Ensimmäinen hakueta vastaava kohde merkitään. Voit näyttää kohteen Kuvaruudussa kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos haku ehdolla ei löydy tuloksia, hakukentän taustaväri muuttuu.
3. Merkitse edellinen tai seuraava vastaava kohde valitsemalla  tai .
4. Sulje hakukenttä valitsemalla .

Viitata johonkin

- Hakukenttä, sivu 152

7.8 Kuvaruudun rivimäärän muuttaminen

Pääikkuna

Vedä muuttaa Kuvaruudussa näytettävien Kuvaruuturivien määrää.

Kuvaruuturivien määrän vähentäminen:

- ▶ Valitse **Työkalut**-valikossa **Näytä vähemmän Kuvaruuturivejä** tai

Siirrä  **Vaihda kuvaruuturivit** -liukusäädintä  vasemmalle

tai

Valitse 


tai

Paina F7.

Kuvaruuturivien määrän lisääminen:

- ▶ Valitse **Työkalut**-valikossa **Näytä enemmän Kuvaruuturivejä**

tai

Siirrä **Vaihda kuvaruuturivit** -liikusäädintä  oikealle

tai

Valitse 

tai

Paina F8.

Huomautus!

Kuvaikkunassa näytettävien Kuvaruuturivien enimmäismäärä määritetään BVMS Configuration Clientissa.



Jos tämä määrä on saavutettu, **Näytä enemmän Kuvaruuturivejä** -valikkokomento ja  -painike eivät ole käytettävissä.

Jos Kuvaruuturivien enimmäismääräksi on asetettu 1, **Vaihda kuvaruuturivit** -liikusäädin



ei ole näkyvissä.



Huomautus!

Tämä rajoitus ei vaikuta BVMS Export Playeriin.

7.9

Kuvaruutujen järjestäminen ja koon muuttaminen

Pääikkuna

Kuvaruutujen järjestäminen:

1. Vedä kohde **Looginen puu** -ikkunasta Kuvaruutuun. Toista, kunnes kaikki vaaditut kamerat ovat näkyvissä.

Jos jokin objekti on jo näkyvissä kohdekuvaruudussa, se korvataan.

2. Vedä tarvittaessa kamera yhdestä Kuvaruudusta toiseen.

Kuvaruudun koon muuttaminen:

1. Osoita Kuvaruudun reunaa tai kulmaa. Kohdistin näkyy kaksipäisenä nuolena.

Voit muuttaa kokoa diagonaalisesti, pystysuoraan tai vaakasuoraan.

Kuvaruudun uusi koko rajoittuu valitun Kuvaruutukuvion ruudukkoon.

Kuvaruudun kuvasuhde ei ole rajoitettu 4:3- tai 16:9-kokoon.

2. Muuta Kuvaruudun kokoa vetämällä.

Viitata johonkin

- Kuvaikkuna, sivu 150

7.10

Hälytyskuvaikkunan näyttäminen

Pääikkuna


Voit vaihtaa Kuvaikkunasta Hälytyskuvaikkunaan, jos Hälytysluettelossa on vähintään yksi hälytys.




Huomautus!

Hälytyskuvaruudussa näkyvä kohdekartta on optimoitu näyttöä varten, ja se sisältää vain alkuperäisen näkymän alkuperäisestä karttatiedostosta.

Hälytyskuvaikkunan avaaminen:

- ▶ Valitse Kuvaikkunassa  .
Hälytyskuvaikkuna tulee näkyviin.

Kuvaikkunan avaaminen uudelleen:

- ▶ Valitse Kuvaikkunassa  .
Näkyviin tulee aikaisemmin näytetyn tilan perusteella joko Live- tai Toistotila.

Viitata johonkin

- Hälytysilmaisin, sivu 134
- Kuvaikkuna, sivu 150

7.11


Manuaalisen tallennuksen käynnistäminen

Pääikkuna

Voit käynnistää jokaisen kameran tallennuksen manuaalisesti. Tällöin käytetään hälytystallennuksen laatutasoa. Hälytystallennuksen kesto määritetään kohdassa Configuration Client.

Jos valittu kamera tallentaa jo, laatutaso vaihtuu hälytystallennustilaan. VRM-tallennuksessa hälytystallennusta ei suojata.

Tallennuksen käynnistäminen:

1. Valitse Kuvaruutu, jossa näkyy kamera.
2. Valitse  .
Tallennus käynnistyy.

Vain VRM-tallennukset: Tallennusta ei voi pysäyttää manuaalisesti. Tallennus pysähtyy määritetyn hälytyksen tallennusajan jälkeen. Hälytystä edeltävä tallennus näytetään kameran Aikajanalla hälytystallennuksena, jos hälytystä edeltävä tallennus on määritetty Configuration Client -sovelluksessa.

Viitata johonkin

- Kuvaruutu, sivu 151
- Aikajana -ikkuna, sivu 154

7.12

Esiasetetun kamerajakson käynnistäminen

Pääikkuna

Kamerajaksoissa joukko kameroita näytetään toinen toisensa jälkeen. Esiasetetut kamerajaksot määritetään Configuration Client -ohjelmassa ja näytetään Loogisessa Puussa.

Jakso määritetään käyttämään useampaa kuin yhtä kuvaruutua Operator Client -sovelluksessa tai monitoriryhmässä. Jos koko jakson näyttämiseen ei ole riittävästi kuvaruutuja tai monitoriruutuja, vain kuvaikkunaan mahtuvat ruudut näytetään. Jäljelle jääviä ruutuja ei näytetä. Näyttöön tulee asiasta ilmoitus.

Jaksoa ei näytetä, jos on tapahtunut jokin seuraavista häiriöistä:

- kuvahäviö

- kameran yhteys on katkennut
- ei oikeuksia näyttää kameraa
- kameraa ei määritetty.

Huomautus!

Kun määrittäminen vaihdetaan ja aktivoidaan, kamerajaksoa (esiasetettua tai automaattista) yleensä jatketaan, kun Operator Client on käynnistetty uudelleen.

Seuraavissa tapauksissa jaksoa ei kuitenkaan jatketa:


Monitori, jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on poistettu.

Sen monitorin tilaa (yksittäisnäyttö/nelikuvanäyttö), jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on muutettu.

Sen monitorin looginen numero, jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on muuttunut.

**Kamerajakson käynnistäminen ja ohjaaminen:**

1. Vedä haluamasi jakso  **Looginen puu** -ikkunasta kuvaruutuun tai monitoriryhmään.

Jakson merkinä näytetään  -symboli, kun jakso näkyy kuvaruudussa.

2. Kuvaruutua käytettäessä: Voit ohjata jaksoa kuvaikkunan työkalurivin toiston hallintakuvaketta napsauttamalla.

Viitata johonkin

- Kuvaruutu, sivu 151

7.13**Automaattisen kamerajakson käynnistäminen****Pääikkuna**

Kamerajaksoissa joukko kameroita näytetään toinen toisensa jälkeen.

Jaksojen viiveaika määritetään **Asetukset** -valintaikkunassa (**Ekstrat** -valikko, **Asetukset...**-komento).

Jaksoa ei näytetä, jos on tapahtunut jokin seuraavista häiriöistä:

- kuvahäviö
- kameran yhteys on katkennut
- ei oikeuksia näyttää kameraa
- kameraa ei määritetty.

Huomautus!

Kun määrittäminen vaihdetaan ja aktivoidaan, kamerajaksoa (esiasetettua tai automaattista) yleensä jatketaan, kun Operator Client on käynnistetty uudelleen.

Seuraavissa tapauksissa jaksoa ei kuitenkaan jatketa:


Monitori, jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on poistettu.

Sen monitorin tilaa (yksittäisnäyttö/nelikuvanäyttö), jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on muutettu.

Sen monitorin looginen numero, jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on muuttunut.


**Kamerajakson käynnistäminen:**

1. Valitse Kuvaruutu, jossa haluat jakson näytettäväksi.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Looginen Puu** -ikkunassa olevaa kansiota ja valitse **Näytä jaksiona valitussa kuvaruudussa**.



Valitun kansion kamerat näytetään yksitellen valitussa Kuvaruudussa.  ilmaisee, että jakso on käynnissä.

Kamerajakson keskeytys:

- ▶ Valitse Kuvaikkuna-työkaluriviltä .

Jakson toisto keskeytyy: .

Siirtyminen edelliseen/seuraavaan kamerajakson vaiheeseen:

- ▶ Valitse Kuvaikkuna-työkalurivillä  tai .

Jakso siirtyy edelliseen tai seuraavaan vaiheeseen.

Viitata johonkin

- Asetukset -valintaikkuna, sivu 147

7.14**Yksikanavaisen äänitilan käyttäminen**

Pääikkuna

Käytä yksikanavaista äänitilaa, kun haluat kuunnella vain yhtä kameralle määritettyä äänilähdettä. Et voi aktivoida toisen kameran ääntä.

Monikanavaisen äänitilan aktivoiminen ja käytöstä poistaminen:

1. Valitse **Ekstrat**-valikosta **Asetukset...**
2. Valitse **Valitun Kuvaruudun äänentoisto** -valintaruutu.

Viitata johonkin

- Asetukset -valintaikkuna, sivu 147

7.15**Monikanavaisen äänitilan käyttäminen**

Pääikkuna

Käytä monikanavaista äänitilaa, kun haluat kuunnella eri äänilähteitä samanaikaisesti. Voit aktivoida kameralle määritettyjä äänilähteitä kunkin kameran Kuvaruudussa.

Monikanavaisen äänitilan aktivoiminen ja käytöstä poistaminen:

1. Valitse **Ekstrat**-valikosta **Asetukset...**
2. Valitse **Monikanavainen äänentoisto** -valintaruutu.

Viitata johonkin

- Asetukset -valintaikkuna, sivu 147

7.16**Digitaalisen zoomin käyttäminen**

Pääikkuna

Jokaiseen Kuvaruutuun sisältyy digitaalinen zoom-toiminto. Digitaalisessa zoom-toiminnossa on 11 tasoa: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Kun tallennat Suosikit-näkymän, digitaalisen zoomauksen ja kuvaosan asetukset tallentuvat.

Kun valitset , digitaalisen zoomauksen ja kuvaosan nykyiset asetukset tulevat käyttöön pikatoistossa.

Kun Operator Client käynnistyy uudelleen, digitaalisen zoomauksen ja kuvaosan nykyiset asetukset tallennetaan.

Digitaalisen zoomin käyttäminen:

1. Suurena ja pienennä kuvaa rullapainiketta pyörittämällä.



osoittaa, että digitaalista zoomia on käytetty.

2. Siirry haluamaasi kuvaosaan vetämällä kuvaa.

3. Palauta alkuperäinen koko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta Kuvaruudussa ja valitsemalla **Zoomaa 1:1**.



poistuu näkyvistä.

Huomautus:

Digitaalisen zoomauksen ohjaimia voi käyttää myös **PTZ-ohjaus** -ikkunassa. Kun pyörität PTZ-kameran rullapainiketta, käytät optista zoomia.

Viitata johonkin

- Ikkunaan upotettujen PTZ-kameran hallintatyökalujen käyttö, sivu 57
- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150
- PTZ-ohjaus -ikkuna, sivu 153
- Kuvaruutu, sivu 151

7.17

Yksittäisen kuvaruudun tallentaminen

Pääikkuna

Yksittäisen kuvaruudun tallentaminen

1. Valitse Kuvaruutu.



2. Valitse .

Kuvatiedoston tallenusikkuna tulee näkyviin.

3. Valitse haluamasi hakemisto, kirjoita tiedostonimi ja valitse haluamasi tiedostotyyppi.

Käytettävissä olevat tiedostomuodot ovat JPG ja BMP.

4. Valitse **OK**.

Kuvaruutu tallennetaan. Tiedosto sisältää lisätietoja kamerasta, kartasta tai karttaikkunasta.

Jos olet kirjautunut Enterprise Management Server -palvelimeen, kameran nimen etuliitteenä näkyy tämän kameran Management Server -palvelimen nimi.

Viitata johonkin

- Kuvaruutu, sivu 151

7.18

Yksittäisen kuvaruudun tulostaminen

Pääikkuna

Yksittäisen kuvaruudun tulostaminen

1. Valitse Kuvaruutu.



2. Valitse .

Tulostimen valintaikkuna tulee näkyviin.

3. Valitse **OK**.

Kuvaruutu tulostetaan. Tuloste sisältää lisätietoja kamerasta, kartasta tai karttaikkunasta.

Jos olet kirjautunut Enterprise Management Server -palvelimeen, kameran nimen etuliitteenä näkyy tämän kameran Management Server -palvelimen nimi.

Viitata johonkin

- Kuvaruutu, sivu 151


7.19

Täyskuvanäyttötilaan vaihtaminen

Pääikkuna

Täyskuvanäyttötila piilottaa monia ohjauselementtejä, kuten valikkokomennot tai Hälytysluettelon, jos hälytysmonitoria ei ole kytketty täyskuvanäyttötilaan. Jos haluat käyttää näitä ohjauselementtejä, poistu täyskuvanäyttötilasta.

Koko Kuvaikkunan näyttäminen täyskuvanäyttötilassa:

- ▶ Valitse Kuvaikkuna-työkalupalkissa  .
Kuvaikkuna näytetään täyskuvanäyttötilassa.

Täyskuvanäyttötilasta poistuminen:

- ▶ Valitse  .

Valitun Kuvaruudun suurentaminen:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainikkeella Kuvaikkunaa ja valitse **Suurena**.
Valittu Kuvaruutu näytetään koko Kuvaikkunassa.

Viitata johonkin



- Kuvaikkuna, sivu 150

7.20

Kuvaruudun palkkien näyttäminen ja piilottaminen

Pääikkuna

Työkalurivien näyttäminen ja piilottaminen:

- ▶ Valitse  , jos haluat näyttää valitun kuvaruudun työkalurivit.
- ▶ Valitse  , jos haluat piilottaa valitun kuvaruudun työkalurivit.

Viitata johonkin

- Kuvaikkuna, sivu 150

7.21

Kameran tietojen näyttäminen

Pääikkuna

Tietojen näyttäminen:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainiketta Kuvaruudussa, jolle on määritetty kamera, ja valitse **Ominaisuudet**.
Näkyviin tulee kameran ominaisuusikkuna.

Viitata johonkin

- Kuvaruutu, sivu 151

7.22

Videon sisältöanalyysin (VCA) ottaminen käyttöön

Pääikkuna

tai

Hälytyskuvaikkuna

Ottaminen käyttöön:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainiketta kuvaruudussa tai hälytyskuvaruudussa, jolle on määritetty kamera, ja valitse vaihtoehto **Ota sisältöanalyysi käyttöön**.
VCA-peittokuvat tulevat näyttöön.

Käytöstä poistaminen:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainiketta kuvaruudussa tai hälytyskuvaruudussa, jolle on määritetty kamera, ja valitse vaihtoehto **Poista sisältöanalyysi käytöstä**.
VCA-peittokuvat poistuvat näytöstä.

Tämä asetus säilyy seuraavan uudelleenkäynnistyksen tai uudelleenkirjautumisen jälkeen Operator Client, kun kamera suljetaan ja sen kuva näytetään uudelleen kuvaruudussa tai sen jälkeen, kun sille määritetyn kameras hälytys laukeaa uudelleen.

**Huomautus!**

Profiilin G ONVIF-lähetimissä videoiden sisältöanalyysiä ei voi ottaa käyttöön toistotilassa.

7.23

Videon sisältöanalyysin (VCA) sääntöjen näyttäminen

Pääikkuna

**Huomautus!**

Videoiden sisältöanalyysin sääntöjen näyttämistä ei tueta profiilin G ONVIF-lähetimissä.

VCA-sääntöjen näyttäminen:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainiketta Kuvaruudussa, jolle on määritetty kamera, ja valitse **Näytä sisältöanalyysin säännöt**.
VCA-säännöt tulevat näyttöön.

VCA-sääntöjen piilottaminen:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainiketta Kuvaruudussa, jolle on määritetty kamera, ja valitse **Piilota sisältöanalyysin säännöt**.
VCA-säännöt poistuvat näytöstä.

Tämä asetus ei säily Operator Clientin seuraavassa uudelleenkäynnistyksessä tai uudelleenkirjautumisessa tai sen jälkeen kun kamera suljetaan ja käynnistetään uudelleen kuvaruudussa.

7.24

Pikatoiston käynnistäminen

Pääikkuna > 

**Huomautus!**


Pikatoistoa ei tueta profiilin G ONVIF-lähetimissä.

Voit tarkastella kameras tallenteita Live-tilan Kuvaruudussa.
Jos muita tallennuslähteitä on määritetty, voit vaihtaa tallennuslähdettä.


Digitaalisen zoomauksen ja kuvaosan nykyiset asetukset tulevat käyttöön pikatoistossa.

Pikatoiston aloitusaika (sekunteja taaksepäin tai kelausaika) määritetään **Asetukset**-valintaikkunassa (**Ekstrat**-valikko, **Asetukset...**-komento).

Pikatoiston käynnistäminen:

1. Valitse vaadittu Kuvaruutu.
2. Valitse  .
Tallenne toistetaan.
3. Vaihda haluttuun tallennuslähteeseen, jos se on käytettävissä.

Huomautus: Tallennuslähteen vaihtamisen jälkeen kelausaika voi poiketa määritetystä arvosta.


- ▶ Palaa livekuvaan valitsemalla  .

Huomautus: On mahdollista käyttää useampaa kuin yhtä Kuvaruutua, joka näyttää pikatoistoa, ja jopa saman kameran useat pikatoistot ovat mahdollisia.

Hälytyksen pikatoiston kelausaika määritetään kohdassa [Ohjaus-välilehti, sivu 148](#).

Jatkuvan toiston käynnistäminen/pysäyttäminen:

- ▶ Valitse  .

Jatkuvan pikatoiston kesto livekuvaruudussa on taaksepäin kelauksen aika ja eteenpäin kelauksen aika siitä alkaen, kun valitset  .

Viitata johonkin

- [Ohjaus-välilehti, sivu 148](#)
- [Kuvaruutu, sivu 151](#)
- [Tallennuslähteen vaihtaminen, sivu 103](#)
- [Asetukset -valintaikkuna, sivu 147](#)


7.25

Kameran määrittäminen monitorille

Pääikkuna >  > 

Voit määrittää vastaanottimelle IP-laitteita. Tämä näyttää videosignaalin monitorissa ja toistaa äänisignaalin kaiuttimista, jos vastaanottimeen on yhdistetty kaiuttimet. Allegiant-kameroita ei voi määrittää tällä tavalla.

Kamerakuvan määrittäminen monitorille:

- ▶ Vedä kamera  -ikkunasta haluamaasi monitoriin Kuvaruudussa.

7.26

Äänitilan käyttäminen

Pääikkuna

Jos äänitila on käytettävissä, voit aktivoida valitun kameran äänen.

Jos haluat kuunnella useiden kameroiden äänisignaalia samanaikaisesti, aktivoi monikanavainen äänitila.

Äänitila kytketään **Asetukset**-valintaikkunassa (**Ekstrat**-valikko, **Asetukset...**-komento).


Äänen aktivoiminen ja käytöstä poistaminen:

1. Valitse Kuvaruutu.
2. Poista ääni valitsemalla  tai aktivoi ääni valitsemalla  .

Viitata johonkin

- Kuvaruutu, sivu 151
- Asetukset -valintaikkuna, sivu 147


7.27**Sisäpuhelin-toiminnon käyttäminen**

Pääikkuna > 

Voit käyttää sisäpuhelin-toimintoa vain, kun Live-tila on aktiivinen.

Varmista, että äänikortin mikrofoni on aktiivinen eikä sen äänenvoimakkuus ole 0. Voit tehdä tämän työasemasi ohjauspaneelissa. Varmista myös, että äänikorttisi äänen tallennuksen hallinnassa on valittuna vain mikrofoni, ei Stereo Mix -asetusta. Windows 7: poista käytöstä kaikki syöttölaitteet paitsi se, jota haluat käyttää sisäpuhelin-toimintoon.

Oheisessa näyttökuvassa on esimerkki:





Jos vaihdat asetuksen Stereo Mix -asetuksesta mikrofoniin Operator Client -ohjelman ensimmäisen käynnistyksen jälkeen, asetukset ohitetaan, kun käynnistät Operator Client -ohjelman seuraavan kerran. On suositeltavaa käyttää kuulokemikrofonia erillisen mikrofoniin ja kaiuttimen sijaan, jotta vältetään akustiselta kierrolta.

Sisäpuhelin-toiminto toimii vain sellaisen lähettimen kanssa, jossa on äänen lähtö- ja tulokanavat. Varmista, että lähettimen mikrofoniin ja kaiutinten äänenvoimakkuusasetukset eivät ole 0. Voit tehdä tämän Configuration Client -ohjelmassa.

Jotta voisit käyttää sisäpuhelin-toimintoa työasemallasi, käyttäjäryhmälläsi on oltava oikeus käyttää sitä. Voit tehdä tämän Configuration Client -ohjelmassa.

Voit määrittää **Asetukset**-valintaikkunassa vuorosuuntaisen tai kaksisuuntaisen tilan.

Sisäpuhelintoiminnon käyttäminen:

1. Valitse Kuvaruutu, jossa on audiolähetin.
2. Napsauta kuvaketta  ja pidä hiiren painiketta painettuna. Jos ääni on pois käytöstä tässä Kuvaruudussa, se otetaan käyttöön automaattisesti.
Kuvakkeeksi vaihtuu  .
Aloita keskustelu. Asetuksien mukaan myös toinen osapuoli voi puhua riippumatta siitä, painetaanko kuvaketta vai ei.
3. Vapauta hiiren painike. Lähetys keskeytyy.
Ääni jää käyttöön tässä Kuvaruudussa.

**Huomautus!**


Saapuva automaattinen hälytys voi keskeyttää lähetyksen.

Viitata johonkin

- Kuvaikkuna, sivu 150

7.28

PTZ-kameran ohjauksen lukitseminen

Pääikkuna > 

Voit estää muita käyttäjiä ohjaamasta PTZ-kameraa lukitsemalla sen. Käyttäjä, jolla on laajennetut oikeudet, voi ottaa ohjauksen itselleen ja lukita kameras ohjauksen. Tälle erityiselle PTZ-lukitukselle voidaan määrittää aikaraja. Jos otat ohjauksen lukitsematta sitä manuaalisesti ensin, ohjaus lukitaan käyttäjältä, jolla on suppeammat käyttöoikeudet, 5 sekunnin ajaksi.

PTZ-ohjauksen lukitseminen:


1. Valitse jokin seuraavista kohteista:
 - PTZ-kameran kuvaruutu
 - PTZ-kamera Loogisessa Puussa
 - PTZ-kamera Suosikit-puussa
 - PTZ-kamera Kartta-ikkuna
2. Napsauta PTZ-kameran kuvaruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lukitse**.
Käyttäjät, joilla on suppeat käyttöoikeudet, eivät voi enää käyttää PTZ-ohjausta. Tästä ilmoittava viesti näkyy heidän näytöissään.
Voit poistaa PTZ-ohjauksen lukituksen napsauttamalla PTZ-kameran kuvaruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Avaa lukitus**.
Lukitus poistuu automaattisesti määritetyn ajan jälkeen tai kun kirjaudut ulos järjestelmästä.

Viitata johonkin

- Kuvaikkuna, sivu 150
- Kartta -ikkuna, sivu 153
- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149
- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150

7.29

Vertailukuvan päivittäminen

Pääikkuna > 

Voit päivittää vertailukuvan.

Vertailukuvan päivittäminen:

1. Napsauta Kuvaruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Vertailukuva...**
Vertailukuva-valintaikkuna avautuu.
2. Valitse **Päivitä**.
Näkyviin tulee sen ajankohdan kuva, jolloin valitset **Päivitä**.

Reference Image -valintaikkuna**Kameranäkymä:**

Näyttää valitun kameran suoran kuvan.

Vertailukuva

Näyttää vertailukuvan **Päivitä**-kohdan valitsemisen jälkeen.

Päivitä

Napsauttamalla tätä voit määrittää vertailukuvan. Näkyviin tulee sen ajankohdan kuva, jolloin valitset **Päivitä**.

7.30 Monitoriryhmän näyttäminen

**Monitoriryhmän liittäminen kuvaruutuun:**

1. Vedä monitoriryhmä **Looginen puu** -ikkunasta kuvaruutuun.
Valittu monitoriryhmä tulee näkyviin kuvaruudussa.
Tai
valitse kuvaruutu.
2. Kaksoisnapsauta monitoriryhmää **Looginen puu** -ikkunassa.
Valittu monitoriryhmä tulee näkyviin kuvaruudussa.

Kameran määrittäminen monitorille:

1. Vedä kamera **Looginen puu** -ikkunasta monitoriin.
Valittu kamera tulee näkyviin monitorissa.


Jokainen monitoriryhmään määritetty kamera näyttää pysäytyskuvan. Pysäytyskuvan avulla voi esimerkiksi selvittää, onko oikea kamera käytössä ja onko kamera käytettävissä. Pysäytyskuva päivittyy minuutin välein.

Monitoriryhmän asettelun muuttaminen:**Monitoriryhmän asettelun oletusasetusten palauttaminen:**

1. Napsauta haluttua monitoriryhmää hiiren kakkospainikkeella **Looginen puu** -ikkunassa.
2. Valitse **Palautettu oletusasettelun asetukset**.

Huomautus: Monitoriryhmän asettelun oletusasetukset ovat ne asetukset, jotka monitoriryhmälle on määritetty Configuration Clientissa.

7.31 Reaaliaikaisen tietovirran valitseminen näyttöön



Voit valita kameran tietovirran, joka näytetään Kuvaruudussa. Käytä tätä esimerkiksi, kun oletustietovirta ei ole käytettävissä. Tässä tapauksessa voit vaihtaa tietovirtaa.

Loogisessa Puussa valitaan ensisijaisesti käytettävä tietovirta, kun kameras kuvaa näytetään myöhemmin.

Voit vaihtaa tietovirtaa välittömästi jo näytettävän kameras Kuvaruudussa.

Kameras Kuvaruudun tietovirtavalinta säilyy Operator Client -sovelluksen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ellei tätä Kuvaruutua suljeta erikseen ennen sitä. Jos Kuvaruudussa on valittu oletustietovirta ja oletustietovirta vaihdetaan Configuration Client -sovelluksella, reaaliaikaisen näytön tietovirta vaihtuu automaattisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Voit tallentaa Kuvaruudun tietovirtavalinnan Suosikit-puussa.

Jos Operator Client -sovellusta käytetään BVMS 5.5.5 -versiota varhaisemman version kanssa Operator Client 5.5.5 -versiossa aiemmin tallennetun näkymän avaamiseksi, oletustietovirtaa käytetään.

Jos Operator Client -sovellusta käytetään version 5.5.5 kanssa Operator Client 5.5.5 -versiota varhaisemmalla versiolla tallennetun näkymän avaamiseksi, oletustietovirtaa käytetään.

Halutun tietovirran esivalinta:

- ▶ Napsauta kameraa Loogisessa Puussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ensisijainen suoratoisto**. Valitse sitten jokin käytettävissä olevista valikkokomennoista.

Kun tämä kamera vedetään seuraavan kerran Kuvaruutuun, kuva näytetään halutulla tietovirralla.

Tietovirran valitseminen:

- ▶ Napsauta kameras kuvaa Kuvaruudussa hiiren kakkospainikkeella, osoita **Valitse suoratoistovirta** ja valitse sitten jokin käytettävissä olevista valikkokomennoista.

Valittua tietovirtaa käytetään kuvan näyttämiseen.

Kun valitset **Kuvaruudun koko optimoitu** -komennon, näkyvän kameras tarkkuus määritetään automaattisesti Kuvaruudun kokoon (käytössä olevan monitorin tarkkuuden mukaan).

Kuvaruudun koko optimoitu -komento ei ole käytettävissä seuraavia kameras varten:

- SD-tarkkuuden kameras
- Kameras, joilla on identtinen tarkkuus tietovirrassa 1 ja tietovirrassa 2

Viitata johonkin

- Suosikkien ja kirjanmerkkien käyttäminen, sivu 66

7.32

Videon näyttäminen pienellä kaistanleveydellä

Pääikkuna

Voit toistaa kameras tallenteita tai katsella kameras reaaliaikaisia kuvia Operator Client -työasemassa, vaikka BVMS -järjestelmän ja Operator Client -tietokoneen välisen verkkoyhteyden kaistanleveys on pieni.

Transkooderit eivät tue intelligent tracking, kohdealueita, Intelligent Video Analytics -peittokuvia ja tekstitietoja.

Transkoodaus

Transkoodausta varten VRM -järjestelmä on varustettava vähintään yhdellä transkoodauslaitteella.

Tätä transkoodauslaitetta ei määritetä BVMS -järjestelmässä. Katso VRM-dokumentaatiosta, miten transkoodauslaite määritetään. Transkoodauslaitteilla voi olla useita transkoodausesiintymiä.

DIVAR IP -laitteet sisältävät yhden esimääritetyn transkoodausesiintymän.

Jokainen suoratoiston tietovirta tai tallennus tarvitsee oman transkoodausesiintymän.

Transkoodaus on mahdollista vain VRM-laitteeseen yhdistettyjen Video IP -laitteiden osalta.

Sekä kameraa että transkoodauslaitetta pitää hallita saman VRM-järjestelmän avulla.

Transkoodauksen salliminen:

1. Napsauta haluamaasi kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Ensisijainen suoratoisto**. Ota sitten käyttöön **Transkoodaus**.

2. Näytä kamera Kuvaruudussa.
- ⇒ Tämä kamera näyttää transkoodatun videon.

Tämän kuvaruudun työkalupalkissa näkyy  -kuvake.

Jos kamera on jo siirretty Kuvaruutuun, se näyttää transkoodaamatonta videota, kunnes suljet Kuvaruudun.

Jos transkoodauspyyntöä ei voida toteuttaa, Kuvaruutu muuttuu mustaksi.

Transkoodauksen estäminen Live-tilassa:

1. Napsauta haluamaasi kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Ensisijainen suoratoisto**. Valitse sitten toinen tietovirta.
2. Näytä kamera Kuvaruudussa.
- ⇒ Tämä kamera näyttää transkoodaamatonta videota.
Transkoodauskuvake ei näy.
Jos kamera on jo siirretty Kuvaruutuun, se näyttää transkoodattua videota, kunnes suljet Kuvaruudun.

Transkoodauksen estäminen Toistotilassa:

1. Napsauta haluamaasi kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Ensisijainen suoratoisto**. Poista sitten **Transkoodaus** käytöstä.
2. Näytä kamera Kuvaruudussa.
- ⇒ Tämä kamera näyttää transkoodaamatonta videota.
Transkoodauskuvake ei näy.
Jos kamera on jo siirretty Kuvaruutuun, se näyttää transkoodattua videota, kunnes suljet Kuvaruudun.

Huomautus!



Voit myös ottaa transkoodauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä suoraan Kuvaruudussa:

Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Valitse suoratoistovirta**. Valitse sitten haluttu valikkokomento.

Tämä asetus vaikuttaa vain valittuun Kuvaruutuun.

Komento ei vaikuta ensisijaisen tietovirran asetukseen Loogisessa puussa.

Huomautus!



Transkoodaus ei ole käytettävissä profiilin G ONVIF-lähetinten osalta.

Viitata johonkin

- Asetukset -valintaikkuna, sivu 147
- Kuvaruutu, sivu 151

7.33

TCP:n käyttäminen luotettavaa yhteyttä varten

Pääikkuna > 

Voit tarvittaessa luoda järjestelmän kullekin IP-videolaitteelle luotettavamman yhteyden. Tästä voi olla hyötyä, jos esimerkiksi yhteys katkeilee verkon suuren kuormituksen vuoksi. Voit ottaa TCP:n käyttöön valitussa kamerassa luotettavampaa yhteyttä varten.

Järjestelmänvalvoja voi määrittellä koko työaseman kaikkien kameroiden oletusprotokollaksi TCP:n tai UDP:n. Voit ohittaa oletusprotokollan yksittäisen kamerasivun kohdalla.

Huomautus: Lähettimen laiteohjelmistoversiosta 7.0 alkaen BVIP-lähettimille on mahdollista näyttää suojattu UDP. Voit vaihtaa TCP:n ja UDP:n välillä lähettimen reaaliaikaista videokuvaa varten.

Jos käytössä on vanhempi laiteohjelmistoversio ja järjestelmänvalvoja on aktivoinut lähettimen reaaliaikaisen videokuvan salauksen Configuration Clientissa, TCP valitaan oletusarvoisesti eikä sitä voi poistaa käytöstä.

TCP:n ottaminen käyttöön:

- ▶ Napsauta kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Ota TCP käyttöön**.
- ⇒ Yhteys kameraan muodostetaan nyt TCP:n kautta. Tämän kamerasivun pikavalikon kohdaksi vaihtuu **Poista TCP käytöstä**.

UDP:n ottaminen käyttöön:

- ▶ Napsauta kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Poista TCP käytöstä**.
- ⇒ Yhteys kameraan muodostetaan nyt UDP:n kautta. Tämän kamerasivun pikavalikon kohdaksi vaihtuu **Ota TCP käyttöön**.

Määritetyn oletusprotokollan käyttäminen:

- ▶ Napsauta Loogisessa Puussa hiiren kakkospainikkeella kameraa ja valitse **Käytä oletusprotokollaa (TCP)** tai **Käytä oletusprotokollaa (UDP)**. Valikkokomentojen käytettävyyttä määrätty voimassaolevien määritysten mukaan.


7.34

Yhdistäminen hallitsemattomaan sijaintiin

Pääikkuna

Voit yhdistää hallitsemattomaan sijaintiin. Tämän kohteen kaikkien verkkovideolaitteiden kaikki käytettävissä olevat laitteet näytetään Loogisessa puussa. Kun kirjaudut ulos tai poistut Operator Client -sovelluksesta, tämä yhteys katkaistaan.


Yhdistäminen:


1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Yhdistä sijaintiin**.

 näytetään laitteen yhdistämisen ajan.


Kun yhteys on muodostettu,  tulee näkyviin.

Tämän kohteen kaikki käytettävissä olevat laitteet näytetään Loogisessa puussa.



Jos kaikkiin tähän kohteeseen kuuluviin laitteisiin ei saada yhteyttä,  tulee näkyviin. Voit myöhemmin yrittää yhdistää laitteet, joita ei yhdistetty nyt.

Vihje: Voit muodostaa yhteyden myös kaksoisnapsauttamalla kohtaa .

Jäljellä oleviin laitteisiin yhdistäminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Yritetään yhteyttä uudelleen**.

Voit katkaista yksittäisen kohteen yhteyden seuraavasti:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  tai .
2. Valitse **Katkaistaan yhteys sijaintiin**.

Kuvakkeeksi vaihtuu: 

Kaikki tähän kohteeseen kuuluvien laitteiden Kuvaruudut suljetaan automaattisesti.

Voit katkaista kaikkien kohteiden yhteyden seuraavasti:



- ▶ Valitse


Kaikkien kohteiden yhteys katkaistaan. Osittain yhdistettyjen kohteiden yhteyttä ei katkaista. Kaikki Kuvaruudut, joiden laitteet kuuluvat tähän kohteeseen, suljetaan automaattisesti.

Viitata johonkin

- Unmanaged site, sivu 19

7.35

Videon analysoinnin antaman hälytyksen näyttäminen




Pääikkuna >

Voit näyttää analysointitulosten tarkastelusovelluksen, joka kuuluu määritettyyn videon analysoinnin alustaan.

Analysointitietojen tarkastelusovellus näyttää analysoinnin antaman hälytyksen tiedot.

Edellytykset

- ▶ Vedä videon analysoinnin kohde  Kuvaruutuun.

Analysointitulosten tarkastelusovelluksen oletuskuva avautuu.

Jotta analysointitulosten tarkastelusovellus voidaan näyttää, videon analysoinnin antaman hälytyksen pitää löytyä Hälytysluettelosta.

Hälytyssovelluksen näyttäminen:

- ▶ Valitse Hälytysluettelosata videon analysoinnin antama hälytys.
Analysointitulosten tarkastelusovellus avautuu Kuvaruudussa, johon olet vetänyt videon analysoinnin kohteen.

7.36

Intelligent Insights -pienoissovellusten näyttäminen

Pääikkuna

Intelligent Insights -pienoissovellus voidaan näyttää kuvaruudussa.

Intelligent Insights -pienoissovelluksen näyttäminen kuvaruudussa:

- ▶ Vedä Intelligent Insights -pienoissovellus **Looginen puu** -ikkunasta kuvaruutuun.
Intelligent Insights -pienoissovellus näytetään kuvaruudussa.

8 PTZ-kameroiden käyttäminen



Huomautus!

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä. Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Tämä luku sisältää tietoja **PTZ-ohjaus** -ikkunan käyttämisestä.

Jotkin tässä luvussa mainitut ominaisuudet voidaan poistaa käytöstä omalta käyttäjäryhmältäsi, Enterprise User Group -käyttäjäryhmältä tai Enterprise Account -tililtä.

8.1 PTZ-kameroiden ohjaaminen



Pääikkuna > -välilehti

Voit zoomata ja ohjata kameroita **PTZ-ohjaus** -ikkunassa tai Kuvaruudussa.



Huomautus!

MIC 500 PTZ -kameraa hallittaessa tarkennus lähelle ja tarkennus kauas lasketaan. Voit vaihtaa toimintaa suoraan laitteessa.

Kameroiden ohjaus ja zoomaus PTZ-ohjaus -ikkunassa:

1. Valitse vaadittu Kuvaruutu.
2. Ohjaa kameraa valitsemalla eri ohjauselementtejä **PTZ-ohjaus** -ikkunassa.

Siirtyminen PTZ-kameran esiasentoon kartalla:

1. Näytä Kuvaruudussa kartta, joka sisältää PTZ-kameran kohdepisteen.
2. Napsauta kartalla PTZ-kameraa hiiren kakkospainikkeella, valitse **Esimääritetyt sijainnit** ja valitse sitten haluamasi esiasentokomento.
Kamera tarkentaa valittuun esiasentoon.

Kartalla olevan PTZ-kameran ohjauksen lukitseminen:

1. Näytä Kuvaruudussa kartta, joka sisältää PTZ-kameran kohdepisteen.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kartalla olevaa PTZ-kameraa ja valitse sitten **Lukitse**.
Tämän kameran PTZ-ohjaus lukittuu muilta käyttäjiltä.
3. Poista lukitus napsauttamalla lukittua PTZ-kameraa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Avaa lukitus**.

Viitata johonkin

– *PTZ-ohjaus* -ikkuna, sivu 153

8.2 Ikkunaan upotettujen PTZ-kameran hallintatyökalujen käyttö

Pääikkuna

Kun olet määrittänyt PTZ-kameran Kuvaruutuun, voit käyttää kameran hallintatyökaluja suoraan Kuvaruudulta.

Panorointi- ja kallistustoiminnon käyttäminen:

1. Siirrä osoitin Kuvaruutuun, jossa PTZ-kamera on.

Osoittimeksi vaihtuu .

2. Pidä hiiren painike painettuna.


Osoittimeksi vaihtuu .

Panoroi ja kallista kuvaa hitaasti siirtämällä hiirtä hieman haluttuun suuntaan.

Jos hiirtä siirretään pidemmälle, kuvan panorointi ja kallistus nopeutuu.

Optisen zoomauksen käyttäminen:

- Lähennä kuvaa pyörittämällä hiiren rullaa eteenpäin.
- Loitonna kuvaa pyörittämällä hiiren rullaa taaksepäin.



Viitata johonkin

- Kuvaruutu, sivu 151

8.3

Kohdealuetoiminnon käyttäminen



Pääikkuna >  -välilehti

Kohdealuetoimintoa voi käyttää kiinteässä HD-kamerassa.

Voit zoomata ja ohjata kameroita **PTZ-ohjaus** -ikkunassa tai Kuvaruudussa.



Huomautus!

Järjestelmänvalvojan on määritettävä kohdealue toiminto Configuration Client -sovelluksessa.

Kohdealueen käyttäminen:

1. Käytä seuraavia PTZ-ohjauksia:



2. Voit lisäksi käyttää digitaalista zoomausta ( ). Se ei kuitenkaan säästä verkon kaistanleveyttä.

Tai

3. Käyttäjät upotettuja ohjaimia.

8.4 Älykkään seurannan käyttäminen



Pääikkuna > -välilehti

Käyttötarkoitus

Intelligent Tracking -toiminnon käyttötarkoitus on mahdollistaa valitun kohteen seuraaminen kameralla. Voit määrittää, valitaanko kohde automaattisesti vai manuaalisesti. Kameran on oltava PTZ-kamera tai kiinteä HD-kamera (vain sellainen, jossa kohdealue on otettu käyttöön).

Seuraavat kolme tilaa ovat käytettävissä:

- **Ei käytössä:** Intelligent Tracking on poistettu käytöstä.
- **Automaattinen:** Intelligent Tracking on otettu käyttöön ja seurattavaksi valitaan automaattisesti suurin kohde. Käyttösuositus: kuvassa harvoin liikkuvat kohteet.
- **Napsauta:** käyttäjä valitsee seurattavan kohteen.

Kun seurattava kohde on valittu, PTZ-kamera liikkuu kohdetta seuraten, kunnes kohde poistuu kameran näkyvyysalueelta tai käyttäjä lopettaa seurannan.

Kiinteä HD-kamera, jossa Intelligent Tracking on otettu käyttöön, määrittää ympäröivän alueen lähelle valitun kohteen rajoja ja zoomaa kuvan näyttämään vain kyseisen alueen. Aluetta siirretään sitten kohteen liikkumisen mukaan.

Intelligent Tracking -toiminnon käyttäminen:

1. Napsauta kameran Kuvaruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ota sisältöanalyysi käyttöön**.
 2. Ota Intelligent Tracking käyttöön valitsemalla **Automaattinen** tai **Napsauta**.
- ⇒ Kamera seuraa kameran kuvaan siirtyvää kohdetta.

9 Karttojen, maailmankartan ja karttaikkunoiden käyttäminen



Huomautus!

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä. Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Tämä luku sisältää tietoja kohdekarttojen, **Kartta**-ikkunan, maailmankartan ja karttaikkunoiden käytöstä.

Kohdekartat

Voit tarkastella kohdekarttaa vaadituissa mittasuhteissa ja tarvittavalla zoomauskertoimella. Näin näet kaikki laitteesi ja niiden paikat yhdellä silmäyksellä.

Voit määrittää valitussa Kuvaruudussa olevan kameran kohdekartan tarkentumaan automaattisesti.

Kohdekartta näkyy **Ohjaus**-monitorin **Kartta**-ikkunassa.

Maailmankartta

Voit nähdä kaikki maailmankartalle määritetyt kamerasi. Voit myös hakea kameroita tai sijainteja. Voit käyttää Map-based tracking assistant -ominaisuutta, jos se on otettu käyttöön kyseissä kamerassa.

Map-based tracking assistant auttaa seuraamaan liikkuvia kohteita useiden kameroiden avulla.

Kyseiset kamerat on määritettävä maailmankartalle. Jos mielenkiintoinen liikkuva kohde tulee näkyviin reaaliajassa, videota toistettaessa tai hälytyksen kuvaruudussa, käyttäjä voi käynnistää Map-based tracking assistantin, joka näyttää kaikki lähellä olevat kamerat automaattisesti.

Karttaikkunat

Karttaikkuna on maailmankartalla oleva alue, jolla on tietty keskipiste ja zoomaustaso. Voit kuitenkin lähentää ja loitontaa mihin tahansa suuntaan, mutta myös palata takaisin määritettyyn oletuspaikkaan karttaikkunassa.

Jotkin tässä luvussa mainitut ominaisuudet voidaan poistaa käytöstä omalta käyttäjäryhmältäsi, Enterprise User Group -käyttäjäryhmältä tai Enterprise Account -tililtä.

9.1 Kohdekartan näyttäminen

Pääikkuna

Voit näyttää kohdekartan **Kartta**-ikkunassa tai Kuvaruudussa.



Huomautus!

Hälytyskuvaruudussa näkyvä kohdekartta on optimoitu näyttöä varten, ja se sisältää vain alkuperäisen näkymän alkuperäisestä karttatiedostosta.

Määrityksen mukaan kohdekartta voi näyttää kohdepisteet vilkkuvina ja värillisinä. Jokainen kohdepiste ilmaisee, että vastaavassa laitteessa on tapahtunut tietty tilamuutos.

Kohdekartan tarkasteleminen karttaikkunassa



- ▶ Vedä kartta Looginen Puu -ikkunasta välilehteen, odota, kunnes **Kartta**-ikkuna tulee näkyviin, ja pudota kohdekartta **Kartta**-ikkunaan. Kohdekartta näytetään.

Kartan tarkasteleminen Kuvaruudussa:

- ▶ Vedä kohdekartta **Looginen puu** -ikkunasta kuvaruutuun. Kohdekartta tulee näkyviin kuvaruutuun.

Viitata johonkin

- Kartta -ikkuna, sivu 153

9.2 Karttaikkunan näyttäminen


Pääikkuna

Voit näyttää karttaikkunan Kuvaruudussa.

Karttaikkunan tarkasteleminen kuvaruudussa:

- ▶ Vedä karttaikkuna **Looginen puu** -ikkunasta kuvaruutuun. Karttaikkuna tulee näkyviin kuvaruutuun.

Karttaikkunalle määritettyyn oletuspaikkaan siirtyminen

- ▶ Kun olet lähentänyt tai loitontanut karttaikkunaa, siirry takaisin määritettyyn oletuspaikkaan valitsemalla .

Kameroiden tai sijaintien hakeminen karttaikkunasta

1. Kirjoita kameran nimi, sijainti tai osoite hakukenttään. Kun alat kirjoittaa, näet avattavan valikon, jossa on kirjoittamaasi sopivia vaihtoehtoja.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto luettelosta.

Kamera, sijainti tai osoite tulee näkyviin, ja se on muutaman sekunnin ajan merkitty lipulla .

Kameran live-esikatselukuvan näyttäminen

- ▶ Vie hiiri kyseisen kameran päälle maailmankartalla.

Kerrosten vaihtaminen karttanäkymissä

1. Valitse  -kenttä avautuu.  -kenttä avautuu.
2. Valitse vastaava kerros.

9.3 Map-based tracking assistantin käyttö

Map-based tracking assistant auttaa seuraamaan liikkuvia kohteita useiden kameroiden avulla.

Kyseiset kamerat on määritettävä maailmankartalle. Jos mielenkiintoinen liikkuva kohde tulee näkyviin reaaliajassa, videota toistettaessa tai hälytyksen kuvaruudussa, käyttäjä voi käynnistää Map-based tracking assistantin, joka näyttää kaikki lähellä olevat kamerat automaattisesti.

Jos kamera on pikatoistotilassa tai toistotilassa, ja käynnistät Map-based tracking assistant - ominaisuuden, vain sellaiset kamerat, jotka tukevat toistamista, ovat käytettävissä Map-based tracking assistant -näkyvässä.

Map-based tracking assistant näyttää viisi kuvaruutua: yhden pääkuvaruudun ja enintään neljä sivukuvaruutua, jotka on merkitty latinalaisilla kirjaimilla A-D.

Pääkuvaruutu näyttää valitun pääkameran. Sivukuvaruudet näyttävät pääkameran viereiset kamerat, joiden näkymäkenttä on päällekkäinen pääkameran näkymäkentän kanssa tai sitä lähimpänä.

Maailmakartalla viereiset kamerat on myös merkitty latinalaisilla kirjaimilla A-D. Kun käynnistät Map-based tracking assistant -ominaisuuden ensimmäisen kerran, kyseiset kirjaimet näkyvät muutaman sekunnin ajan myös niitä vastaavissa kuvaruuduissa. Kirjaimet näkyvät myös kuvaruutupalkissa, jos se on otettu käyttöön.

Huomautus: Jotta voit käyttää kameran hallintatyökaluja, sinun on valittava kyseinen kuvaruutu.

Käynnistä Map-based tracking assistant seuraavasti:

1. Valitse kuvaruutu, jossa kyseinen kamera näkyy.

2. Valitse .

Map-based tracking assistant -näyttö tulee näkyviin.

Valittu kamera näkyy pääkamerana keskimmaisessä kuvaruudussa. Viereiset kamerat näkyvät sivukuvaruuduissa. Viereisten kameroiden näkymät kiertyvät automaattisesti pääkameran näkymän suuntaan.


Huomautus: Jos viereinen kamera on PTZ-kamera, sen todellinen näkymä kiertyy automaattisesti pääkameran näkymään suuntaan.

Kameran live-esikatselukuvan näyttäminen

- ▶ Vie hiiri kyseisen kameran päälle maailmankartalla.

Pääkameran vaihtaminen

1. Kaksoisnapsauta kyseisen kameran kohdepistettä.
Valittu kamera näkyy pääkamerana keskimmaisessä kuvaruudussa. Viereiset kamerat määritellään myös uudelleen vastaavasti.
2. Kaksoisnapsauta haluamasi viereisen kameran sivukuvaruutua.
Tämä aikaisemmin viereiseksi kameraksi määritetty kamera näkyy nyt pääkamerana keskimmaisessä kuvaruudussa. Viereiset kamerat määritellään myös uudelleen vastaavasti.
3. Kaksoisnapsauta kartalla mitä tahansa sijaintia, johon haluat tarkentaa kuvan.

Sijainnin merkintänä näkyy  muutaman sekunnin ajan ja sijaintia lähimpänä oleva kamera näkyy pääkamerana keskimmaisessä kuvaruudussa. Viereiset kamerat määritellään myös uudelleen vastaavasti.

Huomautus: Jos minkään kameran näkymä ei kata valittua sijaintia, lähin kamera 80 metrin säteellä näkyy pääkamerana automaattisesti. Jos minkään kameran näkymä ei kata valittua sijaintia, eikä lähinkään kamera ole 80 metrin säteellä, mikään kamera ei näy pääkamerana.

Käynnistä tai pysäytä First person view.

- ▶ Valitse .

Kun First person view on käytössä, maailmankartta pyörii ja pääkameran näkymä suunnataan kohti pohjoista.

Jos pääkamera on domekamera, maailmankartta pyörii ja domekameran todellinen näkymä suunnataan pohjoiseen.

Huomautus: First person view on oletuksena käytössä, kun Map-based tracking assistant käynnistetään.

Maailmankartan suuntaaminen pohjoissuuntaan

- ▶ Valitse .

Maailmankartta pyörii ja asettuu oletuksena pohjoissuuntaan.

Huomautus: First person view sammuu.



Huomautus!

Kun oletusarvoinen pohjoissuunta on käytössä ja valitset uuden pääkameran, maailmankartta ei pyörii kameran näkymän suuntaamiseksi. Jos haluat niin tapahtuvan, sinun on käynnistettävä First person view.

Map-based tracking assistantin käytön lopettaminen

1. Kun **Map-based tracking assistant** on käytössä, sammuta Map-based tracking assistant

valitsemalla .

Palaat edelliseen tilaan (live-tila, toistotila tai hälytysnäyttö).

Viitata johonkin

- [Map-based tracking assistantin näyttäminen, sivu 137](#)

9.4

Havaittujen kohteiden näyttäminen kartalla

Voit saada kartalla näyttöön havaitut kohteet, esimerkiksi henkilöt ja ajoneuvot.



Huomautus!


Tunnistettujen kohteiden näyttäminen kartalla on mahdollista vain sellaisten kameroiden osalta, joissa on vähintään versio CPP6, ja vain, jos Configuration Client ominaisuus **Objektin visualisointi kartalla** on käytössä ja kohteiden seuranta on käytössä haluttujen kameroiden osalta. Katso lisätietoja BVMS:n määrittämissä tai Configuration Client verkko-ohjeista.




Huomautus!

Tunnistetut kohteet näytetään vain kameroista, jotka näkyvät kartalla tai ovat hieman näkyvän alueen ulkopuolella.

Havaittujen kohteiden näyttäminen kartalla:

1. Avaa karttanäkymä kuvaruudussa tai käynnistä Map-based tracking assistant -näyttö.
2. Valitse karttanäkymän kuvaruudusta tai Map-based tracking assistant valikosta vaihtoehto  valitaksesi kohdetyypit, joiden haluat näkyvän kartalla: **Kamera ja nimi, Henkilö, Ajoneuvo**. Liikkuvien henkilöiden ja ajoneuvojen jäljet näkyvät viimeisen viiden sekunnin ajalta. **Huomautus:** Kun käynnistät Operator Client -ohjelman ensimmäisen kerran, kaikki kolme kohdetyyppiä ovat esivalittuina ja näkyvät kartalla. **Huomautus:** Viimeinen objektityypin valinta säilyy, un olet sulkenut ja avannut uudelleen karttanäkymän kuvaruudun tai myös käynnistettyäsi Map-based tracking assistant näytön sekä Operator Client -ohjelman uudelleen.
3. Napsauta haluamiasi kohteita kartalla. Merkittyjen kohteiden väri muuttuu syaanista punaiseksi. Kohteet pysyvät merkittyinä, kunnes ne poistuvat vastaavasta kameranäkymästä.

Havaittujen kohteiden kartalla näyttämisen lopettaminen

- ▶ Valitse karttanäkymän kuvaruudusta tai Map-based tracking assistant -näkyvästä vaihtoehto  ja valitse sitten poistettaviksi ne objektityypit, joiden et halua näkyvän kartalla.

Viitata johonkin

- [Karttaikkunan näyttäminen, sivu 61](#)
- [Map-based tracking assistantin käyttö, sivu 61](#)

10 Älykkään henkilöseurannan käyttäminen

Pääikkuna >  > 

tai

Pääikkuna >  > Kuvaruutu > 



Tässä kappaleessa on tietoja älykkään henkilöseurantatoiminnon käytöstä.

Älykäs henkilöseuranta on valvontatoiminto, jonka avulla käyttäjä voi seurata tiettyä henkilöä tosiaikaisesti useiden kameraverkon kameroiden avulla. Ominaisuus perustuu tekoälypohjaiseen uudelleentunnistustoimintoon (ReID), joka toimii paikallisesti Operator Client työasemalla. Kun käyttäjä valitsee kiinnostavan henkilön tosiakaisesta suoratoistosisällöstä, järjestelmä analysoi jatkuvasti alueella olevista kameroista tulevia videokuvia. Kaikki kamerat, joissa tämä henkilö havaitaan, korostetaan tarvitsematta vaihtaa kameraa manuaalisesti.

Edellytykset:

- Asianmukainen lisenssi on käytettävissä.
- **Advanced tracking suite** ja **Objektin visualisointi kartalla** ovat käytössä kohdassa Configuration Client.
- **Objektin seuranta** -toiminto on käytössä **Kamerat ja tallennus** -välilehdellä kohdassa Configuration Client.
- Kamerat sijoitetaan valvottavan alueen kartalle.

Älykkään henkilöseurannan käyttöönotto:

1. Valitse kuvaruutu, jossa kyseinen kamera näkyy.
2. Pidä Ctrl-näppäintä **painettuna** samalla kun napsautat kyseistä henkilöä tai napsauta  ja valitse seurattava henkilö tai napsauta kohtaa . Alustusgalleria aukeaa. Kaikki havaitut henkilöt näytetään. Jos olet valinnut kiinnostavan henkilön suoraan, henkilö on jo korostettuna.
3. Tarkista, että oikea henkilö on valittu, ja muuta valintaa tarvittaessa.
4. Jos samasta henkilöstä on saatavilla lisää referenssikuvia, uusi galleria aukeaa. Valitse henkilöstä paras referenssikuva.
Älykkään henkilöseurannan näyttö aukeaa.



Älykäs henkilöseuranta -toiminnon käyttäminen:

1. Valitse haluamasi kamera kamerapaikoista.
Valittu kamera näkyy kuvaruudussa. Sininen väri osoittaa valitun kameran.
Huomautus: Jos kytket **automaattisen seurannan** päälle, järjestelmä valitsee automaattisesti kameran, jossa kiinnostuksen kohteena oleva henkilö havaitaan. Tämä kamerapaikka osoitetaan vihreällä symbolilla. Lisätietoja väri-ilmaisimista on kappaleessa [Älykkään henkilöseurannan näyttö, sivu 138](#).
2. Voit säätää herkkyyssasteikkoa manuaalisesti jopa viidelle tasolle hallitaksesi samankaltaisuuskyynnystä suhteessa kyseisen henkilön vertailukuvaan.
Huomautus: Mitä enemmän oikealle säädät herkkyyden, sitä tarkempi seuranta on.
3. Voit avata välittömän silmukkatoiston kuvaruudussa napsauttamalla **Ulkoasuhistoria** -kentän vastaavaa kohtaa.

Ulkoasuhistorian lisääminen kirjanmerkkeihin:

1. Napsauta **Ulkoasuhistoria** -kentän painiketta **Tallenna kirjanmerkkeihin**.
Valintaikkuna **Tallenna kirjanmerkkeihin** aukeaa.
2. Jos mahdollista, anna uusi kansionimi ja napsauta **OK**-painiketta.
Koko esiintymishistoria tallentuu kirjanmerkkeihin.
3. Valitse Kirjanmerkit-välilehti.
4. Vedä ja pudota yksi kirjanmerkki tai koko kirjanmerkkikansio kuvaikkunaan avataksesi vastaavan tallennetun videon erotetussa toistotilassa.
Huomautus: Aikajanalla jokainen kamera näytetään vain kerran seurantaosumien määrästä riippumatta.

Älykkään henkilöseurannan lopettaminen:

- ▶ Napsauta kohtaa  tai napsauta kohtaa .

Älykkään henkilöseurannan näyttö**Automaattinen seuranta**

Kytke **Automaattinen seuranta** käyttöön tai pois käytöstä.

Huomautus: Jos **Automaattinen seuranta** on käytössä, järjestelmä valitsee automaattisesti kameran, jossa seurattava henkilö näkyy.

Herkkyys

Voit säätää herkkyysasteikkoa manuaalisesti jopa viidelle tasolle. Oletusasetuksen arvo on neljä.

Ulkoasuhistoria

Jokainen seurattavan henkilön esiintyminen tallennetaan tietyllä aikavälillä. Jos kaksoisnapsautat jotakin kohtaa, tämä tarkka aikaväli ponnahtaa esiin välittömänä silmukatoistovideona. Nyt voit vahvistaa kyseisen kohdan poistumatta henkilöseurantanäytöstä.

Tallenna kirjanmerkkeihin

Voit lisätä ulkonäköhistorian kirjanmerkkeihin.

Viitata johonkin

- Älykkään henkilöseurannan näyttö, sivu 138

11

Suosikkien ja kirjanmerkkien käyttäminen

Tämä luku sisältää tietoja Suosikit-puun ja Kirjanmerkkipuun käytöstä.

Suosikit-puu


Voit lisätä jokaisen Loogisessa Puussa olevan kohteen Suosikit-puun näkymään ja luoda Loogiselle Puulle oman alijoukon. Voit milloin tahansa tarkastella näkymää sekä lisätä tai poistaa sen laitteita.

Näkymän tallentaminen Suosikit-puuhun tallentaa seuraavat asetukset:

- Kameroiden tai muiden kohteiden määrittäminen Kuvaruutuihin
- Kuvaruutukuvio
- Digitaalisen zoomauksen nykyiset asetukset
- Kuvaosa
- Valittu tietovirta (käytettävissä vain live-tilassa)

Kirjanmerkkipuun

Voit tallentaa suoratoiston tai tallennuksen ajankohdan kirjanmerkkiin. Kirjanmerkki tallentaa aloitus- ja lopetusajan, kyseisenä ajankohtana Kuvaikkunalle määritetyt kamerat ja koko Kuvaruutukuvion. On

mahdollista asettaa 0 sekunnin ajanjakso. Kirjanmerkit tallennetaan -ruutuun. Kirjanmerkin poistaminen ei vaikuta vastaaviin tallennuksiin. Kameroita ei voi lisätä tai poistaa kirjanmerkistä. Jos haluat muuttaa kirjanmerkkiä, lataa se, tee muutokset ja tallenna.

Jos tallennus poistetaan, vastaavaa kirjanmerkkiä ei synkronoida. Jos se on ladattu, näkyviin tulee musta Kuvaruutu.

Jos olet kirjautunut Enterprise Management Server -palvelimeen, kameran nimen etuliitteenä näkyy kameran Management Server -palvelimen nimi.

Huomautus: Lisää yhteen kirjanmerkkiin korkeintaan neljä kameraa, sillä muussa tapauksessa kirjanmerkin latauksen aikana voi esiintyä ongelmia.

**Huomautus!**

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä.


Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Viitata johonkin

- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150
- Reaaliaikaisen tietovirran valitseminen näyttöön, sivu 52

11.1

Kohteiden lisääminen Suosikit-puuhun

Pääikkuna >  > välilehti
tai

Pääikkuna >  > välilehti

Voit lisätä Loogisen Puun kohteita Suosikit-puuhun. Näin voit määrittää Loogiselle Puulle oman alijoukon.

Kohteen lisääminen:

- ▶ Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lisää suosikkeihin**.

Viitata johonkin

- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149
- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150

11.2**Näkymien luominen ja muokkaaminen**

Pääikkuna >  >  -välilehti
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Kun olet määrittänyt kamerat, kartat ja HTML-tiedostot Kuvaruutuihin, voit tallentaa määrittämisen ja Kuvaruutukuvion näkymään Suosikit-puussa.

Uuden näkymän luominen:

1. Järjestä kamerat Kuvaikkunassa Live-tilassa ja Toistotilassa.
2. Voit käyttää halutessasi digitaalista zoomausta ja valita kuvan osan.
Kun avaat näkymän, kameran reaaliaikainen kuva näkyy Live-tilassa ja tallennettu kuva Toistotilassa.

3. Valitse Kuvaikkunan työkalurivistä  .

Järjestelmä lisää uuden näkymän  . Anna uudelle näkymälle nimi.

Unmanaged Site -kohteiden rajoitukset: Voit luoda kameranäkymän enintään 20:stä Unmanaged Site -kohteesta.

Näkymän näyttäminen:

- ▶ Kaksoisnapsauta näkymää tai napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lataa kuvaruutunäkymä**.
Näkymään tallennettu määrittäminen näkyy Kuvaikkunassa.

**Huomautus!**

Kuvaikkunassa näytettävien Kuvaruuturivien enimmäismäärä määritetään BVMS Configuration Clientissa. Jos määrää on muutettu edellisen Operator Clientista uloskirjautumisen jälkeen ja tallennetun näkymän Kuvaruuturivien määrä ylittää järjestelmäparametrilla asetetun enimmäismäärän, tallennettua näkymää ei voi näyttää ja näyttöön tulee varoitus. Voit näyttää näkymän ilman ylimääräisiä rivejä.

Unmanaged Site -kohteiden näkymän näyttäminen

Kun Unmanaged Site -kohteen kameroiden näkymä ladataan, tähän näkymään tallennettu määrittäminen näytetään kuvaruudussa ja Unmanaged Site -kohteet yhdistetään automaattisesti.

Jos yhteyden muodostus kestää yli kolme sekuntia, **Yhdistetään**-valintaikkuna avautuu ja näyttää yhteyden edistymisen.

- ▶ Voit peruuttaa yhteyden muodostamisen valitsemalla **Peruuta**.
Muita Unmanaged Site -kohteita ei yhdistetä eikä muita kameran kuvia ladata.
Jo yhdistettyjen Unmanaged Site -kohteiden yhteys säilytetään ja jo ladatut kameran kuvat pysyvät avattuina.

Jos yhteyden muodostus epäonnistuu, kyseiset Unmanaged Site -kohteet näytetään **Yhdistetään-**valintaikkunassa.

- ▶ Kun yhteys on muodostettu, valitse **OK**.

Jos jo yhdistettyjen Unmanaged Site -kohteiden ja Suosikki-näkymään määritettyjen Unmanaged Site -kohteiden määrä ylittää 20 yhdistetyn kohteen enimmäismäärän, näyttöön tulee varoitusviesti.


- ▶ Peruuta valitsemalla **Ei**.

Tai:


Jatka valitsemalla **OK**.

Jos jatkat, niiden jo yhdistettyjen Unmanaged Site -kohteiden, joita ei ole määritetty Suosikki-näkymään, yhteys katkaistaan ja ainoastaan Suosikki-näkymään määritetyt Unmanaged Site -kohteet yhdistetään.

Näkymän muokkaaminen:

1. Kaksoisnapsauta muokattavaa näkymää .
2. Tee tarvittavat muutokset (esimerkiksi kameroiden määrittäminen Kuvaruutuihin).
3. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Päivitä kuvaruutunäkymä**.

Näkymän nimeäminen uudelleen:

1. Napsauta näkymää  hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
2. Kirjoita näkymän nimi ja paina ENTER-näppäintä.

Näkymän poistaminen:

- ▶ Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**. Näkymä poistetaan Suosikit-puusta.

Viitata johonkin

- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150

11.3

Suosikkiasetusten vienti



Voit viedä minkä tahansa yksittäisen suosikkikohteen, kansion tai koko suosikkipuun. Voit sitten jakaa viedyn tiedoston tai tiedostot muille käyttäjille.

Suosikkiasetusten vienti:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa suosikkikohdetta, kansiota tai suosikkipuun juurikohdetta ja valitse vaihtoehto **Vienti**. **Vie suosikit** -valintaikkuna tulee näyttöön.

2. Kirjoita salasana, joka täyttää salasanan vahvuusvaatimukset, ja vahvista se. Voit myös poistaa **Suojaa tiedosto salasanalla** -valintaruudun valinnan, jos vientitiedostoa ei tarvitse suojata.
3. Valitse tarvittaessa kansio ja muuta tiedoston nimeä.
4. Valitse **Tallenna**.

Huomautus: Toiminto on käytössä vain silloin, jos käyttäjällä on vastaava käyttöoikeus.

11.4

Suosikkiasetusten vienti




Suosikkiasetusten tuonti:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa kohtaa suosikkipuussa, johon haluat tuoda suosikkiasetukset, ja valitse vaihtoehto **Tuominen**. **Tuo suosikit** -valintaikkuna tulee näyttöön.
2. Valitse kulloinenkin tiedosto ja valitse **Avoin**.
3. Jos tiedosto on suojattu, kirjoita salasana ja valitse **OK**.


Huomautus: Toiminto on käytössä vain silloin, jos käyttäjällä on vastaava käyttöoikeus.

11.5

Kirjanmerkin lisääminen



Kirjanmerkin lisääminen:

1. Valitse Hiusviivan avulla ajanjakso Aikajanalta.
2. Valitse työkaluriviltä . **Lisää kirjanmerkki** -valintaikkuna tulee näkyviin. Jos olet kirjautunut Enterprise Management Server -palvelimeen, kameran nimen etuliitteenä näkyy kameran Management Server -palvelimen nimi.
3. Valittu ajanjakso kopioidaan asianmukaisesti kenttiin.
4. Tee tarvittavat muutokset.
5. Valitse **OK**.
⇒ Kirjanmerkki tallennetaan Kirjanmerkkipuuhun.

Lisää kirjanmerkki -valintaikkuna

Nimi

Muokkaa kirjanmerkin nimeä.

Aloitusaika

Valitse luetteloista päivämäärä ja kellonaika.

Lopetusaika

Valitse luetteloista päivämäärä ja kellonaika.

Lähteet

Näyttää tähän kirjanmerkkiin kuuluvat kamerat.

11.6 Kirjanmerkin muokkaaminen

Pääikkuna >  >  -välilehti
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Kirjanmerkin muokkaaminen:

1. Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Muokkaa kirjanmerkkiä**.
Muokkaa kirjanmerkkiä -valintaikkuna avautuu.
 2. Tee tarvittavat muutokset.
 3. Valitse **OK**.
- ⇒ Kirjanmerkki tallennetaan Kirjanmerkkipuuhun.

11.7 Kirjanmerkin lataaminen

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Kirjanmerkin näyttäminen:

- ▶ Vedä kirjanmerkki Kuvaikkunaan. Koko kirjanmerkkiin tallennettu kuvaikkuna-asettelu näkyy Aikajanalla. Hiusviiva sijaitsee kirjanmerkin aloitusajankohdassa.
- ⇒ Edellinen kuvaikkuna korvataan.


**Huomautus!**


Kuvaikkunassa näytettävien Kuvaruuturivien enimmäismäärä määritetään BVMS Configuration Clientissa. Jos määrää on muutettu edellisen Operator Clientista uloskirjautumisen jälkeen ja tallennetun kirjanmerkin Kuvaruuturivien määrä ylittää järjestelmäparametrilla asetetun enimmäismäärän, tallennettua näkymää ei voi näyttää ja näyttöön tulee varoitus. Voit näyttää näkymän ilman ylimääräisiä rivejä.

Viitata johonkin


– Kirjanmerkki-ikkuna, sivu 150

11.8 Kirjanmerkkien videon vienti

Pääikkuna > 
tai

Pääikkuna > 

Kirjanmerkkivideon vienti:

1. Valitse -välilehti.
2. Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella.
3. Jos haluat viedä yhden kirjanmerkin, valitse **Vie kirjanmerkin video**.
Esiin tulee **Vie kirjanmerkin video** -valintaikkuna.
Tai
Jos haluat viedä useita kirjanmerkkejä, valitse **Vie useiden kirjanmerkkien video**.
Esiin tulee **Vie useiden kirjanmerkkien video** -valintaikkuna.
4. Määritä asianmukaiset asetukset.
Jos haluat salata vietävät tiedostot, kirjoita salasana ja vahvista se.
5. Valitse **Vie**.
Ohjelma arvioi vietävien tallenteiden koon. Pällekkäiset tallenteet vähennetään. Jos vapaata tilaa ei ole riittävästi, virheilmoitus avautuu.
Vietävän tallenteen aitous vahvistetaan automaattisesti.
Tallenteet viedään valittuun tietovälineeseen.
6. Napsauta **Vahvistustiedot** -kohtaa **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkunan avaamiseksi (mikäli käytettävissä). Jos todennuksessa ei havaittu ongelmia, **Vahvistustiedot** -painike ei ole käytettävissä.


**Huomautus!**

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä. Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Viitata johonkin

- *Aitouden vahvistustulokset -valintaikkuna, sivu 82*
- *Aikajana -ikkuna, sivu 154*

11.8.1**Vie kirjanmerkkivalintaikkunan video.**

Pääikkuna >  > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie kirjanmerkin video** komento > **Vie kirjanmerkin video** valintaikkuna

Voit viedä kirjanmerkin videotiedot alkuperäisessä muodossa (BVMS Export Player) tai MP4- tai MOV-muodossa. Voit muuttaa viennin ajanjaksoa. Kohdekansioon luodaan jokaiselle kameralle oma alikansio. Lisätietoja eri vientisijainneista on kohdassa [Videotietojen vieminen, sivu 84](#).

Nimi

Kirjoita tarvittaessa nimi vientitiedostolle tai säilytä oletusnimi.

Alku:

Näyttää viennille valitun aloitusajan.

Loppu:

Näyttää viennille valitun lopetusajan.

Aika ennen nykyistä toistoaikaa / Aika nykyisen toistoajan jälkeen

Tämä näkyy näytössä, kun kirjanmerkissä on vähintään yksi synkronoimaton kuvaruutu, etkä valinnut mitään aikaväliä. Anna vastaavat arvot. Arvot koskevat viedyn kirjanmerkin kaikkia kameroita.

Alkuperäinen

Valitse BVMS Export Player -muoto napsauttamalla.

Valitse **Sisällytä Export Player** -valintaikkuna, jos haluat viedä videon yhdessä BVMS Export Playerin kanssa.

Sisällytä Export Player

Kun video viedään alkuperäismuodossa, BVMS Export Player voidaan lisätä katseluohjelmaksi. Valitse tämä, jos haluat sisällyttää BVMS Export Playerin.

MOV

Valitse MOV-muoto (yhteensopiva esimerkiksi Applen QuickTimen kanssa) napsauttamalla tätä.

Alkuperäinen

Valitse MP4-muoto (yhteensopiva esimerkiksi VLC Media Playerin tai Windows Media Playerin kanssa) napsauttamalla tätä.

Lisää ääntä

Valitse tämä, jos haluat sisällyttää äänen.

Ohita aukot

Jos kuvataajuus tai tarkkuus muuttuu tallenteiden viennin aikana tai tallenteissa on yli kahden sekunnin tauko, vienti saatetaan jakaa kahdeksi erilliseksi vientitiedostoksi.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että tallenteet viedään yhtenä yksittäisenä tiedostona.

Lisää aikaleima tekstitykseksi

Voit lisätä aikaleiman tekstitykseksi valitsemalla tämän vaihtoehdon.

Privacy overlay

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit lisätä kohteen Privacy overlay viedyksi videoksi kameroille, joita ei vielä ole Privacy overlay otettu käyttöön.

Huomautus: Alkuperäis- ja etävientiä ei tueta kameroissa, joissa on Privacy overlay.

Salaa vienti

Napsauta valitaksesi salauksen tälle viennille.

Salasana

Kirjoita salasana salatulle viennille. Vahvasta salasana kirjoittamalla se **Vahvasta salasana** -kenttään.

Vie yhtenä ZIP-tiedostona

Valitse vietyjen tiedostojen tallennus yhteen ZIP-tiedostoon. ZIP-tiedostomuodolla voit tallentaa kaikki viedyt tiedostot yhdeksi tiedostoksi, mutta tietojen pakkaus ei ole käytettävissä.

FAT32-osiolla ZIP-tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt:a.

Etävienti

Ota etävienti käyttöön valitsemalla tämä. Voit valita Enterprise System -järjestelmän Management Server -hallintapalvelimen. Vienti tapahtuu tässä Management Server -hallintapalvelimessa.

Varmista, että toivottu tallennustietoväline on käytettävissä.

Levy

Valitse kiintolevyosio vientiä varten valitsemalla **Selaa**.

CD/DVD/Blu-Ray

Valitse luettelosta tallentava CD-/DVD-/Blu-Ray-asema vientiä varten.

Ei aktiivinen, kun **Etävienti**-vaihtoehto on valittu.

Viimeistele levy

Valitse napsauttamalla, että tietoväline viimeistellään onnistuneen tallennuksen jälkeen. Viimeistelyn jälkeen tietovälineelle ei enää voi tallentaa muita tietoja.

Kommentti:


Kirjoita vientikommentti.

Viitata johonkin

- Kirjanmerkkien videon vienti, sivu 70
- Salasanan määrittäminen vientiin, sivu 88

11.8.2

Vie useita kirjanmerkkejä sisältävä video -valintaikkuna



Pääikkuna > -välilehti > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie useiden kirjanmerkkien video** -komento > **Vie useiden kirjanmerkkien video** -valintaikkuna

Voit viedä usean kirjanmerkin videotiedot alkuperäismuodossa (BVMS Export Player) tai MP4- tai MOV-muodossa. Tällä tavalla saman tai eri kameroiden eri ajanjaksoja voidaan viedä yhdellä kertaa. Kohdekansioon luodaan jokaiselle kameralle oma alikansio. Lisätietoja eri vientisijainneista on kohdassa [Videotietojen vieminen, sivu 84](#).

Nimi

Kirjoita tarvittaessa nimi vientitiedostolle tai säilytä oletusnimi.

Alku:

Näyttää viennille valitun aloitusajan.

Loppu:

Näyttää viennille valitun lopetusajan.

Aika ennen nykyistä toistoaikaa / Aika nykyisen toistoajan jälkeen

Tämä näkyy näytössä, kun kirjanmerkissä on vähintään yksi synkronoimaton kuvaruutu, etkä valinnut mitään aikaväliä. Anna vastaavat arvot. Arvot koskevat viedyn kirjanmerkin kaikkia kameroita.

Alkuperäinen

Valitse BVMS Export Player -muoto napsauttamalla.

Valitse **Sisällytä Export Player** -valintaikkuna, jos haluat viedä videon yhdessä BVMS Export Playerin kanssa.

Sisällytä Export Player

Kun video viedään alkuperäismuodossa, BVMS Export Player voidaan lisätä katseluohjelmaksi. Valitse tämä, jos haluat sisällyttää BVMS Export Playerin.

MOV

Valitse MOV-muoto (yhteensopiva esimerkiksi Applen QuickTimen kanssa) napsauttamalla tätä.

Alkuperäinen

Valitse MP4-muoto (yhteensopiva esimerkiksi VLC Media Playerin tai Windows Media Playerin kanssa) napsauttamalla tätä.

Lisää ääntä

Valitse tämä, jos haluat sisällyttää äänen.

Ohita aukot

Jos kuvataajuus tai tarkkuus muuttuu tallenteiden viennin aikana tai tallenteissa on yli kahden sekunnin tauko, vienti saatetaan jakaa kahdeksi erilliseksi vientitiedostoksi.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että tallenteet viedään yhtenä yksittäisenä tiedostona.

Salaa vienti

Napsauta valitaksesi salauksen tälle viennille.

Salasana

Kirjoita salasana salatulle viennille. Vahvasta salasana kirjoittamalla se **Vahvasta salasana** -kenttään.

Levy

Valitse kiintolevyosion kansio vientiä varten.

CD/DVD/Blu-Ray

Valitse luettelosta tallennin vientiä varten.

Ota käyttöön **Viimeistelevy levy**, jos et halua tallentaa enempää tietoja tietovälineelle.

Kirjanmerkit

Valitse luettelosta kirjanmerkit, jotka haluat viedä.

Viimeistele levy

Valitse napsauttamalla, että tietoväline viimeistellään onnistuneen tallennuksen jälkeen. Viimeistelyn jälkeen tietovälineelle ei enää voi tallentaa muita tietoja.

Kommentti:

Kirjoita vientikommentti.

Vie yhtenä ZIP-tiedostona

Valitse vietyjen tiedostojen tallennus yhteen ZIP-tiedostoon. ZIP-tiedostomuodolla voit tallentaa kaikki viedyt tiedostot yhdeksi tiedostoksi, mutta tietojen pakkaus ei ole käytettävissä. FAT32-osiolla ZIP-tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt:a.

Lisää aikaleima tekstitykseksi

Voit lisätä aikaleiman tekstitykseksi valitsemalla tämän vaihtoehdon.

Privacy overlay

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit lisätä kohteen Privacy overlay viedyksi videoksi kameroille, joita ei vielä ole Privacy overlay otettu käyttöön.

Huomautus: Alkuperäis- ja etävientiä ei tueta kameroissa, joissa on Privacy overlay.

Viitata johonkin

- Kirjanmerkkien videon vienti, sivu 70
- Salasanan määrittäminen vientiin, sivu 88

11.9

Viedään kirjanmerkkiasetuksia

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Voit viedä minkä tahansa kirjanmerkkikohteen, kansion tai koko kirjanmerkkipuun ja jakaa viedyn tiedoston tai erilaisia tiedostoja muille käyttäjille.

Kirjanmerkkiasetusten vienti:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa kirjanmerkkikohdetta, kansiota tai kirjanmerkkipuun juurikohdetta ja valitse vaihtoehto **Vie kirjanmerkkiasetukset**.
Vie kirjanmerkkiasetukset -valintaikkuna tulee näyttöön.
2. Kirjoita salasana, joka täyttää salasanan vahvuusvaatimukset, ja vahvista se. Voit myös poistaa **Suojaa tiedosto salasanalla** -valintaruudun valinnan, jos vientitiedostoa ei tarvitse suojata.
3. Valitse tarvittaessa kansio ja muuta tiedoston nimeä.
4. Valitse **Tallenna**.

Huomautus: Toiminto on käytössä vain silloin, jos käyttäjällä on vastaava käyttöoikeus.

11.10

Tuodaan kirjanmerkkiasetuksia

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Kirjanmerkkipuun tuonti:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa kohtaa kirjanmerkkipuussa, johon haluat tuoda kirjanmerkkiasetukset, ja valitse vaihtoehto **Tuo kirjanmerkkiasetukset**.
Tuo kirjanmerkkiasetukset -valintaikkuna tulee näyttöön.
2. Valitse kulloinenkin tiedosto ja valitse **Avoin**.
3. Jos tiedosto on suojattu, kirjoita salasana ja valitse **OK**.

Huomautus: Toiminto on käytössä vain silloin, jos käyttäjällä on vastaava käyttöoikeus.

12 Tallennettujen videoiden hallinta

Tämä luku sisältää tietoja tallenteiden hallinnasta.

Jotkin tässä luvussa kuvatuista ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä käyttäjäryhmässäsi.



Huomautus!

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä.

Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsigth.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

12.1 Aikavyöhykkeen valitseminen

Pääikkuna



Huomautus!


Varmista, että järjestelmän kaikkien tietokoneiden aika on määritetty oikein tietokoneiden kunkin aikavyöhykkeen mukaisesti.


Management Server -palvelimen tai unmanaged site -kohteen ja kaikkiin niihin liittyvien laitteiden (kuten lähettimien, vastaanottimien, VRM-palvelintietokoneiden sekä DVR-laitteiden) on oltava samalla aikavyöhykkeellä. Operator Client -tietokoneet (mukaan lukien Client SDK ja Cameo SDK) ja Configuration Client -tietokoneet voivat olla eri aikavyöhykkeillä kuin Management Server tai unmanaged site.

Jos Operator Client sijaitsee eri aikavyöhykkeellä kuin vähintään yksi yhdistetty Management Server tai unmanaged site, voit valita yhden seuraavista aikanäytöistä:

- Paikallinen aika
- UTC
- Sen Management Server-tietokoneen tai unmanaged site -kohteen aikavyöhyke, johon olet yhteydessä

Kuvaruuduissa, joissa näkyy kamera (reaaliaika ja toisto), näkyy aina vastaavan Management Server-tietokoneen tai unmanaged site -kohteen aika.


Loogisessa Puussa  näkyy kaikkien niiden palvelimien tai unmanaged site -kohteiden laitekuvakkeessa, joiden aikavyöhyke ei ole sama kuin Operator Clientissa valittuna oleva aikavyöhyke:



Voit valita palvelimen tai unmanaged site -kohteen aikavyöhykkeen ja näyttää sen Operator Clientissa.





Aikavyöhykkeen valitseminen:





1. Valitse palvelimen aikavyöhyke napsauttamalla palvelimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa.
2. Valitse haluamasi merkintä aikavyöhykkeen valintaluettelosta.
 - **Operator Clientin aika:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** kunkin käytettävissä olevan Management Server -tietokoneen aikavyöhyke Valittuun aikavyöhykkeeseen perustuva aika näkyy valikkopalkissa:





**Viitata johonkin**

- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149

12.2**Tallennetun videon etsiminen**


Pääikkuna >  >  >  > Valitse  > **Tekoälypohjainen haku** -merkintä > **Tekoälypohjainen haku** -valintaikkuna
tai


Pääikkuna >  >  >  > Valitse  > **Aikajanan haku** -merkintä > **Aikajanan haku** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  >  >  > Valitse  > **Video tapahtumien haulla** -merkintä > **Valitse hakuparametrit** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  >  >  > Valitse  > **Tekstitietojen haku** -merkintä > **Tekstitietojen haku** -valintaikkuna

Videotietojen hakeminen:

1. Napsauta aikajanaa.
2. Vedä siirtääksesi aikajana-ikkunaa oikealle tai vasemmalle valitaksesi ajanjakson.
3. Valitse  valitaksesi vastaava hakutyyppi.
4. Syötä tai valitse pyydytyt hakuehdot.
5. Valitse **Hae**.

Esiin tulee  -ikkuna, joka näyttää hakuja vastaavat kohteet.

6. Jos haluat toistaa videon, kaksoinapsauta sen merkintää. Valittu video näytetään.
Jos haet tekstitietoja, tekstitietoruutu avautuu automaattisesti Kuvaruutuun.

Viitata johonkin

- Valitse hakuparametrit -valintaikkuna, sivu 96
- Lokitulokset -valintaikkuna, sivu 99
- Aikajana -ikkuna, sivu 154
- Tekoälypohjaisen haun suorittaminen, sivu 92
- Aikajanan käyttäminen, sivu 78
- Tekstitietojen näyttäminen, sivu 99
- Tekstitietojen hakeminen, sivu 100

12.2.1**Videohaun tulokset -ikkuna**

Pääikkuna >  -välilehti

Näyttää eri hakutuloksia vastaavat videotiedot. Voit valita merkinnän ja toistaa, suojata, arkistoida tai viedä sen tai vahvistaa tietojen aitouden.

Voit toistaa hakuetoja vastaavia tallennuksia.

12.3**Tallennettujen videoiden toisto**

Pääikkuna >  -välilehti

Huomautus:

Allegiant-kameroita ei tallenneta BVMS -järjestelmään.

Tallennettujen videoiden toisto:

1. Määritä kamera Kuvaruutuun.
2. Vaihda haluttuun tallennuslähteeseen, jos se on käytettävissä.
3. Käytä vaaditussa toistoasetuksessa Aikajana-ohjausta.

Viitata johonkin

- Aikajana -ikkuna, sivu 154
- Aikajanan käyttäminen, sivu 78
- Tallennuslähteen vaihtaminen, sivu 103

12.4**Aikajanan käyttäminen**

Pääikkuna >  -välilehti

Päiset valitsemaan tietyn aikajanan ajan hiusviivan kautta.

Aikajanan selaaminen

1. Napsauta aikajanaa.
Valitun ajanjaksomäärityksen kuvat näkyvät kuvaikkunassa.
2. Lähennä ja loitonna vierittämällä.
3. Vedä aikajanaikkunaa oikealle tai vasemmalle.
4. Jos haluat muokata arvoja, napsauta hiusviivan aikaleimaa.

5. Valitse  .

Hiusviiva siirtyy valittuun aikaan. Valitun aikamäärityksen kuvat näkyvät kuvaikkunassa. Käytä vaaditussa toistoasetuksessa aikajanaohjausta.

Voit valita aikajanalta ajanjakson hiusviivan avulla. Tätä valintaa voi käyttää myöhemmissä tehtävissä, kuten videotietojen viennissä.

- ▶ Valitse ajanjakso tai muuta valintaa vetämällä Hiusviivan alakahvoista. Hiusviivaa tai valintaa liikutetaan vetämällä yläkahvoista.

Ajanjakson valinnan poistaminen

- ▶ Napsauta aikajanan jotakin kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Poista valinta**. Vaihtoehtoisesti voit siirtää hiusviivaa ja valita uuden aikavälin valitsemalla jonkin aikajanan kohdan.

Huomautus: Jos siirrät vain hiusrajaa, valittu aikaväli säilyy.

Viitata johonkin

- Aikajana -ikkuna, sivu 154
- Tallennettujen videoiden toisto, sivu 78

12.5

Toistonopeuden muuttaminen



Pääikkuna > > -välilehti >

Toistonopeuden muuttaminen ja videon toistaminen eteen- ja taaksepäin:

- ▶ Hidasta toistonopeutta siirtämällä liukuohjainta vasemmalle ja lisää nopeutta siirtämällä ohjainta oikealle.

Huomautus: Jos valitset toistonopeudeksi 4x tai nopeamman, kaikkia kuvia ei näytetä.

Viitata johonkin

- Aikajana -ikkuna, sivu 154

12.6

Videon rajoittaminen tai rajoituksen poistaminen



Pääikkuna >

Voit rajoittaa (tai poistaa) liitettyjen kameroiden tallennuksia.

Rajoitus estää näiden kameroiden tallenteiden katselun valtuuttamattomilta käyttäjiltä.

Rajoittaminen ja rajoituksen poistaminen edellyttää vastaavia käyttöoikeuksia.



Huomautus!

Tallennusten rajoittaminen ja rajoitusten poistaminen ei ole käytettävissä profiilin G ONVIF-lähetinten osalta.



Huomautus!

Valitun ajanjakson rajoittaminen tai rajoituksen poistaminen voi vaikuttaa kyseisen kameran koko jatkuvaan rajoitettuun tai rajoittamattomaan ajanjaksoon, myös valitun ajanjakson ulkopuolella.

Rajoita ajanjaksoa / pois rajoitus-valintaikkunan avaaminen loogisesta puusta:


1. Valitse vastaava kamera loogisesta puusta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse vaihtoehto **Tallenteet**.
3. Valitse vaihtoehto **Rajoita / poista rajoitus**.
Rajoita ajanjaksoa / pois rajoitus Valintaikkuna tulee näyttöön.
4. Valitse tarvittaessa tallennustyyppi (ensisijainen tai toissijainen tallennus).

Avaa Rajoita ajanjaksoa / pois rajoitus valintaikkuna hiusviivan avulla:

1. Valitse välilehdeltä aikajakso, jona yksi tai useampi kamera on aikajanalla.
2. Jos haluat muokata arvoja, napsauta hiusviivan aikaleimaa.
3. Napsauta tätä aikajaksoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto **Rajoita / poista rajoitus**.
Rajoita ajanjaksoa / pois rajoitus Valintaikkuna tulee näyttöön.

Rajoita ajanjaksoa / pois rajoitus valinta:

1. Säädä tarvittaessa alkamis- ja lopetusaikaa.
2. Valitse kamerat tai poista kamerat, joita et tarvitse.
3. Valitse vaihtoehto **Rajoita / poista rajoitus**, jos haluat rajoittaa videota tai poistaa sen rajoitukset.
4. Jos haluat keskeyttää prosessin, valitse **Peruuta-** tai **X**-painike.
5. Kun prosessi on valmis, toiminto näkyy toimintatilarakkeessa.
6. Napsauta **X**-painiketta.
Toiminto näkyy aikajanalla.

Rajoitettu video näytetään aikajanalla tummanharmaiden vinoviivojen kera: 

**Huomautus!**

Jos kuvaikkunassa näkyy vähintään yksi synkronoimaton kuvaruutu eikä aikajanavalintaa ole, hiusrajaa edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa käytetään kaikkien synkronoitujen kuvaruutujen mutta ei synkronoimattoman kuvaruudun osalta. Sen osalta käytetään synkronoimatonta merkkiä edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa.

12.7**Videon suojaus tai suojauksen poistaminen**

Pääikkuna >

Voit suojata näytettävien kameroiden kuvat korvaamiselta tai poistamiselta.

**Huomautus!**

Paikallisen tallennuslaitteen tai profiilin G ONVIF-lähettimen tietoja ei voi suojata eikä niiden suojausta poistaa.

**Huomautus!**

Valitun ajanjakson rajoittaminen tai rajoituksen poistaminen voi vaikuttaa kyseisen kameran koko jatkuvaan rajoitettuun tai rajoittamattomaan ajanjaksoon, myös valitun ajanjakson ulkopuolella.


**Huomautus!**

Jos suojaat kameran hälytystallennuksen, VRM ei koskaan poista suojattua videota automaattisesti. Huomaa, että jos suojattuja lohkoja on liikaa, tallennustila voi täytyä, ja kamera saattaa lopettaa tallennuksen. Sinun on poistettava videon suojaus manuaalisesti Operator Clientissa.

Suojaa ajanjakso / poista suojaus-valintaikkunan avaaminen loogisesta puusta:


1. Valitse vastaava kamera loogisesta puusta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse vaihtoehto **Tallennus**.
3. Valitse vaihtoehto **Suojaa / poista suojaus**.
Suojaa ajanjakso / poista suojaus -valintaikkuna aukeaa näyttöön.
4. Valitse tarvittaessa tallennustyyppi (ensisijainen tai toissijainen tallennus).

Avaa Suojaa ajanjakso / poista suojaus valintaikkuna hiusviivan avulla:

1. Valitse  välilehdeltä aikajakso, joka on aikajanalla.
2. Jos haluat muokata arvoja, napsauta hiusviivan aikaleimaa.
3. Napsauta tätä aikajaksoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto **Suojaa / poista suojaus**.
Suojaa ajanjakso / poista suojaus Valintaikkuna tulee näyttöön.

Suojaa ajanjakso / poista suojaus valinta:

1. Säädä tarvittaessa alkamis- ja lopetusaikaa.
2. Valitse kamerat tai poista kamerat, joita et tarvitse.
3. Voit suojata videon valitsemalla **Suojaa** ja poistaa suojauksen valitsemalla **Poista suojaus**.
4. Jos haluat keskeyttää prosessin, valitse **Peruuta**- tai **X**-painike.
5. Kun prosessi on valmis, toiminto näkyy toimintatilarakkeessa.
6. Napsauta **X**-painiketta.
Toiminto näkyy aikajanalla.

Suojattu video näytetään aikajanalla tummanharmaiden vinoviivojen kera: 

**Huomautus!**

Jos kuvaikkunassa näkyy vähintään yksi synkronoimaton kuvaruutu eikä aikajanavalintaa ole, hiusrajaa edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa käytetään kaikkien synkronoitujen kuvaruutujen mutta ei synkronoimattoman kuvaruudun osalta. Sen osalta käytetään synkronoimatonta merkkiä edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa.

Viitata johonkin

– Aikajana -ikkuna, sivu 154

12.8**Videotietojen poistaminen**

Pääikkuna >

Voit poistaa videotietoja tallenteen alusta hiusviivan sijaintiin saakka.

Kaikkien aikajanalla käytettävissä olevien kameroiden videotiedot poistetaan.

VRM-tallenteet: Suojattu tallenteita ei poisteta.

**Huomautus!**

Poistettuja videotietoja ei voi palauttaa.


**Huomautus!**

Paikallisen tallennustilan ja profiilin G ONVIF-laitteen tietoja ei voi poistaa.



Poista ajanjakso-valintaikkunan avaaminen loogisesta puusta:

1. Valitse vastaava kamera loogisesta puusta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse vaihtoehto **Recordings**
3. Valitse vaihtoehto **Poista**.
4. Vahvista varoitusviesti.
Valintaikkuna **Poista ajanjakso** tulee näyttöön.
5. Valitse tarvittaessa tallennustyyppi (ensisijainen tai toissijainen tallennus).

Avaa Poista ajanjakso -valintaikkuna hiusviivan avulla:

1. Valitse  välilehdeltä aikajakso, joka on aikajanalla.
2. Jos haluat muokata arvoja, napsauta hiusviivan aikaleimaa.
3. Napsauta tätä aikajaksoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto **Poista**.
4. Vahvista varoitusviesti.
Valintaikkuna **Poista ajanjakso** tulee näyttöön.

Poista ajanjakso valinta:

1. Säädä tarvittaessa alkamis- ja lopetusaikaa.
2. Valitse kamerat tai poista kamerat, joita et tarvitse.
3. Valitse vaihtoehto **Poista**.
4. Jos haluat keskeyttää prosessin, valitse **Peruuta**- tai -painike.
5. Kun prosessi on valmis, toiminto näkyy toimintatilarakkeessa.
6. Napsauta -painiketta.
Toiminto näkyy aikajanalla.

**Huomautus!**

Jos kuvaikkunassa näkyy vähintään yksi synkronoimaton kuvaruutu eikä aikajanavalintaa ole, hiusrajaa edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa käytetään kaikkien synkronoitujen kuvaruutujen mutta ei synkronoimattoman kuvaruudun osalta. Sen osalta käytetään synkronoimatonta merkkiä edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa.

Viitata johonkin

– Aikajana -ikkuna, sivu 154


12.9**Videotietojen aitouden vahvistaminen**

Pääikkuna >  > välilehti  

tai


Voit vahvistaa kaikkien kuvaikkunassa näkyvien kameroiden paitsi profiilin G ONVIF-lähetinten tallanteiden aitouden.

Todennus:


1. Valitse hiusviivan avulla ajanjakso aikajanalta.
2. Jos haluat muokata arvoja, napsauta hiusviivan aikaleimaa.
3. Napsauta tätä aikajaksoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Vahvista aitous...**
Vahvista aitous -valintaikkuna ja edistymispalkki tulevat näkyviin.
4. Jos haluat keskeyttää prosessin, valitse **Peruuta**- tai -painike.
5. Kun todennus on valmis, **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkuna tulee näkyviin ja näyttää todennusprosessin tulokset.

12.9.1**Aitouden vahvistustulokset -valintaikkuna**

Pääikkuna > **Poista videon rajoitus...** -valikko > **Vahvista aitous...** -komento > **Vahvista aitous** -valintaikkuna > **Vahvista**-painike > **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  > **Poista videon rajoitus...**-valikko > **Vie video...** -komento > **Vie** -valintaikkuna > **Vahvistustiedot**-painike > **Aitouden vahvistustulos**-valintaikkuna


tai

Pääikkuna >  > **Poista videon rajoitus...**-valikko > **Vahvista aitous...** -komento > **Vahvista aitous** -valintaikkuna > **Vahvista**-painike > **Aitouden vahvistustulos**-valintaikkuna


tai

Pääikkuna > **Poista videon rajoitus...** -valikko > **Vie video...** -komento > **Vie**-valintaikkuna > **Vahvistustiedot** -painike > **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkuna

tai

Pääikkuna >  > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie kirjanmerkin video** -komento > **Vie kirjanmerkin video** -valintaikkuna > **Vahvistustiedot**-painike > **Aitouden vahvistustulos**-valintaikkuna

tai

Pääikkuna >  -välilehti > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie useiden kirjanmerkkien video** -komento > **Vie** -valintaikkuna > **Vahvistustiedot**-painike > **Aitouden vahvistustulos**-valintaikkuna

Voit tarkastella aitouden vahvistuksen tuloksia tallennetun videon valitulta ajanjaksolta. Voit tallentaa tulokset CSV-tiedostoon.

Luotu

Näyttää aitouden vahvistuksen suorituspäivämäärän.

Luonut

Näyttää aitouden vahvistuksen aloittaneen käyttäjän nimen.

Aikaväli

Näyttää käyttäjän valitseman vahvistettavan ajanjakson.

Yhteenveto

Näyttää kamerat, joiden tallenteet on vahvistettu, ja vahvistuksen tulokset.

Tiedot

Napsauta nähdäksesi aitouden vahvistuksen tarkat tiedot.

Aito

Näyttää todennustulokset. Kuvakkeen selostus on yhteenvedossa.

Kamera

Näyttää vahvistetun kameran.

Päivämäärä/kellonaika

Näyttää todennuksen ajanjakson.

Lisätietoja

Näyttää varmenteen yksityiskohtaiset tiedot.

CSV-vienti

Avaa valintaikkunan, jossa voidaan kirjoittaa aitouden vahvistusraportin polku ja tiedostonimi.

Authenticity Verification Result

Created on 25.05.2018 04:45:33
By admin
Time range 25.05.2018 03:55:35 - 25.05.2018 04:00:24
Summary Recording of 1 camera checked

— 0 time spans verified to be authentic.

Details

Authentic	Camera	Date / Time	More Information
-----------	--------	-------------	------------------

[CSV Export](#) [Close](#)

Viitata johonkin

- Kirjanmerkkien videon vienti, sivu 70
- Videotietojen vieminen, sivu 84

12.10

Videotietojen vieminen

Pääikkuna > 



Huomautus!

Et voi viedä paikallisen tallennuslaitteen tietoja.

Voit viedä video- ja äänitietoja alkuperäismuodossa (BVMS Export Player) tai MP4- tai MOV-muodossa.

Kohdekansioon luodaan oma alikansio jokaiselle kameralle, jonka tietoja viedään. Tiedot voidaan viedä seuraaviin kohteisiin:

- paikallinen asema
- CD-, DVD- tai Blu-Ray-levy
- verkkoasema
- USB-asema.

Huomautus: Vältä virhetilanteet käyttämällä nopeaa USB-asemaa.

Enterprise System: voit valita Management Server -etähallintapalvelimen ja suorittaa viennin siellä. Voit viedä vain valitun Management Server -hallintapalvelimen hallitsevien kameroiden tallennuksia. Työasemassa voi olla käynnissä kerrallaan vain yksi vienti.

Huomautus: Tarvitset käyttöoikeudet kuhunkin kameraan, jonka tietoja aiot viedä.



Huomautus!

Etävienti voidaan tehdä vain USB-asemaan tai CD-, DVD- tai Blu-Ray-levylle.

Vienti alkuperäismuodossa

Taulukossa on esitelty alkuperäismuotoisten videotietojen salaamattoman ja salatun viennin erot

Ehto	Salaamaton vienti	Salattu vienti
Salasanalla suojattu	Ei	Kyllä
Tiedostotunniste	.info	.encr
Käyttäjä peruuttaa viennin	Kaikki nykyisen viennin videotiedot poistetaan.	Kaikki nykyisen viennin videotiedot poistetaan.
Vienti epäonnistuu	Jos useiden kameroiden tietoja viedään, kaikki onnistuneet viennit tallennetaan. Epäonnistuneet viennit poistetaan.	Kaikki nykyisen viennin videotiedot poistetaan.

Vienti usealle levylle

Salattua vientiä ja vientiä yhteen ZIP-tiedostoon ei voi tehdä usealle CD-/DVD-/Blu-Ray-levylle. Jos vienti mahtuu yhdelle CD-/DVD-/Blu-Ray-levylle, salattu vienti CD-/DVD-/Blu-Ray-levylle on mahdollinen.

Tallennukset, jotka on valittu vietäväksi ja jotka viedään CD-/DVD-/Blu-Ray-levylle, kirjoitetaan ensin paikalliselle kiintolevylle ja sitten yhdelle tai useammalle kirjoitettavalle levylle.

Salaamaton vienti usealle levylle on tuettu vain alkuperäismuodossa. Vienti MP4- tai MOV-muodossa toimii vain, jos tiedosto mahtuu yhdelle levylle.

Ensimmäinen asetettu levy määrittää kaikkien seuraavien levyjen tyyppin.

Jos tallenteet vietiin usealle CD-/DVD-/Blu-Ray-levylle ja haluat tarkastella kaikkia vietyjä kameroita kaikilta viedyiltä ajanjaksoilta, kopioi kaikkien levyjen sisältö kiintolevyllesi. Voit ohittaa kaikki esiintyvät korvausvaroitukset.

Voit katsoa valitsemallasi yksittäisellä levyllä olevia tallenteita viennissä tehdystä levyjen ryhmästä.

Jos videotietojen vienti CD-/DVD-/Blu-Ray-levylle epäonnistui tai käyttäjä peruutti viennin, järjestelmä säilyttää tämän vientiprosessin jo viedyt videotiedot.

Vienti aloitetaan automaattisesti, jos aitouden vahvistus on käytössä Configuration Client -sovelluksessa.

Panoraamakameran vieminen

Panoraamakameroiden MP4- tai MOV-viennit sisältävät kyseisen kameran käyttöliittymässä määritetyn katselutilan ja sijainnin.

**Huomautus!**

Jos viet useita kuvaruutuja samasta kamerasta, tämä kamera viedään vain kerran.

**Huomautus!**

Jos kuvaikkunassa näkyy vähintään yksi synkronoimaton kuvaruutu eikä aikajana-avalintaa ole, hiusrajaa edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa käytetään kaikkien synkronoitujen kuvaruutujen mutta ei synkronoimattoman kuvaruudun osalta. Sen osalta käytetään synkronoimatonta merkkiä edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa.

Viitata johonkin

- Vie kirjanmerkkivalintaikkunan video., sivu 71
- Vie useita kirjanmerkkejä sisältävä video -valintaikkuna, sivu 73
- Videon viemisen valintaikkuna, sivu 88
- Aikajana -ikkuna, sivu 154
- Videohaun tulokset -ikkuna, sivu 78
- Kuvaruutujen synkronoinnin poisto, sivu 104
- Aitouden vahvistustulokset -valintaikkuna, sivu 82

12.10.1**Ajanjakson vieminen**

Pääikkuna >

Ajanjakson vieminen:

1. Valitse -välilehti.
2. Valitse hiusviivan avulla ajanjakso aikajanalta.
3. Jos haluat muokata arvoja, napsauta hiusviivan aikaleimaa.
4. Valitse vaihtoehto .
Näyttöön tulee **Vie** -valintaikkuna.
5. Määritä asianmukaiset asetukset.
Jos haluat salata vietävät tiedostot, kirjoita salasana ja vahvista se.
6. Valitse vaihtoehto **Vie**.
Ohjelma arvioi vietävien tallenteiden koon. Pällekkäiset tallenteet vähennetään. Jos vapaata tilaa ei ole riittävästi, virheilmoitus tulee näkyviin.
Vietävän tallenteen aitous vahvistetaan automaattisesti.
Tiedostot viedään valittuun tietovälineeseen.
7. Napsauta **Vahvistustiedot** -kohtaa **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkunan avaamiseksi (mikäli käytettävissä).

Huomautus:

- Jos käyttäjällä ei ole lupaa nähdä rajoitettua videota ja hän vie rajoitetun ajanjakson
- Tiedosto viedään tyhjillä ajanjaksoilla.
- Useita tiedostoja tuotetaan.

12.10.2**Yhden hakukohteen vieminen**

Pääikkuna >

Yhden hakukohteen vienti:

1. Videotietojen haku



2. Valitse -välilehti.
3. Valitse kohde hakutulosten luettelosta.



4. Valitse -välilehti.



5. Valitse vaihtoehto .
Näyttöön tulee **Vie** -valintaikkuna.
6. Määritä asianmukaiset asetukset.
Jos haluat salata vietävät tiedostot, kirjoita salasana ja vahvista se.
7. Valitse vaihtoehto **Vie**.
Vietävän tallenteen aitous vahvistetaan automaattisesti.
Tiedot viedään valittuun tietovälineeseen.
8. Napsauta **Vahvistustiedot** -kohtaa **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkunan avaamiseksi (mikäli käytettävissä).

12.10.3**Vieminen yksittäisenä ZIP-tiedostona**

Pääikkuna >

Voit viedä videotallenteen yhtenä ZIP-tiedostona.

Yhtenä ZIP-tiedostona vieminen:

1. Valitse -välilehti.
2. Valitse hiusviivan avulla ajanjakso aikajanalta.
3. Jos haluat muokata arvoja, napsauta hiusviivan aikaleimaa.
4. Valitse **Vie yhtenä ZIP-tiedostona** napsauttamalla.
5. Määritä asianmukaiset asetukset.
Jos haluat salata vietävät tiedostot, kirjoita salasana ja vahvista se.
6. Valitse **Vie**.
Ohjelma arvioi vietävien tallenteiden koon. Jos vapaata tilaa ei ole riittävästi, virheilmoitus avautuu.
Vietävän tallenteen aitous vahvistetaan automaattisesti.
Tallenteet viedään ja vientitiedostot lisätään yhteen ZIP-tiedostoon.
7. Napsauta **Vahvistustiedot** -kohtaa **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkunan avaamiseksi (mikäli käytettävissä).

**Huomautus!**


Et voi ladata vietyä ZIP-tiedostoa Operator Client -sovellukseen.


Viitata johonkin

- Videon viemisen valintaikkuna, sivu 88

12.10.4 Salasan määrittäminen vientiin

Pääikkuna >  > **Aikajana**-valikko > **Vie video...** -komento > **Vie**-valintaikkuna tai

Pääikkuna >  > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie kirjanmerkin video** komento > **Vie kirjanmerkin video** valintaikkuna tai

Pääikkuna >  -välilehti > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie useiden kirjanmerkkien video** -komento > **Vie useiden kirjanmerkkien video** -valintaikkuna
Voit asettaa salasanan jokaiselle alkuperäisviennille, jonka suoritat Operator Clientissa.

Salasan asettaminen:

1. Valitse **Alkuperäismuoto** napsauttamalla.
2. Valitse **Salaa vienti** napsauttamalla.
3. Kirjoita salasana ja vahvista se.
4. Valitse oikeat asetukset.
5. Valitse vaihtoehto **Vie**.
Vienti salataan.
Kun tämä vienti ladataan, käyttäjän on annettava salasana.

Viitata johonkin

- *Vie kirjanmerkkivalintaikkunan video., sivu 71*
- *Vie useita kirjanmerkkejä sisältävä video -valintaikkuna, sivu 73*
- *Videon viemisen valintaikkuna, sivu 88*

12.10.5 Videon viemisen valintaikkuna



Huomautus!

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä. Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Pääikkuna >  > **Aikajana**-valikko > **Vie video...** -komento > **Vie**-valintaikkuna tai

Pääikkuna >  >  **Aikajana**-ikkuna > **Vie**-pikavalikko tai  **Vie video** -painike

Nimi

Kirjoita tarvittaessa nimi vientitiedostolle tai säilytä oletusnimi.

Alku:

Näyttää viennille valitun aloitusajan.

Loppu:

Näyttää viennille valitun lopetusajan.

Alkuperäinen

Valitse BVMS Export Player -muoto napsauttamalla.

Valitse **Sisällytä Export Player** -valintaikkuna, jos haluat viedä videon yhdessä BVMS Export Playerin kanssa.

Sisällytä Export Player

Kun video viedään alkuperäismuodossa, BVMS Export Player voidaan lisätä katseluohjelmaksi. Valitse tämä, jos haluat sisällyttää BVMS Export Playerin.

Salaa vienti

Napsauta valitaksesi salauksen tälle viennille.

Salasana

Kirjoita salasana salatulle viennille. Vahvista salasana kirjoittamalla se **Vahvista salasana** -kenttään.

MOV

Valitse MOV-muoto (yhteensopiva esimerkiksi Applen QuickTimen kanssa) napsauttamalla tätä.

Alkuperäinen

Valitse MP4-muoto (yhteensopiva esimerkiksi VLC Media Playerin tai Windows Media Playerin kanssa) napsauttamalla tätä.

Lisää ääntä

Valitse tämä, jos haluat sisällyttää äänen.

Ohita aukot

Jos kuvataajuus tai tarkkuus muuttuu tallenteiden viennin aikana tai tallenteissa on yli kahden sekunnin tauko, vienti saatetaan jakaa kahdeksi erilliseksi vientitiedostoksi.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että tallenteet viedään yhtenä yksittäisenä tiedostona.

Lisää aikaleima tekstitykseksi

Voit lisätä aikaleiman tekstitykseksi valitsemalla tämän vaihtoehdon.

Privacy overlay

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit lisätä kohteen Privacy overlay viedyksi videoksi kameroille, joita ei vielä ole Privacy overlay otettu käyttöön.

Huomautus: Alkuperäis- ja etävientiä ei tueta kameroissa, joissa on Privacy overlay.

Vie yhtenä ZIP-tiedostona

Valitse vietyjen tiedostojen tallennus yhteen ZIP-tiedostoon. ZIP-tiedostomuodolla voit tallentaa kaikki viedyt tiedostot yhdeksi tiedostoksi, mutta tietojen pakkaus ei ole käytettävissä.

FAT32-osiolla ZIP-tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt:a.

Etävienti

Ota etävienti käyttöön valitsemalla tämä. Voit valita Enterprise System -järjestelmän Management Server -hallintapalvelimen. Vienti tapahtuu tässä Management Server -hallintapalvelimessa.

Varmista, että toivottu tallennustietoväline on käytettävissä.

Levy

Valitse kiintolevyosio vientiä varten valitsemalla **Selaa**.

Jaettu koko

Mahdollistaa videotiedostojen jaoskoon määrittämisen vientiä varten, jotta tiedostot mahtuvat tallennusvälineeseen. Tämä määrittäminen on käytettävissä vain muille kuin alkuperäisille tiedostomuodoille.

Huomautus: Arvo on keskimääräinen arvo. Video jaetaan esimerkiksi täysien kehysten tai lohkojen mukaan. Vietyjen palasten koko ei täysin vastaa määrittämääsi arvoa.

CD/DVD/Blu-Ray

Valitse luettelosta tallentava CD-/DVD-/Blu-Ray-asema vientiä varten.

Ei aktiivinen, kun **Etävienti**-vaihtoehto on valittu.

Viimeistele levy

Valitse napsauttamalla, että tietoväline viimeistellään onnistuneen tallennuksen jälkeen. Viimeistelyn jälkeen tietovälineelle ei enää voi tallentaa muita tietoja.

Kommentti:

Kirjoita vientikommentti.


Peruuta


Valitse napsauttamalla, että valinta-asetukset tallennetaan Operator Client -sovelluksen seuraavaan käynnistyskertaan.


Viitata johonkin

- Videotietojen vieminen, sivu 84
- Salasanan määrittäminen vientiin, sivu 88
- Vieminen yksittäisenä ZIP-tiedostona, sivu 87

12.10.6**Vie-valintaikkuna**

Pääikkuna >  > **Poista videon rajoitus...** -valikko > **Vie video...** -komento > **Vie**-valintaikkuna > **Vie**-painike > **Vie**-valintaikkuna
tai
tai

Pääikkuna >  -välilehti > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie useiden kirjanmerkkien video** -komento > **Vie** -valintaikkuna > **Vie**-painike > **Vie**-valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  > Napsauta kirjanmerkkiä hiiren kakkospainikkeella > **Vie kirjanmerkin video** -komento > **Vie** -valintaikkuna > **Vie**-painike > **Vie**-valintaikkuna
Voit tarkastella suoritettujen viennin tietoja ja näyttää jokaisen viennin yhteydessä automaattisesti suoritettavan aitouden vahvistuksen tulokset.

Vahvistustiedot


Napsauta, jos haluat avata **Aitouden vahvistustulos** -valintaikkunan.

Tämä painike on käytettävissä vain, jos todennuksessa havaittiin ongelmia.

Viitata johonkin

- Videotietojen vieminen, sivu 84
- Vieminen yksittäisenä ZIP-tiedostona, sivu 87

12.11**Viedyn videon lataaminen**

Pääikkuna > 

**Huomautus!**

Et voi ladata vietyä ZIP-tiedostoa Operator Client -sovellukseen.

Vientimuodot

- Lohkoviennit (info), jotka on luotu VRM eXport Wizard -sovelluksella
- Salaamattomat vientitiedostot (*.info), jotka on luotu BVMS Operator Client -sovelluksella

- Salatut vientitiedostot (*.encr), jotka on luotu BVMS Operator Client -sovelluksella
- Vientitiedostot (*.mp4), jotka on luotu BVC-sovelluksella

Lisätietoja

VRM eXport Wizard -sovelluksella luodut videoviennit näytetään `info` -tiedostona.

VRM eXport Wizard -sovelluksella voidaan viedä suuria tietomääriä.

VRM eXport Wizard sisältyy BVMS-julkaisun ZIP-pakettiin (Bonus-kansiossa).

Lisätietoja on VRM eXport Wizard -ohjelmisto-oppaassa.

Voit ladata viedyt tallenteet näytettäväksi. Viety ZIP-tiedosto pitää purkaa, ennen lataamista.


1. Valitse **Poista videon rajoitus...**-valikosta **Lataa viety video** -komento.
Esiin tulee valintaikkuna vientitiedostojen avaamista varten.
2. Valitse haluamasi tiedosto ja napsauta **Avaa**-painiketta.
Salatuissa vientitiedostoissa on tunnisteenä `.encr`, salaamattomissa tiedostoissa tunniste on `.info`, ja lohkoviennit näytetään `info`-tiedostona.
Jos valitsemasi tiedoston tunniste on `.encr`, kirjoita tässä viennissä käytetty salasana.

Ladattu video näytetään  -ikkunassa.

Voit toistaa ladatun videon laajentamalla merkinnän ja vetämällä kameran Kuvaruutuun.

Jos kamera on viety tietokoneessa, jossa Operator Client on kirjattu Enterprise Management Server -hallintapalvelimeen, kameran nimen etuliitteenä näkyy kameran Management Server -hallintapalvelimen nimi.

Vientipuun merkinnät poistetaan, kun poistut Operator Client -työasemasta.

3. Jos haluat poistaa viedyn videon, napsauta kohdetta  hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista viennin lataus**.

Viitata johonkin

- Viennit-ikkuna, sivu 152
- Aikajana -ikkuna, sivu 154

12.12

Videon sisältöanalyysin (VCA) ottaminen käyttöön

Pääikkuna

tai

Hälytyskuvaikkuna

Ottaminen käyttöön:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainiketta kuvaruudussa tai hälytyskuvaruudussa, jolle on määritetty kamera, ja valitse vaihtoehto **Ota sisältöanalyysi käyttöön**.
VCA-peittokuvat tulevat näyttöön.

Käytöstä poistaminen:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainiketta kuvaruudussa tai hälytyskuvaruudussa, jolle on määritetty kamera, ja valitse vaihtoehto **Poista sisältöanalyysi käytöstä**.
VCA-peittokuvat poistuvat näytöstä.

Tämä asetus säilyy seuraavan uudelleenkäynnistyksen tai uudelleenkirjautumisen jälkeen

Operator Client, kun kamera suljetaan ja sen kuva näytetään uudelleen kuvaruudussa tai sen jälkeen, kun sille määritetyn kameran hälytys laukeaa uudelleen.

**Huomautus!**

Profiilin G ONVIF-lähetimissä videoiden sisältöanalyysiä ei voi ottaa käyttöön toistotilassa.

12.13**Tekoälypohjaisen haun suorittaminen**

Pääikkuna >  >  > Valitse  > **Tekoälypohjainen haku** -merkintä >



Tekoälypohjainen haku -valintaikkuna

Tekoälypohjaista hakua käytettäessä voit kirjoittaa vapaata tekstiä hakeaksesi tiettyjä ominaisuuksia valitun kuvaruudun videosta. Voit myös lähettää kuvan ja hakea kuvan sisältöä.

**Huomautus!**

Tekoälypohjainen haku on käytettävissä vain silloin, jos se on määritetty Configuration Clientissa. Vapaa tekstihaku on käytettävissä vain englanniksi. Kirjoita teksti aina englanniksi.

Tekoälypohjaisen haun suorittaminen:

1. Avaa kamera, jossa haluat suorittaa tekoälypohjaisen haun.
2. Valitse hiusviivan avulla ajanjakso aikajanalta.
3. Valitse .
4. Valitse **Tekoälypohjainen haku** -merkintä.
Tekoälypohjainen haku -valintaikkuna avautuu.
5. Kirjoita **Teksti kuvaksi**-välilehteen vapaa teksti englanniksi.
Voit myös lähettää kuvan
Kuva kuvaksi-välilehdessä.
6. Säädä tarvittaessa **Vastaavuudeltaan parhaiden kuvien määrä kameraa kohti** -vierityspalkkia.
7. Valitse **Haku** tekoälypohjaisen haun käynnistämiseksi.
8. Valitse  -välilehti etsiäksesi vastaavien merkintöjen luettelon.
9. Jos haluat toistaa videon, tuplaklikkaa sen merkintää.
Valittu video näytetään.

Tekoälypohjainen haku -valintaikkuna**Päivämäärä ja aika****Alku:**

Näyttää tekoälypohjaisen haun valitun alkamisajan.

Loppu:

Näyttää tekoälypohjaisen haun valitun päättymisajan.

Teksti kuvaksi**Hakukysely**

Kirjoita vapaa teksti englanniksi.

Kuva kuvaksi**Kuvan polku**

Valitse **Selaa...** kuvan lähettämiseksi.

Vastaavuudeltaan parhaiden kuvien määrä kameraa kohti

Säädä vierityspalkkia asianmukaisen määrän asettamiseksi.

Pikkukuvien esikatselu

Näytä vastaavien pienoiskuvien esikatselukuva.

Huomautus: Pienoiskuvat näytetään vain sellaisissa kameroissa, joissa pienoiskuvien generointi on otettu käyttöön Configuration Clientissa.

Tekoälypohjaisen haun tulokset

Pääikkuna >  > välilehti

Pikkukuva

Näyttää vastaavat pienoiskuvat. Klikkaa kenttää tulosten lajittelemiseksi.

Aika

Näyttää ajan. Klikkaa kenttää tulosten lajittelemiseksi.

Laite

Näyttää vastaavan kameras. Klikkaa kenttää tulosten lajittelemiseksi.

Pisteet

Näyttää haun tarkkuuden. Kymmenen osoittaa suurinta tarkkuutta. Klikkaa kenttää tulosten lajittelemiseksi.


12.14**Forensic Search -haun suorittaminen**


Pääikkuna >  > Valitse kuvaruutu > välilehti


Forensic Search -toiminnon avulla voit hakea tiettyjä ominaisuuksia valitun kuvaruudun videosta. IVA (Intelligent Video Analytics) -järjestelmään perustuva Forensic Search -toiminto on käytettävissä vain VRM-laitteisiin tallennettujen, paikallisesti tallennettujen, lohkoviettyjen ja Video Client-työasemaan tallennettujen tietojen hakemiseen.

Forensic Search -haun suorittaminen:

1. Valitse kuvaruutu, josta haluat hakea liikettä ja jossa Forensic Search on määritetty.
2. Valitse Hiusviivan avulla ajanjakso aikajanalta.






3. Valitse  -välilehti.
4. Valitse haluamasi kohde **Hakutila** -luettelosta.
5. Valitse haluamasi kohde **Tyyppi**-luettelosta.
6. Määritä Forensic Search.
7. Valitse **Hae**, kun haluat aloittaa Forensic Search -haun.

 Symboli osoittaa, että Forensic Search -toiminto suoritettiin onnistuneesti.

8. Valitse  -välilehti nähdäksesi luettelon hakua vastaavista kohteista.
9. Jos haluat toistaa videon, kaksoinapsauta sen merkintää.
Valittu video näytetään.

Forensic Search -toiminnon määrittäminen:



1. Valitse vastaava kuvaruutu.

2. Valitse  -välilehti.
 3. Valitse tila **Hakutila** -luettelosta, esimerkiksi **Yksittäisen kameran haku**.
 4. Valitse mahdollinen esiasetus.
Huomautus: Esiasetus **<tallennettu automaattisesti>** lataa aiemmin määritetyt tehtävät.
 5. Valitse tyyppi **Tyyppi** -luettelosta, esimerkiksi **Video Analytics**.
 6. Valitse **Tehtävät**-välilehti.
 7. Lisää uusi tehtävä napsauttamalla .
 8. Valitse tehtävä, esimerkiksi **Kohde kentässä**.
 9. Valitse .
 10. Määritä tehtävä ja lopeta valitsemalla .
- Symboli  osoittaa, että Forensic Search on nyt määritetty.

Motion+-toiminnon määrittäminen:

1. Vedä alue valitaksesi solut, joista haluat tarkistaa liikkeen.
Valittu alue näkyy puoliksi läpinäkyvänä keltaisena.
2. Jos haluat tyhjentää valitun alueen, napsauta valittua aluetta hiiren kakospainikkeella ja valitse **Tyhjennä kaikki**.

Aiemmin määritetyn tehtävän muokkaaminen:

1. Valitse tehtävä, jota haluat muokata.
2. Valitse .
3. Tee tarvittavat muutokset.
4. Valitse .

Forensic Search -ikkuna

Tämän avulla voit hakea videotietoja valitsemalla Forensic Search -tyypin, esimerkiksi MOTION+.

Hakutila

Valitse tarvittava hakutila.

Yksittäisen kameran haku

Tee Forensic Search erikseen valitulle kuvaruudulle.

Huomautus: Jos useammalle kuin yhdelle avoimelle kuvaruudulle on määritetty Forensic Search, haku koskee niitä kaikkia niiden erillisten hakumääritysten mukaisesti.


Yleinen kamerahaku

Suorita Forensic Search käyttämällä valitun kuvaruudun hakumäärityksiä kaikkiin muihin avoimiin kuvaruutuihin.

Esiasetukset

Valitsemalla merkinnän voit ladata aiemmin tallentamiasi asetuksia.

Huomautus: Viimeisimmät määritetyt asetukset tallennetaan aina automaattisesti. Voit ladata ne valitsemalla merkinnän **<tallennettu automaattisesti>**.

Tallenna määritetyt esivalinta-asetukset napsauttamalla  . Voit kirjoittaa kuvaavan nimen.

Huomautus: Tallentamattomat esivalinta-asetukset ovat käytettävissä vain niin kauan kuin kamera on auki. Jos suljet ja avaat sen uudelleen, määrittäminen tallennetaan toiminnolla **<tallennettu automaattisesti>**.

Tyyppi

Valitse haluamasi analyysin tyyppi, esimerkiksi:

- Intelligent Video Analytics
- MOTION+

Huomautus: Jos valitset jonkin näistä algoritmeista, voit määrittää vastaavat parametrit suoraan.

Tehtävät

Määritä Forensic Search Katso käytössä olevan Intelligent Video Analytics -version käyttöohje.

Metatietojen tarkistus

Katso valittujen objektien ominaisuudet kuvaruudusta ja käytä näitä ominaisuuksia Forensic Search -hakuheitojen tarkentamiseksi, jotta saat parempia tuloksia.

Hae

Käynnistä Forensic Search napsauttamalla.

Lisätietoja videon analysoinnista on Video Content Analysis (VCA) -dokumentaatiossa.

Viitata johonkin

- Aikajana -ikkuna, sivu 154

12.15

Forensic Search -hakutulosten ikkuna

Pääikkuna >  > välilehti 

Näyttää videotiedot, jotka sisältävät liikettä valitussa Kuvaruudussa näytettävässä kamerassa. Voit valita merkinnän ja toistaa, suojata, arkistoida tai viedä sen tai vahvistaa tietojen aitouden.

Näyttää hakuheitoja vastaavat tallennukset.

Viitata johonkin

- Forensic Search -haun suorittaminen, sivu 93
- Videotietojen vieminen, sivu 84

12.16

Lokimerkintöjen etsiminen

Pääikkuna > Työkalut-valikko > Hae lokista -komento > Valitse palvelin -valintaikkuna (tarvittaessa) > Valitse hakuparametrit -valintaikkuna

Voit hakea lokista tiettyjä tapahtumia, hälytyksiä, laitteita ja tapahtumaketjuja. Voit tallentaa haku ehdot suodattimeksi. Jos valitset toisen aikavyöhykkeen, Lokin hakutulosten päivämäärä- ja aikänäyttö muuttuu vastaavasti.

Lokimerkintöjen etsiminen:

1. Valitse Enterprise-järjestelmässä haluamasi Management Server -hallintapalvelin hakua varten.
2. Valitse Suodatus-luettelossa ennalta määritetty suodatin, jos se on käytettävissä.
Suodatin sisältää kaikki asetukset, jotka tehdään tässä valintaikkunassa.
Valittu suodatin voidaan tallentaa, ladata ja poistaa. Voit palauttaa valitun suodattimen asetukset.

3. Anna **Päivämäärä ja aika** -kentässä hakuprosessille alkupäivämäärä ja -aika sekä loppupäivämäärä ja -aika.
4. Rajaa **Tulosten määrä** -luettelossa haun tuottamien vastaavien kohteiden määrää.
5. Rajaa haku tiettyihin tapahtumiin valitsemalla **Lisää**.
6. Määritä tekstitietojen hakuehdot valitsemalla **Lisää/muokkaa**.
7. Valitse **Hälyt**-kentässä hakuehdot, joilla haku rajataan tiettyihin hälytyksiin.
8. Rajaa haku tiettyihin laitteisiin valitsemalla **Lisää**.
9. Kirjoita hakumerkkijono **Tiedot**-kenttään. Voit käyttää *-merkkiä yleismerkkinä.
10. Kirjoita haettava käyttäjänimi **Käyttäjänimi**-kenttään.
11. Valitse **Hae**.
Esiin tulee **Lokitulokset**: -valintaikkuna, joka näyttää hakua vastaavat kohteet.

Viitata johonkin

- Valitse hakuparametrit -valintaikkuna, sivu 96
- Lokitulokset -valintaikkuna, sivu 99
- Hakuehdot -valintaikkuna, sivu 98
- Laitteen valinta -valintaikkuna, sivu 98
- Tapahtuman valinta -valintaikkuna, sivu 98

12.16.1

Unmanaged site -tyyppiseen sijaintiin kirjautumisten haku

Pääikkuna > **Työkalut**-valikko > **Hae lokista** -komento > **Valitse palvelin** -valintaikkuna (tarvittaessa) > **Valitse hakuparametrit** -valintaikkuna

Kirjautumistapahtuma löytyy työasemasta, joka on määritetty muussa BVMS -järjestelmässä unmanaged site -tyyppiseksi. Jos Operator Client -sovelluksen käyttäjä käyttää tätä työasemaa unmanaged site -tyyppisen sijainnin kautta, tapahtuma kirjataan **Käyttäjän kirjautuminen** -tapahtumana.

Kirjautumisen haku:

1. Rajaa haku tiettyihin tapahtumiin valitsemalla **Lisää**.
2. Laajenna **Tapahtuman valinta** -valintaikkunassa **Tapahtumat ja hälytykset**, laajenna **Järjestelmälaitteet**, laajenna **Käyttäjän toimet**.
3. Valitse **Käyttäjän kirjautuminen** ja **Käyttäjän uloskirjaus** napauttamalla.
4. Valitse **Hae**.
Esiin tulee **Lokitulokset**: -valintaikkuna, joka näyttää hakua vastaavat kohteet.

12.16.2

Valitse palvelin

Pääikkuna > **Työkalut**-valikko > **Valitse palvelin** -komento

Tämä valinta näkyy vain silloin, kun olet kirjautunut Enterprise User Group -käyttäjäryhmän jäsenenä. Voit valita hallintapalvelimen, jossa tehdään lokihaku.

Management Server:

Valitse haluamasi Management Server -palvelimen IP-osoite.

12.16.3

Valitse hakuparametrit -valintaikkuna

Pääikkuna > **Työkalut**-valikko > **Hae lokista** -komento > **Valitse palvelin** -valintaikkuna (tarvittaessa) tai

Pääikkuna >  >  > **Video tapahtumien haulla** -merkintä

Voit määrittää ja tallentaa lokin merkintöjen hakuehtoja. Jos avaat valintaikkunan toistotilassa

Työkalut-valikosta, **Aikajana**-ikkunassa valittu ajanjakso kopioidaan **Päivämäärä ja aika** -kenttiin.

Jos avaat valintaikkunan **Video tapahtumien haulla**-kohdasta, tekstitiedon hakua ei tueta. Jos avaat valintaikkunan **Hae lokista** -komennolla, tekstitiedon hakua tuetaan.

Jos avaat valintaikkunan **Video tapahtumien haulla** -kohdasta, valittuna olevan kuvaikkunan kamerat esivalitaan hakua varten ja valitussa Kuvaruudussa näkyvän kameran Management Server esivalitaan.

Jos Kuvaikkunassa ei näy kameraa, loogisen puun ensimmäinen Management Server esivalitaan.

Jos valitset toisen aikavyöhykkeen, lokin hakutulosten päivämäärä- ja aikanäyttö muuttuu vastaavasti.

Suodatus

Valitse suodatin, joka sisältää valmiiksi määritettyjä hakuheitoja, tai kirjoita uuden suodattimen nimi.

Poista

Poistaa **Suodatus**-luettelossa valitun merkinnän.

Lataa

Lataa valitun suodattimen nimen hakuehdot.

Tallenna

Tallentaa hakuehdot valitun suodattimen nimen kanssa.

Palauta

Tyhjentää kaikki valitun suodattimen nimen hakuehdot.

Päivämäärä ja aika

Kirjoita päivämäärä ja aika, jotka määrittävät haettavan ajanjakson.

Tulosten määrä

Valitse luettelosta asetus, jolla rajaat haun tuottamien tulosten määrää.

Lisää

Avaa **Tapahtuman valinta** -valintaikkunan.

Poista

Poistaa valitun tapahtumamerkinnän.

Poista kaikki

Poistaa kaikki tapahtumamerkinnät.

Lisää/muokkaa

Napsauta, jos haluat avata **Hakuehdot** -valintaikkunan.

Poista

Valitse tämä, jos haluat poistaa valitun ehdon.

Poista kaikki

Valitse tämä, jos haluat poistaa kaikki ehdot.

Hälytyksen prioriteetti

Valitse haettava hälytyksen prioriteetti.

Hälytystila

Valitse haettava hälytystila.

Vain tallennus

Hakee vain tallentavia hälytyksiä.

Pakota työnkulku

Hakee Pakota työnkulku -hälytyksiä.

Automaattinen tyhjennys

Hakee automaattisesti kuitattavia hälytyksiä.

Lisää

Avaa **Laitteen valinta** -valintaikkunan.

Poista

Poistaa valitun laitemerkinnän.

Poista kaikki

Poistaa kaikki laitemerkinnät.

Tiedot

Kirjoita haettava merkkijono. Jotkin tärkeät tapahtumat sisältävät merkkijonoja, joiden avulla niitä on helpompi hakea. Esimerkiksi tietty järjestelmävirhetapahtuma sisältää merkkijonon **Palvelimen hälytysjonon kapasiteetti täynnä!**. Voit käyttää *-merkkiä yleismerkkinä. Esimerkiksi kirjoittamalla **triggered** voit etsiä merkkijonon *An alarm was triggered by a network failure.*triggered*, tai *triggered** ei löydä tätä merkkijonoa.

Käyttäjänimi

Kirjoita haettava käyttäjänimi.

Hae

Aloittaa haun. **Lokitulokset:** -valintaikkuna avautuu.

Sulje

Sulkee valintaikkunan. Hakua ei suoriteta. Jos et tallentanut hakuoletta suodattimen nimen kanssa, ne menetetään.

Viitata johonkin

– Tallennetun videon etsiminen, sivu 77

12.16.4**Tapahtuman valinta -valintaikkuna**

Pääikkuna > **Työkalut** -valikko > **Hae lokista** -komento > **Valitse hakuparametrit** -valintaikkuna > **Lisää** -painike

Voit lisätä tapahtumia suodatustarkoituksiin.

Viitata johonkin

– Tallennetun videon etsiminen, sivu 77

12.16.5**Laitteen valinta -valintaikkuna**

Pääikkuna > **Työkalut** -valikko > **Hae lokista** -komento > **Valitse hakuparametrit** -valintaikkuna > **Lisää** -painike

Voit valita sopivat laitteet Lokin merkintöjen ja tallennettujen videoiden hakua varten.

Viitata johonkin

- Tallennetun videon etsiminen, sivu 77
- Lokimerkintöjen etsiminen, sivu 95
- Valitse hakuparametrit -valintaikkuna, sivu 96

12.16.6**Hakuehdot-valintaikkuna**

Pääikkuna > **Työkalut** -valikko > **Hae lokista** -komento > **Valitse hakuparametrit** -valintaikkuna > **Lisää/muokkaa** -painike

Voit yhdistää useiden eri tekstietimerkintöjen arvoja toivotun lokimerkinnän löytämiseksi. Voit esimerkiksi yhdistää pankin tunnuskoodin päivämäärään ja etsiä näillä arvoilla vastaavia lokimerkintöjä.

Lisää ehto

Lisää uusi vaihtoehto **Tietokentän nimi** -sarakeeseen napsauttamalla.

Valitse käytettävissä olevien tietoarvojen luettelosta sopiva vaihtoehto.

Kirjoita hakumerkkijono **Vertailuarvo**-sarakeeseen.

Toista nämä vaiheet muiden tietoarvojen kohdalla.

Poista ehto

Valitse tämä, jos haluat poistaa valitun kohteen.

Poista kaikki

Valitse tämä, jos haluat poistaa kaikki kohteet.

Viitata johonkin

- Valitse hakuparametrit -valintaikkuna, sivu 96
- Lokimerkintöjen etsiminen, sivu 95

12.16.7

Lokitulokset -valintaikkuna

Pääikkuna > **Työkalut** -valikko > **Hae lokista** -komento > **Valitse hakuparametrit** -valintaikkuna > **Hae** -painike

Näyttää Lokin hakutulokset. Jos valitset toisen aikavyöhykkeen, Lokin hakutulosten päivämäärä- ja aikanäyttö muuttuu vastaavasti.

Takaisin suodattimeen

Napsauta, jos haluat avata **Valitse hakuparametrit** -valintaikkunan.

Tallenna tulokset

Napsauta, jos haluat avata valintaikkunan, jossa voit tallentaa Lokimerkinnät sisältävän tekstitiedoston CSV-tiedostona.




Huomautus!

Kun avaat tällaisen tuodun CSV-tiedoston Microsoft Excelissä, sekunnit eivät ehkä näy aikamuotoisissa soluissa.

Voit muuttaa tämän toiminnan vaihtamalla kyseisten solujen muotoilun muodosta m/d/yyyy h:mm muotoon m/d/yyyy h:mm:ss

12.17

Tekstitietojen näyttäminen

Pääikkuna >  > Napsauta kuvaikkunaa hiiren kakkospainikkeella > **Näytä tekstitiedot alhaalla** tai **Näytä tekstitiedot oikealla**

tai

Pääikkuna > Napsauta kuvaikkunaa hiiren kakkospainikkeella > **Näytä tekstitiedot alhaalla** tai **Näytä tekstitiedot oikealla**



Huomautus!

Järjestelmänvalvojan on määritettävä tekstitietojen tallennus Configuration Client -sovelluksessa.

Voit näyttää tallennetut tekstitiedot tekstitietoruudussa.

Tekstiarvot näkyvät vasemmassa sarakkeessa ja tekstikenttien nimet oikeassa sarakkeessa.

Tekstitietoja sisältävien tallenteiden etsiminen:

1. Valitse ajanjakso.

2. Valitse .


3. Valitse **Tekstitietojen haku**.

4. Syötä tai valitse pyydetyt hakuehdot.
5. Valitse **Hae**.

Tekstitietojen näyttäminen:

1. Siirrä hiusviiva aika-asentoon, kun tekstitietoja sisältävä tapahtuma on tallennettu.
2. Aloita toisto aikajanalla.
Tekstitiedot näytetään tekstietoruuudussa.

Oheisessa näytökuvassa on esimerkki:



Viitata johonkin

- Tallennetun videon etsiminen, sivu 77

12.18

Tekstitietojen hakeminen

Pääikkuna >  >  >  > Valitse  > **Tekstitietojen haku** -merkintä > **Tekstitietojen haku** -valintaikkuna

Käyttäjä voi etsiä tallennetta hakemalla tekstitietoja. Tekstitiedot on tallennettava lokiin.

Tekstitietoja lähettävät esimerkiksi seuraavat järjestelmät: aulakortinlukijat, pankkiautomaatit, virtuaaliset tulot, LPR-laitteet ja Person Identification -laitteet. Tekstitiedot koostuvat tekstimuotoisista rahatapahtumatiedoista, kuten tilinumeroista, pankin tunnuskoodeista, henkilöiden nimistä ja rekisterikilpien maista.

Laitteen tekstitiedot tallennetaan yhdessä vastaavien videotietojen kanssa.

Rajoitukset

Jotta tekstitietoja sisältäviä tallenteita voitaisiin hakea, tekstitiedot on määritettävä lokiin tallennettaviksi.

Lähettimessä, johon tekstitietojen tallennustoiminto on määritetty, on oltava käytössä vähintään laiteohjelmiston versio 5.92.

Yhdellä kameralla voidaan tallentaa samanaikaisesti enintään 32 eri laitteen tekstitiedot.

Tapahtumakohtaiseen lähettimeen voidaan tallentaa enintään 3 000 tavua tekstitietoja.

Jos lokihauissa, lisätietojen näytössä tai lokien hakutulosten CSV-vienneissä on ongelmia, syynä voivat olla lisätietojen tekstiosuuksissa olevat tulostumattomat merkit kuten x00-x1F.

Tekstitietojen hakeminen -valintaikkuna

Voit etsiä tekstitietoja tallennuksista. Voit tarkentaa hakua lisäämällä tietyn arvon sisältävän tietyn tekstitiedon.

Tietokentän nimi- ja **Vertailuarvo** -kentissä olevat syötteet säilytetään seuraavan uudelleenkäynnistyksen tai Operator Clientiin uudelleenkirjautumisen jälkeen.

Lähteet

Valitse luettelosta haettavat kamerat.

Päivämäärä ja aika

Näyttää ajanjakson, jolta haluat tehdä haun.

Hakuehdot

Tarkenna hakua lisäämällä hakuehto.

12.19

Tekstitietojen hakeminen lokimerkinnöistä

Pääikkuna > **Työkalut**-valikko > **Hae lokista** -komento > **Valitse palvelin** -valintaikkuna (tarvittaessa) > **Valitse hakuparametrit** -valintaikkuna

Person Identification -käyttötilanne

Tiettyä henkilöä voidaan etsiä kaikista Person Identification -tapahtumista ja -hälytyksistä kyseisen tunnistetun henkilön aiempien tallenteiden löytämiseksi.

Voit etsiä seuraavia tekstitietoja lokimerkinnöistä tietyn henkilön löytämiseksi:

- Henkilön nimi
- Henkilöryhmä
- Henkilötunnus

Tekstitietojen hakeminen lokimerkinnöistä:

1. Valitse **Tekstitiedot**-kentässä **Lisää/muokkaa** rajataksesi haun tiettyihin tekstitietoihin.
2. Valitse **Lisää ehto**.
3. Valitse sopiva **Tietokentän nimi**.
4. Kirjoita **Vertailuarvo**.
5. Valitse **OK**.
6. Valitse **Hae**.

Esiin tulee **Lokitulokset**: -valintaikkuna, joka näyttää hakua vastaavat kohteet.

Viitata johonkin

- *Lokimerkintöjen etsiminen, sivu 95*
- *Tekstitietojen poistaminen lokimerkinnöistä, sivu 101*

12.20

Tekstitietojen poistaminen lokimerkinnöistä

Työkalut > **Poistetaan tekstitiedot lokista...**

Voit poistaa tekstitietoja lokimerkinnöistä, jos henkilökohtaisten tietojen poistamista pyydetään.

Huomautus: Kaikki henkilökohtaiset tekstitiedot on poistettava lokista kerralla.

Tekstitietojen poistaminen lokimerkinnöistä:

1. Valitse **Poistetaan tekstitiedot lokista...**
Esiin tulee **Valitse hakuparametrit tekstitietojen poistolle** -valintaikkuna.
2. Määritä tekstitietojen hakuehdot valitsemalla **Lisää/muokkaa**.
3. Valitse haluamasi merkintä **Tietokentän nimi** -sarakeesta.
4. Kirjoita hakumerkkijono **Vertailuarvo**-sarakeeseen. Voit käyttää *-merkkiä yleismerkkinä.
5. Valitse **OK**.
6. Anna **Päivämäärä ja aika** -kentässä hakuprosessille alkupäivämäärä ja -aika sekä loppupäivämäärä ja -aika.
7. Rajaa **Tulosten määrä** -luettelossa haun tuottamien vastaavien kohteiden määrää.
8. Valitse **Hae**.
Esiin tulee **Tekstitietojen poistamisen lokikohteet** -valintaikkuna, joka näyttää hakua vastaavat kohteet.
9. Valitse haluamasi lokimerkinnät.
Voit valita useita merkintöjä CTRL- tai SHIFT-näppäimillä.
10. Valitse **Poistetaan tekstitiedot valituista tapahtumista**.
11. Valitse **OK**.
Valittujen merkintöjen tekstitiedot poistetaan.

Valitse hakuparametrit tekstitietojen poistolle -valintaikkuna

Lisää/muokkaa

Napsauta, jos haluat avata **Hakuehdot** -valintaikkunan.

Poista

Valitse tämä, jos haluat poistaa valitun ehdon.

Poista kaikki

Valitse tämä, jos haluat poistaa kaikki ehdot.

Hae

Aloittaa haun. **Tekstitietojen poistamisen lokikohteet** -valintaikkuna avautuu.

Viitata johonkin

- Lokimerkintöjen etsiminen, sivu 95
- Tekstitietojen hakeminen lokimerkinnöistä, sivu 101

12.21

Videon näyttäminen pienellä kaistanleveydellä

Pääikkuna

Voit toistaa kameran tallenteita tai katsella kameran reaaliaikaisia kuvia Operator Client -työasemassa, vaikka BVMS -järjestelmän ja Operator Client -tietokoneen välisen verkkoyhteyden kaistanleveys on pieni.

Transkooderit eivät tue intelligent tracking, kohdealueita, Intelligent Video Analytics -peittokuvia ja tekstitietoja.

Transkoodaus

Transkoodausta varten VRM -järjestelmä on varustettava vähintään yhdellä transkoodauslaitteella. Tätä transkoodauslaitetta ei määritetä BVMS -järjestelmässä. Katso VRM-dokumentaatiosta, miten transkoodauslaite määritetään. Transkoodauslaitteilla voi olla useita transkoodausesiintymiä.


DIVAR IP -laitteet sisältävät yhden esimääritetyn transkoodausesiintymän.

Jokainen suoratoiston tietovirta tai tallennus tarvitsee oman transkoodausesiintymän.

Transkoodaus on mahdollista vain VRM-laitteeseen yhdistettyjen Video IP -laitteiden osalta. Sekä kameraa että transkoodauslaitetta pitää hallita saman VRM-järjestelmän avulla.

Transkoodauksen salliminen:

1. Napsauta haluamaasi kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Ensisijainen suoratoisto**. Ota sitten käyttöön **Transkoodaus**.
 2. Näytä kamera Kuvaruudussa.
- ⇒ Tämä kamera näyttää transkoodatun videon.

Tämän kuvaruudun työkalupalkissa näkyy  -kuvake.

Jos kamera on jo siirretty Kuvaruutuun, se näyttää transkoodaamatonta videota, kunnes suljet Kuvaruudun.

Jos transkoodauspyyntöä ei voida toteuttaa, Kuvaruutu muuttuu mustaksi.

Transkoodauksen estäminen Live-tilassa:

1. Napsauta haluamaasi kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Ensisijainen suoratoisto**. Valitse sitten toinen tietovirta.
 2. Näytä kamera Kuvaruudussa.
- ⇒ Tämä kamera näyttää transkoodaamatonta videota.

Transkoodauskuvake ei näy.

Jos kamera on jo siirretty Kuvaruutuun, se näyttää transkoodattua videota, kunnes suljet Kuvaruudun.

Transkoodauksen estäminen Toistotilassa:

1. Napsauta haluamaasi kameraa hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Ensisijainen suoratoisto**. Poista sitten **Transkoodaus** käytöstä.
 2. Näytä kamera Kuvaruudussa.
- ⇒ Tämä kamera näyttää transkoodaamatonta videota.

Transkoodauskuvake ei näy.

Jos kamera on jo siirretty Kuvaruutuun, se näyttää transkoodattua videota, kunnes suljet Kuvaruudun.



Huomautus!

Voit myös ottaa transkoodauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä suoraan Kuvaruudussa:

Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Valitse suoratoistovirta**. Valitse sitten haluttu valikkokomento.

Tämä asetus vaikuttaa vain valittuun Kuvaruutuun.

Komento ei vaikuta ensisijaisen tietovirran asetukseen Loogisessa puussa.



Huomautus!

Transkoodaus ei ole käytettävissä profiilin G ONVIF-lähetinten osalta.

Viitata johonkin

- Asetukset -valintaikkuna, sivu 147
- Kuvaruutu, sivu 151

12.22


Tallennuslähteen vaihtaminen





Pääikkuna >

Jos määritetty, voit vaihtaa tallennuslähdettä.

Nykyisen tallennuslähteen vaihtokuvake näyttää nykyisen tilan.

Esimerkki:  ilmaisee, että toissijainen VRM-tallennus näytetään.

Vaihtaminen:


- ▶ Napsauta tallennuslähteen vaihtokuvaketta, joka voi olla esimerkiksi .
- Kuvake vaihtuu esimerkiksi kuvakkeeksi .
- Valitun lähteen tallennus näkyy aikajanalla.

Viitata johonkin

- Käytetyt kuvakkeet, sivu 139
- Tallennettujen videoiden toisto, sivu 78
- Pikatoiston käynnistäminen, sivu 48

12.23

Kuvaruutujen synkronoinnin poisto

Pääikkuna > 





Voit poistaa tietyn kuvaruudun toiston synkronoinnin ja ohjata sitä itsenäisesti siihen upotetuilla toisto-ohjaimilla. Näin voit esimerkiksi seurata henkilöä tehokkaammin eri kameroissa.



Huomautus!

Kuvaruutujen synkronoinnin poistamista ei tueta profiilin G ONVIF-lähetinten osalta.

Kuvaruudun toiston synkronoinnin poistaminen:

1. Valitse  . Kuvakkeeksi muuttuu  .
Aikajanalla näkyy merkki, jossa kuvaa ei ole synkronoitu.
Toiston hallintapalkki näkyy kuvaruudussa.
2. Muuta sijaintia aikajanalla toiston ohjauspainikkeiden avulla.
3. Vaihda takaisin synkronoituun toistoon valitsemalla .
4. Synkronoi kaikki synkronoimattomat kuvaruudut valitsemalla .



Huomautus!

Erityiskäyttötapaus videotietojen viennissä, poistamisessa, rajoittamisessa, rajoitusten poistamisessa, suojaamisessa ja suojauksen poistamisessa:

Jos kuvaikkunassa näkyy vähintään yksi synkronoimaton kuvaruutu eikä aikajanavalintaa ole, hiusrajaa edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa käytetään kaikkien synkronoitujen kuvaruutujen mutta ei synkronoimattoman kuvaruudun osalta. Sen osalta käytetään synkronoimatonta merkkiä edeltäväksi ja sitä seuraavaksi määritettyä aikaa.


12.24


Yhdistäminen hallitsemattomaan sijaintiin

Pääikkuna

Voit yhdistää hallitsemattomaan sijaintiin. Tämän kohteen kaikkien verkkovideolaitteiden kaikki käytettävissä olevat laitteet näytetään Loogisessa puussa. Kun kirjaudut ulos tai poistut Operator Client -sovelluksesta, tämä yhteys katkaistaan.


Yhdistäminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Yhdistä sijaintiin**.

 näytetään laitteen yhdistämisen ajan.


Kun yhteys on muodostettu,  tulee näkyviin.

Tämän kohteen kaikki käytettävissä olevat laitteet näytetään Loogisessa puussa.



Jos kaikkiin tähän kohteeseen kuuluviin laitteisiin ei saada yhteyttä,  tulee näkyviin. Voit myöhemmin yrittää yhdistää laitteet, joita ei yhdistetty nyt.

Vihje: Voit muodostaa yhteyden myös kaksoisnapsauttamalla kohtaa .

Jäljellä oleviin laitteisiin yhdistäminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Yritetään yhteyttä uudelleen**.

Voit katkaista yksittäisen kohteen yhteyden seuraavasti:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  tai .
2. Valitse **Katkaistaan yhteys sijaintiin**.

Kuvakkeeksi vaihtuu: 

Kaikki tähän kohteeseen kuuluvien laitteiden Kuvaruudut suljetaan automaattisesti.

Voit katkaista kaikkien kohteiden yhteyden seuraavasti:

- ▶ Valitse .

Kaikkien kohteiden yhteys katkaistaan. Osittain yhdistettyjen kohteiden yhteyttä ei katkaista. Kaikki Kuvaruudut, joiden laitteet kuuluvat tähän kohteeseen, suljetaan automaattisesti.

Viitata johonkin

- Unmanaged site, sivu 19

13 Tapahtumien ja hälytysten käsittely

Tämä luku sisältää tietoja hälytysten käsittelystä.

Jotkin tässä luvussa kuvatuista ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä käyttäjäryhmässäsi.





Huomautus!

Hälytyskuvaruudussa näkyvä kohdekartta on optimoitu näyttöä varten, ja se sisältää vain alkuperäisen näkymän alkuperäisestä karttatiedostosta.

Viitata johonkin

- *Person Identification -hälytysten hallinta*, sivu 112
- *Kulunvalvontatoimintojen ohjaaminen*, sivu 119

13.1 Hälytyksen hyväksyminen

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Voit hyväksyä yksittäisen hälytyksen tai useita hälytyksiä kuittausta tai työnkulun aloittamista varten.

Hälytyksen hyväksyminen:

1. Valitse haluttu hälytysmerkintä ja napsauta  -painiketta.

2. Voit palata kuvaikkunaan valitsemalla .

Kun hälytys hyväksytään, useita asioita tapahtuu samanaikaisesti:

- Hälytys poistetaan kaikkien muiden käyttäjien hälytysluetteloista.
- Hälytyskuvaikkuna avautuu livekuvaikkunan tilalle monitorissa, joka on otettu käyttöön hälytyksille.
- Hälytyksen sisältö (reaaliaikainen videokuva, pikatoistovideo tai kohdekartat) näytetään hälytyksen kuvaruutujen rivillä hälytyskuvaikkunassa.

– Jos hälytykseen liittyy työnkulku, työnkulun painike  on käytössä.

Voit nyt kuitata hälytyksen tai aloittaa työnkulun. Jos hälytyksen asetukseksi on määritetty "pakota työnkulku", työnkulku on suoritettava loppuun, ennen kuin hälytyksen voi kuitata.

Hälytyskameran näyttäminen monitorissa:

- ▶ Vedä kameran kuva hälytyksen kuvaruudusta monitoriryhmään.

Hyväksy kaikki hälytykset kartalla:

1. Näytä Kuvaruudussa kartta, joka sisältää kameran kohdepisteen.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kartalla olevaa kameraa ja valitse sitten **Hyväksy kaikki tämän laitteen hälytykset**.

Kaikki tämän laitteen hälytykset kuitataan. Hälytysluettelo näyttää kuitatut hälytykset.

Viitata johonkin

- *Hälytysluettelo -ikkuna*, sivu 110

13.2


Kommenttien lisääminen hälytykseen

Pääikkuna >  > välilehti  > halutun hälytyksen valinta > ✓
tai

Pääikkuna >  > välilehti  > halutun hälytyksen valinta > ✓
Voit kommentoida hälytystä vasta, kun olet hyväksynyt sen.

Kommentin lisääminen hälytykseen:





1. Valitse  .
Näkyviin tulee Työnkulku-valintaikkuna, johon voi kirjoittaa kommentin ja jossa näkyy hälytyksen toimintasuunnitelma. Jos hälytykselle ei ole määritetty toimintasuunnitelmaa, valintaikkunassa näkyy vain **Kommentti**:-kenttä.
2. Kirjoita kommenttisi **Kommentti**:-kenttään.
3. Valitse **Sulje**.
4. Kuittaa hälytys.
Kommentti lisätään erillisenä merkintänä lokiin ja sitten lokin hälytysmerkintään.

Viitata johonkin

- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110

13.3


Hälytyksen kuittaaminen

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Hälytyksen kuittaaminen:



- ▶ Valitse halutut hälytysmerkinnät ja valitse sitten  .
Jos hälytykseen on liitetty Kommentti- tai Pakota työnkulku -ominaisuus, et voi kuitata hälytystä suoraan. Tässä tapauksessa sinun täytyy ensin näyttää toimintasuunnitelma ja kirjoittaa kommentti.
Hälytys kuitataan ja poistetaan Hälytysluettelosta.
Jos näkyvissä ei ole muita hälytyksiä, Hälytyskuvaikkuna suljetaan ja Kuvaruutu tulee näkyviin.



Poista kaikki hälytykset kartalta:

1. Näytä Kuvaruudussa kartta, joka sisältää kameran kohdepisteen.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kartalla olevaa kameraa ja valitse sitten **Nollaa kaikki tämän laitteen hälytykset**.
Kaikki tämän laitteen hälytykset poistetaan. Hälytysluettelo näyttää poistetut hälytykset.

Viitata johonkin

- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110

13.4 Hälytysluettelo-ikkunan mukauttaminen

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Taulukon järjestäminen:

1. Valitse sarakeotsikko.

Sarakeotsikon nuoli osoittaa, onko taulukko järjestetty nousevassa vai laskevassa järjestyksessä.

2. Jos haluat vaihtaa lajittelujärjestystä, napsauta sarakeotsikkoa uudelleen.


Sarakkeiden lisääminen ja poistaminen:

- ▶ Napsauta sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja poista vastaava sarake merkittyä kohdetta napsauttamalla tai lisää vastaava sarake merkitsemätöntä kohdetta napsauttamalla.

Sarakkeiden järjestyksen muuttaminen:

- ▶ Vedä sarakeotsikkoa ja siirrä se haluttuun paikkaan.

Sarakelevyden muuttaminen:

1. Osoita sarakeotsikon oikeaa reunaa. Osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi . Vedä sarakkeen reunaa vasemmalle tai oikealle.

Tai:


2. Kaksoisnapsauta sarakeotsikon oikeaa reunaa, jos haluat nopeasti leventää saraketta siten, että sen kaikki sisältö mahtuu näkyviin.

Viitata johonkin

- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110

13.5 Live kuva -kuvaikkunan näyttäminen

Pääikkuna >  > Hälytyskuva-ikkuna
tai

Pääikkuna >  > Hälytyskuva-ikkuna

Voit vaihtaa Live kuva- tai Toistokuvaikkunaan, kun Hälytyskuvaikkuna on näkyvässä.

Kuvaikkunan näyttäminen:

- ▶ Valitse Hälytyskuvaikkunassa . Kuvaikkuna tulee näkyviin.

Jatkuvan toiston käynnistäminen/pysäyttäminen:

- ▶ Valitse .

Viitata johonkin

- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110
- Kuvaikkuna, sivu 150

13.6 Hälytyskuvaikkunan hälytysnäyttöjen vaihtaminen

Voit vaihtaa hälytysnäytön hälytyskuvaikkunassa. Seuraavat näytöt ovat käytettävissä:

- monirivinen hälytysnäyttö
- yksittäishälytysnäyttö.

Vaihtaminen moniriviseen hälytysnäyttöön

- ▶ Valitse  .

Yksittäishälytysnäyttöön vaihtaminen:

- ▶ Valitse  .

Vaihtaminen kahden hälytysnäytön välillä

- ▶ Kaksoisnapsauta mitä tahansa kohtaa hälytyskuvaikkunassa tai kaksoisnapsauta tiettyä hälytyskuvaruutua.



**Huomautus!**

Jos olet monirivisessä hälytysnäytössä ja kaksoisnapsautat jotakin kohtaa hälytyskuvaikkunassa, hälytyskuvaruuturivin ensimmäinen kuvaruutu vaihtuu yksittäishälytysnäytön pääkuvaruuduksi. Jos kaksoisnapsautat tiettyä hälytyskuvaruutua hälytyskuvaikkunassa, kyseinen hälytyskuvaruutu vaihtuu yksittäishälytysnäytön pääkuvaruuduksi.

Viitata johonkin


- Hälytysilmaisim, sivu 134

13.7**Työnkulun aloittaminen**

Pääikkuna >  > välilehti  tai

Pääikkuna >  > välilehti 



Työnkulun aloittaminen:

1. Valitse haluttu hälytysmerkintä ja valitse sitten  . Jos tämä hälytys on määritetty pakottamaan työnkulku, toimintasuunnitelma tulee näkyviin (jos sellainen on määritetty hälytykselle). Voit lisäksi kirjoittaa kommentin, jos kyseinen ominaisuus on määritetty.
2. Suorita tarvittavat toiminnot.
3. Kuittaa hälytys.

Viitata johonkin

- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110

13.8**Hälytyksen hyväksynnän peruuttaminen**

Pääikkuna >  > välilehti  tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Kun peruutat hälytyksen hyväksynnän, hälytys palaa Hälytysluettelossa Aktiivinen-tilaan ja tulee uudelleen näkyviin hälytyksen alun perin vastaanottaneiden käyttäjien Hälytysluetteloissa.

Hälytyksen hyväksynnän peruuttaminen:

- ▶ Valitse hyväksytty hälytysmerkintä ja valitse sitten Hälytys näkyy jälleen aktiivisena.



Viitata johonkin


- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110

13.9

Käyttäjätapahtuman käynnistäminen

Pääikkuna >  > Valitse 

Voit käynnistää käyttäjätapahtuman valitulle Management Server -palvelimelle Enterprise System -järjestelmässä, joka on määritetty Configuration Client -sovelluksessa.

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi  -kohdetta ja valitse käyttäjätapahtumakomento.
- ⇒ Tapahtuma on käynnistetty.

13.10

Hälytysluettelo -ikkuna



Hyväksy hälytys napsauttamalla.

Hälytys poistetaan hälytysluettelosta ja muiden käyttäjien hälytysvideonäytöistä.



Avaa valintaikkuna, jossa näkyy toimintasuunnitelma. Voit lisätä kommentin, jos se on määritetty.



Kuittaa hälytys napsauttamalla.

Et voi kuitata hälytystä, johon on liitetty kommentti tai pakotettu työnkulku, ennen kuin olet näyttänyt toimintasuunnitelman ja antanut kommentin. Jos hälytys on määritetty automaattisesti tyhjentyväksi hälytykseksi, se poistetaan hälytysluettelosta automaattisen tyhjennysajan jälkeen (määritetään kohdassa Configuration Client).



Peruuta hälytyksen hyväksyminen napsauttamalla.



Hälytysääni otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä napsauttamalla.

Uusin saapuva hälytys laukaisee hälytysäänen.



Avaa Hälytysluettelo napsauttamalla.

Viitata johonkin

- Hälytysten käsittely, sivu 23

14 Person Identification -hälytysten hallinta

Kun hyväksyt Person Identification -hälytyksen, tunnistetun henkilön tiedot näytetään kuvaruudussa.

Person Identification -tiedot

Henkilöryhmä	Henkilöryhmä on se ryhmä, johon henkilö on määritetty.
Henkilön kuva(t)	Oletuskuva ja kaikki Person Identification -laitteesta saatavilla olevat kuvat näytetään.
Henkilön nimi	Henkilön nimi on tunnistetun henkilön nimi.
Varmuuskerroin	Varmuuskerroin on prosenttiarvo, joka osoittaa, kuinka luotettavasti henkilö tunnistetaan oikein järjestelmässä (0 = ei lainkaan oikein, 100 = täysin oikein).

Viitata johonkin

- *Tapahdumien ja hälytysten käsittely, sivu 106*

14.1 Person Identification -hälytyksen henkilöiden hallinta

Työkalut > Hallitaan henkilöitä... > **Henkilöiden hallinta** -valintaikkuna


Henkilöiden hallinta -valintaikkunassa voit lisätä henkilöitä, määrittää henkilöryhmiä, lisätä kuvia nykyisiin henkilöihin ja viedä henkilöitä.




Huomautus!

Person Identification tukee vain JPEG-tiedostoja.

Henkilön lisääminen/tuominen:

1. Valitse henkilö.
2. Lisää henkilön kuva valitsemalla  .
Tai
vedä henkilön kuva Resurssienhallinnasta henkilöryhmään tai **Kaikki**-välilehteen.
⇒ Tämä kuva määritetään henkilön oletuskuvaksi.

Kuvien lisääminen nykyiseen henkilöön:

1. Valitse henkilö.
Oletuskuva ja kaikki henkilöstä saatavilla olevat kuvat näytetään.
2. Lisää kuvia henkilöön valitsemalla  kuvaikkunassa.


Uuden oletuskuvan määrittäminen:

1. Siirrä hiiren osoitin haluamasi kuvan päälle.
Aseta oletukseksi -komento tulee näkyviin.
2. Valitse **Aseta oletukseksi** -komento.
Kuva määritetään henkilön oletuskuvaksi.

Henkilöryhmän määrittäminen henkilölle:

1. Valitse henkilö.
Oletushenkilöryhmä -arvo on valmiiksi valittu kaikille uusille henkilöille.
2. Valitse **Oletushenkilöryhmä** -kenttä.
3. Valitse henkilöryhmä, jonka haluat määrittää henkilölle.


Henkilöiden vieminen:

1. Valitse henkilö.
2. Vie henkilö Resurssienhallintaan valitsemalla .


**Huomautus!**

ei ole käytössä, jos **Kaikki**-välilehti valitaan. Valitse **Oletushenkilöryhmä** -välilehti tai mikä tahansa muu käytettävissä oleva henkilöryhmän välilehti henkilöiden viemiseksi.


Henkilön poistaminen:

1. Valitse henkilö.
2. Valitse .

Useiden henkilöiden poistaminen:


1. Valitse henkilö.
2. Paina CTRL-näppäintä ja valitse useita henkilöitä.
3. Valitse .

Yhden henkilön kuvien poistaminen:

1. Valitse haluamasi kuva.
2. Valitse .

Huomautus:Jos poistat oletuskuvan, seuraava kuva määritetään automaattisesti oletuskuvaksi.

Henkilöiden nimien hakeminen

1. Kirjoita etsimäsi henkilön nimi hakukenttään.
Huomautus: Kun alat kirjoittaa, tuloksia suodatetaan ja näytetään.
Voit heti alkaa hakea nimiä, vaikka Operator Client olisi vasta tuomassa henkilöluetteloa ja henkilöiden kuvia järjestelmään.
2. Jos haluat keskeyttää haun, valitse  tai paina Esc-näppäintä.

15 Rekisterikilpien hallinta

Pääikkuna > **Työkalut**-valikko > **Hallinnoi rekisterikilpiä...** -komento > **Hallinnoi rekisterikilpiä** -valintaikkuna

Antaa sinun määrittää rekisterikilvet luetteloihin, jotka on määritetty Configuration Clientissa, ja hallita niihin liittyviä tietoja, kuten valmistajaa, mallia ja kelpoisuusaikaa.

Voit lisätä rekisterikilpien tiedot manuaalisesti tai tuoda ne CSV-tiedostosta.

Rekisterikilpien tietojen lisääminen manuaalisesti

Rekisterikilpi

Syötä rekisterikilpi.

Luettelo

Valitse, mihin luetteloon haluat määrittää rekisterikilven.

Merkki

Syötä ajoneuvon valmistaja.

Malli

Syötä ajoneuvon malli.

Lisätietoja

Syötä tarvittaessa lisätietoja.

Voimassa alkaen - Voimassa asti

Syötä hallitulle alueelle pääsyn voimassaoloaika.

Toimenpiteet

- Valitse **Lisää**, jos haluat lisätä rekisterikilven.
- Valitse **Poista**, jos haluat poistaa rekisterikilven.
- Valitse **Tallenna**, jos haluat tallentaa muuttuneet rekisterikilven tiedot.

Rekisterikilven tietojen vienti

Tietojen vienti CSV-tiedostoon:

1. Napsauta **Vie merkinnät CSV-tiedostoon** -painiketta.
Tallenna nimellä... -valintaikkuna aukeaa.
2. Kirjoita sopiva tiedostonimi ja napsauta **Tallenna**.

Rekisterikilven tietojen vienti

Edellytys

CSV-tiedoston on oltava oikeassa muodossa:

- Ensimmäisellä rivillä on oltava seuraavat otsikot: LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo
- Seuraavilla riveillä on oltava vastaavat rekisterikilven tiedot.
Huomautus: Päivämäärän ja kellonajan muotojen on vastattava järjestelmän päivämäärä- ja kellonaika-asetuksia.

Esimerkki:

LicensePlate, List, Model, Make, AdditionalInformation, ValidFrom, ValidTo
MU1212, Allow List, Model, Make, Text, 31.01.2025 10:47:36, 31.03.2025 10:52:25

Tietojen tuonti CSV-tiedostosta:

1. Napsauta **Tuo merkintöjä CSV-tiedostosta** -painiketta.

2. Avaa haluamasi SCV-tiedosto paikallisesta tiedostojärjestelmästä.
Tuo merkintöjä CSV-tiedostosta -valintaikkuna tulee näyttöön, ja siinä on tuotavien tietojen esikatselukuva.
3. Valitse **Korvaa olemassa olevat merkinnät** tämä valintaruutu, jos haluat korvata olemassa olevat tiedot.
Huomaa: Tämä koskee vain tilanteita, joissa tuodun tiedoston ajoneuvotunnus on jo olemassa määrityksissä. Jos tämä asetus on käytössä, olemassa olevan tietueen ominaisuudet (esimerkiksi **Merkki** tai **Malli**) päivitetään tiedoston uusilla tiedoilla korvaustilassa.
4. Valitse **Tuo**-painike, jos haluat tuoda tiedot,
tai
valitse **Peruuta**-painike, jos haluat peruuttaa tuonnin.

**Huomautus!**

Jos CSV-tiedostossa on virheellisiä arvoja, järjestelmä ei suorita tuontia.

CSV-malli

Voit käyttää Import_LicensePlate.csv-mallia kohdassa: C:\Program Files\Bosch\VMS\Samples.

Huomautus: Käytä pilkkua CSV-sarakkeiden erottimena.

Kaikkien olemassa olevan luettelon tietojen poistaminen:

1. Poista kohdassa Configuration Client oleva lista.
2. Aktivoi määrittäminen.
3. Lisää lista uudelleen uusien tiedojen avulla.

Viitata johonkin

- Rekisterikilpiä koskevien tapahtumien ja hälytysten käsittely, sivu 116

16

Rekisterikilpiä koskevien tapahtumien ja hälytysten käsittely

Kun ajoneuvo ohittaa, kamera tarvitsee jopa kolme sekuntia rekisterikilven tunnistamiseen. Sitten Bosch Video Management -järjestelmä (BVMS) luo **Rekisterikilpi havaittu** -tapahtuman, jolla on vastaava aikaleima.

Ota siksi huomioon, että live- ja toistotilassa auto, jonka rekisterikilpi on havaittu, voi olla parhaiten näkyvissä noin kolme sekuntia ennen tapahtuman tai hälytyksen ajankohtaa.

Tuntemattoman ajoneuvon lisääminen listaan

Voit lisätä **Rekisterikilpi havaittu** -hälytyksen havaitseman tuntemattoman ajoneuvon tiedot luetteloon.

Tuntemattoman ajoneuvon lisääminen luetteloon:

1. Valitse hälytysluetteloikkunassa vastaava **Rekisterikilpi havaittu** tieto.
Hälytyskuvaikkuna aukeaa.
2. Napsauta **Lisää luetteloon** -painiketta.
Valintaikkuna **Hallinnoi rekisterikilpiä** tulee näyttöön.
Huomautus: Kun käytät Enterprise System -palvelinta, näyttöön tulee sen palvelimen **Hallinnoi rekisterikilpiä** valintaikkuna, jolla hälytys havaittiin.
3. Tarkista uuden ajoneuvon tiedot ja tee muutoksia tarvittaessa.
4. Valitse lista, johon haluat lisätä uuden ajoneuvon.
5. Napsauta **Lisää**-painiketta ja sulje valintaikkuna.

Viitata johonkin

- *Rekisterikilpien hallinta, sivu 114*

17 Rikosilmoitinkeskuksen toimintojen ohjaaminen

Operator Client -sovelluksessa voi ohjata useita rikosilmoitinkeskuksen toimintoja.

17.1 Hälytyssireenien poiskytkeminen

Pääikkuna

Voit kytkeä pois rikosilmoitinkeskuksen alueen kaikki hälytyssireenit, jos sinulla on siihen oikeus.

Hälytyssireenin poiskytkeminen:

- ▶ Napsauta haluamaasi aluetta Loogisessa Puussa tai kartalla, napsauta haluttua aluetta hiiren

kakkospainikkeella  ja valitse **Vaimenna kellot**.
Hälytyssireeni kytketään pois.

17.2 Ovien toiminta

Pääikkuna

Voit ohjata seuraavia rikosilmoittimen oven tiloja Operator Clientilla:

- Oven suojaaminen.
- Oven suojauksen poistaminen. Tilaksi vaihtuu lukittu.
- Oven lukitseminen.
- Oven lukituksen avaaminen. Voit lukita tai suojata lukitsemattoman oven.
- Oven lukituksen avaaminen ja lukitseminen uudelleen.

Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa näiden toimintojen käyttöoikeuksia käyttäjäryhmittäin.

Oven lukitseminen tarkoittaa, että kortinhaltija voi avata oven kortillaan.

Oven lukituksen avaaminen tarkoittaa, että ovi on avoinna kaikille.

Oven suojaaminen tarkoittaa, että kukaan ei voi avata ovea, eivät avainkortin haltijatkaan.

Oven lukituksen avaaminen ja lukitseminen uudelleen tarkoittaa, että oven lukitus avataan muutamaksi sekunniksi ja suljetaan sitten uudelleen.

Käyttö:

- ▶ Napsauta ovea Loogisessa Puussa tai kartalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse haluttu komento.

Seuraavat komennot ovat käytettävissä:

- **Lukko / Avaa lukitus**
- **Suojaa / Poista suojaus**
- **Jaksota**

Huomautus: Oven käytön valikot eivät ole käytettävissä, jos tämän oven tila on tuntematon.

Viitata johonkin

- Käytetyt kuvakkeet, sivu 139

17.3 Kohteen ohittaminen

Pääikkuna

Voit vaihtaa kohteen tilaksi **Ohitettu** käyttämällä Operator Clientia.

Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa tämän toiminnon käyttöoikeuksia käyttäjäryhmittäin.

Kun poistat kohteen ohituksen, sen tila palautuu normaaliksi.

Kohteen ohittaminen tarkoittaa, että tämä kohde ei lähetä mitään hälytystä. Kohteen ohituksen poistaminen tarkoittaa, että tämä kohde voi lähettää hälytyksiä. Myös mahdolliset odottavat hälytykset lähetetään.

Ohittaminen tai ohituksen poistaminen:

- ▶ Napsauta kohdetta Loogisessa Puussa tai kartalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse haluttu komento.

Huomautus: Ohittamisen ja ohituksen poistamisen valikot eivät ole käytettävissä, jos laitteen tila on tuntematon.

Viitata johonkin

- Käytetyt kuvakkeet, sivu 139



17.3.1**Alueen ohjaaminen****Pääikkuna**

Voit ohjata seuraavia alueen rikosilmoittimen tiloja Operator Clientilla:



- Alueen virittäminen.
- Alueen poiskytkeminen.
- Pakotettu virittäminen alueella, joka ei ole valmis viritettäväksi.

Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa näiden toimintojen käyttöoikeuksia käyttäjärhmittäin.



Alueen virittäminen:

- ▶ Napsauta haluamaasi virittämätöntä aluetta () hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa ja valitse **Viritä**. Näyttöön tulee viritetyn alueen kuvake ().

Alueen poiskytkeminen:

- ▶ Napsauta haluamaasi viritettyä aluetta () hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa tai kartalla ja valitse **Poista käytöstä**. Näyttöön tulee virittämättömän alueen kuvake ().

Alueen pakotettu virittäminen:

- ▶ Napsauta haluamaasi virittämätöntä aluetta () hiiren kakkospainikkeella Loogisessa Puussa tai kartalla ja valitse **Pakota viritys**. Näyttöön tulee viritetyn alueen kuvake ().

Huomautus: Virittämisen ja virityksen poistamisen valikot eivät ole käytettävissä, jos laitteen tila on tuntematon.

18 Kulunvalvontatoimintojen ohjaaminen

Operator Client -sovelluksessa voi ohjata useiden kulunvalvontatoimintoja.

Viitata johonkin

- Tapahtumien ja hälytysten käsittely, sivu 106

18.1 Kulkuluvan myöntäminen ja kieltäminen


Pääikkuna




Huomautus!

Vain **Oikeuspyyntö tehty** -hälytykset, joiden prioriteetti on suuri, näkyvät automaattisesti kuvaikkunassa.

Kulkuluvan myöntäminen ja kieltäminen:

Hyväksy **Oikeuspyyntö tehty** -hälytys valitsemalla .
Hälytysajastin näyttää, kuinka paljon aikaa on jäljellä.

- ▶ Myönnä kulkulupa valitsemalla .
Tai

kiellä kulkulupa valitsemalla .



Huomautus!

Kun ajastimen aika loppuu, järjestelmä kieltää automaattisesti kulkuluvan tälle pyynnölle.

18.2 Ovien toiminta

Pääikkuna

Voit ohjata seuraavia kulunvalvontaovien tiloja Operator Client -sovelluksessa:

- Oven suojaaminen.
- Oven lukitseminen.
- Oven lukituksen avaaminen.

Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa näiden toimintojen käyttöoikeuksia käyttäjäryhmittäin.

Oven suojaaminen tarkoittaa, ettei kukaan, edes valtuutettu kortinhaltija, voi avata ovea.

Oven lukitseminen tarkoittaa, että valtuutettu kortinhaltija voi avata oven kortillaan.

Oven lukituksen avaaminen tarkoittaa, että ovi on avoinna kaikille.

Käyttö:

- ▶ Napsauta ovea Loogisessa Puussa tai kartalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse haluttu komento.

Seuraavat komennot ovat käytettävissä:

- **Lukitse ovi / Avaa oven lukitus**
- **Suojaa ovi**

Huomautus: Oven käytön valikot eivät ole käytettävissä, jos tämän oven tila on tuntematon.

19 Näppäimistön CCTV käyttäminen

Tässä luvussa kuvataan, miten BVMS-järjestelmän Operator Client -toimintoa käytetään IntuiKey-näppäimistön tai KBD Universal XF -näppäimistön avulla.

19.1 KBD Universal XF -näppäimistön käyttäminen



Huomautus!

Lisätietoja on KBD-Universal XF -näppäimistön mukana toimitetuissa käyttöohjeissa, jotka ovat saatavana online-tuotekuvastosta.

Voit käyttää KBD-Universal XF -näppäimistöä BVMS -järjestelmän USB-näppäimistönä.














Kiinnitä BVMS -järjestelmän näppäimistömalli näppäimistöön ennen käyttöä.

Voit määrittää näppäimistön vasenkätistä käyttäjää varten. Katso lisätietoja KBD Universal XF -näppäimistön mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

19.1.1 KBD Universal XF -näppäimistön käyttöliittymä

Seuraavassa taulukossa on lueteltu näppäimistömallin kuvakkeet ja toiminnot.

Kuvake	Toiminto
	Käynnistää käyttäjätapahtuman, käytettävissä vain yhden Management Server -hallintapalvelimen yhteydessä
	Ääni käytössä / ei käytössä Vilkkuminen osoittaa, että toiminto on käytössä.
	Aloita/lopetä hälytystallennus
	Vaihda Live-tilan ja Toistotilan välillä Vilkkuminen osoittaa, että toiminto on käytössä.
	Vaihda valitussa Kuvaruudussa Live-tilan ja pikatoiston välillä. Vilkkuminen osoittaa, että toiminto on käytössä.
	Lataa jakso. Anna sallittu jakson numero ja vahvista valitsemalla OK. Käytä jakson hallintaan toistopainikkeita. Vilkkuminen osoittaa, että on annettava numero.
	Vähennä Kuvaruutujen määrää
	Lisää Kuvaruutujen määrää
	Täyskuvanäyttö käytössä / ei käytössä
	Suurena/palauta valittu Kuvaruutu

Kuvake	Toiminto
ESC	Keskeyttää numeron syöttämisen. Sulje valittu Kuvaruutu painamalla kahdesti.
OK	Vahvista numerosyöte.
	PTZ-tila käytössä/pois. Vilkkuminen osoittaa, että toiminto on käytössä.
	Valitse PTZ-paikka. Ilmoita kelvollinen esimäärityksen numero ja vahvista valitsemalla OK . Vilkkuminen osoittaa, että on annettava numero.
	Tarkennus kauas
	Tarkennus lähelle
	liris kiinni
	liris auki
	Analoginen monitoritila käytössä/pois. Anna sallittu monitorin numero, valitse OK , anna sallittu kameran numero ja valitse OK . Vilkkuminen osoittaa, että on annettava numero.
	Määritä oletusarvoinen Management Server, joka on käytettävissä vain, kun kirjaudut Operator Client -sovellukseen Enterprise User Group -ryhmän käyttäjänä. Anna sallittu palvelimen numero ja vahvista valitsemalla OK . Vilkkuminen osoittaa, että on annettava numero.
	Pikahaku taaksepäin (vaiheittain)
	Toisto taaksepäin
	Tauko
	Toisto
	Pikahaku eteenpäin (vaiheittain)

Kun painikkeessa ei ole valoa, sillä ei ole toimintoa. Kaikilla valaistuilla painikkeilla on toiminto. Kun painike vilkkuu, sen toiminto on aktiivinen. Vilkkuva toistopainike esimerkiksi tarkoittaa, että toistotila on käytössä. Voit vaihtaa toiseen tilaan painamalla painiketta. Kun painat esimerkiksi vilkkuvaa toistopainiketta, sovellus vaihtaa Live-tilaan.

Voit tuoda kyseisen kameran näkyviin valittuun Kuvaruutuun antamalla numeron ja valitsemalla OK.


19.2 IntuiKey-näppäimistön käyttöliittymä




Huomautus!

Jokainen näppäimistösyöte tyhjenetään muutaman sekunnin kuluttua, jos lisäsyötteitä ei anneta.

Tässä luvussa kuvataan IntuiKey-näppäimistön käyttöliittymä.
Oheisessa kuvassa näkyy näppäimistön eri liittämäelementtejä:



1	Painikkeet ja näyttönäppäimistö	Voit käyttää kiinteää komentojoukkoa tai ohjata Loogista Puuta. Näyttönäppäimistössä näkyvät komennot vaihtuvat toimintatilan mukaan.
2	Tilanäyttö	Muuttuu dynaamisesti ja näyttää tietoja nykyisestä toimintatilasta.
3	Toimintonäppäimet	<p>Voit ohjata tiettyjä toimintoja suoraan.</p> <p>Prod: Käynnistää tarkistusprosessin, jolla etsitään yhdistetty työasema. Jos tarkistus on onnistunut, näyttönäppäimistöön avautuvat Terminal- ja Keyboard Control -valikot. Jos haluat valita BVMS -järjestelmän, paina Terminal-painiketta.</p> <p>Mon: Voit kirjoittaa monitorin numeron (digitaalinen tai analoginen monitori).</p> <p>Cir: Tyhjentää numeromerkinnät tai sisältää Takaisin-toiminnon.</p> <p>: Ei tuettu tällä hetkellä.</p> <p>Shot: Voit valita kameran esiasennon tai poistua Valintatilasta.</p>
4	Numeronäppäimistö ja ENTER-näppäin	Voit syöttää loogisia numeroita. Numero näytetään tilanäytössä.


Jos numeromerkintää ennen ei ole painettu Mon- tai Shot-painiketta, se tulkitaan loogiseksi kameran numeroksi. Annetun numeron mukainen kamera näytetään Kuvaruudussa tai analogisessa monitorissa.

19.2.1

Tilanäyttö

Dynaamisesti muuttuva tilanäyttö näyttää tietoja näppäimistön nykyisestä toimintatilasta.

Oheisessa kuvassa näkyy tilanäytön eri elementtejä:



1	Monitori	Näyttää valitun analogisen monitorin tai Kuvaruudun numeron.
2	Kamera	Näyttää valitun kameran numeron.
3	Palvelin	Näyttää sen Management Server -palvelimen numeron, johon valittuna oleva kamera on määritetty.
4	Oletuspalvelin	Näyttää sen Enterprise System -järjestelmän Management Server -palvelimen numeron, jota näppäimistö käyttää oletuspalvelimena. Tämän palvelimen Looginen Puu näytetään Puu-tilassa.
5	PTZ/PYÖRÄVALITSIN	Näyttää nykyisen toimintatilan.
6	D1	Näyttää valitun tietokonemonitorin numeron.
7	A0	Näyttää valitun analogisen monitorin numeron.

19.3

Työasemaan liitetyn IntuiKey-näppäimistön käyttö

BVMS -työasemaan yhdistetyssä näppäimistössä on monipuolisia ominaisuuksia. Käytettävissä ovat sekä analoginen että digitaalinen tila.

Jos näppäimistö on yhdistetty vastaanottiin, ominaisuuksia on vähemmän. Käytettävissä on vain analoginen tila.

Jos se on yhdistetty työasemaan, jossa on käytössä Enterprise-järjestelmä, sinun on ensin valittava haluamasi Management Server -hallintapalvelin ja sitten tälle Management Server -palvelimelle määritetty kamera.

Viitata johonkin

- IntuiKey-näppäimistön käyttöliittymä, sivu 122

19.3.1 IntuiKey-näppäimistön käynnistäminen

Käyttölaite liitetään työaseman COM-porttiin.

1. Käynnistä työaseman Operator Client.
2. Paina Prod-painiketta.
Käyttölaite tarkistaa yhdistetyt laitteet.
3. Paina Terminal-painiketta.
Valintatila tulee näkyviin.

19.3.2 Toimintatilojen syöttäminen

Voit käyttää käyttölaitetta seuraavissa tiloissa:

- Valintatila
Tässä tilassa voit valita Kuvaruudun liikuttamalla ohjaussauvaa haluttuun suuntaan.
- PTZ-tila
Tässä tilassa voit ohjata kiinteitä kameroita, PTZ-kameroita, karttoja ja asiakirjoja Live-tilassa.
- Pyörävalitsintila
Tässä tilassa voit ohjata kameroita pikatoisto- tai Toistotilassa.

Valintatilaan siirtyminen:

1. Käynnistä Operator Client ja käyttölaite.
tai
2. Poistu PTZ- tai Pyörävalitsintilasta ja palaa Valintatilaan ENTER-näppäintä painamalla.

PTZ-tilaan siirtyminen:

1. Valitse PTZ-kamera.
2. Paina Shot-painiketta.
Kun haluat aloittaa esiasennon, paina Shot-painiketta uudelleen ja sen jälkeen esiasennon numeroa ja ENTER-näppäintä.

Pyörävalitsintilaan siirtyminen:

1. Käynnistä Toistotila.
2. Paina Shot-painiketta.

PTZ- tai Pyörävalitsintilasta poistuminen:

- ▶ Poistu PTZ- tai Pyörävalitsintilasta ja käynnistä Valintatila uudelleen ENTER-näppäintä painamalla.

19.3.3 Kameroiden näyttäminen

Anna numerokomento, jolla kyseiseen loogiseen numeroon liitetty kamera näytetään aktiivisessa Kuvaruudussa tai analogisessa monitorissa.

Jos haluat näyttää Enterprise System -järjestelmän kameroita, valitse Management Server, jossa kamerat on määritetty.

Vaihtaminen analogisesta tilasta työasematilaan tai päinvastoin


- ▶ Paina Mon-painiketta kahdesti.

Kameran näyttäminen tietokonemonitorissa

1. Vaihda digitaaliseen tilaan.
2. Paina Mon-painiketta ja valitse haluamasi työasemamonitori näppäimillä 1–4. Paina haluamasi Kuvaruudun numeroa ja lopuksi ENTER-näppäintä.
Kuvaruutujen numerointi kulkee vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas.

3. Paina haluamasi kameran numeroa ja lopuksi ENTER-näppäintä.
Kamera tulee näkyviin.
Esimerkki: Valitse Mon, 412 ja ENTER. Valitse sitten 7 ja ENTER. Kamera 7 näkyy työasemamonitorin 4 kahdennessatoista Kuvaruudussa.

Management Server -tietokoneen valitseminen Enterprise System -järjestelmässä:

1. Paina NEXT-painiketta.
2. Paina  -painiketta ja kirjoita palvelimen numero.
Palvelimen numero on määritetty Configuration Client -sovelluksen **Palvelimen numero** -luettelossa.
Kun kirjoitat seuraavaksi kameran loogisen numeron, tälle Management Server -tietokoneelle määritetty kamera näytetään.

Kameran näyttäminen analogisessa monitorissa

1. Vaihda analogiseen tilaan.
2. Paina Mon-painiketta, haluamasi monitorin numeroa ja ENTER-näppäintä.
Monitorin numerot on määritetty Configuration Client -ohjelmassa.
3. Paina haluamasi kameran numeroa ja lopuksi ENTER-näppäintä.
Kamera tulee näkyviin.
Esimerkki: Valitse Mon, 3 ja ENTER. Valitse sitten 4 ja ENTER. Kamera 4 näkyy kolmannessa analogisessa monitorissa.



Huomautus!

Kun etsit PTZ-kameraa numerokomennolla, järjestelmä siirtyy automaattisesti PTZ-tilaan.

19.3.4

IntuiKey-näppäimistön ohjaussauvan käyttäminen

Valintatilassa voit käyttää ohjaussauvalla seuraavia ominaisuuksia:

- Valitse Kuvaruutu ohjaussauvaa kallistamalla.

PTZ-tilassa voit käyttää ohjaussauvalla seuraavia ominaisuuksia:

- Lähennä ja loitonna kuvaa ohjaussauvaa kääntämällä.
- Panoroij ja kallista PTZ-kameraa ohjaussauvaa kallistamalla.
- Käytä PTZ-kameran kanssa Focus- ja Iris-painikkeita.

Pyörävalitsintilassa voit ohjaussauvaa kääntämällä käyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Toisto eteen- ja taaksepäin sauvan kääntöliikkeen ajan.
- Toistonopeuden muuttaminen: nopeus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon sauvaa käännetään.
- Toistettavan videon pysäyttäminen.

Pyörävalitsintilassa voit ohjaussauvaa kallistamalla käyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Kallistus ylös-/alaspäin, kun video on pysäytetty: toisto eteen-/taaksepäin.
- Kallistus ylös-/alaspäin, kun videota toistetaan: toistonopeuden määrittäminen.
- Kallistus oikealle/vasemmalle: tauko ja kuva eteen-/taaksepäin.

Pyörävalitsintilassa voit Focus- ja Iris-painikkeilla käyttää seuraavaa ominaisuutta:

- Liikuta hiusviivaa aikajanalla eteen- tai taaksepäin Focus- tai Iris-painikkeella. Focus siirtää hiusviivaa eteen- tai taaksepäin suuremmin askelin ja Iris siirtää hiusviivaa eteen- tai taaksepäin pienemmin askelin.

Toistotila:

- Jos haluat lukita järjestelmän nykyisen toistonopeuden, paina Shot-painiketta ohjaussauvaa kääntäessäsi.

19.3.5

IntuiKey-näppäimistön toimintonäppäimien käyttäminen

Käytettävissä ovat seuraavat toimintatilat:

- Puutila
Tässä toimintatilassa ohjataan laitteita, jotka ovat käytettävissä Operator Client -ohjelman Loogisessa Puussa.
- Komentotila
Tässä toimintatilassa lähetetään komentoja, kuten vaihda Toistotilaan.

Vaihtaminen Puutilan ja Komentotilan välillä:

1. Puutilassa: Paina vasenta Level Up -näyttönäppäintä niin monta kertaa, että juuritaso tulee näkyviin, ja avaa sitten Komentotila painamalla Exit-näyttönäppäintä.
Tai:
2. Komentotilassa: Paina Tree Mode-näyttönäppäintä.

Looginen Puu -tilan käyttäminen:

- ▶ Siirry Puutilaan.



Näyttönäppäimistön oikea puoli:

- ▶ Voit painiketta painamalla ohjata kohdetta (esimerkiksi näyttää kameran tai kytkeä releen). Kun painat karttaa tai kansiota (musta tausta), se siirtyy vasemmalle puolelle. Oikealla puolella näytetään kohteen sisältö.

Näyttönäppäimistön vasen puoli:

1. Paina vasemmalla puolella olevaa painiketta, kun haluat valita kansion tai kartan ja näyttää sen sisällön näyttönäppäimistön oikealla puolella.
Jos haluat näyttää kartan, merkitse se (suorakulmiolla) painamalla painiketta kerran. Kun painat painiketta uudelleen, kartta näytetään valitussa Kuvaruudussa.
2. Siirry Loogisen Puun ylemmälle tasolle painamalla Level Up -painiketta.
3. Liikuta valintaa ylöspäin painamalla UP-painiketta tai alaspäin painamalla DOWN-painiketta.









Seuraavissa kuvissa on esimerkki Loogisesta Puusta ja sen ulkoasusta näppäimistön näyttönäppäimistöllä.









Komentotilan käyttäminen:

1. Vaihda Komentotilaan.
2. Suorita haluamasi komento painamalla näyttönäppäintä.

Seuraavat komennot ovat käytettävissä:

-  : jakson lataaminen. Kirjoita **tilanäyttöön** jakson numero.
-  : jakson toisto ja keskeytys
-  : jakson toisto kuva eteenpäin/taaksepäin
-  : valitun Kuvaruudun suurentaminen/palautus
-  : valitun Kuvaruudun sulkeminen
-  : vaihtaminen Live-tilan ja Toistotilan välillä
-  : valitun Kuvaruudun näyttötilan vaihtaminen Live-tilan ja pikatoiston välillä
-  : Näytä enemmän Kuvaruuturivejä / Näytä vähemmän Kuvaruuturivejä

Huomautus: Kuvaruuturivejä voidaan tuoda näkyviin enintään määritetty enimmäismäärä, joka asetetaan parametrilla BVMS Configuration Clientissa.

-  / **REC**: hälytystallennuksen aloitus/lopetus
-  : äänen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
- SEURAAVA: seuraavalle sivulle siirtyminen
-  : käyttäjätapahtuman (1–4) käynnistys, käytettävissä vain yhdessä Management Server -hallintapalvelimessa
-  : oletusarvoisen Management Server -tietokoneen asettaminen, käytettävissä vain, kun kirjautut Operator Client -sovellukseen Enterprise User Group -käyttäjryhmän jäsenenä.
-  : Kuvaruudun palkkien ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
-  : täyskuvanäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Kuvaruuturivejä voidaan tuoda näkyviin enintään määritetty enimmäismäärä, joka asetetaan parametrilla

19.4

Vastaanottimeen liitetyn IntuiKey-näppäimistön käyttö

Vastaanottimeen yhdistetyllä näppäimistöllä voit käyttää Management Server -palvelinta ilman Operator Client -ohjelmistoa. Tämän vuoksi sinun täytyy kirjautua sisään. Käytettävissä on vain analoginen tila.

19.4.1

Käyttölaitteen käynnistäminen

Kun olet käynnistänyt näppäimistön, sinun täytyy kirjautua Management Server -palvelimeen.


**Huomautus!**

Vain BVMS käyttäjät, joilla on pelkistä numeroista koostuva käyttäjätunnus ja salasana, voivat käyttää IntuiKey-näppäimistön analogista toimintatila.


Käyttäjällä on oltava IntuiKey-näppäimistöön liitetyn vastaanottimen käyttöoikeudet.

Käynnistä käyttölaite:

- ▶ Paina Terminal-painiketta.
Seuraava kirjautumisnäyttö tulee näkyviin:



- ▶ Anna käyttäjänimi.



Kun kirjautuminen on onnistunut, Terminal- ja Keyboard Control -painikkeet näkyvät näyttönäppäimistössä.

19.4.2

Kameroiden näyttäminen

1. Paina Mon-painiketta, haluamasi monitorin numeroa ja ENTER-näppäintä.
Monitorin numerot on määritetty Configuration Client -ohjelmassa.
2. Paina haluamasi kameran numeroa ja lopuksi ENTER-näppäintä.
Kamera tulee näkyviin.
Esimerkki: Valitse Mon, 3 ja ENTER. Valitse sitten 4 ja ENTER. Kamera 4 näkyy kolmannessa analogisessa monitorissa.
Kun valittu monitori näyttää PTZ-kameran kuvaa, käyttölaite siirtyy automaattisesti PTZ-tilaan.

19.4.3

Ohjaussauvan käyttäminen

Ohjaussauvalla voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

- Lähennä ja loitonna kuvaa ohjaussauvaa kääntämällä.
- Panoroi ja kallista PTZ-kameraa ohjaussauvaa kallistamalla.
- Käytä PTZ-kameran kanssa Focus- ja Iris-painikkeita.

19.4.4

Näyttönäppäimistön painikkeiden käyttäminen

Seuraava toimintatila on käytettävissä:

- Komentotila

Komentotilan käyttäminen:

- ▶ Suorita haluamasi komento painamalla painiketta.

Seuraavat komennot ovat käytettävissä:

- Aloita/lopetä hälytystallennus
- Kirjautu ulos

20 Käyttöliittymä

Tämä luku sisältää tietoja kaikista BVMS -järjestelmän Operator Client -sovelluksessa käytettävissä olevista ikkunoista.



Huomautus!

Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä BVMS Viewer -järjestelmässä. Lisätietoja eri BVMS -järjestelmän versioista saat kohteesta www.commerce.iqsight.com ja BVMS-pikavalintaoppaasta.

Viitata johonkin

- Live-tila, sivu 129
- Toistotila, sivu 131
- Hälytysilmaisimien, sivu 134

20.1 Live-tila

Pääikkuna >

Siirryt automaattisesti Live-tilaan, kun kirjautut sisään.


Voit tarpeen mukaan liikuttaa ja piilottaa kaikkia ohjauselementtejä ja muuttaa myös niiden kokoa.






Voit avata pikavalikon napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.




Jos tulevan hälytyksen prioriteetti on pienempi kuin näkyvissä olevan kuvaikkunan, -välilehti alkaa vilkkua osoitukseksi hälytyksestä.

Jos tulevan hälytyksen prioriteetti on suurempi kuin näkyvissä olevan kuvaikkunan, tuleva hälytys näytetään automaattisesti (automaattinen ponnahdusikkunahälytys).



3	Toisto-ohjaimet	Voit hallita pikatoistoa, kameran jaksoa tai hälytysjaksoa.
4	Suorituskyvyn mittari	Näyttää suorittimen käytön.
5	Käyttäjän kirjautumiskuvake	Näyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjänimen ensimmäisen kirjaimen. Kun viet hiiren kuvakkeen päälle, käyttäjänimi ja vastaava käyttäjäryhmä näkyvät. Jos ne on määritetty Configuration Client -ohjelmassa, myös käyttäjän koko nimi ja kuvaus näkyvät. Tämä on vain BVMS-järjestelmään kirjautuneiden käyttäjien käytettävissä. Ei niiden käyttäjien käytettävissä, jotka ovat kirjautuneet sisään Windows käyttäjinä, LDAP-järjestelmän käyttäjinä tai ulkoisen Identity provider -palvelun kautta. Kaksoisvaltuutusta varten näkyy jokaisen kirjautuneen käyttäjän kuvake, josta näkyvät käyttäjätiedot ja vastaava kaksoisvaltuutusryhmä.
6	Aikavyöhykkeen valitsin	Valitse aikavyöhyke, jonka haluat näyttää useimmissa aikaan liittyvissä kentissä. Käytettävissä vain, jos vähintään yksi Management Server tai unmanaged site Loogisessa Puussa sijaitsee eri aikavyöhykkeellä kuin oma Operator Client.
7	Kuvaruutujen ohjaimet	Voit valita tarvittavan määrän Kuvaruutuja tai sulkea kaikki Kuvaruudut.
8	Kuvaikkuna	Näyttää Kuvaruudut. Voit järjestää Kuvaruudut.
9	Kuvaruutu	Näyttää kameran, kartan, kuvan ja asiakirjan (HTML-tiedosto).
10	 Hälytysluettelo -ikkuna	Näyttää kaikki järjestelmän luomat hälytykset. Voit hyväksyä tai kuitata hälytyksiä ja aloittaa työnkulun esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin huoltohenkilölle. Hälytysluetteloa ei näytetä, kun yhteys Management Server -hallintapalvelimeen on katkennut.
11	 PTZ-ohjaus -ikkuna	Voit ohjata PTZ-kameraa.
12	 Looginen Puu -ikkuna	Näyttää laitteet, joihin käyttäjäryhmällä on käyttöoikeus. Voit valita laitteen Kuvaruutuun määrittämistä varten.
	 Suosikit-puu -ikkuna	Voit järjestää Loogisen Puun laitteet tarvittaessa.
	 Kirjanmerkit -ikkuna	Voit hallita kirjanmerkkejä.

 <p>Kartta -ikkuna</p>	<p>Näyttää kohdekartan. Saat kartan tietyn osan näkyviin vetämällä.</p> <p>Jos kartta on käytössä, se näytetään automaattisesti kaikille Kuvaruudussa näkyville kameroille. Tällöin kameran on oltava määritettyä karttaan.</p>
--	---

Viitata johonkin

- Valikkokomennot, sivu 145
- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149
- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150
- PTZ-ohjaus -ikkuna, sivu 153
- Kuvaikkuna, sivu 150
- Kuvaruutu, sivu 151
- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110

20.2

Toistotila




Pääikkuna >






Voit avata pikavalikon napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.








Jos tulevan hälytyksen prioriteetti on pienempi kuin näkyvissä olevan kuvaikkunan, -välilehti alkaa vilkkua osoitukseksi hälytyksestä. Jos tulevan hälytyksen prioriteetti on suurempi kuin live- tai toistotilan kuvaikkunan, hälytyskuvaikkuna avautuu automaattisesti. Prioriteetit määritetään Configuration Client -ohjelmassa.



1	Valikkopalkki	Voit valita valikkokomennon.
2	Työkalurivi	Näyttää käytettävissä olevat painikkeet. Tuo työkalun ohje näkyviin osoittamalla kuvaketta.

3	Suorituskyvyn mittari	Näyttää suorittimen ja muistin käytön.
4	Käyttäjän kirjautumiskuvake	Näyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjänimen ensimmäisen kirjaimen. Kun viet hiiren kuvakkeen päälle, käyttäjänimi ja vastaava käyttäjäryhmä näkyvät. Jos ne on määritetty Configuration Client -ohjelmassa, myös käyttäjän koko nimi ja kuvaus näkyvät. Tämä on vain BVMS-järjestelmään kirjautuneiden käyttäjien käytettävissä. Ei niiden käyttäjien käytettävissä, jotka ovat kirjautuneet sisään Windows käyttäjinä, LDAP-järjestelmän käyttäjinä tai ulkoisen Identity provider -palvelun kautta. Kaksoisvaltuutusta varten näkyy jokaisen kirjautuneen käyttäjän kuvake, josta näkyvät käyttäjätiedot ja vastaava kaksoisvaltuutusryhmä.
5	Aikavyöhykkeen valitsin	Valitse aikavyöhyke, jonka haluat näyttää useimmissa aikaan liittyvissä kentissä. Käytettävissä vain, jos vähintään yksi Management Server tai unmanaged site Loogisessa Puussa sijaitsee eri aikavyöhykkeellä kuin oma Operator Client.
6	Kuvaruutujen ohjaimet	Voit valita tarvittavan määrän Kuvaruutuja tai sulkea kaikki Kuvaruudut.
7	Kuvaikkuna	Näyttää Kuvaruudut. Voit järjestää Kuvaruudut.
8	Kuvaruutu	Näyttää kameran, kartan, kuvan ja asiakirjan (HTML-tiedosto).
9	 Hälytysluettelo - ikkuna	Näyttää kaikki järjestelmän luomat hälytykset. Voit hyväksyä tai kuitata hälytyksiä ja aloittaa työnkulun esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin huoltohenkilölle. Hälytysluettelo ei näytetä, kun yhteys Management Server -hallintapalvelimeen on katkennut.
	 Videoiden hakutulokset - ikkuna	Näyttää videon hakuehtoja vastaavat tallennukset.
	 Forensic Search -tulokset - ikkuna	Näyttää Forensic Search -hakuehtoja vastaavat tallenteet.
	 Aikajana - ikkuna	Voit selata tallennettuja videoita.
10	 Laitepuu - ikkuna	Näyttää laitteet, joihin käyttäjäryhmällä on käyttöoikeus. Voit valita laitteen Kuvaruutuun määrittämistä varten.


 Suosikit- puu -ikkuna	Voit järjestää Loogisen Puun laitteet tarvittaessa.
 Kartta - ikkuna	Näyttää kohdekartan. Saat kartan tietyn osan näkyviin vetämällä. Jos kartta on käytössä, se näytetään automaattisesti kaikille Kuvaruudussa näkyville kameroille. Tällöin kameran on oltava määritettynä karttaan.
 Kirjanmerkit- puu -ikkuna	Voit hallita kirjanmerkkejä.
 Viennit- puu -ikkuna	Voit ladata vietyjä videotietoja ja näyttää ne tai hakea tiettyjä tietoja.
 Forensic Search -ikkuna	Voit määrittää Forensic Search -toiminnon. Forensic Search -toiminnon avulla voit hakea tiettyjä ominaisuuksia valitun kuvaruudun videosta.

Viitata johonkin

- Valikkokomennot, sivu 145
- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149
- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150
- Viennit-ikkuna, sivu 152
- Kartta -ikkuna, sivu 153
- PTZ-ohjaus -ikkuna, sivu 153
- Kuvaikkuna, sivu 150
- Kuvaruutu, sivu 151
- Aikajana -ikkuna, sivu 154
- Forensic Search -hakutulosten ikkuna, sivu 95
- Videohaun tulokset -ikkuna, sivu 78
- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110


20.3

Uhkatason tila

Pääikkuna > 

tai pääikkuna > 

Uhkatason tilassa käyttäjällä voi käyttäjäryhmästä riippuen olla rajoitettuja käyttöoikeuksia.



Kuva 20.1:

1	Uhkataso	Uhkatason tila on merkitty punaisella viivalla. Nykyinen uhkataso (esimerkiksi Uhkataso 2) tulee näyttöön.
2	Palauta	Palauta -painike näkyy vain, jos käyttäjällä on vastaava käyttöoikeus. Voit lopettaa uhkatason tilan napsauttamalla tätä.


20.4

Hälytysilmaisoin

Pääikkuna >  Valitse hälytys>  **Hyväksy**

Tai pääikkuna >  >  -välilehti > Valitse hälytys >  **Hyväksy**

hälytyskuvaikkuna näyttää hälytyksen tapahtuessa livekuvaa tai pikatoiston kamerasta, kartoista, asiakirjoista tai karttaikkunoista. Hälytyskuvaikkuna avautuu automaattisesti, jos tulevan hälytyksen prioriteetti on suurempi kuin live- tai toistotilan kuvaikkunan. Prioriteetit määritetään Configuration Client -ohjelmassa.


Jos tulevan hälytyksen prioriteetti on pienempi kuin näkyvissä olevan kuvaikkunan,  -välilehti alkaa vilkkua osoitukseksi hälytyksestä.

Jos monirivinen hälytys on määritetty ja näkyviin tulee useampia hälytyksiä kuin hälytyskuvarivejä on käytettävissä, viimeisen rivin näytössä vuorotellaan kuvia. Voit ohjata hälytysjaksoa hälytyskuvaikkunan työkalurivin toisto-ohjaimilla. Viimeisellä rivillä ei voi suorittaa pikatoistoa.











Huomautus!

Hälytyskuvaruudussa näkyvä kohdekartta on optimoitu näyttöä varten, ja se sisältää vain alkuperäisen näkymän alkuperäisestä karttatiedostosta.



1	Valikkopalkki	Voit valita valikkokomennon.
2	Työkalurivi	Näyttää käytettävissä olevat painikkeet. Tuo työkalun ohje näkyviin osoittamalla kuvaketta.
3	Toisto-ohjaimet	Voit hallita pikatoistoa, kameran jaksoa tai hälytysjaksoa.
4	Suorituskyvyn mittari	Näyttää suorittimen ja muistin käytön.
5	Käyttäjän kirjautumiskuvake	Näyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjänimen ensimmäisen kirjaimen. Kun viet hiiren kuvakkeen päälle, käyttäjänimi ja vastaava käyttäjäryhmä näkyvät. Jos ne on määritetty Configuration Client -ohjelmassa, myös käyttäjän koko nimi ja kuvaus näkyvät. Tämä on vain BVMS-järjestelmään kirjautuneiden käyttäjien käytettävissä. Ei niiden käyttäjien käytettävissä, jotka ovat kirjautuneet sisään Windows käyttäjinä, LDAP-järjestelmän käyttäjinä tai ulkoisen Identity provider -palvelun kautta. Kaksoisvaltuutusta varten näkyy jokaisen kirjautuneen käyttäjän kuvake, josta näkyvät käyttäjätiedot ja vastaava kaksoisvaltuutusryhmä.
6	Aikavyöhykkeen valitsin	Valitse aikavyöhyke, jonka haluat näyttää useimmissa aikaan liittyvissä kentissä. Käytettävissä vain, jos vähintään yksi Management Server unmanaged site Loogisessa Puussa sijaitsee eri aikavyöhykkeellä kuin oma Operator Client.



7	Hälytyskuvaikkuna	Näyttää Hälytyksen Kuvaruudut.
8	Hälytyksen Kuvaruutu	Näyttää kameran, kartan, kuvan ja asiakirjan.
9	Hälytyksen prioriteetti	Näyttää prioriteettiarvon, joka on määritetty Configuration Client -ohjelmassa automaattiselle näytön toiminnalle.
10	Aika	Näyttää kellonajan, jolloin hälytys käynnistyi.
11	Hälytysjakson painikkeet	Tuo näkyviin edellisen tai seuraavan Hälytyksen Kuvaruudun.
12	Hälytysten määrä	Näyttää näkyvissä olevan hälytyksen numeron sekä kaikkien hälytysten lukumäärän.
13		Vaihda moniriviseen hälytysnäyttöön napsauttamalla.
		Vaihda yksittäishälytysnäyttöön napsauttamalla.
14	 Hälytysluettelo-ikkuna	Näyttää kaikki järjestelmän luomat hälytykset. Voit hyväksyä tai kuitata hälytyksiä ja aloittaa työnkulun esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin huoltohenkilölle. Hälytysluetteloa ei näytetä, kun yhteys Management Server -palvelimeen on katkennut.
15	Tapahtuman tyyppi	Osoittaa hälytyksen käynnistäneen tapahtuman tyyppin.
16	 PTZ-ohjaus -ikkuna	Voit ohjata PTZ-kameraa.
17	 Looginen puu -ikkuna	Näyttää laitteet, joihin käyttäjäryhmällä on käyttöoikeus. Voit valita laitteen Kuvaruutuun määrittämistä varten.
	 Suosikit-puu -ikkuna	Voit järjestää Loogisen Puun laitteet tarvittaessa.
	 Kirjanmerkki -ikkuna	Voit hallita kirjanmerkkejä.
	 Kartta -ikkuna	Näyttää kohdekartan. Saat kartan tietyn osan näkyviin vetämällä. Jos kartta on käytössä, se näytetään automaattisesti kaikille Kuvaruudussa näkyville kameroille. Tällöin kameran on oltava määritettynä karttaan.



Viitata johonkin

- Hälytyskuvaikkunan hälytysnäyttöjen vaihtaminen, sivu 108
- Valikkokomennot, sivu 145
- Looginen Puu -ikkuna, sivu 149
- Suosikit-puu -ikkuna, sivu 150
- Kartta -ikkuna, sivu 153

- PTZ-ohjaus -ikkuna, sivu 153
- Kuvaikkuna, sivu 150
- Kuvaruutu, sivu 151
- Hälytysluettelo -ikkuna, sivu 110

20.5 Map-based tracking assistantin näyttäminen

Pääikkuna >  > Valitse kameran kuvaruutu >  Map-based tracking assistant


Tai pääikkuna >  > Valitse kameran kuvaruutu >  Map-based tracking assistant



Map-based tracking assistant auttaa seuraamaan liikkuvia kohteita useiden kameroiden avulla. Kyseiset kamerat on määritettävä maailmankartalle. Jos mielenkiintoinen liikkuva kohde tulee näkyviin reaaliajassa, videota toistettaessa tai hälytyksen kuvaruudussa, käyttäjä voi käynnistää Map-based tracking assistantin, joka näyttää kaikki lähellä olevat kamerat automaattisesti. Jos kamera on pikatoistotilassa tai toistotilassa, ja käynnistät Map-based tracking assistant - ominaisuuden, vain sellaiset kamerat, jotka tukevat toistamista, ovat käytettävissä Map-based tracking assistant -näkyvässä.



Jos tulevan hälytyksen prioriteetti on pienempi kuin näkyvässä olevan kuvaikkunan, -välilehti alkaa vilkkua osoitukseksi hälytyksestä.

Jos tulevan hälytyksen prioriteetti on suurempi kuin näkyvässä olevan kuvaikkunan, tuleva hälytys näytetään automaattisesti (automaattinen ponnahdusikkunahälytys).



1	 Map-based tracking assistant	Käynnistä tai keskeytä Map-based tracking assistant.
2	 First person view	Käynnistä tai keskeytä First person view napsauttamalla. Kun käynnistät Map-based tracking assistantin, First person view otetaan oletuksena käyttöön.


3		Suuntaa maailmankartta pohjoissuuntaan napsauttamalla sitä.
4	Pääkamera	Pääkamera näkyy Map-based tracking assistantin keskimmaisessa kuvaruudussa.
5	Pääkuvaruutu	Pääkameran kuva näkyy keskimmaisessa kuvaruudussa.
6	Viereinen kamera	Viereiset kamerat on merkitty latinalaisilla kirjaimilla A-D. Kun käynnistät Map-based tracking assistant - ominaisuuden ensimmäisen kerran, kyseiset kirjaimet näkyvät muutaman sekunnin ajan myös niitä vastaavissa kuvaruuduissa.
7	Sivukuvaruutu	Sivukuvaruudut näyttävät pääkameran viereiset kamerat, joiden näkymäkenttä on päällekkäinen pääkameran näkymäkentän kanssa tai sitä lähimpänä.
8		Kun klikkaat sijaintia maailmankartalla, lippusymboli  näkyy muutaman sekunnin ajan paikan merkiksi.

Viitata johonkin

- Map-based tracking assistantin käyttö, sivu 61


20.6

Älykkään henkilöseurannan näyttö

Pääikkuna > 

Älykäs henkilöseuranta on käytössä vain, jos tarvittava lisenssi on käytettävissä.



1	Henkilökehys	Seurattava henkilö on merkitty kehyksellä.
2	Valittu referenssikuva	
3	Automaattinen seurantatila Päällä / Pois päältä	Jos toimintatila Automaattinen seuranta on käytössä, järjestelmä valitsee automaattisesti kameras, jossa seurattava henkilö näkyy.
4	Viiden tason herkkyysasteikko	Mitä enemmän oikealle herkkyyttä säädetään, sitä tarkempaa seuranta on. Huomautus: Suosittelemme oletusasetuksen (4) säilyttämistä.
5	Kamerapaikka	Kamerapaikat lisätään ja poistetaan automaattisesti. Voit valita kamerapaikan manuaalisesti. Kuvaruudussa valittu kamerapaikka vaihtuu sitten tosiaikaiseen suoratoistoon. Viimeksi löydetty referenssikuvat näkyvät kyseisessä kamerapaikassa.
6	Väri-ilmaisoin	Vihreä: Kamera tallensi seurattavan henkilön viimeisen 1–5 sekunnin aikana. Oranssi: Kamera tallensi seurattavan henkilön viimeisen 5–10 sekunnin aikana. Harmaa: Seurattava henkilö on tallentunut kameraan viimeisten 15 sekunnin aikana.
7	Nykyinen kamerapaikka	Sininen väri korostaa nykyisen kamerapaikan. Voit valita minkä tahansa kamerapaikan manuaalisesti. Kyseinen kamerapaikka korostetaan sitten sinisellä.
8		Voit aloittaa tai lopettaa älykkään henkilöseurannan napsauttamalla.
	Tiivistettävä esiintymishistoria	Jokainen seurattavan henkilön esiintyminen tallennetaan tietyllä aikavälillä. Esiintymishistoria näyttää aikavälit ja vastaavat kamerat. Jos napsautat kohtaa, tämä tarkka aikaväli ponnahtaa esiin kuvaruutuun välittömänä silmukatoistovideoana. Nyt voit vahvistaa tiedon poistumatta henkilöseurannan kuvaruudusta.

20.7

Käytetyt kuvakkeet

Seuraavassa yleiskatsauksessa on lueteltu Operator Client -toiminnossa käytetyt kuvakkeet. Aikajanalla käytettävistä kuvakkeista on tietoja kappaleessa [Aikajana -ikkuna, sivu 154](#). Kaikki seuraavat kuvakkeet eivät ole käytössä BVMS Export Player -sovelluksessa.

Työkalurivin kuvakkeet




: Live-tila



: Toistotila



: äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä



: kaikkien kuvaruutujen äänenvoimakkuutta säättävä valitsin.



: Napsauta tätä , jos haluat katkaista yhteyden kaikkiin unmanaged site -kohteisiin. Osittain yhdistettyjen kohteiden yhteyttä ei katkaista.



: valitse tämä, kun haluat näyttää tai piilottaa kunkin kuvaruudun työkalurivin.



: valitse tämä, kun haluat näyttää kuvaruudun koko näytön tilassa.



: Avaa hälytyskuvaikkunan (käytettävissä vain, jos hälytyksiä on odottamassa).



: Valitse tämä, jos haluat näyttää Live- tai toistotilan uudelleen, kun hälytyskuvaikkuna on avoinna.



: valitse tämä, kun haluat tulostaa valitun kuvaruudun kuvan.



: valitse tämä, kun haluat tallentaa valitun kuvaruudun kuvatiedoston.



: valitse tämä, kun haluat lisätä Suosikit-näkymän.



: valitse tämä, kun haluat lisätä kirjanmerkin.



: Voit puhua äänitoimintoa käyttävän lähettimen kaiuttimeen pitämällä painiketta painettuna.

Painike on aktiivinen, kun lähettimen äänitoiminto on valittuna Kuvaruudussa.



: Käynnistä/keskeytä AI person tracking napsauttamalla tästä.



: Käynnistä/keskeytä Map-based tracking assistant napsauttamalla tästä.



: Käynnistä/keskeytä First person view napsauttamalla tästä.



: Sulje kaikki avoimet Kuvaruudut napsauttamalla. Tämä kuvake toimii samalla tavalla kuin kaikkien Kuvaruutujen sulkemisen pikavalinta.



: Valitse näyttääksesi vähemmän Kuvaruuturivejä.



: Liukusäädin, jolla muutetaan Kuvaruuturivien määrää.



: Valitse näyttääksesi enemmän Kuvaruuturivejä.






















































: Siirry ohjeisiin napsauttamalla tästä.


Loogisen puun kuvakkeet



: Operator Client on yhteydessä Management Server -hallintapalvelimeen.

-  : Käytettävissä on uusi määrittys. Hyväksy kirjautumalla ensin ulos ja sitten uudelleen sisään.
-  : Tämä tilakuvake näkyy, kun kaikkia viestintäpalveluita ei voida yhdistää Operator Client-työaseman avulla tai kun Operator Client -työaseman ja Management Server -palvelimen välisessä tiedonsiirto rajapinnassa tapahtuu muutoksia.
-  : Katso lisätietoja työkaluvihjeestä.
-  : Usea kirjautuminen samalla käyttäjänimellä on estetty
-  : Tuntematon tila
-  : käyttöoikeus ei ole käytettävissä
-  : Katso lisätietoja työkaluvihjeestä.
-  : Management Server sijaitsee toisella aikavyöhykkeellä.
-  : eri kohteita sisältävä kansio
-  : Eri kohteita sisältävä kansio, johon on määritetty kartta
-  : Kansio, joka sisältää AI person tracking -kirjanmerkkejä.
-  : Karttaikkuna
-  : Rele
-  /  : syötteen
-  : komentosarja
-  : asiakirja
-  : Kamerajakso
-  : ulkoinen sovellus
-  : ensisijainen VRM
-  : toissijainen VRM
-  : ensisijainen vara-VRM
-  : toissijainen vara-VRM
-  : Ilmaisee videon analysointilaitteen.
-  : Ilmaisee unmanaged site -kohteen, jota ei ole yhdistetty.

-  : Ilmaisee unmanaged site -kohteen, joka on toisella aikavyöhykkeellä kuin Operator Client -tietokone.
-  : Ilmaisee unmanaged site -kohteen, johon on muodostettu yhteys.
-  : Ilmaisee unmanaged site -kohteen, joka on täysin yhdistetty. Tämä tarkoittaa, että kohteen kaikki laitteet on yhdistetty.
-  : Ilmaisee unmanaged site -kohteen, joka on osittain yhdistetty. Tämä tarkoittaa, että kohteen kaikkia laitteita ei ole yhdistetty.
-  : Monitoriryhmä
-  : Rikosilmoitinkeskus.
-  : Alue, joka on määritetty rikosilmoitinkeskukseen.
-  : Alue on viritetty.
-  : Alueen viritys on poistettu.
-  : Kohde, joka on määritetty rikosilmoitinkeskukseen ja jonka tilana on ohitettu.
-  : Kohde on tilassa ohitettu.
-  : Kohde on tilassa viritetty.
-  : ovi (rikosilmoitin)
-  : Ovi (rikosilmoitin) on suojattu.
-  : Ovi (rikosilmoitin) on lukossa.
-  : Ovi (rikosilmoitin) on auki.
-  : Lukija (kulunvalvonta)
-  : Lukijaa (käyttöoikeuksien hallinta) ei ole yhdistetty.
-  /  : Ovi (kulunvalvonta) on lukossa.
-  /  : Ovi (kulunvalvonta) on auki.
-  : Ovi (kulunvalvonta) on suojattu.
-  : oven (kulunvalvonta) tila tuntematon
-  : Kiinteä, DVR, paikallinen tallennuskamera
-  : kiinteä ONVIF-kamera

 : Panoraamakamera

 : PTZ-kamera

 : ONVIF-PTZ-kamera


 : matriisikamera

 : VSG-kamera

Kameran peittokuvan kuvakkeet

 : Nykyinen tallennustila: Jatkuva tallennus tai Hälytystallennus


 : Kuvahäviö: Videosignaalihäviö

 : Ääni: Ääni on määritetty

 : Yhteystila: Tuntematon

 : Yhteystila: Ei todennettu

 : Yhteystila: Katkaistu

 : Videosignaali: Videosignaali liian kirkas


 : Videosignaali: Videosignaali liian tumma

 : Videosignaali: Videosignaali liian epätarkka

 : Videosignaali: Videosignaali liian sumea.

 : Yleinen kohteen vaihto: Havaittu

 : Vertailukuvatarkistus: Sääto palautettu

 : Video Analysis: Poistettu käytöstä

 : Ohita: Ohitettu

Kuvaruudun työkalukuvakkeet

 : Forensic Search on määritetty.


 : Forensic Search onnistui.

 : Forensic Search peruutettiin.

 : Forensic Search epäonnistui.

: kuvaruudun suurin mahdollinen koko

 : Kamerajakso

 : Kamerajakso on keskeytetty.



: kamerajaksoa toistetaan.



: digitaalinen zoomaus



: Transkoodaus on käytössä.



: Ilmaisee näytetyn tallenteen lähteen: ensisijainen VRM-tallennus. Vaihda tallennuslähde napsauttamalla kuvaruudun työkaluriviä (käytössä vain, jos toissijainen VRM tai ANR on määritetty).



: Ilmaisee näytetyn tallenteen lähteen: toissijainen VRM-tallennus. Vaihda tallennuslähde napsauttamalla kuvaruudun työkalurivillä.



: Ilmaisee, että ANR huolehtii toistosta. Vaihda tallennuslähde napsauttamalla kuvaruudun työkalurivillä.



: Ilmaisee, että kuvaruutu on synkronoidun toiston tilassa.



: Ilmaisee, että kuvaruutu on synkronoimattoman toiston tilassa.



: Ilmaisee, että ensisijainen vara-VRM huolehtii toistosta. Vaihda tallennuslähde napsauttamalla kuvaruudun työkaluriviä (käytössä vain, jos toissijainen VRM tai ANR on määritetty).



: Ilmaisee, että toissijainen vara-VRM huolehtii toistosta. Vaihda tallennuslähde napsauttamalla kuvaruudun työkalurivillä.



: Ilmaisee, että lähetin huolehtii toistosta. Vaihda tallennuslähde napsauttamalla kuvaruudun työkaluriviä (käytössä vain, jos toissijainen VRM tai ANR on määritetty).



: Ilmaisee, että lähetin huolehtii toistosta. Vaihda tallennuslähde napsauttamalla kuvaruudun työkalurivillä.



: Tekstiedot käytettävissä



: Tekstitietoja ei ole käytettävissä



: Pikatoisto



: Näytä livetila uudelleen napsauttamalla.



: Manuaalinen hälytyksen tallennus

Kuvaruudun kuvakkeet



: Vain I-kuvan toisto



: Sisältöanalyysi on käytössä



: Ilmaisee videoruutuvirheen, joka johtuu tyypillisesti verkko-ongelmista (kuten epävakaasta yhteydestä tai liian pienestä kaistanleveydestä).



: Ilmaisee, että videokuvan virhettä ei enää ole. Tämä kuvake poistuu näkyvistä automaattisesti 1 sekunnin kuluttua.



: Voit avata henkilön seurannan alustusgallerian napsauttamalla

Viitata johonkin

– Aikajana -ikkuna, sivu 154

20.8

Valikkokomennot

Kaikki seuraavat komennot eivät ole käytettävissä BVMS Export Player -sovelluksessa.

Järjestelmä -valikkokomennot	
Toistotila / Live-tila	Käynnistää nykyisen tilan perusteella joko Toisto- tai Live-tilan.
Muuta salasana...	Avaa valintaikkunan, jossa voit antaa uuden salasanan.
Kirjaudu ulos	Poistuu ohjelmasta ja avaa kirjautumisikkunan.
Exit	Poistuu ohjelmasta.
Kuvaruutu-valikon komennot	
Tallenna kuva...	Avaa valintaikkunan, jossa voit tallentaa valitun kuvaruudun kuvan.
Tulosta kuva...	Avaa valintaikkunan, jossa voit tulostaa valitun kuvaruudun kuvan.
Ääni käytössä / Ääni poissa käytöstä	Ottaa valitun kameran äänet käyttöön tai pois käytöstä.
Tallentava kamera	Käynnistää valitun kameran tallennuksen. Käytetään Hälytystallennuksen laatutasoa.
Pikatoisto	Käynnistää valitun kameran toiston (määritetty kelausaika). (Ei Toistotilassa)
Sulje	Sulkee valitun Kuvaruudun.
Työkalut -valikkokomennot	
Hae lokista	Näyttää Valitse hakuparametrit- ja Lokitulokset: -valintaikkunan. Kun kirjautut Enterprise User Group -käyttäjryhmän käyttäjänä, Valitse palvelin -valintaikkuna avautuu.
	Näyttää Tekstitietojen poistamisen lokikohteet- ja Valitse hakuparametrit tekstitietojen poistolle -valintaikkunan.
Poistetaan tekstitiedot lokista...	Avaa Valitse hakuparametrit tekstitietojen poistolle -valintaikkunan.
Hallinnoi rekisterikilpiä...	Avaa Hallinnoi rekisterikilpiä -valintaikkunan.
Vaihda kuvaruudun palkit	Piilottaa tai näyttää Kuvaruudun palkit.

	Näytä vähemmän Kuvaruuturivejä	Vähentää kuvaikkunassa näytettävien kuvaruuturivien määrää.
	Näytä enemmän Kuvaruuturivejä	Lisää kuvaikkunassa näytettävien kuvaruuturivien määrää. Huomautus: Et voi näyttää useampia kuvaruuturivejä kuin mikä on määritetty maksimiksi, ja tämä on asetettu BVMS Configuration Clientissa parametrilla.
Aikajana -valikkokomennot (vain Toistotilassa)		
	Ensimmäinen tallennus	Siirtää hiusviivan vanhimman tallenteen kohdalle.
	Viimeisin tallennus	Siirtää hiusviivan uusimman tallenteen kohdalle.
	Toisto	Käynnistää toiston hiusviivan nykyisestä kohdasta alkaen.
	Tauko	Keskeyttää toiston nykyiseen kohtaan. Jatka toistoa valitsemalla Toisto .
	Toisto taaksepäin	Käynnistää toiston taaksepäin hiusviivan nykyisestä kohdasta alkaen.
	Suojaa video	Avaa Suojaa video -valintaikkunan.
	Poista videon suojaus	Avaa Poista videon suojaus -valintaikkunan.
	Aseta videon rajoitus...	Avaa Rajoita video -valintaikkunan.
	Poista videon rajoitus...	Avaa Poista videon rajoitus -valintaikkunan.
	Poista video	Avaa Poista video -valintaikkunan.
	Vahvista aitous...	Avaa Vahvista aitous -valintaikkunan.
	Vie video...	Avaa Vie video -valintaikkunan.
	Lataa viety video	Avaa vientitiedoston valintaikkunan. Tämän jälkeen viety tiedosto näkyy Viennit -puussa.
Hälyt -valikkokomennot		
	Hyväksy valitut hälytykset	Asettaa kaikki valitut hälytykset Hyväksytyt -hälytystilaan ja näyttää ne Hälytyskuvaikkunassa.
	Hyväksy kaikki uudet hälytykset	Asettaa kaikki uudet hälytykset Hyväksytyt -hälytystilaan.
	Poista kaikki hyväksytyt hälytykset	Asettaa kaikki hyväksytyt hälytykset Kuitattu -hälytystilaan. Merkintä poistetaan Hälytysluettelo -kohdasta ja Hälytyskuvaikkunasta.
	Kuittaa valitut hälytykset	Asettaa kaikki valitut hälytykset Kuitattu -hälytystilaan. Merkintä poistetaan Hälytysluettelo -kohdasta ja Hälytyskuvaikkunasta.

	Työnkulku	Näyttää valitun hälytyksen toimintasuunnitelman, jos sellainen on käytettävissä.
Ekstrat -valikkokomennot		
	Lisää suosikki	Tallentaa nykyisen Kuvaruutukuvion Näkymänä Suosikit-puu -kohtaan.
	Lisää kirjanmerkki	Avaa Lisää kirjanmerkki -valintaikkunan.
	Mykistä järjestelmä	Poistaa käytettävissä olevien Kuvaruutujen äänen sekä hälytysäänen käytöstä.
	Asetukset...	Avaa Asetukset -valintaikkunan.
	Palauta > Oletusasetukset	Palauttaa monitoriasetteluun, käyttöliittymän ja lisävarusteiden oletusasetukset. Huomautus: Tämä asetus huomioi kuvaikkunassa näytettävälle kuvaruuturiveille määritetyn enimmäismäärän. Kuvaruuturivien oletusmäärä palautetaan vain silloin, jos se ei ylitä määritettyä enimmäismäärää, joka on asetettu BVMS Configuration Clientissa parametrilla.
	Palauta > Edelliset asetukset	Palauttaa monitoriasetteluun, käyttöliittymän ja valintojen viimeksi ladatut asetukset. Huomautus: Tämä asetus huomioi kuvaikkunassa näytettävälle kuvaruuturiveille määritetyn enimmäismäärän. Kuvaruuturivien viimeksi ladattu määrä palautetaan vain silloin, jos se ei ylitä määritettyä enimmäismäärää, joka on asetettu BVMS Configuration Clientissa parametrilla.
Ohje -valikkokomennot		
	Näytä ohje	Avaa BVMS -järjestelmän käytönaikaisen ohjeen.
	Tietoja...	Avaa valintaikkunan, joka sisältää tietoja asennetusta järjestelmästä (kuten versionumeron).

20.9

Asetukset -valintaikkuna

Pääikkuna > **Ekstrat**-valikko > **Asetukset...**-komento

Voit määrittää parametreja Operator Client -järjestelmän käyttöä varten.

Viitata johonkin

- Videon näyttäminen pienellä kaistanleveydellä, sivu 102

20.9.1

Ohjaus-välilehti

Ohjaus -välilehti

Automaattisten jaksojen viiveaika [s]

Määritä, kuinka monen sekunnin ajan kamera näytetään Kuvaruudussa. Tämä aika koskee myös hälytysjaksoja.

PTZ-nopeuden säätö

Säädä PTZ-kameroiden ohjausnopeutta liukuohjainta liikuttamalla.

Pikatoiston kelausaika [s]

Määritä pikatoiston kelausaika sekunneissa.

Näytä valitun Kuvaruudun kameran sisältävä kartta

Voit määrittää valitussa Kuvaruudussa olevan kameran tarkentumaan automaattisesti. Kartta näkyy

Ohjaus-monitorin **Kartta**-ikkunassa. Jos valittua kameraa ei ole määritetty yhteenkään karttaan,

Kartta-ikkuna on tyhjä.

Esillä oleva kartta on ensimmäinen Loogisesta Puusta löydetty kartta laskettuna juurikohteesta, joka sisältää valitun kameran.

Jos valitussa Kuvaruudussa on käynnissä kamerajakso, **Kartta**-ikkunassa oleva kartta päivittyy jakson jokaisen kuvan myötä.

Käynnistä PTZ-tila, kun PTZ-kuvaruutu valitaan hiirellä

Valitse, jos haluat aktivoida PTZ-tilan automaattisesti IntuiKey -näppäimistöille seuraavissa tapauksissa:

- Kun käyttäjä napsauttaa Kuvaruudussa, jossa näkyy PTZ-kamera.
- Kun käyttäjä vetää PTZ-kameran Kuvaruutuun.

Ensisijainen VRM-toisto

Valitse haluamasi VRM-toisto.

20.9.2

Näyttö-välilehti

Näyttö -välilehti

Kuvaruutujen kuvasuhde

Valitse jokaisen monitorin Operator Client -järjestelmän Kuvaruuduille haluamasi kuvasuhde. Käytä HD-kameroille kuvasuhdetta 16:9. Tämä asetus ohittaa Configuration Client -järjestelmässä Operator Client -järjestelmän ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä määritetyn asetuksen.


Näytä looginen numero

Valitse, jos haluat näyttää kameran loogisen numeron Loogisessa Puussa.

IP-osoite näkyvässä tulostettaessa ja tallennettaessa

Kun valittu, loogisessa puussa olevien laitteiden IP-osoitteet ovat käytettävissä tulostetuissa tai tallennetuissa kuvissa.

Tekstitietojen sijainti

Valitse tekstitietoruudun sijaintiasetus, kun napsautat  -kuvaketta.

Suosi laitteistokiihdytystä

Operator Client -sovellukseen kirjautumisen jälkeen laitteistokiihdytys on käytössä oletusarvoisesti.

Voit poistaa laitteistokiihdytyksen käytöstä poistamalla valintaruudun valinnan.

Tämä asetus säilyy seuraavassa uudelleenkäynnistyksessä tai Operator Clientin uudelleenkirjautumisessa.

Näytä diagnostiikkatiedot Kuvaruuduissa (ota käyttöön uloskirjautumiseen saakka)

Valitse näyttääksesi vastaanottotavan Kuvaruudussa.

Vastaanottotapa näkyy kaikkien avoinna olevien Kuvaruutujen otsikkorivillä.

Tämä asetus ei säily seuraavassa uudelleenkäynnistyksessä tai Operator Clientin uudelleenkirjautumisessa.

Värillisen aikajanan käyttöönotto

Voit ottaa värillisen aikajanan käyttöön tallennuksissa tämän valinnan avulla. Kun värillinen aikajana on käytössä, hälytystallennus, hälytystä edeltävä tallennus ja liikkeen tallennus on merkitty eri väreillä.

Viitata johonkin

- Aikajana -ikkuna, sivu 154

20.9.3**Ääni-välilehti****Ääni -välilehti****Valitun Kuvaruudun äänentoisto**

Valitse, jos haluat aktivoida äänentoiston valitun Kuvaruudun videolle.

Monikanavainen äänentoisto

Valitse, jos haluat ottaa käyttöön kaikkien Kuvaruuduissa näkyvien videoiden samanaikaisen äänentoiston.

Äänenvoimakkuus:


Säädä hälytysäänten voimakkuutta liukuohjainta liikuttamalla.

Vuorosuuntainen

Valitse, jos haluat käyttää sisäpuhelintoiminnon vuorosuuntaista tilaa.

Täysi kaksisuuntaisuus

Valitse, jos haluat käyttää sisäpuhelintoiminnon kaksisuuntaista tilaa.

20.10**Looginen Puu -ikkuna**

Näyttää hierarkkisen rakenteen kaikista laitteista, joihin käyttäjäryhmälläsi on käyttöoikeus.

Jos olet kirjautunut Enterprise Management Server -hallintapalvelimeen, palvelimen nimi näkyy kameran nimen etuliitteenä.

Vain järjestelmänvalvoja voi luoda Configuration Client -ohjelman Loogisen Puun tai muuttaa sitä.

Voit vetää kohteen seuraaviin käyttöliittymän elementteihin:



- kamera, kartta, asiakirja Kuvaruutuun
- jokainen kohde **Suosikit-puu** -ikkunaan
- kartta **Kartta**-ikkunaan
- kamera **Monitorit**-ikkunaan

Viitata johonkin

- Kuvaruutujen järjestäminen ja koon muuttaminen, sivu 42
- Kameran näyttäminen Kuvaruudussa, sivu 39
- Kohteiden lisääminen Suosikit-puuhun, sivu 66

- Esiasetetun kamerajakson käynnistäminen, sivu 43
- Videon näyttäminen pienellä kaistanleveydellä, sivu 102

20.11 Suosikit-puu -ikkuna

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Voit lisätä jokaisen Loogisessa Puussa olevan kohteen Suosikit-puun näkymään ja luoda Loogiselle Puulle oman alijoukon. Voit milloin tahansa tarkastella näkymää sekä lisätä tai poistaa sen laitteita. Näkymän tallentaminen Suosikit-puuhun tallentaa seuraavat asetukset:

- Kameroiden tai muiden kohteiden määrittäminen Kuvaruutuihin
- Kuvaruutukuvio
- Digitaalisen zoomauksen nykyiset asetukset
- Kuvaosa
- Valittu tietovirta (käytettävissä vain live-tilassa)

Viitata johonkin


- Kohteiden lisääminen Suosikit-puuhun, sivu 66
- Näkymien luominen ja muokkaaminen, sivu 67

20.12 Kirjanmerkki-ikkuna

Pääikkuna >  > välilehti 
tai

Pääikkuna >  > välilehti 

Voit tallentaa suoratoiston tai tallennuksen ajankohdan kirjanmerkkiin. Kirjanmerkki tallentaa aloitus- ja lopetusajan, kyseisenä ajankohtana Kuvaikkunalle määritetyt kamerat ja koko Kuvaruutukuvion. On

mahdollista asettaa 0 sekunnin ajanjakso. Kirjanmerkit tallennetaan -ruutuun. Kirjanmerkin poistaminen ei vaikuta vastaaviin tallennuksiin. Kameroita ei voi lisätä tai poistaa kirjanmerkistä. Jos haluat muuttaa kirjanmerkkiä, lataa se, tee muutokset ja tallenna.

Jos tallennus poistetaan, vastaavaa kirjanmerkkiä ei synkronoida. Jos se on ladattu, näkyviin tulee musta Kuvaruutu.

Jos olet kirjautunut Enterprise Management Server -palvelimeen, kameran nimen etuliitteenä näkyy kameran Management Server -palvelimen nimi.


Huomautus: Lisää yhteen kirjanmerkkiin korkeintaan neljä kameraa, sillä muussa tapauksessa kirjanmerkin latauksen aikana voi esiintyä ongelmia.

Viitata johonkin

- Kirjanmerkin muokkaaminen, sivu 70
- Kirjanmerkin lataaminen, sivu 70

20.13 Kuvaikkuna

Pääikkuna



Näyttää eri määrän Kuvaruutuja. Vähimmäismäärä on 1 Kuvaruutu. Voit näyttää yhden kameran samanaikaisesti useissa Kuvaruuduissa.

Voit suorittaa seuraavat tehtävät (kaikki tehtävät eivät ole käytettävissä BVMS Export Player -ohjelmassa):

- Näytettävien Kuvaruutujen määrän muuttaminen.
- Kuvaruutujen joustava järjestäminen, Kuvaruutujen kuvion muuttaminen ja järjestyksen tallentaminen Näkymänä **Suosikit-puu**-kohtaan.
- Live- ja Toistotilaan vaihtaminen (myös hälytysnäyttöön, jos hälytyksiä on käytettävissä).
- Kaikkien äänilähteiden ottaminen käyttöön ja pois käytöstä (monikanavavirta täytyy olla määritettynä).
- Jakson käynnistäminen.
- Kuvaruudun työkalurivien ottaminen käyttöön ja pois käytöstä.
- Pikatoiston suorittaminen.
- Sisäpuhelin-toiminnon käyttäminen.

Viitata johonkin

- Kuvaruudun rivimäärän muuttaminen, sivu 41
- Kuvaruutujen järjestäminen ja koon muuttaminen, sivu 42

20.14

Kuvaruutu

Pääikkuna

BVMS Export Player tarjoaa vain rajoitetut ominaisuudet.

Voit näyttää:

- Reaaliaikaista videokuvaa mistä tahansa videolähteestä (vain Live-tila)
- Pikatoistovideota
- Tallennettua videota (vain Toistotila)
- Kartat

- Asiakirjoja (HTML-tiedostot)
- Tekstitiedot
- Tallennuslähde

Sininen reuna osoittaa, että Kuvaruutu on valittu esimerkiksi näyttämään kameran kuvaa.

Huomautus: Kuvaruudun työkalurivi näkyy vain, jos kuvaruutu on valittu.

Jos kirjautut Enterprise Management Server -palvelimeen, kuvaruudun työkalurivillä näkyy kameran nimi ja tämän kameran Management Server -palvelimen nimi etuliitteenä.

Kamerat näytetään kartalla kohdepisteinä. Voit aktivoida kameran kartalla joko kaksoisnapsauttamalla, pikavalikon kautta tai vetämällä ja pudottamalla kameran Kuvaruutuun.

Kun näytössä on PTZ-kamera, voit käyttää ikkunaan upotettuja hallintatoimintoja.

Saat kameran näkyviin seuraavassa vapaassa Kuvaruudussa kaksoisnapsauttamalla sitä Loogisessa Puussa.

Napsauta Kuvaruutua ja valitse **Ominaisuudet**. **Ominaisuudet**-ikkuna tulee näkyviin. Tässä ikkunassa on tietoja kamerasta.

Reaaliaikaisen Kuvaruudun työkalupalkissa oleva aikanäyttö näyttää aina näkyvissä olevan kameran paikallisen ajan. Toistokuvaruudun työkalupalkissa oleva aikanäyttö näyttää aina tallennetun videon ajan.





Viitata johonkin

- Käytetyt kuvakkeet, sivu 139
- Tekstitietojen näyttäminen, sivu 99




20.15

Hakukenttä

Hakukentän avulla voit etsiä kohteita Loogisesta Puusta, Suosikit-puusta ja kirjanmerkeistä.

1. Pääikkuna >  >  tai  tai  -välilehti > Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluttua juurisolmua tai kohdetta > Valitse **Puuhaku** Tai: Paina Ctrl + F -näppäinyhdistelmää Loogisen puun ikkunassa, Suosikit-puun ikkunassa tai Kirjanmerkit-ikkunassa.

Hakukenttä tulee näkyviin .

2. Kirjoita hakusanaksi kohteen näyttönimi.
Haku käynnistyy heti, kun tekstiä kirjoitetaan. Ensimmäinen hakuehto vastaava kohde merkitään.
Jos haku ehdolla ei löydy tuloksia, hakukentän taustaväri muuttuu.
3. Merkitse edellinen tai seuraava vastaava kohde valitsemalla  tai .
4. Sulje hakukenttä valitsemalla .

20.16

Viennit-ikkuna

Pääikkuna >  > välilehti 

Voit tuoda vietyjä videotietoja, näyttää niitä Kuvaruudussa, hakea niiden sisältä tiettyjä tietoja ja purkaa jälleen niiden latauksen.

Viitata johonkin

- Videotietojen vieminen, sivu 84

- [Viedyn videon lataaminen, sivu 90](#)

20.17 Kartta -ikkuna

Pääikkuna >  > vedä kartta välilehdestä  välilehteen 

tai

Pääikkuna >  > vedä kartta välilehdestä  välilehteen 

Näyttää kohdekartan. Ei voi näyttää videosisältöä eikä ole rajoitettu 4:3-suhteeseen. Jos karttaa ei voi näyttää kokonaan **Kartta**-ikkunassa, voit vetää karttaa. Näkyviin tulee erikoisosoitin.

Napsauta, jos haluat saada ohjeita vaihe vaiheelta:

- [Kohdekartan näyttäminen, sivu 60](#)

20.18 PTZ-ohjaus -ikkuna

Pääikkuna >  >  **PTZ-ohjaus**-välilehti



-ikkuna aktivoituu, kun PTZ-kamera tai ohjattava/kallistuva kamera näkyy valitussa Kuvaruudussa.

Voit ohjata kameraa valitussa Kuvaruudussa näkyvillä vastaavilla toiminnoilla.



Napsauta, jos haluat lähentää tai loitontaa digitaalisesti. Ohjaimet ovat aktiivisia, vaikka valittuna olisi jokin muu kuin PTZ-kamera.



Voit ohjata kameraa kaikkiin suuntiin napsauttamalla nuolta tai vetämällä ohjaussauvaa keskelle.



Napsauta, jos haluat lähentää kuvakulmaa (zoomauskulma) tai loitontaa kuvakulmaa (laajakulma).



Napsauta, jos haluat asettaa tarkennuksen lähelle tai kauas.



Napsauta, jos haluat sulkea tai avata iiriksen.

Esiasento:

Valitse asetus ja siirrä PTZ-ohjaus valmiiksi määritettyyn asentoon.



Tallenna PTZ-kameran nykyinen asento valittuun esiasentoasetukseen napsauttamalla.

AUX-komennot:

Suorita komento valitsemalla asetus.

20.19 Aikajana -ikkuna













Pääikkuna > > välilehti

Voit ohjata tallennettujen videoiden toistoa. Voit näyttää samanaikaisesti useita kameroita. Äänentoisto on mahdollista vain normaalilla videon toistonopeudella. Jos sinulla on oikeus näyttää tallennettuja videoita, voit myös kuunnella niihin liittyvää äänitallennetta. Jos valitset toisen aikavyöhykkeen, aikajana muuttuu vastaavasti. Voit selata tallennettuja videoita. Kaikkien näytettävien kuvaruutujen toisto on synkronoitu. Voit löytää hakemasi kohteet tarkasti useita eri ominaisuuksia käyttämällä. Tallenteiden aikajana Operator Client- ja BVMS Export Player -sovelluksissa näyttää seuraavat tiedot värin tai varjostuksen avulla:

Tallennus	Väri
Jatkuva tallennus	
Tallennushäviö / ei tallennusta	
Suojattu tallennus	Tummanharmaat vinoviivat alkuperäisvärillä (esimerkki:)
Rajoitettu tallennus	Tummanharmaat vinoviivat alkuperäisvärillä (esimerkki:)
Ääni	
Tietoja ei ole vielä ladattu	
Hakutulos	
Hälytystallennus	
Hälytystä edeltävä tallennus	
Liiketunnistuksen tallennus	

Jos haluat saada värillisen aikajanan hälytyksen, esihälytyksen ja liiketallennuksen näyttöön, ota värillinen aikajana käyttöön **Näyttö**-välilehdellä. Katso luku [Näyttö-välilehti, sivu 148](#).

	Säädä näytettävien kameroiden toistonopeutta liukuohjainta liikuttamalla.
	Ohjaa näytettävien kameroiden toistoa säätimien avulla. Vasemmalta oikealle: <ul style="list-style-type: none"> – Siirtyminen vanhimpaan tallenteeseen – Yksi ruutu taaksepäin, kuvatyypillä ei ole väliä – Toisto taaksepäin, voit muuttaa toistonopeutta liikusäätimellä – Toiston keskeytys tai toisto taaksepäin – Toisto, voit muuttaa toistonopeutta liikusäätimellä – Yksi ruutu eteenpäin, kuvatyypillä ei ole väliä – Siirtyminen uusimpaan tallenteeseen

	Anna aika hiusviivan nopealle kohdistukselle aikajanalla.
	Valitse siirtyäksesi kellonaikaan nyt.
	Napsauta valitaksesi hakutyyppi.
	Näyttää valitun hakutyyppin, esimerkiksi Video tapahtumien haulla .
	Napsauta siirtyäksesi edelliseen hakutulokseen.
	Napsauta siirtyäksesi seuraavaan hakutulokseen.
	Napsauta poistaaksesi kaikki hakutulokset.
	Napsauta, jos haluat avata Vie video -valintaikkunan.
	Näyttää kaikki kuvaikkunassa näkyvät kamerat. Jos kirjaudut Enterprise Management Server -palvelimeen, kameran nimen etuliitteenä näkyy tämän kameran Management Server -palvelimen nimi.
	Näyttää kameraluettelossa olevien kameroiden aikajanat. Voit käyttää videoiden toistoa varten nopeaa ajankohdistusta.

Viitata johonkin

- Toistonopeuden muuttaminen, sivu 79
- Aikajanin käyttäminen, sivu 78
- Lokimerkintöjen etsiminen, sivu 95
- Videotietojen vieminen, sivu 84
- Videotietojen aitouden vahvistaminen, sivu 82
- Videon suojaus tai suojauksen poistaminen, sivu 80
- Videon rajoittaminen tai rajoituksen poistaminen, sivu 79
- Videotietojen poistaminen, sivu 81
- Viedyn videon lataaminen, sivu 90

21 Pikanäppäimet

Tässä osassa on luettelo amerikkalaisella näppäimistöllä käytettävistä pikanäppäimistä. + ilmaisee, että näppäimiä on painettava samanaikaisesti (esimerkiksi Ctrl+z tarkoittaa, että samaan aikaan painetaan Ctrl-näppäintä ja z-näppäintä).

Tulostettava Acrobat-tiedosto on CD-asennuslevyllä. Tämän tiedoston nimi on keyboard_layout_en.pdf.

21.1 Yleiset valinnat

Toiminto	Pikavalintanäppäin
Käytönaikaisen ohjeen avaaminen	F1
Uudelleennimeäminen (esimerkiksi suosikeissa)	F2

21.2 Toisto-ohjaimet

Toiminto	Pikavalintanäppäin
Toisto/keskeytys	Välilyönti
Edellinen kuva	,
Seuraava kuva	.
Suunnan valinta: eteenpäin	Enter
Suunnan valinta: taaksepäin	Askelpalautin
Siirtyminen vanhimpaan tallenteeseen	Koti
Siirtyminen uusimpaan tallenteeseen	Loppu
Toistonopeuden lisääminen	Page Up
Toistonopeuden vähentäminen	Page Down

21.3 Kuvaikkunan ohjaimet

Seuraavat pikanäppäimet ovat käytettävissä vain Kuvaikkunassa.

Toiminto	Pikavalintanäppäin
Valitun Kuvaruudun siirtäminen	Nuolipainikkeet
Sulje Kuvaruutu	Delete
Kaikkien Kuvaruutujen sulkeminen	Ctrl + Delete
Kuvaruuturivien määrän vähentäminen	F7
Kuvaruuturivien määrän lisääminen	F8*
Kuvaruutujen palkkien näyttäminen/ piilottaminen	F9
* Huomautus: Kuvaruuturivejä voidaan tuoda näkyviin enintään määritetty enimmäismäärä, joka asetetaan parametrilla BVMS Configuration Client -sovelluksessa.	

22

Vianmääritys

Tämä luku sisältää tietoja tunnettujen ongelmien ratkaisusta käyttämällä BVMSOperator ClientBVMS Export Player -sovellusta.

Äänikortin tallennuksen hallinnan asetuksiin liittyvät ongelmat

Aihe	Syy	Ratkaisu
Ääni kiertää käytettäessä mikrofonia sisäpuhelintoiminnossa.	Valitse äänikortin tallennuksen hallinnassa ainoastaan mikrofoni. Älä valitse Stereo Mix -asetusta (tai mitään muuta). Operator Client tarkistaa määrittystiedoston käynnistyksen aikana ja muuttaa tallennusten hallinnan asetuksia sen mukaisesti. Määrittystiedosto sisältää oletusmäärityksen, joka ei ehkä vastaa järjestelmäsi kokoonpanoa. Tämä asetus palautetaan aina Operator Client -työaseman käynnistyksen yhteydessä.	Muuta Operator Client -työaseman määrittystiedostossa asetukseksi mikrofoni.

22.1

Yhteyden muodostaminen uudelleen IntuiKey-näppäimistöön

1. Kytke kaapeli uudestaan tai odota, kunnes työasema on jälleen online-tilassa. Off Line -viesti poistuu näytöstä.
2. Siirry Terminal -järjestelmään painamalla BVMS-painiketta.

