

Bosch Video Management System 5.5.5

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Integração de dispositivos de CCTV e de painéis de intrusão UL da Bosch líderes no setor
- ▶ Maior proteção para garantir uma operação contínua
- ▶ Tratamento de alarmes superior com prioridades de alarme e possibilidade de seleção de distribuição por grupos de utilizadores
- ▶ Intelligent Video Analytics (IVA) na origem e pesquisa forense
- ▶ Suporte de câmaras de terceiros através de RTSP, HTTP, JPEG, ONVIF Profile S

O Bosch Video Management System consiste numa solução única de segurança de vídeo IP dirigida às empresas, que proporciona uma gestão incomparável de vídeo, áudio e dados digitais em qualquer rede IP. Fornece o melhor VMS para utilizar com dispositivos de CCTV da Bosch, otimizando as capacidades exclusivas das câmaras e soluções de gravação Bosch. No entanto, oferece interfaces e normas para integrar outros sistemas e fabricantes.

O sistema está equipado com uma protecção integrada exclusiva.

Mantém as operações em funcionamento ainda que ambos os Servidores de Gestão e Gravação falhem. A Análise de vídeo inteligente de vanguarda e a tecnologia de gravação imbatível, que gere até 2000 câmaras com um único servidor, reduzem significativamente o custo total de manutenção. O Bosch Video Management System proporciona-lhe um sistema com uma configuração muito flexível:

- Professional: sistema para uma única instalação 1 a 2000 câmaras prontas a utilizar. Apenas este sistema suporta conectividade BIS-BVMS.
- Enterprise System: preparado para requisitos em múltiplas instalações de metro, aeroporto e outras grandes instalações industriais.

Suporta a monitorização controlada em diversas pessoas jurídicas. Monitoriza até 10.000 câmaras em 10 subsistemas por grupo de utilizadores, resultando em 200.000 câmaras no total.

Até 30 subsistemas por grupo de utilizadores para <100 câmaras por subsistema, permitindo a cada operador aceder até 30 computadores do Management Server em simultâneo.

O Bosch Video Management System é instalado num sistema operativo Microsoft Windows. Recomendamos a utilização de estações de trabalho e servidores da Bosch. Estes são totalmente testados e otimizados para o Bosch Video Management System. Além dos termos e condições de venda padrão da Bosch ST, o Bosch Software Maintenance Agreement (SMA - Contrato de Manutenção de Software) é uma boa opção para manter o seu VMS sempre actualizado. Pode ser encontrado no catálogo de produtos CCTV online.

Generalidades (sistema)

Componentes de software

- O software Management Server permite a gestão, a monitorização e o controlo de todo o sistema. Um único Management Server gere até 2000 câmaras/codificadores.

- Enterprise Management Server, permite o acesso a vários Management Servers
- Video Recording Manager (VRM), permite a gestão de gravação e reprodução de vídeo, áudio e dados. Um único VRM gere até 2000 câmaras/codificadores.
- O software Configuration Client proporciona a interface do utilizador de fácil utilização para configuração e gestão do sistema.
- O software Config Wizard facilita a configuração rápida e fácil de um pequeno sistema de gravação ao utilizar a Aplicação Bosch VMS.
- Aplicação Bosch VMS: o DIVAR IP 3000/7000 é uma solução tudo-em-um simples e fiável para gravação, visualização e gestão em sistemas de vigilância em rede até 32 canais com licenças prévias.
- O software Operator Client proporciona a interface do utilizador ergonómica e intuitiva para monitorização e operação do sistema.
- O Mobile Video Service, fornece um serviço de transcodificação. Transcodifica o fluxo de vídeo gravado e em directo a partir de uma câmara configurada de acordo com a largura de banda de rede disponível. Este serviço permite aos clientes de vídeo visualizar imagens de alta qualidade através de uma largura de banda baixa.
- Aplicação Móvel (iPhone ou iPad): aceda remotamente a vídeos em directo e gravados no modo de vista única ou quad. Alerta e partilhe vídeos em directo a partir da câmara móvel com outro pessoal de segurança através de um único clique. Aplicação disponível na AppStore.
- Web Client: aceda remotamente a vídeos em directo e gravados no modo de vista única ou quad. Pesquise dados de texto e accione a exportação de vídeos no Management Server.
- Bosch Video Streaming Gateway: câmaras Bosch, câmaras ONVIF, câmaras JPEG, codificadores RTSP.

O Video Recording Manager (VRM) da Bosch proporciona uma solução de gravador de vídeo em rede de sistema distribuído, eliminando a necessidade de NVRs dedicados.

A utilização de várias estações de trabalho de cliente oferece uma grande expansibilidade.

Funções

Protecção integrada

- Um cliente offline garante a operação contínua para transmissão em directo, reprodução e exportação enquanto o Management Server estiver desligado.

Video Recording Manager (VRM)

O VRM proporciona distribuição de carga e reserva para o Sistema de Armazenamento iSCSI, tornando mais fácil adicionar Sistemas de Armazenamento iSCSI adicionais posteriormente. O VRM introduz o conceito de uma camada de virtualização do armazenamento. Esta camada de abstracção permite ao VRM gerir todos os conjuntos de discos individuais de todo o sistema como vários conjuntos de armazenamento "virtual", que são atribuídos de forma inteligente conforme for necessário.

Um conjunto de armazenamento é um contentor para um ou mais sistemas de armazenamento iSCSI que partilham as mesmas propriedades de distribuição de carga.

Gravação dupla/de reserva:

- Um VRM primário gere a gravação normal das câmaras do seu sistema. Utilize um VRM secundário para obter a gravação dupla das suas câmaras. A gravação dupla permite gravar dados de vídeo da mesma câmara para locais diferentes. Um VRM Secundário pode gerir a gravação secundária de vários VRM Primários. Um VRM de Reserva é utilizado para continuar a gravação de um VRM Primário em falha ou de um computador com um VRM Secundário em falha.

Além disso, o Bosch VMS suporta Reprodução e Transmissão em Directo dos seguintes motores de gravação:

- Série DIVAR IP, Armazenamento Local, Gravação iSCSI directa; Estação de gravação Bosch (BRS), Video Streaming Gateway (VSG).

Para as finalidades já existentes, são suportados os seguintes motores de gravação: DVR, DiBos, VIDOS (apenas em directo).

Câmaras

- Suporta câmaras UHD e panorâmicas da Bosch, codificadores MPEG-4 e H.264, câmaras IP MPEG-4 e H.264 e câmaras AutoDome IP em formato SD e HD
 - Resoluções HD suportadas: 720p e 1080p, 5, 8 e 12 megapíxeis
 - Intelligent Video Analytics (IVA) e Pesquisa Forense
 - Automated Network Replenishment (ANR)
 - Áreas de interesse
 - Intelligent Tracking
 - Definições de qualidade adaptadas a cada tipo de câmara.
- Consulte as folhas de dados das câmaras para obter mais detalhes.
- Suporte de câmaras de outros fornecedores através de RTSP, JPEG ou ONVIF Profile S. A lista das câmaras de outros fornecedores suportadas está publicada no site do Bosch Integration Partner Program.

Implementação

- Actualizações do Operator Client e Configuration Client implementadas automaticamente a partir do Management Server
- Implementação de correcção com um só clique
- Nova Configuração: o Internet Information Service é configurado automaticamente para utilizar com o Mobile Video Service. Introduza o número pretendido de instâncias VSG e execute uma instalação de actualização com apenas alguns cliques.

Configuração

- Ligação de uma câmara genérica
O Bosch VMS recupera os valores de funções atualmente conhecidas na ligação para câmaras/codificadores IP da Bosch. Desta forma, não é necessário atualizar para a nova versão do Bosch VMS para ligar novos modelos de câmara no futuro. Válido para o firmware 5.70 ou posterior

- Análise automática de dispositivos IP
- Endereçamento IP automático de dispositivos IP
- Árvore lógica configurável
- Estados do dispositivo indicados por ícones, incluindo perda de ligação à rede, perda de vídeo e orientação errada da câmara
- Atualizações de firmware por batch para dispositivos IP

Programação

- Até 10 agendas de gravação com feriados e dias de excepção
- Agendas de tarefas com feriados, dias de excepção e suporte para tarefas recorrentes
- Definições por câmara para tempos de gravação mínimos e máximos
- Definições de qualidade e velocidade de fotogramas, por agenda de gravação e por câmara, para gravação em directo, gravação normal, gravação de movimentos e gravação de alarmes

Processamento de eventos

- Eventos complexos (combinação de eventos com lógica booleana)
- Duplicação de eventos permitindo uma gestão separada
- Atribuição de eventos a grupos de utilizadores
- Registo de eventos em função da agenda
- Invocação de scripts de comando acionados por evento e em função da agenda
- 4 eventos configuráveis pelo utilizador (podem ser acionados através do comando de menu)
- Mapeamento de eventos ONVIF para eventos Bosch VMS. Os eventos ONVIF podem, em seguida, acionar alarmes e a gravação do Bosch VMS.

Configuração de alarmes

- Geração de alarmes em função da agenda
- Os alarmes podem accionar a gravação em modo de alarme para quaisquer câmaras.
- É possível definir 100 prioridades de alarme.
- A ocorrência de dados de texto pode acionar a gravação de alarmes.

Sequências

- Sequências de câmaras pré-configuradas com 25 câmaras, cada uma até 100 passos com tempos de pausa individuais.
- "Sequências Automáticas" criadas por uma selecção múltipla e através da função "arrastar e largar" para painéis de imagens.

Gestão de utilizadores

- Compatível com LDAP para integração com sistemas de gestão de utilizadores, tais como o Microsoft Active Directory
- Acesso a recursos do sistema controlados individualmente por grupo de utilizadores
- Árvore lógica personalizada por grupo de utilizadores – os utilizadores só veem os dispositivos aos quais têm acesso
- Direitos do grupo de utilizadores para proteger, eliminar, exportar e imprimir vídeo
- Direitos do grupo de utilizadores para acesso ao diário

- Atribuição de prioridades por grupo de utilizadores para comandos PTZ e acesso a câmaras Allegiant
- Privilégios individuais por câmara que podem ser atribuídos por grupo de utilizadores para acesso em directo, reprodução, áudio, apresentação de dados de texto, controlo PTZ
- Início de sessão com autorização dupla – privilégios e prioridades especiais concedidos quando dois utilizadores iniciam sessão em simultâneo

Operação com eficácia

O Bosch VMS dá especial ênfase à operação com eficácia, que consiste em várias disciplinas:

Equipamento:

- As estações de trabalho estão protegidas por um fim de sessão por inatividade na ausência do operador.
- Cada estação de trabalho suporta até 4 monitores de PC. Além disso, pode ser utilizado um número arbitrário de painéis de monitores Bosch ou um painel de monitores Barco (Transform N-series).
- Teclado suportado KBD Universal XF, ligado à estação de trabalho através de interface USB
- O teclado KBD Universal XF suporta o Enterprise System (selecione o Management Server pretendido)
- Teclado IntuiKey da Bosch suportado, ligado a uma estação de trabalho ou a um descodificador IP
- O teclado IntuiKey da Bosch suporta o Enterprise System (selecione o Management Server pretendido)

Operação intuitiva:

- Uma janela de imagens (patente pendente) única e flexível permite qualquer combinação de esquemas e tamanhos de janelas de vídeo sem a necessidade de esquemas pré-configurados
- Qualquer painel de imagens em directo pode ser comutado para reprodução instantânea (não é válido para fluxos transcodificados)
- Múltiplos painéis de imagens de reprodução instantânea
- Os painéis de imagens podem apresentar vídeo em directo, vídeo de reprodução instantânea, documentos de texto, mapas ou páginas de Internet
- Seleção de câmara por meio de duplo clique ou através da função "arrastar e largar" a partir de mapas das instalações, da árvore lógica ou da árvore dos favoritos
- Os descodificadores podem ser organizados em painéis de monitores a partir de painéis de monitores do cliente operador que podem ser controlados sem ligação ao Management Server
- Controlo de monitores analógicos ligados a descodificadores através da função "arrastar e largar"

Vigilância eficiente:

- Árvore dos favoritos configurável individualmente por utilizador
- Chame os Favoritos com um clique. Inclua vistas completas com esquemas de painéis de imagens e atribuições de câmaras
- O seguimento inteligente permite que a câmara ajude o operador seguindo um objeto selecionado de forma automática ou manual (câmara PTZ ou câmaras fixas).

- Mapas das instalações com zoom, ligações, dispositivos, sequências e scripts de comando fornecem uma excelente visão geral
- Posicionamento automático de uma câmara num mapa quando esta câmara está selecionada
- Duas opções de áudio – só o canal selecionado ou vários canais em simultâneo
- Funcionalidade de intercomunicador áudio
- Quando funcionar a partir de um acesso remoto, o operador pode obter a reprodução e transmissão em direto através de baixa largura de banda, utilizando vídeo transcodificado ou TCP para uma ligação fiável (Modo em direto). Utilizando a área de interesse poupa a largura de banda na rede quando aumenta o zoom de uma secção da imagem da câmara.

Resposta eficiente:

- O IVA é um sistema avançado de análise de vídeo inteligente que deteta, segue e analisa de forma fiável os objetos em movimento, ao mesmo tempo que elimina falsos alarmes originados por elementos na imagem que induzem em erro.
- Limite de prioridade definido para cada grupo de operadores para gestão de escalonamento
- Sobreposição automática seletiva em caso de alarme
- Alarmes apresentados numa janela de alarmes separada
- Até 5 painéis de imagens por alarme com vídeo em direto ou reprodução de vídeo, mapas das instalações, documentos ou páginas de Internet apresentados numa "fila de alarmes", com os alarmes mais prioritários em cima
- Ficheiro de áudio por alarme
- Sequência com instruções e comentários do utilizador, cujo surgimento poderá ser forçado a aparecer antes de limpar
- Notificação por e-mail ou SMS em caso de alarme
- Visualização de alarmes no painel de monitores
- Opções para limpar automaticamente o alarme em função do estado ou do tempo

Investigação eficiente:

- A pesquisa forense permite a utilização dos algoritmos da Intelligent Video Analysis (IVA) nos vídeos gravados
- A pesquisa de movimentos nas gravações permite a localização fácil de alterações em áreas selecionadas
- A sofisticada linha cronológica multicâmaras permite uma pesquisa gráfica e simples dos vídeos gravados
- Marcadores no Modo em direto e de reprodução para uma fácil investigação e exportação de gravações
- Os cliques selecionados podem ser exportados para DVD, unidades de rede ou cartões de memória USB, através de apenas alguns cliques com o botão do rato
- O operador pode procurar dados de texto para encontrar rapidamente as gravações correspondentes.
- Os dados de texto são fornecidos por sistemas como leitores de cartões foyer, caixas automáticas, ponto de venda, estações de serviço ou reconhecimento automático de matrículas.
Os dados de texto contêm dados de texto de

transações, como números de conta e números de identificação bancária. Os dados de texto são armazenados no diário, assim como nas gravações.

Monitorização do sistema

- Monitorização do estado do sistema, incluindo câmaras Bosch, computadores e software.
- Equipamento de rede e mais dispositivos de outros fabricantes monitorizados com SNMP.
- monitorização SNMP no computador do Management Server fornece informações de monitorização a outros Sistemas de Gestão.

Personalização e interface

- O Server SDK controla e monitoriza o Bosch VMSManagement Server através de scripts e aplicações externas.
- O Client SDK controla e monitoriza o Bosch VMSOperator Client através de aplicações externas e scripts (parte da configuração do servidor relacionado).
- O Client Enterprise SDK controla e monitoriza o Bosch VMSOperator Client de um Enterprise System por aplicações externas.
- O Cameo SDK integra facilmente o conteúdo do painel de imagens do Bosch VMS em clientes de gestão de informações de segurança física (PSIM, Physical Security Information Management) de outros fabricantes e noutros sistemas de gestão. Para cada instância do Cameo SDK, necessita de uma licença de estação de trabalho.
- Os scripts de comando personalizados podem controlar todas as funcionalidades do sistema.
- Potente editor de scripts de comando integrado suporta C# e Visual Basic .Net.
- O software externo pode acionar eventos e enviar dados de texto através de entradas virtuais.
- Qualquer linguagem de programação .Net (por exemplo, C#) pode ser utilizada como interface das funcionalidades do Bosch VMS.
- Outros sistemas podem controlar uma matriz virtual com comandos CCL Allegiant que podem ser enviados através de RS232.
- Compatível com módulos de entrada/saída digitais Advantech da série ADAM-6000.
- Compatível com o Bosch Building Integration System.
- Compatível com painéis de intrusão UL da Bosch.

Peças incluídas

- O Bosch VMS é fornecido eletronicamente via download através da Configuração incluída no Catálogo de produtos.
- A Configuração contém os seguintes itens:
 - O programa de instalação que permite a instalação seletiva de todos os componentes (Management Server, Video Recording Manager, Configuration Client, Operator Client, Video Streaming Gateway, Mobile Video Service, Bosch VMS SDK e Cameo SDK) em todos os idiomas suportados
 - O Manual de Configuração (em formato PDF) em todos os idiomas suportados (exceto árabe)

- O Manual de Operação (em formato PDF) em todos os idiomas suportados (exceto árabe)
- O Guia de Instalação Rápida (em formato PDF) em inglês, francês, alemão, chinês simplificado e espanhol

As licenças são fornecidas como licenças eletrônicas por e-mail.

Especificações Técnicas

Especificações do sistema

Número máximo de estações de trabalho a visualizar simultaneamente a mesma câmara	Multicast: 100 Unicast: 5
Idiomas suportados da GUI	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, húngaro, japonês, checo, dinamarquês, finlandês, grego, norueguês, polaco, sueco, tailandês, turco, coreano e árabe

O software antivírus não deverá efetuar uma análise completa. O desempenho poderá diminuir, dependendo da configuração.

Tempo de reação ao evento	<1 segundo, presumindo uma largura de banda de rede suficiente
Tempo de reação do alarme (incluindo 1 painel de imagens em direto, 1 painel de imagens de reprodução instantânea e 1 painel de imagens do mapa):	Máximo de 2 segundos, considerando uma largura de banda de rede suficiente
Dados de texto	Restrições para dados de texto escritos no diário (isto aplica-se se a entrada for armazenada apenas no diário, não nas gravações): 10 * entrada virtual (VI) com comprimento 300 = 3000 caracteres: 109 itens/seg. (média) 10 * campo de dados da entrada virtual com comprimento 800 = 8000 caracteres: 22 itens/seg. (média) 10 * campo de dados da entrada virtual com comprimento 30 = 300 caracteres: 500 itens/seg. (média) (item = evento de entrada de dados) Restrições para dados de texto escritos nas gravações: o Bosch VMS só pode processar até 3200 bytes (corresponde a cerca de 3200 caracteres em inglês em Unicode) por evento.

Requisitos de largura de banda para LAN	Mín. de 1 Gbps para ligações entre: Operator Client e Management Server Operator Client e VRM/DiBos Management Server e NVR/VRM/DiBos
Requisitos de largura de banda para acesso remoto	>= 300 kbps
Transcodificador de hardware	O transcodificador de hardware VIP-XTCXF-INT ou VJT-XTCXF tem de ser configurado no VRM. Consulte a documentação do VRM. A transcodificação de hardware é aplicável apenas a câmaras BVIP ligadas ao VRM. A transcodificação de fluxos em direto não requer que a respetiva câmara esteja a gravar.
Portas abertas necessárias	Consulte a Ajuda Online ou o Manual para obter informações sobre o Configuration Client, nomeadamente, o capítulo sobre as portas utilizadas.

Especificações do Management Server

Número máximo de eventos suportados	Para o servidor de desempenho superior: 500 eventos com diário 1000 eventos sem diário 5000 eventos em picos com diário
Logbook	Suportado por SQL Server 2008 R2 SP1 Express (versão de 64 bits) Tamanho do diário de 4 GB

<p>Redundância do Management Server (VMware)</p>	<p>Disponível com VMware HA. Contacte um engenheiro de projeto da Bosch para obter informações sobre soluções de redundância.</p> <p>São utilizadas as seguintes versões de software:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESXi Server 5.1.0 U1 compilação 1065491 • vCenter Server 5.1.0 U1 compilação 1064983 <p>Hardware necessário</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 DL380p Gen8 Management Server com 8 GB de RAM e 1 NIC DE 4 portas (um DLxxx para cada servidor ESXi) • 1 DL380p Gen8 Management Server com 8 GB de RAM (para computador de controlo com monitorização) Não é necessário se o computador de controlo estiver instalado no servidor ESXi como máquina virtual. Nota: para configuração, só é necessária uma estação de trabalho. • 1 Bosch DSA E-Series <p>Para utilizar com o VMware tem de instalar o firmware NetApp predefinido num dispositivo DSA E-Series. O firmware e o manual estão disponíveis no catálogo de produtos do Bosch VMS (software e suporte).</p> <p>Licenças VMware/licenças Windows necessárias</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 VCS-FND-C VMware vCenter Server 5 Foundation para vSphere até no máx. 3 anfitriões. SNS necessário. • 1 VCS-FND-G-SSS-C Suporte Básico/ Subscrição para vCenter Server 5 Foundation para vSphere durante 1 ano. • 2 VS4-ADV-C VMware vSphere 5 Advanced para 1 processador (máx. 12 condutores por processador). SNS necessário. Incluído: vShield Zones, recuperação de dados, tolerância a falhas, adição instantânea, vMotion, aprovisionamento dinâmico, alta 	<p>disponibilidade, gestor de atualizações, VCB/APIs de armazenamento, agente VC, vSMP tetradirecional, VMware ESXi ou VMware ESX, 12 condutores físicos/CPU, 256 GB de memória física</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 VS4-ADV-G-SSS-C suporte/subscrição básica para VMware vSphere. Avançado para 1 processador durante 1 ano. <p>Se for utilizado hardware atual, devem ser ainda encomendadas as seguintes licenças:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 licença do Windows para: Windows Server 2008 R2 (64 Bits) para computador de controlo e servidor ESXi. • 3 licenças para 2ª CPU
<p>Recuperação de desastres do Management Server (réplica Hyper-V)</p>	<p>Hyper-V da Microsoft; Requisito de SO: Windows Server 2012 SR2 (64 bits)</p> <p>Requisitos mínimos de hardware: 2 PCs HP ProLiant DL380 com 16 GB de RAM e 1 NIC de 4 portas, disco rígido de 200 GB</p>	<p>Hyper-V da Microsoft; Requisito de SO: Windows Server 2012 SR2 (64 bits) com controlador de domínio para HA</p> <p>Requisitos mínimos de hardware: 2 PCs HP ProLiant DL380 com 16 GB de RAM e 1 NIC de 4 portas</p> <p>Armazenamento partilhado para HA: Testado com NetApp DSA E-Series 2600 com 2 controladores</p>
<p>Alta disponibilidade do Management Server (cluster de ativação pós-falha Hyper-V)</p>	<p>Hyper-V da Microsoft; Requisito de SO: Windows Server 2012 SR2 (64 bits) com controlador de domínio para HA</p> <p>Requisitos mínimos de hardware: 2 PCs HP ProLiant DL380 com 16 GB de RAM e 1 NIC de 4 portas</p> <p>Armazenamento partilhado para HA: Testado com NetApp DSA E-Series 2600 com 2 controladores</p>	<p>Hyper-V da Microsoft; Requisito de SO: Windows Server 2012 SR2 (64 bits) com controlador de domínio para HA</p> <p>Requisitos mínimos de hardware: 2 PCs HP ProLiant DL380 com 16 GB de RAM e 1 NIC de 4 portas</p> <p>Armazenamento partilhado para HA: Testado com NetApp DSA E-Series 2600 com 2 controladores</p>
<p>Número máximo de agendas de tarefas</p>	<p>200</p>	<p>200</p>
<p>Especificações do VRM</p>		
<p>Versão</p>	<p>3.0</p> <p>As versões anteriores não são suportadas.</p> <p>Atenção que o Bosch VMS não é compatível com VRM 3.10!</p>	<p>3.0</p> <p>As versões anteriores não são suportadas.</p> <p>Atenção que o Bosch VMS não é compatível com VRM 3.10!</p>
<p>Número máximo de servidores VRM por Management Server</p>	<p>125 (máximo de 2000 câmaras no total)</p>	<p>125 (máximo de 2000 câmaras no total)</p>

Taxa de dados máxima por iSCSI	Contacte um engenheiro de projecto da Bosch para obter informações sobre soluções de armazenamento iSCSI.
Número máx. de sessões de reprodução	64

Requisitos mínimos do PC da estação de trabalho do cliente

Sistema operativo	Windows 7 Professional ou Ultimate SP1 (64 bits) Windows 8.1 (64 bits, não Windows 8.0!)
CPU	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (até 3,9 GHz)
RAM	Mínimo de 8 GB
Espaço livre em disco	Mínimo de 3 GB para sistemas numa única instalação Mínimo de 5 GB para sistemas empresariais Recomenda-se um mínimo de 15% de espaço livre em disco.
Placa de rede	1000Base-T
Resolução do ecrã	É recomendada a resolução mínima por monitor de 1024x768 1280x1024 ou superior
Placas gráficas recomendadas	MHW-AWGC-K2200 MHW-AWGC-K620 MHW-AWGC-K4200 MHW-AWGC-K5200 AMD FirePro W5100

Especificações máximas das placas gráficas

Estão disponíveis informações detalhadas sobre o número máximo de painéis de imagens e a carga da CPU para várias estações de trabalho ou servidores e placas gráficas no Guia de aplicação "Display performance indication".

Requisitos mínimos do PC do Management Server, Mobile Video Service e Configuration Client

Sistema operativo	Windows 2012 Server R2 (64 bits) ou Windows 2008 Server R2 SP1 (64 bits) (necessário para > 500 câmaras Windows 8.1 (64 bits) Windows 7 Professional ou Ultimate SP1 (64 bits) necessário para o Management Server, Configuration Client e Operator Client no mesmo computador, e um máximo de 500 câmaras IP/codificadores
CPU	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (até 3,9 GHz)

RAM	Mínimo de 8 GB
Espaço livre em disco	Mínimo de 15 GB Recomenda-se um mínimo de 15% de espaço livre em disco.
Placa de rede	1000Base-T
Resolução do ecrã	1280 x 1024

Requisitos mínimos do PC para servidor VRM

Sistema operativo	Windows 7 Ultimate SP1, Professional Edition SP1 (64 bits) Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition (64 bits) Windows Storage Server 2008 SP1, Standard Edition (64 bits)
CPU	Processador Six-Core Intel Xeon E5-2620 (2,0 GHz, 6 condutores, 15 MB, 95 W)
RAM	Mínimo de 4 GB
Espaço livre em disco	500 MB Recomenda-se um mínimo de 15% de espaço livre em disco.
Placa de rede	1000Base-T
Resolução do ecrã	1024x768 ou superior

Requisitos de cliente móvel/Web Client

Ligação à App Store	www.boschsecurity.com/MobileVideoService
Número máximo de instâncias do Mobile Video Service por Management Server	5
Número de ligações em simultâneo por Mobile Video Service (1 dispositivo móvel consome uma ligação, enquanto cada fluxo consome uma outra ligação)	até 20
Câmaras suportadas	Câmaras IP que suportam H.264 ou H.263 e são controladas pelo Bosch VMS (não controladas por VIDOS) Câmaras ONVIF Câmaras BRS/DiBos/DVR
Versão iOS para iPhone/iPad	7.1 / 8.1
Versão de hardware para iPad	iPad, iPad 2, iPad de 3.ª geração
Versão de hardware para iPhone	iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5C
Browser (Web Client)	Internet Explorer 11.0.9600, Firefox 37.02, Chrome 42.0.2311

Compatibilidade de dispositivos

Painéis de intrusão da Bosch	Painéis GV4: D9412GV4 (requer a atualização do firmware v2.x para suportar o Modo 2) D7412GV4 (requer a atualização do firmware v2.x para suportar o Modo 2) B-Series US1B: B5512 B4512 B3512 B-Series US1A: B9512G B8512G
Painel de monitores Barco Transform A Series	RCPPlusAgent.exe 2.0.6.12 Barco para painel de monitores Barco
Painel de monitores Barco Transform N Series	Barco RCPPlus-Agent 0.9.0.3
Comutador matricial analógico	Série Bosch Allegiant, firmware 8.75 ou posterior e Master Control Software, versão 2.94
Bridge POS/ATM Bosch	Versão 1.10.00.12(63029)/2010-9-10
Teclado CCTV	Teclado KBD Universal XF (teclado USB) Teclado Bosch IntuiKey, versão de firmware 1.96
E/S digital	E/S digital Advantech ADAM-6050, ADAM-6052, ADAM-6060, ADAM-6066
Gravador de vídeo digital	DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, série 700 (no máximo, 15 DVRs por Management Server) Bosch Recording Station 8.10, 8.11 DiBos, versão de firmware 8.7 Máximo de 100 BRS/gravadores DiBos por Management Server
USB para adaptador de série	Cabo para adaptador de série Belkin F5U103vea
Ethernet para adaptador de série	Control DeviceMaster RTS 4-Port
Dispositivos BVIP	<ul style="list-style-type: none"> FLEXIDOME IP panoramic 5000/7000 Câmaras FLEXIDOME e DINION séries 2000/4000/5000/7000/8000/9000 AUTODOME IP 7000/5000/4000 EXTEGRA IP 9000; MIC 7000 com VIDEOJET 7000 (com suporte de entradas e saídas de alarme, áudio, relé do sistema de lavagem, gravação local e reprodução); MIC 612/550 MIC 550, 612, câmaras MIC7000 com VIDEOJET connect 7000 (com suporte de entradas e saídas de alarme, áudio, relé do sistema de lavagem, gravação local e reprodução)

	<ul style="list-style-type: none"> Codificadores da série H.264 e câmaras MPEG-4, H.264 Main Profile, H.264 Baseline Plus são suportados (H.264 Baseline e MPEG-2 não suportados) Codificadores da série VIP-X e câmaras Descodificador: <ul style="list-style-type: none"> VIDEOJET decoder 3000/7000 VIP XD HD VIP XD
Conectividade com o Building Integration System	Versão 3.0, 4.0 e 4.1
Leitores de cartões foyer	São suportados 2 leitores por Management Server. É suportado o MINITER 485.
Caixa DTP 3N	Permite ligar um máximo de 4 dispositivos ATM ao Management Server.
Dispositivos de áudio	Formatos de áudio suportados: <ul style="list-style-type: none"> G.711 L16

Acesso remoto

Acesso remoto	A reprodução direta de iSCSI e do codificador não é suportada.		
	Em direto	Reprodução	Controlo
VRM	x	x	x
VSG	x	x	x
ONVIF	x (via VSG)	x (via VSG)	x (via VSG)
Armazenamento local	x	-	x
Só em direto	x	-	x
BRS/DiBos	-	-	-
DVR	x	x	x

Como encomendar**Demoversion - Não expansível**

Licença de demonstração para 3 câmaras, 2 estações de trabalho (1 com pesquisa forense), 2 teclados CCTV, 2 DVRs

N.º de encomenda **MBV-BDEM-55**

Lite 32 Edition - Não Expansível

Licença Lite para 32 câmaras, 2 estações de trabalho (1 com Pesquisa Forense), 1 Teclado CCTV, 1 Mobile Video Service

N.º de encomenda **MBV-BLIT32-55**

Actualização BLITE32 para BPro w. 32 canais

Licença para actualizar uma Edição Lite-32 instalada para uma Professional Edition com 32 canais. Inclua **sempre** o ID do hardware de computador do sistema Lite-32 instalado com a encomenda.

N.º de encomenda **BVMS-LITEPRO-32**

Lite 64 Edition - Não Expansível

Licença Lite para 64 câmaras, 4 estações de trabalho (2 com Pesquisa Forense), 2 Teclados CCTV, 1 Mobile Video Service.

N.º de encomenda **MBV-BLIT64-55**

Actualização BLITE64 para BPro w. 64 canais

Licença para actualizar uma Edição Lite-64 instalada para uma Professional Edition com 64 canais. Inclua **sempre** o ID do hardware de computador do sistema Lite-64 instalado com a encomenda.

N.º de encomenda **BVMS-LITEPRO-64**

Professional Edition

Licença base para Professional Edition. 8 câmaras; 2 estações de trabalho (1 com Pesquisa Forense); 1 Teclado CCTV; 1 DVR. Todas as opções MBV-X* e MBV-F* só estão disponíveis com a licença Base

N.º de encomenda **MBV-BPRO-55**

Enterprise Edition

Licença base para Enterprise System. 2 subsistemas do Management Server necessários para o Enterprise Management); 8 câmaras; 2 estações de trabalho (1 com Pesquisa Forense); 1 teclado CCTV; 1 DVR. Todas as opções MBV-X* e MBV-F* só estão disponíveis com a licença Base

N.º de encomenda **MBV-BENT-55**

Actualização Enterprise para o nível Pro

Actualize a licença para expandir uma licença base do Professional Edition para uma licença base do Enterprise System.

N.º de encomenda **MBV-FEUP-55**

1 expansão de Channel

Licença de expansão para 1 canal de codificador/descodificador. Encomende o número exacto necessário

N.º de encomenda **MBV-XCHAN-55**

1 expansão de Workstation

Licença de expansão para 1 estação de trabalho (cada estação de trabalho extra necessita de 1 licença). Encomende as licenças de Pesquisa Forense separadamente.

N.º de encomenda **MBV-XWST-55**

1 expansão de DVR

Licença de expansão para 1 DVR. Encomende o número exacto necessário

N.º de encomenda **MBV-XDVR-55**

1 expansão de CCTV Keyboard

Licença de expansão para 1 teclado CCTV. Encomende o número exacto necessário

N.º de encomenda **MBV-XKBD-55**

1 expansão de Forensic Search

Licença de expansão por 1 Pesquisa Forense (é necessária uma licença por Estação de Trabalho, não por câmara ou codificador)

N.º de encomenda **MBV-XFOREN-55**

1 Expansão do Subsystem Enterprise

Licença de expansão para adicionar 1 Management Server ao Enterprise System enquanto membro deste sistema

N.º de encomenda **MBV-XSUB-55**

1 Expansão de Serviço de Vídeo Móvel

Licença de expansão para 1 Mobile Video Service

N.º de encomenda **MBV-XMVS-55**

Ligação à Allegiant Matrix

Licença de expansão para ligar 1 Allegiant Matrix a um Management Server.

N.º de encomenda **MBV-FALG-55**

Ligação ATM/POS

Licença de expansão para integrar dispositivos ATM/POS

N.º de encomenda **MBV-FATM-55**

Ligação ao Server OPC para BIS

Licença de expansão para integrar um Building Integration System (BIS).

N.º de encomenda **MBV-FOPC-55**

Painel de intrusão

Licença de expansão para integrar painéis de intrusão

N.º de encomenda **MBV-XINT-55**

Teclado KBD-Universal XF

Teclado USB orientado para CCTV para utilização com o Bosch Video Management System, BIS - Video Engine ou sistemas DIVAR IP

N.º de encomenda **KBD-UXF**

Expansão VRM de Gravação Dupla

Licença de expansão para 1 canal de codificador utilizado para gravação dupla

N.º de encomenda **MBV-XDUR-55**

Expansão de Comutação VRM

Licença de expansão para 1 canal de codificador utilizado para um VRM de reserva

N.º de encomenda **MBV-XFOV-55**

Serviços**Lite-32-Edition de manutenção**

Um ano de cobertura de manutenção para a licença Lite-32

N.º de encomenda **MBV-MLIT32**

Lite-64-Edition de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença Lite-64

N.º de encomenda **MBV-MLIT64**

Professional Edition de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença base do Professional Edition

N.º de encomenda **MBV-MPRO**

Enterprise Edition de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença base do Enterprise Edition

N.º de encomenda **MBV-MENT**

Enterprise Upgrade for Pro de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de actualização de Pro para Enterprise

N.º de encomenda **MBV-MEUP**

Expansão de Channel de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de canais

N.º de encomenda **MBV-MCHAN**

Expansão de DVR de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão DVR

N.º de encomenda **MBV-MDVR**

Expansão de Workstation de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão da Estação de Trabalho

N.º de encomenda **MBV-MWST**

Expansão de CCTV Keyboard de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do teclado CCTV

N.º de encomenda **MBV-MKBD**

Expansão de Forensic Search de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão da Pesquisa Forense

N.º de encomenda **MBV-MFOREN**

Enterprise Subsystem de Manutenção

Cobertura de um ano de manutenção para uma licença de expansão do Enterprise Subsystem.

N.º de encomenda **MBV-MSUB**

Mobile Video Service de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do Mobile Video Service

N.º de encomenda **MBV-MMVS**

Ligação à Allegiant Matrix de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão Allegiant Matrix

N.º de encomenda **MBV-MALG**

Ligação ATM/POS de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão ATM/POS

N.º de encomenda **MBV-MATM**

Painéis de intrusão de manutenção

Garantia de um ano de manutenção para uma licença de expansão do painel de intrusão

N.º de encomenda **MBV-MINT**

Ligação ao Server OPC de manutenção

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão da Ligação ao OPC Server

N.º de encomenda **MBV-MOPC**

VRM de Reserva de Manutenção

Cobertura de um ano de manutenção para uma licença de expansão do VRM de Reserva.

N.º de encomenda **MBV-MFOV**

VRM de Gravação Dupla de Manutenção

Cobertura de um ano de manutenção para uma licença de expansão do VRM de Gravação Dupla.

N.º de encomenda **MBV-MDUR**

Lite-32-Edition de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença Lite-32.

N.º de encomenda **MBV-MLIT32-3YR**

Lite-64-Edition de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença Lite-64.

N.º de encomenda **MBV-MLIT64-3YR**

Professional Edition de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença base do Professional Edition

N.º de encomenda **MBV-MPRO-3YR**

Enterprise Edition de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença base do Enterprise Edition

N.º de encomenda **MBV-MENT-3YR**

Expansão do Enterprise Subsystem de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão do Enterprise Subsystem

N.º de encomenda **MBV-MSUB-3YR**

Enterprise Upgrade for Pro de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de actualização de Pro para Enterprise

N.º de encomenda **MBV-MEUP-3YR**

Expansão de Channel de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão de canais

N.º de encomenda **MBV-MCHAN-3YR**

Expansão de DVR de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão do DVR

N.º de encomenda **MBV-MDVR-3YR**

Expansão de Workstation de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão da Estação de Trabalho

N.º de encomenda **MBV-MWST-3YR**

Expansão de CCTV Keyboard de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão do teclado CCTV
N.º de encomenda **MBV-MKBD-3YR**

Expansão de Forensic Search de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão da Pesquisa Forense
N.º de encomenda **MBV-MFOREN-3YR**

Mobile Video Service de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão do Mobile Video Service
N.º de encomenda **MBV-MMVS-3YR**

Ligação à Allegiant Matrix de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão Allegiant Matrix
N.º de encomenda **MBV-MALG-3YR**

Ligação ATM/POS de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão do ATM/POS
N.º de encomenda **MBV-MATM-3YR**

Painéis de intrusão de manutenção

Garantia de três anos de manutenção para uma licença de expansão do painel de intrusão
N.º de encomenda **MBV-MINT-3YR**

Ligação ao Server OPC de manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão da Ligação ao OPC Server
N.º de encomenda **MBV-MOPC-3YR**

VRM de Reserva de Manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do VRM de Reserva
N.º de encomenda **MBV-MFOV-3YR**

VRM de Gravação Dupla de Manutenção

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do VRM de Gravação Dupla.
N.º de encomenda **MBV-MDUR-3YR**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com