

CCSD-CU Unidad de control

CCS 1000D



- ▶ Funcionalidad plug-and-play para una rápida y fácil conexión de hasta 80 dispositivos de debate.
- ▶ Control intuitivo de interfaz de navegador web para la configuración y el control avanzados
- ▶ Compatibilidad incorporada con control automático de cámaras HD

La unidad de control es el componente principal del sistema de debate digital CCS 1000 D. Proporciona alimentación de CC a todos los dispositivos de debate (CCSD-DS/CCSD-DL) conectados y permite supervisar y controlar el sistema de debate.

- En cada unidad de control se pueden conectar hasta 80 dispositivos de debate; el sistema se puede ampliar hasta un máximo de 245 dispositivos de debate mediante el uso de unidades de ampliación (CCSD-EXU).
- El control mediante botón táctil permite configurar y manejar la unidad fácilmente, mientras que los indicadores LED intuitivos ofrecen una indicación clara de la configuración del sistema.
- Gracias a las conexiones de fácil acceso ubicadas en la parte trasera de la unidad, se pueden conectar al sistema de debate equipos periféricos, como equipos de audio, switches Ethernet, switches de vídeo, domos HD para conferencias de Bosch y un PC o un portátil.
- El control intuitivo de la interfaz de navegador web permite ver y modificar fácilmente la configuración básica y avanzada del sistema según se necesite.

Funciones

Funcionalidad Plug-and-play

La funcionalidad Plug-and-play de la unidad de control permite que los dispositivos de debate y las cámaras de sistema se conecten y desconecten cómodamente del sistema según sea necesario. No es necesario apagar ni reiniciar el sistema, lo que garantiza unos tiempos de instalación y reconfiguración muy cortos.

Control mediante explorador web

La configuración básica y avanzada del sistema, que incluye la gestión del micrófono, se puede ver y configurar fácilmente mediante una interfaz de navegador web junto con una tableta, un portátil o un PC.

- Los cambios efectuados en la interfaz de navegador web se actualizan automáticamente en la unidad de control y viceversa.
- El modo de ahorro de energía de la interfaz de navegador web permite que la unidad de control y los dispositivos conectados se apaguen automáticamente si no se utilizan durante dos horas.
- El modo de reposo se puede utilizar durante un descanso de la reunión. Cuando se selecciona este modo, la unidad de control pasa al modo de reposo y todos los dispositivos de debate se apagan.
- La interfaz de navegador web también tiene una opción para seleccionar una dirección IP fija.

La API (interfaz de programación de aplicaciones) RESTful se puede usar para:

- controlar el micrófono del orador.
- controlar los modos de debate y las listas de espera.
- cambiar el sistema al modo de espera y reactivarlo cuando esté en él.
- recuperar y establecer la sensibilidad del micrófono de un dispositivo de debate individual.
- facilitar las soluciones de webcast y grabación que requieren información sobre el micrófono, sistemas de cámaras PTZ de terceros y diseños sinópticos para activar y desactivar los micrófonos.

Gestión de micrófonos

El número máximo de micrófonos que se pueden activar a la vez pulsando los botones de micrófono en los dispositivos de debate se puede seleccionar con el botón "Número de micrófonos abiertos" (NOM) de la unidad de control.

- Se puede seleccionar un máximo de cuatro micrófonos en la unidad de control.
- No obstante, esta configuración se puede ampliar a 25 micrófonos en la interfaz de navegador web.

Opción de interrupción de micrófono

Un dispositivo de debate se puede configurar como un "micrófono de interrupción" que siempre puede tomar la palabra independientemente del número de micrófonos abiertos. Normalmente, el micrófono de interrupción se coloca en un estrado para que lo usen ponentes invitados. La interfaz de navegador web permite configurar un total de 25 dispositivos de debate como micrófonos de interrupción o de Presidente.

Modos de debate

Se puede seleccionar uno de los modos de micrófono siguientes pulsando el botón "Modo de micrófono" de la parte frontal de la unidad de control:

- **Modo abierto:** los participantes pueden hablar pulsando sus botones de micrófono. Cuando se alcanza el número máximo de micrófonos abiertos, el siguiente participante que pulsa su botón de micrófono se añade a una lista de espera. El primer participante de la "lista de espera" podrá hablar cuando uno de los micrófonos activados se deshabilite.
- **Modo de relevo:** los participantes se pueden relevar unos a otros pulsando los botones de su micrófono. Cuando se alcanza el número máximo de micrófonos abiertos, el siguiente participante que pulse el botón de su micrófono desactivará el micrófono que haya estado activo durante más tiempo (el micrófono del presidente no se incluye en el número de micrófonos abiertos y, por tanto, no lo pueden desactivar los participantes).
- **Modo de activación de voz:** los participantes activan sus micrófonos al hablar por ellos. El micrófono se puede silenciar temporalmente manteniendo pulsado el botón de micrófono.
- **Modo PPT (Pulsar para hablar):** los participantes pueden hablar manteniendo pulsado su botón de micrófono. El micrófono se desactiva al soltar el botón de micrófono. El número máximo de participantes que pueden hablar depende del número de micrófonos abiertos.

Control de cámara

Todas las cámaras compatibles con Profile-S Onvif se detectan automáticamente.

El control de cámaras ofrece:

- Control de las cámaras compatibles con Perfil S de Onvif con nombre de usuario y contraseña.

- Soporte de cámara Panasonic mediante su protocolo IP:
 - AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AW-HE130, AW-UE70.
- Compatibilidad con cámaras Sony mediante su protocolo IP:
 - SRG-300SE y SRG 360SHE.
- Control de los switches de vídeo TvOne CORIOmatrix y Kramer MV-6.
- Habilitación de la conmutación de vídeo HD-SDI, de manera que las señales de vídeo HD-SDI puedan conmutarse automáticamente y mostrarse con latencia baja en una o más pantallas de la sala.

Interfaz para conectar equipos periféricos

La unidad de control permite conectar el siguiente equipo al sistema de debate digital:

- Cámaras de sistema: para ofrecer una panorámica visual clara de las sesiones. Se puede conectar un máximo de seis cámaras domo Bosch HD para conferencias al sistema con compatibilidad nativa (los ajustes preestablecidos de la cámara se pueden configurar en la interfaz de navegador web). El sistema de debate digital CCS 1000 D admite los switch de vídeo de tvONE CORIOmaster mini C3-510 y el de Kramer MV-6 3G HD-SDI Multiviewer.
- Micrófono inalámbrico o con cable externo: permite que un orador invitado o del público participe en un debate.
- Sistema de refuerzo de sonido: permite transmitir el debate al público en la misma sala o en una sala adyacente.
- Equipo de audio: para la difusión de música a través de los altavoces del sistema de debate.
- Procesador de audio externo: permite modificar la señal de la sala que se difunde a los altavoces y auriculares de los participantes (p. ej., ecualizador).
- Acoplador de teléfono: sirve para que un participante remoto participe en un debate a través de una conexión telefónica o de vídeo.
- Grabador externo: permite grabar y reproducir debates.

Controles e indicadores

- Interruptor de alimentación principal (encendido/apagado) con indicador LED en rojo/verde. El rojo indica que el sistema está apagado (no recibe alimentación desde la fuente de alimentación externa). El verde indica que el sistema está activo (la unidad de control y todos los dispositivos conectados están encendidos).
- Botones con el signo más/menos para establecer el intervalo de volumen de todos los dispositivos de debate conectados: se usan junto con los indicadores LED para mostrar el volumen seleccionado.

- Botón de modo de micrófono para seleccionar uno de los modos de funcionamiento del micrófono: se usa junto con los indicadores LED para mostrar el modo seleccionado.
- Botón de micrófono abierto para seleccionar el número de micrófonos que se pueden activar al mismo tiempo: se usa junto con los indicadores LED para mostrar el número de micrófonos activados.

Conexiones

Parte trasera de la unidad:



Fig. 1: Vista posterior CCSD-CU

- 1 conector hembra circular de 4 polos con entrada de alimentación de 24 VCC.
- 2 conectores hembra circulares de 6 polos para la conexión en bucle de 40 dispositivos de debate por salida troncal.
- 1 conector RJ45 Ethernet para la comunicación con la aplicación de interfaz de navegador web.
- 1 conector de entrada de micrófono hembra XLR de 3 polos con alimentación fantasma.
- 1 entrada RCA para "idioma de sala" (p. ej., fuente de audio externa, como un reproductor de CD o DVD).
- 1 salida RCA para un sistema de refuerzo de sonido.
- 1 entrada/salida RCA para:
 - "Grabador": permite conectar a un grabador externo.
 - "Inserción": permite conectar a un procesador de audio externo.
 - "Teléfono/Mix-Minus": permite que un participante remoto pueda unirse a un debate a través de una conexión telefónica o de vídeo.
 - "Altavoz del participante": permite distribuir la señal del altavoz del participante a un sistema de refuerzo del sonido.
 Solo se puede conectar un equipo de audio a esta entrada/salida RCA a la vez. La entrada/salida RCA se debe configurar seleccionando la opción adecuada en la interfaz de navegador web.

Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	CCSD-CU Unidad de control
1	Cable de alimentación principal
1	Fuente de alimentación de 24 VCC
2	Conjuntos de botones de presidente para un dispositivo de debate
1	Herramienta para intercambio de botones
1	Juego de patas para uso en sobremesa
1	Juego de soportes de montaje de 19 pulgadas, 1U
1	Instrucciones de seguridad
1	Nota de instalación
1	DVD del manual de funcionamiento y herramientas auxiliares

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCA)	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia de alimentación	50 Hz; 60 Hz
Tensión de CC (V)	24 V (6,0 A)
Número máximo de unidades de debate para unidad de control (sin unidad de ampliación)	40 unidad de debate por troncal 80 unidades de debate en total 24 V, máx. 5,2 A (protegido frente a cortocircuitos)
Control del volumen de los altavoces de las unidades de debate	15 incrementos de 1,5 dB (empezando en -10,5 dB)
Nivel de umbral límite para la unidad	12 dB por encima del nivel nominal
Reducción de ganancia debido al número de micrófonos abiertos (NOM)	1/SQRT (NOM)
Frecuencia de muestreo (kHz)	44.10 kHz
Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Velocidad de Ethernet	1 Gb/s

Distorsión armónica total (THD)

Entrada nominal (85 dB SPL)	< 0,5 %
-----------------------------	---------

Entrada máxima (110 dB SPL)	< 0,5 %
-----------------------------	---------

Entradas de audio

Nivel de entrada nominal (dBV) (XLR)	-56 dBV
Nivel de entrada máximo (dBV) (XLR)	-26 dBV
Nivel de entrada nominal (dBV) (RCA)	-24 dBV (+/-6 dB)
Nivel de entrada máximo (dBV) (RCA)	6 dBV
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dBA)	93 dBA
Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.1%

Salidas de audio

Nivel de salida nominal (dBV) (RCA)	-24 dBV
Nivel de salida máximo (dBV) (RCA)	6 dBV
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dBA)	93 dBA
Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.1%

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) (incluidas las patas)	45 mm x 440 mm x 200 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in) (incluidas las patas)	1.80 in x 17.30 in x 7.90 in
Altura de las patas (mm)	5,5 mm
Altura de las patas (pulgadas)	0,2 pulg.
Tipo de montaje	Montaje en rack; Sobremesa
Material (parte superior y base)	Pintado Metal
Color (RAL) (parte superior y base)	RAL 9017 Negro tráfico

Color (RAL) (borde panel frontal)	RAL 9022 Gris claro perlado
Peso (g)	3,200 g
Peso (lb)	7.10 lb

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-40 °F – 158 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 98%

Información para pedidos

CCSD-CU Unidad de control

La unidad de control para el Sistema de debate digital CCS 1000 suministra alimentación a los dispositivos de debate y permite conectar equipos periféricos al sistema de debate.

Número de pedido **CCSD-CU | F.01U.298.806**
F.01U.400.590 F.01U.429.670

Accesorios

CCSD-EXU Unidad de ampliación sistema

Unidad de ampliación para el sistema de debate digital CCS 1000 D que proporciona alimentación de CC para un máximo de 85 dispositivos de debate adicionales.

Número de pedido **CCSD-EXU | F.01U.307.207**

Servicios

EWE-CCS1DC-IW 12 mess ampligant CCS 1000D Contr Unit

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-CCS1DC-IW**



<https://www.boschsecurity.com>