

CCSD-DL2 带长麦克风的讨论设备

CCS 1000D



讨论设备通过串形布线配置连接到CCS 1000 D数字讨论系统的控制主机 (CCSD-CU或CCSD-CURD)。利用其即插即用功能，可以根据需要将其方便地连接到系统，也可以将其从系统中移除。不需要关闭电源或重新启动系统，这可确保快速安装和重新配置。

普通代表可以通过对着话筒发言并通过内置扬声器或 (选配) 耳机收听会议进程来参与讨论。

功能

可发言指示

在可激活话筒时，话筒按钮上方的白色可发言指示灯将亮起。

发言请求指示

当发言请求已添加至等待列表中时，话筒按钮上方和话筒头的绿色发言请求指示灯将亮起。当发言请求位于等待列表中的第一位时，指示灯将呈绿色闪烁。

带灵活话筒柄的话筒

带灵活话筒柄的固定话筒可轻松调节，以配合用户的使用。

带音量控制的内置扬声器

为确保最佳清晰度，所有讨论设备的扬声器音量都通过控制主机集中控制。

会议宛如当面进行

可同时打开扬声器和话筒，实现真正的面对面开会的感觉。

耳机插座

内置3.5毫米 (0.14英寸) 立体声耳机插孔，即使在背景声非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。

- ▶ 专利独有可发言状态指示灯
- ▶ 用于确保快速安装和重新配置的即插即用功能
- ▶ 精巧时尚、符合人体工程学的设计
- ▶ 可轻松配置成普通代表机或主席机
- ▶ 免受移动电话的干扰

内置耳机音量控制

可通过讨论设备侧面的旋钮指轮调节耳机音量，以获得最大的舒适感。为防止从耳机到话筒的声反馈，可将网页浏览器界面应用程序中的选项设置为在激活话筒时自动减小耳机音量。

GSM抗扰

免受移动电话的干扰，确保讨论清晰且不会中断。

可配置成普通代表机或主席机

讨论设备可快速配置成主席机，以使用户能够在会议上行使主席的职责。无需重新启动系统。讨论期间，主席可按住优先按钮来控制所有普通代表的话筒。当主席即将发言时，会响起提示音以告知。

控件和指示灯

- 话筒按钮
- 话筒按钮上方的彩色LED指示灯用于显示以下状态：话筒开启、请求发言和可发言
- 话筒头上的发光环指示灯
- 位于设备侧面的旋钮指轮，用于调节耳机音量
- 位于设备底部的隐藏的初始化按钮，用于重新分配网络地址
- 位于设备底部的隐藏式滑动开关，用于将设备配置成普通代表机或主席机
- 仅主席的配置 - 单独的话筒按钮和“优先按钮”

连接

- 1 个 6 芯圆形母头接口 (带锁定凹槽) - 用于讨论设备的环路串联连接
- 1 个位于设备侧面的 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声耳机插孔
- 1 个 2 米 (78.7 英寸) 电缆, 带 1 个 6 针圆形插头连接器 (带电缆锁)

安装/配置说明

所有讨论设备交付时均带有普通代表的话筒按钮, 可轻松换成主席的一组按钮。主席专用按键及用于拆卸按键的专用工具需单独配备。若要完成讨论设备的配置, 必须将设备底部隐藏的滑动开关从“与会人员”设置为“主席”。这是一款专业产品, 只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附部件

数量	组件
1	CCSD-DL2 讨论设备 (配长杆话筒)

技术指标**电气规格**

功耗(W)	1.3 W
频率响应(Hz)	30 Hz - 20,000 Hz (系统电气)
总谐波失真+噪声(%)	< 0.5%
最小信噪比(dBA)	93 dBA
采样率(kHz)	44.1 kHz
负载阻抗(欧姆)(耳机)	32 欧姆 - 1000 欧姆
最大峰值输出功率(W)(扬声器)	4 W

声学规格

额定声音输出电平(dB SPL) (扬声器)	72 dB SPL
频率响应(Hz)(与会人员扬声器)	200 Hz - 16000 Hz (声学)
指向性 (话筒)	心形
频率响应(Hz)(与会人员话筒)	125 Hz - 15000 Hz
额定声音输入电平(dB SPL) (话筒)	85 dB SPL

机械规格

尺寸(高x宽x深)(毫米) (不含话筒)	50 mm x 150 mm x 132 mm
----------------------	-------------------------

尺寸(高x宽x深)(英寸) (不含话筒)	2 in x 5.9 in x 5.2 in
高度(毫米)(话筒处于水平位置时)	120 毫米
高度(英寸)(话筒处于水平位置时)	4.7 英寸
话筒柄长度(mm)	460 mm
话筒杆长度(英寸)	18.9 in
重量(千克)	约 1 kg
重量(磅)	约 2.2 lb
安装类型	桌面 (便携式或固定式)
材料(顶部)	塑料(ABS) + PC
基座材料	金属 ZnAl4
颜色(RAL)(顶部)	RAL 9017 交通黑
颜色(RAL)(基座)	RAL 9017 经典黑色

环境规格

工作温度(°C)	0 °C - 35 °C
工作温度(°F)	32 °F - 95 °F
存储温度(°C)	-40 °C - 70 °C
存储温度(°F)	-40 °F - 158 °F
运输温度(°C)	-40 °C - 70 °C
运输温度(°F)	-40 °F - 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% - 98%
气压(hPa)	600 hPa - 1,100 hPa

订购信息**CCSD-DL2 带长麦克风的讨论设备**

适用于 CCS 1000 D 数字讨论系统的讨论设备, 与长柄固定话筒一起提供, 可配置为普通代表机或主席设备。

订单号 **CCSD-DL2 | Z.01X.002.507**

附件**CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 主席单元按钮**

适用于 CCSD-DCx 和 CCSD-Dx2 系列讨论设备的主席模式更换优先级与话筒按钮说明。每套 10 对。

订单号 **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**

DCN-DISCLM 电缆夹

电缆夹 (25个) , 用于以菊花链形式将一台讨论设备连接到下一台讨论设备。

订单号 DCN-DISCLM | F.01U.011.610



<https://www.keenfinity-group.com>