

CCSD-DS2 短式麥克風討論機

CCS 1000D



會議裝置會以菊鍊設置方式連接到 CCS 1000 D 數位會議系統的控制裝置 (CCSD-CU 或 CCSD-CURD)。其隨插即用功能可讓會議裝置視需要輕鬆連接到系統以及從系統卸除。不需要關閉電源或重新啟動系統，如此可確保快速安裝和重新設置。

與會者可以對麥克風說話及透過內建揚聲器或 (選購) 耳機聆聽會議過程來參與會議討論。

功能

「可以發言」指示

麥克風按鈕上方的白色「可以發言」指示燈號會指示麥克風何時可以啟用。

「請求發言」指示

麥克風按鈕上方及麥克風頭的綠色「請求發言」指示燈號會指示何時已將發言請求加入到等候清單中。當發言請求列在等候清單中的第一位時，指示燈號會閃爍綠色。

具有彈性柄的麥克風

具有彈性柄的固定式麥克風可以輕鬆調整來配合使用者的需求。

包含音量控制的內建揚聲器

為了確保最佳清晰度，所有會議裝置的揚聲器音量都是從控制裝置集中控管。

面對面的會議感受

同時啟用揚聲器和麥克風，進而實現真正面對面的會議感受。

耳機插孔

內建 3.5 公釐 (0.14 吋) 立體聲耳機插座可清楚聽到發言，即便是在背景噪音過大的環境中。

- ▶ 獨特專利的可以發言指示燈號
- ▶ 可確保快速安裝與重新設置的隨插即用功能
- ▶ 精簡、吸引人目光的人體工學設計
- ▶ 可輕鬆設置為與會者裝置或主席裝置
- ▶ 對於行動電話干擾具有耐受性

耳機內建音量控制

為了擁有最高舒適性，您可以透過會議裝置側邊的旋轉撥輪調整耳機音量。若要防止耳機的聲反饋傳到麥克風，可以將網頁瀏覽器介面應用程式中的選項設定為在麥克風啟用時自動降低耳機音量。

GSM 電磁耐受性

對行動電話干擾的耐受性可確保清晰且不中斷的會議討論。

可設置為與會者裝置或主席裝置

此會議裝置可以快速設置為主席裝置，好讓某個使用者在會議中擔任主席的角色，不需要重新啟動系統。在會議期間，主席可以按住優先按鈕來否決所有與會者麥克風。響起提示音是為了宣布主席即將發言。

控制項和指示燈

- 麥克風按鈕
- 麥克風按鈕上方有色碼的 LED 指示燈號可顯示以下狀態：麥克風開啟、請求發言及可以發言。
- 麥克風頭的光環指示燈號
- 裝置側邊的旋轉撥輪可用來調整耳機音量
- 裝置底部的隱藏式初始化按鈕可用來重新指派網路位址
- 裝置底部的隱藏式滑動式開關可將此裝置設置為與會者裝置或主席裝置
- 僅限主席的設置 – 個別麥克風按鈕和「優先按鈕」

連接

- 1 個 6 極圓形母接頭 (包含閉鎖卡槽) – 可循環連接會議裝置

- 裝置側邊有 1 個 3.5 公釐 (0.14 吋) 立體聲耳機插座
- 1 條包含 6 極圓形公接頭的 2 公尺 (78.7 吋) 纜線，隨附纜線鎖

安裝/設置注意事項

所有會議裝置在出貨時都有與會者的麥克風按鈕，這些按鈕可輕鬆更換為一組主席按鈕。會議主席按鈕與移除這些按鈕的特殊工具需另行購買。若要完成會議裝置的設置，必須將裝置底部的隱藏式滑動式開關從與會者設定為主席。這是一款專業產品，只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

內附零件

數量	部件
1	CCSD-DS2 會議裝置含短柄麥克風

技術規格

電氣

功率消耗 (W)	1.3 W
頻率響應 (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz (系統電氣)
總諧波失真 + 噪音 (%)	< 0.5%
訊噪比 (高於指定值) (dBA)	93 dBA
取樣率 (kHz)	44.1 kHz
負載阻抗 (歐姆) (頭戴式耳機)	32 歐姆 - 1000 歐姆
(揚聲器) 峰值輸出功率 (W) 上限	4 W

聲音

額定聲響輸出等級 (dB SPL) (揚聲器)	72 dB SPL
頻率響應 (Hz) (與會者揚聲器)	200 Hz - 16000 Hz (音響)
指向性 (麥克風)	心型指向
頻率響應 (Hz) (與會者麥克風)	125 Hz - 15000 Hz
額定聲響輸入等級 (dB SPL) (麥克風)	85 dB SPL

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) (不含麥克風)	50 mm x 150 mm x 132 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) (不含麥克風)	2 in x 5.9 in x 5.2 in
高度 (mm) (含麥克風，水平位置)	120 公釐

高度 (吋) (含麥克風，水平位置)	4.7 吋
麥克風柄長度 (mm)	310 mm
麥克風桿長 (in)	12.2 in
重量 (kg)	大約 1 kg
重量 (lb)	大約 2.2 lb
安裝類型	桌上型 (可攜式或固定式)
材質 (頂部)	塑膠 (ABS) + PC
材質 (底部)	金屬 ZnAl4
顏色 (RAL) (頂部)	RAL 9017 交通黑
顏色 (RAL) (底座)	RAL 9017 交通黑

環境

操作溫度 (°C)	0 °C - 35 °C
操作溫度 (°F)	32 °F - 95 °F
儲存溫度 (°C)	-40 °C - 70 °C
儲存溫度 (°F)	-40 °F - 158 °F
運輸溫度 (°C)	-40 °C - 70 °C
運輸溫度 (°F)	-40 °F - 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% - 98%
空氣壓力 (hPa)	600 hPa - 1,100 hPa

訂購資訊

CCSD-DS2 短式麥克風討論機

CCS 1000 D 數位會議系統的會議裝置，隨附短柄固定式麥克風，可設置為與會者裝置或主席裝置。

訂單號碼 **CCSD-DS2 | Z.01X.002.506**

配件

CCSD-DCBCM 搭配 CCSD-DCx/Dx2 使用的主席按鈕

主席模式的替換優先順序和麥克風按鈕，適用於 CCSD-DCx 和 CCSD-Dx2 會議裝置。1 組 10 對。

訂單號碼 **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**

DCN-DISCLM 纜線夾

纜線夾 (25 件)，用於將一台會議裝置以菊鍊形式連接到另一台會議裝置。

訂單號碼 **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**



<https://www.keenfinity-group.com>