

DCNM-D Dispositivo de discussão

DICENTIS



- ▶ Design premiado
- ▶ Configurável como um único participante, uso duplo, ou dispositivo de anfitrião
- ▶ A funcionalidade pode ser convenientemente expandida com módulos de software

O DICENTIS incorpora várias tecnologias padronizadas que foram combinadas para criar uma plataforma aberta. Soluções de sistema completas podem ser criadas integrando de forma simples produtos compatíveis. Isso torna o DICENTIS altamente dimensionável, possibilitando que ele evolua com as necessidades crescentes das instalações de reunião e conferência.

Fundamentalmente, o Sistema de Conferência DICENTIS faz uso da arquitetura de rede de mídia OMNEO baseada em IP exclusiva, desenvolvida pela Bosch.

Os Dispositivos de discussão DICENTIS projetados com elegância permitem que os participantes falem, registrem uma solicitação para falar e ouçam a discussão.

O Dispositivo de discussão DICENTIS pode ser configurado facilmente como um dispositivo de uso individual ou do anfitrião por meio do aplicativo de software de configuração do PC. Para fornecer uma solução econômica e flexível, uma licença de software pode ser ativada para permitir uso duplo.

Funções

Geral

- O uso individual, duplo e o de anfitrião podem ser configurados por meio do aplicativo de software de configuração para PC.
- Botão de mudo de áudio.
- Compatível com conexão estrela e loop-through.

Inteligibilidade de voz

- Som cristalino devido a uma taxa de sinal-ruído muito alta.

- A máxima inteligibilidade de voz é garantida.
- O altifalante e o microfone podem estar ativos ao mesmo tempo para facilitar uma experiência de reunião frente a frente. Há um supressor de feedback incorporado para prevenir o feedback acústico.

Segurança

- A criptografia garante que as informações no sistema permaneçam confidenciais.

Microfones

- É fornecido um soquete para conectar os microfones conectáveis DCNM-HDMIC, DCNM-MICS ou DCNM-MICL (a serem adquiridos separadamente).

Fones de ouvido e altifalantes

O dispositivo tem uma conexão de fone de ouvido e um controle de volume independente (nos dois lados do dispositivo), para que o orador possa ser ouvido claramente mesmo quando há ruído de fundo excessivo.

Controles e indicadores

Lado superior do dispositivo:

- Microfone com um indicador vermelho ou verde:
 - O vermelho indica que o microfone está ativo.
 - O verde indica que um pedido para falar foi aceito.
- Os indicadores de LED no dispositivo mostram:
 - Estado ligado do microfone – Vermelho.
 - Indicador "Pode falar" – branco.
 - Prioridade – branco (somente anfitrião).

– Indicador "Pedir para falar"– Verde.
Lado esquerdo e direito do dispositivo:

- Controles giratórios para controle de volume independente do fone de ouvido

Interligações

- Soquete para microfone conectável.
- Dois soquetes de 3,5 mm (0,14 pol) estéreo tipo conector.
- 2x conexões compatíveis RJ45 para comunicação e alimentação do sistema.
- Plug-and-play "hot".

Notas de instalação/configuração

Este é um produto profissional que deve ser instalado, usado e mantido somente por profissionais treinados.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Dispositivo de discussão DCNM-D DICENTIS

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada (VCC)	48 VDC
Consumo de energia (W)	3.10 W
Resposta de frequência (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorção harmônica total + ruído (%)	0.10%
Intervalo dinâmico mínimo (dB)	90 dB
Relação sinal-ruído (> valor indicado) (dB)	90 dB

Entradas de áudio

Nível de entrada acústica nominal (dBSPL)	80 dB SPL de acordo com a norma ISO22259 (IEC60914)
Nível de entrada acústica máximo (dBSPL)	110 dB SPL de acordo com a norma ISO22259 (IEC60914)

Saídas de áudio

Nível de saída acústica nominal (dBSPL) (a 0,5 m)	72 dB SPL
Nível de saída acústica máximo (dBSPL)	87 dB SPL
Nível de saída nominal (dBV)	0 dBV

Nível de saída máximo (dBV)	3 dBV
Impedância de carga do fone de ouvido (ohm)	32 ohm - 1.000 ohm
Potência máxima de saída (W)	65 mW

Mechanical

Tipo de montagem	Tampo de mesa
Dimensões (A x L x P) (mm)	72 mm x 259 mm x 139 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	2.80 in x 10.20 in x 5.50 in
Cor (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego
Peso (g)	955 g
Peso (lb)	2.10 lb

Environmental

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-22 °F – 158 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-D Dispositivo de discussão

Dispositivo de discussão DICENTIS com funcionalidade de discussão. Funcionalidade de uso duplo com o uso da licença de software. A opção de microfone conectável precisa ser adquirida separadamente.

Número do pedido **DCNM-D | F.01U.313.726**
F.01U.400.586 F.01U.429.664

Acessórios

DCNM-HDMIC Microfone altamente direcional

Microfone altamente direcional DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-HDMIC | F.01U.269.132**
F.01U.374.038

DCNM-MICS Microfone de haste curta

Microfone de haste curta DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Microfone de haste longa

Microfone de haste longa DICENTIS para o Sistema de Conferência DICENTIS ou o Sistema de Conferência Sem Fio DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCD Mala de transporte para 10x DCNM-xD

Maleta de transporte para armazenamento e transporte de 10 dispositivos de discussão DICENTIS, 10 microfones altamente direcionais, 10 microfones de haste curta ou longa e cabos.

Número do pedido **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

DCNM-CB02-I Cabo de instalação do sistema, 2m

2 m (6,6 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**
F.01U.416.429

DCNM-CB05-I Cabo de instalação do sistema, 5m

5 m (16,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**
F.01U.416.428

DCNM-CB10-I Cabo de instalação do sistema, 10m

10 m (33 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**
F.01U.416.427

DCNM-CB25-I Cabo de instalação do sistema, 25m

25 m (82,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**
F.01U.416.426

HDP-ILN Apoio na nuca de circuito de indução

Anel de indução para o pescoço, leve.

Número do pedido **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Serviços**EWE-DCNDIS-IW 12 mths wrty ext DCN dicussion unit**

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNDIS-IW**



<https://www.boschsecurity.com>