


DCNM-FBPS Einbau-Abdeckblende, schmal

DICENTIS



Die Abdeckblende schließt einen nicht verwendeten Platz in einer Einbaueinheit. Die Abdeckblende kann entfernt werden, wenn der freie Platz zu einem späteren Zeitpunkt für eine Erweiterung benötigt wird. Zwei verschiedene Blendentiefen sind erhältlich.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
10	DCNM-FBPS Einbauabdeckblende, schmal

Technische Daten

Mechanisch

Montageart	In eine 2 mm starke Metallblende einstecken oder in Verbindung mit der DCN-FCOUP Einbaukupplung und DCNM-FEC Einbauabschlusskappe in beliebiger Umgebung montieren
Abmessungen	56 mm x 50 mm
Gewicht (g)	16 g

- ▶ Auch erhältlich in individuellen Farben, Holz-, Stein- oder Metalldesigns
- ▶ Abdeckung von 50-mm-Steckplatzgrößen
- ▶ Ansprechendes und modernes Design

Color (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz
-------------	--------------------------

Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Transporttemperatur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatur (°F)	-22 °F – 158 °F
Lagertemperatur (°C)	-5 °C – 45 °C
Lagertemperatur (°F)	23 °F – 113 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-FBPS Einbau-Abdeckblende, schmal
Blindblende, 50 mm breit, Einbau, 10er-Satz.
Bestellnummer **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com