


DCNM-FBPS Puoliuppoasennettava kapea peitelevy

DICENTIS



Peitelevy peittää puoliuppoasennettavan yksikön paikan, kun yksikköä ei ole asennettu. Peitelevy voidaan poistaa, jos paikka tarvitaan myöhemmin käyttöön. Peitelevyä on saatavilla kahdella eri leveydellä.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
10	DCNM-FBPS Puoliuppoasennettava kapea peitelevy

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasenusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan.
Mitat	56 mm x 50 mm
Paino (g)	16 g

- ▶ Saatavana myös mukautetuissa väreissä sekä puu-, kivi- tai metallikuosisena
- ▶ Peittää 50 mm:n aukot
- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu

Color (RAL)

RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Kuljetuslämpötila (°C)	-30–70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22–158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-FBPS Puoliuppoasennettava kapea peitelevy

Leveä peitelevy 50, puoliuppoasennettava, 10 kpl:n sarja

Tilausnumero **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943