


DCNM-FBPS Zaślepka płaska wąska czarna DICENTIS



Zaślepki umożliwiają zamknięcie wnęki przeznaczonej na moduł montowany płasko, gdy nie jest on używany. Można je usunąć w razie konieczności udostępnienia miejsca. Dostępne są dwie różne szerokości paneli.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
10	DCNM-FBPS zaślepka płaska, wąska

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary	56 mm x 50 mm
Masa (g)	16 g
Color (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

- ▶ Dostępne również w niestandardowych kolorach z wykończeniem w drewnie, kamieniu lub metalu
- ▶ Pokrywy gniazd o rozmiarze 50 mm
- ▶ Nowoczesne wzornictwo

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FBPS Zaślepka płaska wąska czarna

Pusty panel o szerokości 50, do montażu płaskiego, zestaw 10 szt.

Numer zamówienia **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com