DCNM-FMCP フラッシュマイク接続パネル
DICENTIS

- ▶ カスタマイズされた色、木、石、金属のデザインもご利用いただけます
- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン
- ▶ 外部ノイズを低減するショックマウント技術
- ▶ マイクとスピーカーは同時に使用可能
- ▶ マイクにしっかりと接続

このマイク接続パネルは、プラグ式マイク DCNM-MICSLS と DCNM-MICSLL をフラッシュ ベース デバイス (DCNM-FBD) のいずれかのオーディオ入力に接続します。
ショックマウントにより、テーブルからマイクに入る不要な音が軽減されます。マイク接続パネルには、マイク用のプリアンプが搭載されており、GSM イミュニティを維持しながら、マイク LED を制御できます。

機能

接続部

- DCNM-FBD に接続するためのバランス オーディオ インターフェイス (2 m ケーブル、3 極ターミナル ブロック)。
- DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB 用の電源とコントロール インターフェース。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-FMCP フラッシュ マイク接続パネル
1	電源ケーブル
1	オーディオ ケーブル

技術仕様

電気的仕様

周波数応答 (-3 dB) (Hz) (公称レベルで -3 dB)	125 Hz – 15,000 Hz
全高調波歪 + ノイズ (%)	0.10%
ダイナミックレンジ (dB)	90 dB
SN比（表示値を超える） (dB)	90 dB

マイク
ISO 22259 準拠

公称音響入力レベル (dBSPL)	80 dB SPL
最大音響入力レベル (dBSPL)	110 dB SPL

機械的仕様

取り付けタイプ	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP フラッシュ カップリングと DCNM-FEC フラッシュ エンド キャップを組み合わせて取り付けます。
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	2.20 in x 2 in x 3.10 in
重量 (g)	70 g
重量 (ポンド)	0.20 lb
Color (RAL)	RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様
IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C – 45 °C

使用温度範囲 (°F)	41 °F – 113 °F
運搬温度 (°C)	-30 °C ~ 70 °C
運搬温度 (°F)	-22 °F ~ 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C – 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F – 113 °F
使用相対湿度（結露なきこと） (%)	5% – 90%

オーダー情報

DCNM-FMCP フラッシュマイク接続パネル
フラッシュマウント マイク接続パネル。
オーダー番号 **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

サービス

EWE-DCNMFP-IW 12 か月保証延長 DICENTIS フラッシュパネル
12カ月保証延長
オーダー番号 **EWE-DCNMFP-IW**

提供:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

© Bosch Security Systems 2024