

DCNM-FMCP płaski panel gniazda mikrofonowego DICENTIS



Panel gniazda mikrofonowego umożliwia podłączenie wkładanych mikrofonów DCNM-MICSLS i DCNM-MICSLL oraz jednego z wejść audio urządzenia podstawowego (DCNM-FBD). Specjalny montaż (shock-mount) redukuje niepożądane dźwięki ze stołów przenoszone do mikrofonu. Panel z połączeniem mikrofonu ma przedwzmacniacz mikrofonowy, sterowanie diodami LED mikrofonu i wykazuje odporność na zakłócenia z sieci GSM.

Funkcje

Połączenia międzymodułowe

- Balansowany interfejs audio do podłączenia DCNM-FBD (kabel o dł. 2 m z 3-stykowym blokiem zacisków).
- Interfejs zasilania i sterowania do DCNM-FMICB / DCNM-FPRIOB.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FMCP płaski panel gniazda mikrofonowego
1	Kabel zasilający
1	Kabel audio

- ▶ Dostępne również w niestandardowych kolorach z wykończeniem w drewnie, kamieniu lub metalu
- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Technika montażu zapobiegająca wstrząsom zapewnia mniejszy poziom hałasu z zewnątrz
- ▶ Mikrofon i głośnik mogą być aktywne w tym samym czasie
- ▶ Wytrzymałe połączenie z mikrofonem

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz) (przy poziomie znamionowym -3 dB)	125 Hz – 15,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.10%
Zakres dynamiki (dB)	90 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	90 dB

Mikrofony

Zgodnie z normą ISO 22259

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	80 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL)	110 dB SPL

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary (W x S x G) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	2.20 in x 2 in x 3.10 in

Masa (g)	70 g
Masa (lb)	0.20 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FMCP płaski panel gniazda mikrofonowego

Panel łączy mikrofonu do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Usługi

EWE-DCNMFP-IW Zewnętrzny panel DICENTIS do montażu płaskiego z 12-miesięczną gwarancją

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMFP-IW**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com