

## DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона DICENTIS



Панель подключает съемные микрофоны DCNM-MICSLS и DCNM-MICSLI к одному из аудиовходов встраиваемого базового устройства (DCNM-FBD). Конструкция с противоударной защитой сводит к минимуму нежелательные звуки со стола. Панель оснащена предусилителем мощности для микрофона. При этом сохраняется устойчивость к помехам от мобильных телефонов и управление светодиодами микрофона.

### Функции

#### Подключения

- Симметричный аудиоинтерфейс для подключения к DCNM-FBD (кабель 2 м с 3-контактной клеммной колодкой).
- Интерфейс управления и питания к DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB.

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Встраиваемая панель DCNM-FMCP для подключения микрофона
1	Кабель питания
1	Аудиокабель

- ▶ Доступны также в индивидуальных цветах и в оформлении под дерево, камень или металл.
- ▶ Изящный и современный дизайн
- ▶ Технология противоударной защиты для снижения внешнего шума
- ▶ Микрофон и громкоговоритель могут быть включены одновременно
- ▶ Надежное соединение с микрофоном

### Технические характеристики

#### Электрические характеристики

Частотная характеристика (-3 дБ) (Гц) (-3 дБ при номинальном уровне)	125 Hz – 15,000 Hz
Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.10%
Динамический диапазон (дБ)	90 dB
Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	90 dB

#### Микрофоны

Согласно ISO 22259

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)	80 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)	110 dB SPL

#### Механические характеристики

Тип монтажа	Устанавливается защелкиванием на металлической панели толщиной 2 мм или в сочетании с встраиваемыми соединительными муфтами DCN-FCOUP и встраиваемыми заглушками DCNM-FEC в любых окружающих условиях
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	56 mm x 50 mm x 80 mm

Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.20 in x 2 in x 3.10 in
Вес (г)	70 g
Вес (фунтов)	0.20 lb
Color (RAL)	RAL 9017 темно-черный

### Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1K3), транспортировка (2K2) и эксплуатация (3K4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура транспортировки (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура транспортировки (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

### Информация для заказа

#### DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона

Встраиваемая панель для подключения микрофона.  
Номер заказа **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

#### Сервисы

##### EWE-DCNMFP-IW 12-месячная расширенная гарантия на панель DICENTIS Flush

Расширение гарантии 12 мес.  
Номер заказа **EWE-DCNMFP-IW**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943