

DCNM-FMCP Đế bằng nhựa dùng cho micro DICENTIS



Panel kết nối micro giúp kết nối micro kiểu cắm rời DCNM-MICSL và DCNM-MICSL đến một trong các đầu vào âm thanh của thiết bị cơ sở lắp chìm (DCNM-FBD).

Nguyên tắc giảm chấn giúp giảm âm thanh không mong muốn từ bảng đi vào micro. Panel kết nối micro có bộ tiền khuếch đại dành cho micro, trong khi vẫn duy trì loại trừ nhiễu sóng GSM và kiểm soát qua đèn LED micro.

Chức năng

Nội liên thông

- Mạch giao tiếp âm thanh cân bằng để kết nối đến DCNM-FBD (cáp 2 m với khối đầu nối 3 cực).
- Mạch ghép nối nguồn và điều khiển đến DCNM-FMICB/DCNM-FPRIOB.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Panel kết nối micro lắp chìm DCNM-FMCP
1	Cáp nguồn
1	Cáp âm thanh

Thông số kỹ thuật

Điện

Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz) (-3 dB ở mức danh nghĩa)	125 Hz – 15,000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	0.10%

- ▶ Có phiên bản theo màu tùy chỉnh, thiết kế bằng gỗ, đá hoặc kim loại
- ▶ Thiết kế kiểu cách và hiện đại
- ▶ Công nghệ chống sốc giúp giảm nhiễu từ bên ngoài
- ▶ Micro và loa có thể hoạt động tại cùng một thời điểm.
- ▶ Kết nối chắc chắn đến micro

Dải động (dB)	90 dB
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dB)	90 dB

Micro

Theo ISO 22259

Mức đầu vào âm thanh danh định (dB SPL)	80 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dB SPL)	110 dB SPL

Cơ

Kiểu lắp	Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ
Kích thước (C x D x R) (mm)	56 mm x 50 mm x 80 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	2.20 in x 2 in x 3.10 in
Trọng lượng (g)	70 g
Trọng lượng (lb)	0.20 lb
Color (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FMCP Đế bằng nhựa dùng cho micro

Panel kết nối micrô gắn phẳng.

Mã đơn hàng **DCNM-FMCP | F.01U.383.837**

Dịch vụ

Gia hạn bảo hành 12 tháng cho bảng DICENTIS lắp chìm EWE-DCNMFP-IW

12 months warranty extension

Mã đơn hàng **EWE-DCNMFP-IW**

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943