

## DCNM-MICLC Mikr na długim wsporniku cardioid DICENTIS



Nowoczesny, stylowy i ergonomiczny mikrofon z regulowanym wspornikiem dzięki kierunkowej charakterystyce zapewnia optymalną jakość dźwięku nawet w głośnym otoczeniu i w pomieszczeniach o trudnych warunkach akustycznych. Cechuje się niską podatnością na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych.

### Funkcje

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- Wskaźnik koloru czerwonego lub zielonego. Kolor czerwony oznacza aktywność mikrofonu a zielony oczekiwanie na głos.

#### Połączenia międzymodułowe

- 12-stykowe złącze do podłączenia i umocowania mikrofonu.

### Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

### Zawartość zestawu

| Liczba | Składnik                                            |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1      | DCNM-MICLC Mikrofon kardoidalny na długim wsporniku |

- ▶ Mikrofon kierunkowy na regulowanym wsporniku
- ▶ Zintegrowana osłona
- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Do pomieszczeń o trudnych warunkach akustycznych

### Parametry techniczne

#### Parametry elektryczne

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Zasilanie (VDC)                                            | 5 VDC                     |
| Pobór mocy (W)                                             | 0.10 W                    |
| Szerokość pasma (Hz)                                       | 125–15 000 Hz             |
| Zakres dynamiki (dB)                                       | 100 dB                    |
| Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL) | 85 dB SPL                 |
| Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dBSPL) | 115 dB SPL                |
| Równoważny poziom szumu (dB SPL)                           | 15 dB SPL                 |
| Typ elementu                                               | Elektretowy pojemnościowy |
| Wzorzec polaryzacji                                        | Kardoidalny               |
| Czułość, napięcie w otwartym obwodzie przy 1 kHz (mV/Pa)   | 31.6 mV/PA                |

#### Parametry mechaniczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Długość wspornika mikrofonu (mm)   | 480 mm              |
| Długość wspornika mikrofonu (cale) | 19.90 in            |
| Wymiary (Ø x wys.) (mm) (złącze)   | 15.90 mm x 41.30 mm |
| Wymiary (Ø x wys.) (in) (złącze)   | 0.63 in x 1.63 in   |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Masa (g)          | 118.8 g                 |
| Masa (lb)         | 2.6 lb                  |
| Kolorystyka (RAL) | RAL 9017 Czarny drogowy |

### Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura pracy (°C)                          | -10 °C – 50 °C |
| Temperatura pracy (°F)                          | 14 °F – 122 °F |
| Temperatura transportu (°C)                     | -20 °C – 60 °C |
| Temperatura transportu (°F)                     | -4 °F – 140 °F |
| Temperatura przechowywania (°C)                 | -20 °C – 60 °C |
| Temperatura przechowywania (°F)                 | -4 °F – 140 °F |
| Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%) | 5% – 90%       |

### Informacje do zamówień

DCNM-MICLC Mikr na długim wsporniku cardioid  
Mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą do  
systemu konferencyjnego DICENTIS.  
Numer zamówienia **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

