

DCNM-MICLC Mikrofon uzun gövde kardioid DICENTIS



- Ayarlanabilir gövdeli tek yönlü mikrofon
- Dahili mikrofon süngeri ve rüzgarlık
- Cep telefonlarından düşük seviyede etkilenme
- Akustik bakımdan zorlu odalar için

Yenilikçi, şık ve ergonomik olarak tasarlanan ayarlanabilir gövdeli mikrofon gürültülü veya akustik bakımdan zorlayıcı oda koşullarında bile optimum performans için tek yönlü tepki özelliğine sahiptir. Cep telefonu parazitlerinden düşük seviyede etkilenir.

İşlevler

Kontroller ve göstergeler

- Kırmızı ve yeşil aydınlatıcı. Kırmızı renk mikrofonun etkin olduğunu, yeşil renk ise konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.

Ara bağlantılar

- Mikrofonu takmak ve sabitlemek için 12 pimli konektör.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-MICLC Mikrofon uzun gövdeli kardioid

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı (VDC)	5 VDC
Güç tüketimi (W)	0.10 W
Bant genişliği (Hz)	125 Hz - 15.000 Hz
Dinamik aralık (dB)	100 dB
Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	85 dB SPL
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	115 dB SPL
Eş değer gürültü (dB SPL)	15 dB SPL
Öge tipi	Elektet kondenser
Kutup modeli	Kardioid
1 kHz'de hassasiyet, açık devre gerilimi (mV/Pa)	31.6 mV/PA

Mekanik Özellikler

Mikrofon gövde uzunluğu (mm)	480 mm
Mikrofon sap uzunluğu (inç)	19.90 in
Boyutlar (Ø x Y) (mm) (konektör)	15.90 mm x 41.30 mm
Boyutlar (Ø x Y) (inç) (konektör)	0.63 in x 1.63 in

Ağırlık (g)	118.8 g
Ağırlık (lb)	2.6 lb
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C)	-10 °C – 50 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	14 °F – 122 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-20 °C – 60 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-4 °F – 140 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 60 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 140 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-MICLC Mikrofon uzun gövde kardiod
DICIENTIS Konferans sistemi için uzun gövdeli vidalı kilitli
mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**



<https://www.keenfinity-group.com>