

DCNM-MICLWC Micrófono varilla larga cardioide ancho

DICENTIS



El nuevo y elegante micrófono con diseño ergonómico y flexo ajustable tiene una respuesta unidireccional para un rendimiento óptimo, incluso en ambientes ruidosos o habitaciones que presentan desafíos acústicos. Es inmune a las interferencias de teléfonos móviles.

Funciones

Controles e indicadores

- Indicador luminoso rojo y verde. Rojo indica que el micrófono está activo; verde indica solicitud de intervención aceptada.

Interconexiones

- Conector de 12 patillas para el micrófono.

Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Micrófono cardioide ancho de varilla larga DCNM-MICLWC

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación (VCC)	5 V CC
Consumo de energía (W)	0.10 W
Ancho de banda (Hz)	125 Hz - 15.000 Hz

- ▶ Micrófono unidireccional sobre varilla flexible
- ▶ Protección contra el viento o corrientes de aire integrada
- ▶ Inmune a las interferencias por teléfonos móviles
- ▶ Conexión robusta con bloqueo de tornillo

Rango dinámico (dB)	100 dB
Nivel de entrada acústica nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Nivel máximo de entrada acústica (dBSPL)	120 dB SPL
Ruido equivalente (dB SPL)	SPL de 20 dB
Tipo de elemento	Condensador electret
Patrón polar	Ancho Cardioide
Sensibilidad, tensión de circuito abierto a 1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

Especificaciones mecánicas

Longitud de varilla del micrófono (mm)	480 mm
Longitud de la varilla del micrófono (pulg.)	19.90 in
Dimensiones (Ø x H) (mm) (conector)	15.90 mm x 41.30 mm
Dimensiones (Ø x H) (in) (conector)	0.63 in x 1.63 in
Peso (g)	118.8 g
Peso (lb)	2.6 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 °C – 50 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	14 °F – 122 °F
Temperatura de transporte (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-4 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-4 °F – 158 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-MICLWC Micrófono varilla larga cardioide ancho

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla larga para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**



<https://www.keenfinity-group.com>