

DCNM-MICLWC

DICENTIS



Innovatiivisen, tyylikkään ja ergonomisella säädettävällä varrella varustetun mikrofonin yksisuuntainen vaste takaa optimaalisen suorituskäytön myös meluisissa olosuhteissa tai äänentoistollisesti vaativissa tiloissa, ja se on suojattu matkapuhelinten aiheuttamien häiriöitä vastaan. Se on suojattu matkapuhelinten aiheuttamien häiriöitä vastaan.

Toiminnot

Painikkeet ja merkkivalot

- Punainen ja vihreä merkkivalo. Punainen merkkivalo osoittaa, että mikrofoni on käytössä, ja vihreä, että puheenvuoropyyntö on hyväksytty.

Yhteydet

- 12-nastainen liitin mikrofonin kytkemistä ja kiinnittämistä varten

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-MICLWC-mikrofoni, pitkävirtainen, leveä kardiodi

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virtalähde (VDC)	5 VDC
------------------	-------

- Yksisuuntainen mikrofoni, jossa säädettävä varsi
- Sisäänrakennettu suojaus tuulelta
- Suojattu matkapuhelimien aiheuttamilta häiriöiltä
- Kestävä ruuvilukitteinen liitos

Virrankulutus (W)	0.10 W
Kaistanleveys (Hz)	125 – 15 000 Hz
Dynaaminen alue (dB)	100 dB
Nimellinen akustinen tulotaso (dBSPL)	85 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dBSPL)	120 dB SPL
Ekvivalenttikohina (dB SPL)	20 dB SPL
Elementin tyyppi	Elektreettikondensaattori
Suuntakuvio	Leveä Kardiodi
Herkkyys, avoimen piirin jännite @ 1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

Tekniset tiedot

Mikrofonin varren pituus (mm)	480 mm
Mikrofonin varren pituus (tuumaa)	19.90 in
Mitat (Ø x H) (mm) (liitin)	15.90 mm x 41.30 mm
Mitat (Ø x H) (in) (liitin)	0.63 in x 1.63 in
Paino (g)	118.8 g
Paino (lb)	2.6 lb
Väri (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	-10 °C – 50 °C
Käyttölämpötila (°F)	14 °F – 122 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-20 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-4 °F – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-20 °C – 70 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-4 °F – 158 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot**DCNM-MICLWC-mikrofoni, pitkävärtinen, leveä kardioidi**

Pitkävärtinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**



<https://www.keenfinity-group.com>