

DCNM-MICLWC Микрофон на гиб.держ., длин., шир. кард. DICENTIS



Узконаправленная характеристика современного элегантного микрофона удобной конструкции с регулируемым держателем позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Он обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Красная и зеленая подсветка. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.

Подключения

- 12-контактный разъем для подключения и фиксации микрофона.

Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Комплектация

Количество	Компонент
1	DCNM-MICLWC — микрофон с широкой кардиоидной диаграммой направленности на длинном держателе

- ▶ Однонаправленный микрофон на регулируемом держателе
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов.
- ▶ Прочное соединение с винтовым фиксатором

Технические характеристики

Электрические характеристики

Питание (В пост. тока)	5 В пост. тока
Потребляемая мощность (Вт)	0.10 W
Полоса пропускания (Гц)	125 Гц – 15 000 Гц
Динамический диапазон (дБ)	100 dB
Номинальный уровень акустического входа (dBSPL)	85 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dBSPL)	120 dB SPL
Эквивалентный уровень шума (дБ УЗД)	20 дБ УЗД
Тип элемента	Электретный конденсаторный микрофон
Диаграмма направленности	Широкая Кардиоида
Чувствительность, напряжение открытой цепи при 1 кГц (мВ/Па)	14.1 mV/PA

Механические характеристики

Длина ножки микрофона (mm)	480 mm
Длина держателя микрофона (дюйм)	19.90 in
Размеры (Ø x В) (мм) (разъем)	15.90 mm x 41.30 mm

Размеры (Ø x В) (дюймов) (разъем)	0.63 in x 1.63 in
Вес (г)	118.8 g
Вес (фунтов)	2.6 lb
Цвет (RAL)	RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1К3), транспортировка (2К2) и эксплуатация (3К4).

Рабочая температура (°C)	-10 °C – 50 °C
Рабочая температура (°F)	14 °F – 122 °F
Температура при транспортировке (°C)	-20 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-4 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-20 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-4 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-MICLWC Микрофон на гиб.держ., длин., шир. кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на длинном

держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**



<https://www.keenfinity-group.com>