

DCNM-MICSC Mikrofon m. kurz. Schwanenhals, Niere

DICENTIS



Das Mikrofon mit innovativem, ansprechendem und ergonomischem Design sowie verstellbarem Schwanenhals verfügt über eine unidirektionale Richtcharakteristik, damit auch bei lauten Umgebungsgläuschen oder in Räumen mit schwieriger Akustik eine optimale Leistung erzielt wird. Es besitzt eine geringe Empfindlichkeit für Interferenzen von Mobiltelefonen.

Funktionen

Bedienelemente und Anzeigen

- Rote und grüne Leuchte. Rot bedeutet, dass das Mikrofon aktiv ist. Grün bedeutet, dass eine Wortmeldung akzeptiert wurde.

Verbindungen

- 12-poliger Steckverbinder zum Anschließen und Arretieren des Mikrofons.

Planungshinweise

Dieses professionelle Produkt sollte nur von geschulten Fachleuten installiert, verwendet und gewartet werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-MICSC Kardioid-Mikrofon mit kurzem Schwanenhals

- ▶ Richtmikrofon an verstellbarem Schwanenhals
- ▶ Eingebauter Windschirm
- ▶ Geringe Empfindlichkeit für Mobiltelefoninterferenzen
- ▶ Stabile Schraubverbindung

Technische Daten

Elektrisch

Stromversorgung (VDC)	5 VDC
Stromverbrauch (W)	0.10 W
Bandbreite (Hz)	125 Hz bis 15.000 Hz
Dynamikbereich (dB)	100 dB
Nenneingangspegel (dB SPL)	85 dB SPL
Max. Eingangspegel (dB SPL)	115 dB SPL
Äquivalenter Geräuschpegel (dB SPL)	15 dB SPL
Elementtyp	Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik	Kardioid
Empfindlichkeit, Leerlaufspannung bei 1 kHz (mV/Pa)	31.6 mV/PA

Mechanisch

Länge Mikrofonhals (mm)	310 mm
Länge des Mikrofonswanenhalses (Zoll)	12.21 in
Abmessungen (Ø x H) (mm) (Steckverbinder)	15.9 mm x 41.3 mm
Abmessungen (Ø x H) (in) (Steckverbinder)	0.63 in x 1.63 in

Gewicht (g)	97.8 g
Gewicht (lb)	2.2 lb
Farbe (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz

Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C – 50 °C
Betriebstemperatur (°F)	14 °F – 122 °F
Transporttemperatur (°C)	-20 °C – 60 °C
Transporttemperatur (°F)	-4 °F – 140 °F
Lagertemperatur (°C)	-20 °C – 60 °C
Lagertemperatur (°F)	-4 °F – 140 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-MICSC Mikrofon m. kurz. Schwanenhals, Niere
Schwanenhalsmikrofon mit Schraubverbindungen für das
DICENTIS Konferenzsystem.

Bestellnummer **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**



<https://www.keenfinity-group.com>