

DCNM-MICSC Microphones col de cygne court cardioïde

DICENTIS



Ce microphone innovant, élégant et ergonomique, avec col de cygne réglable, est caractérisé par une réponse unidirectionnelle garantissant des performances optimales même dans des environnements bruyants ou des salles à mauvaise acoustique. Il est insensible aux interférences des téléphones portables.

Fonctions

Commandes et voyants

- Voyant rouge et vert. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert indique que la demande de prise de parole est acceptée.

Interconnexions

- Connecteur 12 broches destiné à brancher et à fixer le microphone.

Remarques sur l'installation/la configuration

Ce produit professionnel doit être installé, utilisé et maintenu par des professionnels formés uniquement.

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	Microphone cardioïde à col de cygne court DCNM-MICSC

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vcc)	5 Vcc
Consommation (W)	0.10 W

- ▶ Microphone unidirectionnel sur col de cygne réglable
- ▶ Protection anti-vent intégrée
- ▶ Peu sensible aux téléphones portables
- ▶ Connexion robuste avec embase à vis

Largeur de bande (Hz)	125 Hz - 15 000 Hz
Plage dynamique (dB)	100 dB
Niveau d'entrée acoustique nominal (dB SPL)	85 dB SPL
Niveau d'entrée acoustique maximal (dB SPL)	115 dB SPL
Bruit équivalent (dB SPL)	15 dB SPL
Type d'élément	Condensateur à électret
Diagramme de directivité	Cardioïde
Sensibilité, tension en circuit ouvert @ 1 kHz (mV/Pa)	31.6 mV/PA

Mécanique

Longueur du microphone à col de cygne (mm)	310 mm
Longueur du col de cygne microphone (in)	12.21 in
Dimensions (Ø x H) (mm) (connecteur)	15.9 mm x 41.3 mm
Dimensions (Ø x H) (pouce) (connecteur)	0.63 in x 1.63 in
Poids (g)	97.8 g
Poids (lb)	2.2 lb
Code couleur (RAL)	RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de fonctionnement (°C)	-10 °C – 50 °C
Température de fonctionnement (°F)	14 °F – 122 °F
Température de transport (°C)	-20 °C – 60 °C
Température de transport (°F)	-4 °F – 140 °F
Température de stockage (°C)	-20 °C – 60 °C
Température de stockage (°F)	-4 °F – 140 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-MICSC Microphones col de cygne court cardioïde

Microphone col de cygne court avec vis de verrouillage pour système de conférence DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**



<https://www.keenfinity-group.com>