

DCNM-MICSC Microfoon korte steel cardioïde

DICENTIS



De innovatieve, stijlvolle en ergonomische microfoon met een verstelbare steel heeft een richtingsgevoelige respons voor optimale prestaties, zelfs bij veel achtergrondgeluid of in omgevingen met een lastige akoestiek. De microfoon heeft een lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons.

Functies

Bedieningselementen en indicatoren

- Indicator die rood en groen brandt. Rood geeft aan dat de microfoon actief is. Groen duidt erop dat een spreekverzoek is geaccepteerd.

Verbindingen

- 12-pins connector om de microfoon aan te sluiten en vast te zetten.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-MICSC microfoon met korte steel cardioïde

Technische specificaties

Elektrisch

Stroomvoorziening (VDC)	5 VDC
-------------------------	-------

- ▶ Unidirectionele microfoon op aanpasbare steel
- ▶ Ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten ('ploppen')
- ▶ Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons
- ▶ Robuuste schroefvergrendeling

Energieverbruik (W)	0.10 W
Bandbreedte (Hz)	125 Hz - 15000 Hz
Dynamisch bereik (dB)	100 dB
Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	85 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	115 dB SPL
Equivalent ruisniveau (dB SPL)	15 dB SPL
Type element	Elektretcondensator
Polair diagram	Cardioïde
Gevoeligheid, open-circuitvoltage @ 1 kHz (mV/Pa)	31.6 mV/PA

Mechanische specificaties

Lengte microfoonsteel (mm)	310 mm
Lengte microfoonsteel (inches)	12.21 in
Afmetingen (Ø x H) (mm) (connector)	15.9 mm x 41.3 mm
Afmetingen (Ø x H) (in) (connector)	0.63 in x 1.63 in
Gewicht (g)	97.8 g
Gewicht (lb)	2.2 lb
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	-10 °C – 50 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	14 °F – 122 °F
Transporttemperatuur (°C)	-20 °C – 60 °C
Transporttemperatuur (°F)	-4 °F – 140 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-20 °C – 60 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-4 °F – 140 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-MICSC Microfoon korte steel cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met korte steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**



<https://www.keenfinity-group.com>