

# DCNM-MICSC Микрофон на гиб. держ., кор., кард. DICENTIS



Узконаправленная характеристика современного элегантного микрофона удобной конструкции с регулируемым держателем позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Он обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

## Функции

### Элементы управления и индикаторы

- Красная и зеленая подсветка. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.

### Подключения

- 12-контактный разъем для подключения и фиксации микрофона.

## Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

## Комплектация

| Количество | Компонент                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 1          | DCNM-MICSC — кардиоидный микрофон на коротком держателе |

- ▶ Однонаправленный микрофон на регулируемом держателе
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов.
- ▶ Прочное соединение с винтовым фиксатором

## Технические характеристики

### Электрические характеристики

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Питание (В пост. тока)                                       | 5 В пост. тока                      |
| Потребляемая мощность (Вт)                                   | 0.10 W                              |
| Полоса пропускания (Гц)                                      | 125 Гц – 15 000 Гц                  |
| Динамический диапазон (дБ)                                   | 100 dB                              |
| Номинальный уровень акустического входа (dB SPL)             | 85 dB SPL                           |
| Максимальный уровень акустического входа (dB SPL)            | 115 dB SPL                          |
| Эквивалентный уровень шума (дБ УЗД)                          | 15 дБ УЗД                           |
| Тип элемента                                                 | Электретный конденсаторный микрофон |
| Диаграмма направленности                                     | Кардиоида                           |
| Чувствительность, напряжение открытой цепи при 1 кГц (мВ/Па) | 31.6 mV/PA                          |

### Механические характеристики

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Длина ножки микрофона (мм)       | 310 mm            |
| Длина держателя микрофона (дюйм) | 12.21 in          |
| Размеры (Ø x В) (мм) (разъем)    | 15.9 mm x 41.3 mm |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Размеры (Ø x В) (дюймов) (разъем) | 0.63 in x 1.63 in     |
| Вес (г)                           | 97.8 g                |
| Вес (фунтов)                      | 2.2 lb                |
| Цвет (RAL)                        | RAL 9017 темно-черный |

### Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1К3), транспортировка (2К2) и эксплуатация (3К4).

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Рабочая температура (°C)                                 | -10 °C – 50 °C |
| Рабочая температура (°F)                                 | 14 °F – 122 °F |
| Температура при транспортировке (°C)                     | -20 °C – 60 °C |
| Температура при транспортировке (°F)                     | -4 °F – 140 °F |
| Температура хранения (°C)                                | -20 °C – 60 °C |
| Температура хранения (°F)                                | -4 °F – 140 °F |
| Относительная влажность при работе (без конденсации) (%) | 5% – 90%       |

### Информация для заказа

**DCNM-MICSC Микрофон на гиб. держ., кор., кард.**

Микрофон с винтовым фиксатором на коротком

держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**



<https://www.keenfinity-group.com>