

DCNM-MICSC 短柄话筒，心形 DICENTIS



造型时尚的创新型话筒采用人体工程学设计，带有可调节的鹅颈话筒柄，具有单向响应特性，即使在嘈杂条件下或具有声学挑战的会议室内也能提供出色性能。它对手机干扰的敏感度低。

功能

控制和指示灯

- 红灯和绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。

互连

- 12针连接器，用于插入并固定话筒。

安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-MICSC 短杆心形话筒

技术指标

电气规格

电源(VDC)	5 VDC
功耗(W)	0.10 W

- ▶ 麦杆灵活可调的单指向性话筒
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 螺纹锁紧连接可靠

带宽(Hz)	125 Hz - 15000 Hz
动态范围(dB)	100 dB
额定声音输入电平(dB SPL)	85 dB SPL
最大声音输入电平(dB SPL)	115 dB SPL
等效噪音(dB SPL)	15 dB SPL
元素类型	驻极体电容式
指向性	心形
1 kHz下的开路电压灵敏度(mV/Pa)	31.6 mV/PA

机械规格

话筒柄长度 (mm)	310 mm
话筒杆长度(英寸)	12.21 in
尺寸(直径x高) (毫米) (连接器)	15.9 mm x 41.3 mm
尺寸(直径x高) (英寸) (连接器)	0.63 in x 1.63 in
重量(克)	97.8 g
重量(磅)	2.2 lb
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	-10 °C – 50 °C
工作温度(°F)	14 °F – 122 °F
运输温度(°C)	-20 °C – 60 °C
运输温度(°F)	-4 °F – 140 °F
存储温度(°C)	-20 °C – 60 °C
存储温度(°F)	-4 °F – 140 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-MICSC 短柄话筒，心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧短杆话筒。

订单号 DCMN-MICSC | F.01U.435.631



<https://www.keenfinity-group.com>