

DCNM-MICSWC

DICENTIS



Mikrofon inovatif dan penuh gaya dengan desain ergonomis dan tangkai yang dapat disesuaikan memiliki respons satu arah untuk kinerja optimal bahkan dalam kondisi bising atau ruang akustik yang menantang. Unit ini memiliki kepekaan yang rendah terhadap interferensi dari telepon seluler.

Fungsi

Kontrol dan indikator

- Illuminator warna merah dan hijau. Merah menunjukkan mikrofon aktif, hijau menunjukkan permintaan untuk berbicara diterima.

Interkoneksi

- Konektor 12-pin untuk menghubungkan dan mengencangkan mikrofon.

Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Mikrofon DCNM-MICSWC dengan kardioid lebar tangkai pendek

- ▶ Mikrofon uni-direksional pada batang yang dapat disesuaikan
- ▶ Windshield dan plop built-in
- ▶ Kepekaan yang rendah terhadap interferensi telepon seluler
- ▶ Koneksi kunci sekrup yang kokoh

Spesifikasi teknis

Listrik

Catu daya (VDC)	5 VDC
Konsumsi daya (W)	0.10 W
Bandwidth (Hz)	125 Hz - 15.000 Hz
Rentang dinamis (dB)	100 dB
Tingkat input akustik nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Tingkat input akustik maksimum (dBSPL)	120 dB SPL
Perbandingan kebisingan (dB SPL)	20 dB SPL
Jenis elemen	Kondensor elektret
Pola polar	Lebar Kardioid
Sensitivitas, tegangan sirkuit terbuka @ 1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

Mekanis

Panjang batang mikrofon (mm)	310 mm
Panjang batang mikrofon (inci)	12.21 in
Dimensi (Ø x H) (mm) (konektor)	15.9 mm x 41.3 mm
Dimensi (Ø x H) (inci) (konektor)	0.63 in x 1.63 in
Bobot (g)	97.8 g

Bobot (lb)	2.2 lb
Warna (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengoperasian (°C)	-10 °C – 50 °C
Suhu pengoperasian (°F)	14 °F – 122 °F
Suhu pengangkutan (°C)	-20 °C – 70 °C
Suhu pengangkutan (°F)	-4 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-20 °C – 70 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-4 °F – 158 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

Mikrofon DCNM-MICSWC dengan kardioid lebar tangkai pendek

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai pendek untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**



<https://www.keenfinity-group.com>