

DCNM-MICSWC Microfono a stelo corto, cardioide ampio

DICENTIS



L'innovativo microfono, dal design elegante ed ergonomico, è dotato di un'asta flessibile e prevede una risposta unidirezionale per ottimizzare le prestazioni anche in ambienti rumorosi ed impegnativi dal punto di vista acustico. È inoltre caratterizzato da una bassa sensibilità ai telefoni cellulari.

Funzioni

Controlli e indicatori

- Indicatore luminoso rosso e verde. Rosso indica che il microfono è attivo, verde indica che la richiesta di intervento è stata accettata.

Interconnessioni

- Connettore a 12 pin per il collegamento ed il fissaggio del microfono.

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	DCNM-MICSWC - Microfono a stelo corto cardioide ampio

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione (VDC)	5 VCC
---------------------	-------

- ▶ Microfono unidirezionale a stelo regolabile
- ▶ Schermatura integrata antirumore
- ▶ Bassa sensibilità ai telefoni cellulari
- ▶ Collegamento solido con blocco a vite

Consumo energetico (W)	0.10 W
Larghezza di banda (Hz)	125 Hz - 15.000 Hz
Gamma dinamica (dB)	100 dB
Livello di ingresso acustico nominale (dBSPL)	85 dB SPL
Livello di ingresso acustico massimo (dBSPL)	120 dB SPL
Rumore equivalente (dB SPL)	20 dB SPL
Tipo di elemento	Condensatore a elettrete
Diagramma polare	Ampio Cardioide
Sensibilità, voltaggio circuito aperto a 1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

Caratteristiche meccaniche

Lunghezza stelo microfono (mm)	310 mm
Lunghezza stelo microfono (pollici)	12.21 in
Dimensioni (Ø x H) (mm) (connettore)	15.9 mm x 41.3 mm
Dimensioni (Ø x H) (poll.) (connettore)	0.63 in x 1.63 in
Peso (g)	97.8 g
Peso (lb)	2.2 lb
Colore (RAL)	RAL 9017 Nero traffico

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di esercizio (°C)	-10 °C – 50 °C
Temperatura di esercizio (°F)	14 °F – 122 °F
Temperatura di trasporto (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-4 °F – 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-4 °F – 158 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 90%

Informazioni per l'ordinazione**DCNM-MICSWC Microfono a stelo corto, cardioide ampio**

Microfono a stelo corto con blocco a vite per il sistema per conferenze DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**



<https://www.keenfinity-group.com>