

DCNM-MICSWC ショートマイク、ワイド、カーディオイド DICENTIS



調節可能なアームを備え、革新的、スタイリッシュで人間工学に基づいて設計されたデザインのマイクは、騒音の多い環境や音響的に困難な部屋でも最適な性能を得ることができる単一指向性マイクです。また、携帯電話による電波干渉を受けにくい設計になっています。

機能

コントロールおよびインジケータ

- 赤色と緑色のイルミネータ。赤色はマイクがアクティブであることを表し、緑色は発言リクエストが受け付けられたことを表します。

接続部

- マイクを差し込んで固定する 12 ピンコネクタ。

設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

付属部品

数量	梱包品
1	DCNM-MICSWC ショートマイク、ワイドカーディオイド

技術仕様

電氣的仕様

電源 (VDC)	DC 5 V
----------	--------

- ▶ 調整可能アーム付きの単一指向性マイク
- ▶ プロップおよびウィンドシールド内蔵
- ▶ 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計
- ▶ 堅牢なねじ止め接続

消費電力 (W)	0.10 W
帯域 (Hz)	125 Hz ~ 15000 Hz
ダイナミックレンジ (dB)	100 dB
公称音響入力レベル (dB SPL)	85 dB SPL
最大音響入力レベル (dB SPL)	120 dB SPL
等価ノイズ (dB SPL)	20 dB SPL
エレメントタイプ	エレクトレットコンデンサ
極パターン	ワイド カーディオイド
感度、開回路電圧 @1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

機械的仕様

マイクステム長さ (mm)	310 mm
マイクの柄の長さ (インチ)	12.21 in
寸法 (Ø x H) (mm) (コネクタ)	15.9 mm x 41.3 mm
寸法 (Ø x H) (in) (コネクタ)	0.63 in x 1.63 in
重量 (g)	97.8 g
重量 (ポンド)	2.2 lb
色 (RAL)	RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	-10 °C – 50 °C
使用温度範囲 (°F)	14 °F – 122 °F
輸送温度 (°C)	-20 °C – 70 °C
輸送温度 (°F)	-4 °F – 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-20 °C – 70 °C
保管温度範囲 (°F)	-4 °F – 158 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% – 90%

オーダー情報

DCNM-MICSWC ショートマイク、ワイド、カーディオイド
DICENTIS 会議システム用ショートステムマイク (ねじ止め
式)。

オーダー番号 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633



<https://www.keenfinity-group.com>