

DCNM-MICSWC 짧은 연결대 포함 넓은 카디오이드 마이크 DICENTIS



혁신적이고 인체공학적으로 설계된 멋진 디자인의 이 마이크는 조절 가능한 연결대를 지원합니다. 또한 소음이 많은 상황, 음향 조건이 좋지 않은 실내에서도 최적의 성능을 제공하도록 단일지향성 응답을 사용하며 휴대 전화 간섭에 대한 내성이 강합니다. 휴대 전화 간섭에 대한 취약성이 낮습니다.

기능

조절기 및 표시등

- 적색 및 녹색 표시등이 있습니다. 적색은 마이크가 작동 중임을, 녹색은 발언 요청이 수락되었음을 표시합니다.

상호 연결

- 마이크를 플러그인하고 고정하는 12핀 커넥터가 있습니다.

설치/구성 노트

이 제품은 숙련된 전문가만 설치, 사용 및 유지 관리해야 하는 전문 제품입니다.

포함된 부품

품질	구성품
1	DCNM-MICSWC 짧은 연결대 포함 넓은 카디오이드 마이크

- ▶ 마이크 연결대를 자유롭게 조절할 수 있는 단일지향성 마이크
- ▶ 내장형 플롭 및 윈실드
- ▶ 휴대 전화에 대한 취약성 감소
- ▶ 견고한 스크루 잠금형 연결

기술 사양

전기적 특성

전원 공급 장치(VDC)	5VDC
전력 소비 (W)	0.10 W
대역폭(Hz)	125Hz~15,000Hz
동적 범위(dB)	100 dB
공칭 음향 입력 레벨 (dBSPL)	85 dB SPL
최대 음향 입력 레벨 (dBSPL)	120 dB SPL
등가 노이즈(dB SPL)	20dB SPL
구성품 유형	일렉트렛 콘덴서
극 패턴	넓은 카디오이드
민감도, 1kHz에서 개회로 전압 (mV/Pa)	14.1 mV/PA

기계적 특성

마이크 손잡이 길이(mm)	310 mm
마이크 연결대 길이(in)	12.21 in
치수(Ø x 세로) (mm) (커넥터)	15.9 mm x 41.3 mm
치수(Ø x 세로) (in) (커넥터)	0.63 in x 1.63 in
무게 (g)	97.8 g

무게 (lb)	2.2 lb
색상(RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙

환경적 특성

IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

작동 온도 (°C)	-10 °C – 50 °C
작동 온도 (°F)	14 °F – 122 °F
운송 온도(°C)	-20 °C – 70 °C
운송 온도(°F)	-4 °F – 158 °F
보관 온도 (°C)	-20 °C – 70 °C
보관 온도 (°F)	-4 °F – 158 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% – 90%

주문 정보

DCNM-MICSWC 짧은 연결대 포함 넓은 카디오이드 마이크
DICENTIS 회의 시스템용 스크루 잠금형 마이크(짧은 연결대)
입니다.

주문 번호 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633



<https://www.keenfinity-group.com>