

DCNM-MICSWC Mikr na krótkim wsporniku szer cardioid

DICENTIS



Nowoczesny, stylowy i ergonomiczny mikrofon z regulowanym wspornikiem dzięki kierunkowej charakterystyce zapewnia optymalną jakość dźwięku nawet w głośnym otoczeniu i w pomieszczeniach o trudnych warunkach akustycznych. Cechuje się niską podatnością na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych.

Funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

- Wskaźnik koloru czerwonego lub zielonego. Kolor czerwony oznacza aktywność mikrofonu a zielony oczekiwanie na głos.

Połączenia międzymodułowe

- 12-stykowe złącze do podłączenia i umocowania mikrofonu.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-MICSWC Mikrofon kardioidalny szeroki na krótkim wsporniku

- ▶ Mikrofon kierunkowy na regulowanym wsporniku
- ▶ Zintegrowana osłona
- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Mocne połączenie z blokadą śrubową

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie (VDC)	5 VDC
Pobór mocy (W)	0.10 W
Szerokość pasma (Hz)	125–15 000 Hz
Zakres dynamiki (dB)	100 dB
Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	85 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL)	120 dB SPL
Równoważny poziom szumu (dB SPL)	20 dB SPL
Typ elementu	Elektretowy pojemnościowy
Wzorzec polaryzacji	Szeroki Kardioidalny
Czułość, napięcie w otwartym obwodzie przy 1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

Parametry mechaniczne

Długość wspornika mikrofonu (mm)	310 mm
Długość wspornika mikrofonu (cale)	12.21 in
Wymiary (Ø x wys.) (mm) (złącze)	15.9 mm x 41.3 mm
Wymiary (Ø x wys.) (in) (złącze)	0.63 in x 1.63 in

Masa (g)	97.8 g
Masa (lb)	2.2 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	-10 °C – 50 °C
Temperatura pracy (°F)	14 °F – 122 °F
Temperatura transportu (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura transportu (°F)	-4 °F – 158 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-MICSWC Mikr na krótkim wsporniku szer cardioid
Mikrofonu na krótkim wsporniku ze śrubą blokującą do
systemu konferencyjnego DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**



<https://www.keenfinity-group.com>