

DCNM-MICSWC Microfone de haste curta cardioide

DICENTIS



O microfone inovador, elegante e projetado ergonomicamente com haste ajustável tem uma resposta unidirecional para desempenho ideal, mesmo em condições de ruído ou ambientes com desafios acústicos. Ele tem pouca suscetibilidade a interferência de celulares.

Funções

Controles e indicadores

- Iluminador vermelho e verde. Vermelho indica microfone ativo, verde indica solicitação para falar aceite.

Interligações

- Conector de 12 pinos para conectar e fixar o microfone.

Notas de instalação/configuração

Este é um produto profissional que deve ser instalado, usado e mantido somente por profissionais treinados.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Microfone cardioide amplo curto DCNM-MICSWC

Especificações técnicas

Elétrica

Fonte de alimentação (VCC)	5 VCC
Consumo de energia (W)	0.10 W
Largura de banda (Hz)	125 Hz - 15.000 Hz

- ▶ Microfone unidirecional em haste ajustável
- ▶ "Plop" e proteção contra o vento incorporados
- ▶ Baixa suscetibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Conexão robusta da trava de parafuso

Intervalo dinâmico (dB)	100 dB
Nível de entrada acústica nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Nível de entrada acústica máximo (dBSPL)	120 dB SPL
Ruído equivalente (dB SPL)	SPL de 20 dB
Tipo de elemento	Condensador de eletreto
Padrão polar	Amplio Cardioide
Sensibilidade, tensão de circuito aberto a 1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

Mechanical

Comprimento da haste do microfone (mm)	310 mm
Comprimento da haste do microfone (pol.)	12.21 in
Dimensões (Ø x A) (mm) (conector)	15.9 mm x 41.3 mm
Dimensões (Ø x A) (pol.) (conector)	0.63 in x 1.63 in
Peso (g)	97.8 g
Peso (lb)	2.2 lb
Cor (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

Environmental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C)	-10 °C – 50 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	14 °F – 122 °F
Temperatura de transporte (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-4 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-4 °F – 158 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-MICSWC Microfone de haste curta cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste curta para o sistema de conferência DICENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**



<https://www.keenfinity-group.com>