

# DCNM-MICSWC 短柄话筒，宽心形 DICENTIS



造型时尚的创新型话筒采用人体工程学设计，带有可调节的鹅颈话筒柄，具有单向响应特性，即使在嘈杂条件下或具有声学挑战的会议室内也能提供出色性能。它对手机干扰的敏感度低。

## 功能

### 控制和指示灯

- 红灯和绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。

### 互连

- 12针连接器，用于插入并固定话筒。

## 安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

## 随附部件

| 数量 | 组件                  |
|----|---------------------|
| 1  | DCNM-MICSWC 短杆宽心形话筒 |

## 技术指标

### 电气规格

|         |        |
|---------|--------|
| 电源(VDC) | 5 VDC  |
| 功耗(W)   | 0.10 W |

- ▶ 麦杆灵活可调的单指向性话筒
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 螺纹锁紧连接可靠

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 带宽(Hz)                | 125 Hz - 15000 Hz |
| 动态范围(dB)              | 100 dB            |
| 额定声音输入电平(dB SPL)      | 85 dB SPL         |
| 最大声音输入电平(dB SPL)      | 120 dB SPL        |
| 等效噪声(dB SPL)          | 20 dB声压级          |
| 拾音单元类型                | 驻极体电容式            |
| 指向性                   | 宽心形               |
| 1 kHz下的开路电压灵敏度(mV/Pa) | 14.1 mV/PA        |

### 机械规格

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 话筒柄长度 (mm)          | 310 mm            |
| 话筒杆长度(英寸)           | 12.21 in          |
| 尺寸(直径x高) (毫米) (连接器) | 15.9 mm x 41.3 mm |
| 尺寸(直径x高) (英寸) (连接器) | 0.63 in x 1.63 in |
| 重量(克)               | 97.8 g            |
| 重量(磅)               | 2.2 lb            |
| 颜色(RAL)             | RAL 9017交通黑       |

## 环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

|               |                |
|---------------|----------------|
| 工作温度(°C)      | -10 °C – 50 °C |
| 工作温度(°F)      | 14 °F – 122 °F |
| 运输温度(°C)      | -20 °C – 70 °C |
| 运输温度(°F)      | -4 °F – 158 °F |
| 存储温度(°C)      | -20 °C – 70 °C |
| 存储温度(°F)      | -4 °F – 158 °F |
| 工作相对湿度，无冷凝(%) | 5% – 90%       |

## 订购信息

### DCNM-MICSWC 短柄话筒，宽心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧短杆话筒。

订单号 DCMN-MICSWC | F.01U.435.633



<https://www.keenfinity-group.com>