

DCNM-MICSWC 短柄麥克風，寬心型 DICENTIS



這款創新、時尚、符合人體工學設計而且可調整柄長的麥克風具有單向回應功能，即便在吵雜的環境或音響條件極差的室內地點都可提供絕佳的效能。此麥克風對於行動電話的干擾具有低敏感度。

功能

控制項和指示燈

- 紅色和綠色的指示燈。紅色表示麥克風使用中，綠色表示接受發言的要求。

互連

- 12 針連接器，用於插入並固定麥克風。

安裝/設置注意事項

這是一款專業產品，只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

內附零件

數量	部件
1	DCNM-MICSWC 短桿廣角心型麥克風

技術規格

電氣

電源供應器 (VDC)	5 VDC
功率消耗 (W)	0.10 W

- ▶ 單向麥克風及可調整的柄
- ▶ 內建防噴罩與防風罩
- ▶ 對於行動電話的敏感度很低
- ▶ 堅固的螺絲鎖連接

頻寬 (Hz)	125 Hz - 15000 Hz
動態範圍 (dB)	100 dB
額定聲響輸入等級 (dBSPL)	85 dB SPL
最大聲響輸入等級 (dBSPL)	120 dB SPL
同等噪訊 (dB SPL)	20 dB SPL
元件類型	駐極體電容器
指向性	寬的 心型指向
靈敏度，斷路電壓 @ 1 kHz (mV/Pa)	14.1 mV/PA

機械

麥克風柄長度 (mm)	310 mm
麥克風桿長 (in)	12.21 in
尺寸 (Ø x H) (mm) (連接器)	15.9 mm x 41.3 mm
尺寸 (Ø x H) (in) (連接器)	0.63 in x 1.63 in
重量 (g)	97.8 g
重量 (lb)	2.2 lb
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑

環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

操作溫度 (°C)	-10 °C – 50 °C
操作溫度 (°F)	14 °F – 122 °F
運輸溫度 (°C)	-20 °C – 70 °C
運輸溫度 (°F)	-4 °F – 158 °F
儲存溫度 (°C)	-20 °C – 70 °C
儲存溫度 (°F)	-4 °F – 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

訂購資訊

DCNM-MICSWC 短柄麥克風，寬心型

用於 DICENTIS 會議系統的短柄螺絲鎖麥克風。

訂單號碼 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633



<https://www.keenfinity-group.com>