

DCNM-MMDOCK Multimedia-Docking

DICENTIS



Die DCM-MMDOCK Multimedia docking ist ideal für Konferenzen geeignet, bei denen maximale Funktionalität, Flexibilität und Multimedia-Inhalte benötigt werden. Die Einheit ist für alle Teilnehmergruppen konzipiert und mit Touch-Tasten ausgestattet, die haptische Rückmeldung und Braille unterstützen. Alle Funktionen können auch an der Basis des Geräts bedient werden, um sicherzustellen, dass die Konferenz auch dann fortgesetzt werden kann, wenn Teilnehmer ihr Tablet vergessen oder ein Tablet-Akku plötzlich leer ist. Die DICENTIS Multimedia docking ist so aufgebaut, dass Benutzer ihre Bildschirme frei konfigurieren können. Sie können ein Tablet mit 10 bis 14 Zoll wählen, das an die DCM-MMDOCK angedockt werden kann. Die Dockingstation kann für einen optimalen Betrachtungswinkel von 0° bis 120° angewinkelt werden. Wenn die Teilnehmer-App auf dem Tablet installiert und über das USB-C an die DCM-MMDOCK angeschlossen ist, sind die beiden Einheiten gekoppelt. Das Tablet kann auch schnell aufgeladen werden, wenn die DICENTIS Multimedia docking lokal über ein USB-C-Ladegerät mit Strom versorgt wird. Es wird dringend empfohlen, die Basis der Einheit zusätzlich auch immer über das Stromnetz mit Energie zu versorgen, um die Betriebsdauer zu maximieren. Die DCM-MMDOCK ist mit 6 MEMS-Mikrofonen ausgestattet, die als primäres Konferenzmikrofon oder als Ersatzmikrofon eingerichtet werden können. Um maximale Installationsfreiheit zu erreichen, kann die DCM-MMDOCK als Tischeinheit oder als Tischeinbaueinheit installiert werden.

- ▶ Kann ein 10- bis 14-Zoll-Tablet aufnehmen und unterstützt schnelles Laden über USB-C
- ▶ Kann mit einem Drittanbieter-Tablet gekoppelt werden
- ▶ Integrierter NFC-Leser mit Kartensteckplatz
- ▶ Integrierte MEMS-Mikrofone für maximal unauffälliges Freisprechen
- ▶ Integrierter Lautsprecher mit Akustikkammer

Funktionen

Allgemein

- Zusätzliche Funktionen nur bei Verwendung der Premium- oder Ultimate-Lizenzen.
 - Identifikationsfunktion.
 - Abstimmung.
 - Sprachauswahl.

Bedienelemente und Anzeigen

- Touch-Tasten mit haptischer Rückmeldung für Abstimmung und Sprachauswahl.
- Brailleanzeigen.
- Integrierter NFC-Kartenleser mit Kartensteckplatz.
- Integrierte MEMS-Mikrofone.
- Integrierter Lautsprecher mit Akustikkammer.
- Ansteckbares Mikrofon.
- "Mikrofon ein/aus"- oder "Wortmelde"-Button.
- "Mikrofon Mute"- oder "Vorsitzenden Prioritäts"-Button.
- Anzeigen für: "Mikrofon ein"-Status, "Wortmeldung" und "Sprechen möglich".
- Ein/Aus-Taste zum Aufwecken des Systems aus dem Standbybetrieb.

Verbindungen

- 1 x USB-C-Kabel zum Anschließen eines Drittanbieter-Tablets.
- 1 x USB-C-Buchse zum Anschließen eines USB-C-Ladegeräts an die lokale Stromversorgung und zum schnellen Aufladen des Drittanbieter-Tablets.
- Anschlußbuchse für steckbares Mikrofon

- Zwei RJ45-kompatible Anschlüsse für Systemkommunikation und Spannungsversorgung
- 3,5 mm-Stereoklinkenbuchse für Kopfhörer, externes Mikrofon oder Headset-Mikrofon
- Hot Plug-and-Play

Planungshinweise

Dieses professionelle Produkt sollte nur von geschulten Fachleuten installiert, verwendet und gewartet werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-MMDOCK Multimedia docking

Technische Daten

Elektrisch

Eingangsspannung (VDC)	48 VDC
PoE-Eingang	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Stromverbrauch (W) (ohne Tablet oder bei einem Tablet mit Stromversorgung über den USB-C-Port an der Basis mit einem USB-C-Ladegerät von 15 W oder mehr, PD3.0 oder neuer) (dringend empfohlen)	11 W
Stromaufnahme (W) (bei angeschlossenem Tablet, wenn die Basis über kein lokales USB-C-Ladegerät mit Strom versorgt wird)	18 W (maximal 7 W zur Stromversorgung des Tablets) Hinweis: Beachten Sie, dass manche Tablets mehr Leistung benötigen.
Frequenzgang (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Gesamtklirrfaktor + Rauschen (%)	0.05%
Dynamikbereich (dB)	96 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (dB)	66 dB
NFC-Leserfrequenz (MHz)	13,56 MHz

Audioeingänge

Nenneingangspegel (dB SPL) (Mikrofon) (gemäß ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Max. Eingangspegel (dB SPL) (Mikrofon) (gemäß ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nenneingangspegel (dBV) (externes Mikrofon)	- 41 dBV
Max. Eingangspegel (dBV) (externes Mikrofon)	- 11 dBV

Audioausgänge

Nennausgangspegel (dB SPL) (Lautsprecher) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Max. Ausgangspegel (dB SPL) (Lautsprecher)	87 dB SPL
Nominaler Ausgangspegel (dBV) (Kopfhörer)	0 dBV
Max. Ausgangspegel (dBV) (Kopfhörer)	3 dBV

Mechanisch

Montageart	Unterputzmontage; Tischplatte
Abmessungen (H x B x T) (mm) (Tischmontage, bei geöffneter Dockingstation)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Abmessungen (H x B x T) (in) (Tischmontage, bei geöffneter Dockingstation)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Abmessungen (H x B x T) (mm) (Tischmontage, bei geschlossener Dockingstation)	80 x 310 x 179 mm
Abmessungen (H x B x T) (Zoll) (Tischmontage, bei geschlossener Dockingstation)	3,15 x 12,2 x 7,05 Zoll
Abmessungen (H x B x T) (mm) (Einbau, bei offener Dockingstation)	107 x 310 x 179 mm
Abmessungen (H x B x T) (Zoll) (Einbau, bei offener Dockingstation)	4,2 x 12,2 x 7,05 Zoll
Abmessungen (H x B x T) (mm) (Einbau, bei geschlossener Dockingstation)	40 x 310 x 179 mm
Abmessungen (H x B x T) (Zoll) (Einbau, bei geschlossener Dockingstation)	1,57 x 12,2 x 7,05"
Gewicht (kg)	2.2 kg
Gewicht (lb)	4.85 lb
Farbe (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 9022 Hellperlgrau

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	0 °C – 35 °C
Betriebstemperatur (°F)	32 °F – 95 °F
Lagertemperatur (°C)	-20 °C – 60 °C
Lagertemperatur (°F)	-4 °F – 140 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-MMDOCK Multimedia-Docking

Multimedia-Einheit für Tablets von Drittanbietern.
Bestellnummer **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Zubehör

DCNM-CB02 Systemkabel, 2m

Systemnetzwerkkabel (2 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Systemkabel, 5m

Systemnetzwerkkabel (5 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Systemkabel, 10m

Systemnetzwerkkabel (10 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Systemkabel, 25m

Systemnetzwerkkabel (25 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Systeminstallationskabel, 250m

250 m langes Kabel zur Herstellung von Systeminstallationskabeln mit individueller Länge. Zur Verwendung mit DCNM-CBCON und DCNM-CBTK.
Bestellnummer **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Einohr-Kopfhörer

Leichter Ein-Ohr-Ohrhörer mit 1,2 m langem Kabel und rechtwinkligem, vergoldetem 3,5-mm-Monoklinkenstecker. Set mit 10 Stück.
Bestellnummer **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Leichter Kopfhörer

Leichte Kopfhörer für hochwertige Klangwiedergabe mit austauschbaren Ohrpolstern. Set mit 10 Stück.
Bestellnummer **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Mikrofon m. la. Schwanenh., Niere

Mikrofone mit Schraubverbindungen und langem Schwanenhals für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Mikrofon m. la. Schwanenh., breite Niere

Mikrofone mit Schraubverbindungen und langem Schwanenhals für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Mikrofon m. kurz. Schwanenhals, Niere

Schwanenhalsmikrofon mit Schraubverbindungen für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Mikrofon m. ku. Schwanenh., breite Niere

Schwanenhalsmikrofon mit Schraubverbindungen für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Dienstleistungen

EWE-DCNMD-IW 12 Mo. Garantieve. DICENTIS

Multim.einh.

12-mon. Garantieverlängerung

Bestellnummer **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>