

DCNM-MMDOCK Base multimedia DICENTIS



La base multimedia DCNM-MMNM resulta ideal para reuniones en las que se necesita la máxima funcionalidad, flexibilidad y contenido multimedia. El dispositivo se ha diseñado para incluir a todos los participantes y cuenta con botones táctiles que ofrecen respuesta háptica y braille. Todas las funciones están disponibles en la base del dispositivo, lo que garantiza que la reunión pueda continuar incluso si los participantes se olvidan de su tableta o si la batería de esta se agota. La base multimedia DICENTIS está concebida para ofrecer a los usuarios la libertad de elegir sus pantallas. Pueden optar por una tableta de entre 10 y 14 pulgadas, que se puede acoplar a la base DCNM-MMDOCK. La posición de la base de acoplamiento se puede ajustar entre 0° y 120° a fin de obtener un ángulo de visión óptimo. Si la aplicación para participantes está instalada en la tableta y esta se conecta al DCNM-MMDOCK a través del puerto USB-C, ambos dispositivos se emparejarán. La tableta también se puede cargar rápidamente cuando la base multimedia DICENTIS se alimenta localmente con un cargador USB-C. Se recomienda encarecidamente conectar siempre la alimentación local a la base del dispositivo para maximizar el tiempo de funcionamiento. La DCNM-MMDOCK está equipada con 6 micrófonos MEMS que pueden funcionar como micrófono principal de la reunión o como micrófono de reserva. Para una máxima flexibilidad de instalación, la DCNM-MMDOCK puede instalarse como dispositivo de sobremesa o empotrada en una mesa.

- ▶ Admite tabletas de entre 10 y 14 pulgadas y permite cargarlas rápidamente a través de USB-C
- ▶ Puede emparejarse con una tableta de otros fabricantes
- ▶ Lector NFC integrado con ranura para tarjetas
- ▶ Micrófonos MEMS integrados para una máxima discreción y libertad a la hora de hablar
- ▶ Altavoz y cámara acústica integrados

Funciones

General

- Funciones adicionales solo mediante el uso de licencias Premium o Ultimate.
 - Función de identificación.
 - Votación.
 - Selección de idioma.

Controles e indicadores

- Botones táctiles con respuesta háptica para la votación y selección de idiomas.
- Indicaciones Braille.
- Lector de tarjetas NFC integrado con ranura para tarjetas.
- Micrófonos MEMS integrados.
- Altavoz y cámara acústica integrados.
- Micrófono conectable.
- Botón de encendido/apagado del micrófono o botón de solicitud de palabra.
- Botón de silencio de micrófonos o prioridad para el presidente.
- Indicadores que muestran: estado del micrófono, solicitud de palabra y posibilidad de hablar.
- Botón de encendido para reactivar el sistema.

Interconexiones

- 1 cable USB-C para conectar una tableta de otros fabricantes.

- 1 toma USB-C para conectar un cargador USB-C a la alimentación local y cargar rápidamente la tableta de otros fabricantes.
- Toma para micrófono conectable.
- 2 conexiones RJ45 compatibles para la alimentación y la comunicación del sistema.
- Clavija estéreo de 3,5 mm para auriculares, micrófono externo o microauricular.
- Plug-and-play en caliente.

Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Base multimedia DCM-MMDOCK

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCC)	48 VDC
Entrada PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Consumo de energía (W) (sin tableta o con tableta alimentada localmente a través del puerto USB-C de la base con un cargador USB-C de 15 W o más, PD3.0 o posterior) (muy recomendable)	11 W
Consumo de energía (W) (con la tableta conectada, pero la base no se alimenta localmente a través de un cargador USB-C)	18 W (máximo 7 W para la alimentación de la tableta) Nota: tenga en cuenta que algunas tabletas necesitan más energía.
Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.05%
Rango dinámico (dB)	96 dB
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dB)	66 dB
Frecuencia del lector NFC (MHz)	13,56 MHz

Entradas de audio

Nivel de entrada acústica nominal (dBSPL) (micrófono) (conforme a la norma ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Nivel máximo de entrada acústica (dBSPL) (micrófono) (conforme a la norma ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nivel de entrada nominal (dBV) (micrófono externo)	- 41 dBV

Nivel de entrada máximo (dBV) (micrófono externo)	- 11 dBV
---	----------

Salidas de audio

Nivel de salida acústica nominal (dBSPL) (altavoz) (a 0,5 m)	72 dB SPL
Nivel máximo de salida acústica (dBSPL) (altavoz)	87 dB SPL
Nivel de salida nominal (dBV) (auricular)	0 dBV
Nivel de salida máximo (dBV) (auricular)	3 dBV

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje enrasado; Sobremesa
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) (montaje de sobremesa con estación de base de acoplamiento abierta)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in) (montaje de sobremesa con estación de base de acoplamiento abierta)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (mm) (montaje de sobremesa con estación de base de acoplamiento cerrada)	80 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (pulg.) (montaje de sobremesa con estación de base de acoplamiento cerrada)	3,15 pulg. x 12,2 pulg. x 7,05 pulg.
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (mm) (montaje empotrado con estación de base de acoplamiento abierta)	107 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (pulg.) (montaje empotrado con estación de base de acoplamiento abierta)	4,2 pulg. x 12,2 pulg. x 7,05 pulg.
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (mm) (montaje empotrado con estación de base de acoplamiento cerrada)	40 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (pulg.) (montaje empotrado con estación de base de acoplamiento cerrada)	1,57 pulg. x 12,2 pulg. x 7,05 pulg.
Peso (kg)	2.2 kg
Peso (lb)	4.85 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico Gris claro perlado RAL 9022

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 °C – 60 °C

Temperatura de almacenamiento (°F)	-4 °F – 140 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-MMDOCK Base multimedia

Dispositivo multimedia diseñado para alojar una tableta de otra marca.

Número de pedido **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Accesorios

DCNM-CB02 Conjunto cables sistema, 2m

Cable de red del sistema de 2 m (6,6 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Conjunto cables sistema, 5m

Cable de red del sistema de 5 m (16,0 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Conjunto cables sistema, 10m

Cable de red del sistema de 10 m (33,0 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Conjunto cables sistema, 25m

Cable de red del sistema de 25 m (82,0 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Cable de instalación del sistema, 250m

Cable de 250 m (820 pies) para crear cables de instalación de longitud personalizada. Para utilizar con DCNM-CBCON y DCNM-CBTK.

Número de pedido **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Auricular simple para un solo oído

Auricular ligero para un solo oído con un cable de 1,2 m (3,94 ft), acabado en un conector de clavija mono dorado mono en ángulo recto de 3,5 mm (0,14 in). Juego de 10 piezas.

Número de pedido **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Auricular ligero

Auriculares ligeros para reproducción de sonido de alta calidad con almohadillas desechables para los oídos. Juego de 10 piezas.

Número de pedido **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Micrófono de varilla larga cardioide

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla larga para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Micrófono varilla larga cardioide ancho

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla larga para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Micrófono de varilla corta cardioide

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla corta para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Micrófono varilla corta cardioide ancho

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla corta para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Servicios

EWE-DCNMD-IW Ampl. gar. 12 m. disp. multim. DICENTIS

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>