

DCNM-MMDOCK

DICENTIS



DCNM-MMDOCK-multimediatelakointiasema sopii erinomaisesti kokouksiin, joissa tarvitaan suurta toiminnallisuutta, joustavuutta ja multimediasisältöä. Laite on suunniteltu siten, että kaikki osallistujat voivat käyttää sitä, ja siinä on kosketuspainikkeet, jotka mahdollistavat kosketuspalautteen ja pistekirjoituksen käytön. Kaikki toiminnot ovat käytettävissä laitteessa, joten kokous voi jatkua, vaikka osallistujat unohtaisivat tablettinsa tai tabletin akku tyhjentäisi. DICENTIS-multimediatelakointiasema on rakennettu antamaan käyttäjille vapauden valita haluamansa näytöt. He voivat valita 10–14-tuumaisen tabletin, jonka voi telakoida DCNM-MMDOCK-telakointiasemaan. Telakointiaseman asentoa voi säätää välillä 0–120° sopivimman katselukulman löytämiseksi. Jos osallistujasovellus on asennettu tablettiin ja yhdistetty DCNM-MMDOCK-laitteeseen USB-C-kaapelilla, kumpikin laite liitetään laitepariksi. Tabletin voi myös ladata nopeasti, kun DICENTIS-multimediatelakointiasema saa tehonsa paikallisesta USB-C-laturista. On suositeltavaa lisätä laitteeseen paikallinen virtalähde, jotta käyttöajasta saadaan mahdollisimman pitkä. DCNM-MMDOCK-laite on varustettu kuudella MEMS-mikrofonilla, joita voi käyttää ensisijaisena kokousmikrofonina tai varamikrofonina. DCNM-MMDOCK-laitteen voi asentaa pöytälaitteeksi tai puoliuppoasentaa pöytään.

Toiminnot

Yleistä

- Lisätoiminnot vain Premium- tai Ultimate-lisenssien avulla.

- ▶ Sopii 10–14 tuuman tabletille ja ladataan nopeasti USB-C-liitännän kautta
- ▶ Laitteesta voi muodostaa laiteparin kolmannen osapuolen tabletin kanssa.
- ▶ Sisäänrakennettu, korttipaikalla varustettu NFC-lukija
- ▶ Sisäänrakennetut MEMS-mikrofonit varmistavat puhumisen esteettömyyden ja vapauden.
- ▶ Sisäänrakennettu kaiutin ja akustinen kammio

- tunnistustoiminto.
- äänestys.
- Valitse kieli.

Painikkeet ja merkivalot

- Kosketuspainikkeet kosketuspalautteella, äänestystä ja kielen valintaa varten.
- Pistekirjoitusmerkit
- Yhdysrakenteinen, korttipaikalla varustettu NFC-kortinlukija
- Sisäänrakennetut MEMS-mikrofonit
- Sisäänrakennettu kaiutin ja akustinen kammio
- Liitettävä mikrofoni.
- Mikrofonin päälle/pois -painike tai puheenvuoron pyyntöpainike.
- Mikrofonin mykistyspainike tai puheenjohtajan prioriteettipainike.
- Merkivalot: mikrofoni päällä, puheenvuoropyyntö ja puheenvuoron anto.
- Virrankytkeä painike järjestelmän käynnistämiseen

Yhteydet

- 1 x USB-C-kaapeli kolmannen osapuolen tabletin liittämiseen
- 1 x USB-C-liitin USB-C-laturin kytkemiseen kolmannen osapuolen tabletin paikallista tehonsyöttöä ja pikalatausta varten
- Mikrofonivastake
- 2 RJ45-yhteensopivaa liitäntää järjestelmän tietoliikennettä ja virransyöttöä varten

- 3,5 mm:n stereoliitin kuulokkeille, ulkoiselle mikrofonille tai kuulokemikrofonille
- Plug-and-play-liitäntä käytönaikaiseen kytkentään

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-MMDOCK-multimediatelakointiasema

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Tulojännite (VDC)	48 VDC
PoE-tulo	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Virrankulutus (W) (ilman tablettia tai tabletilla, joka saa tehonsa paikallisesti jalustan USB-C-portin kautta ja vähintään 15 W:n USB-C-laturilla, PD3.0 tai uudempi) (erittäin suositeltavaa)	11 W
Tehonkulutus (W) (tabletti kytkettynä, mutta jalustaa ei ladata paikallisesti USB-C-laturilla)	18 wattia (enintään seitsemän wattia tabletin tehonsyöttöön) Huomautus: Ota huomioon, että jotkin tabletit tarvitsevat enemmän tehoa.
Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.05%
Dynaaminen alue (dB)	96 dB
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dB)	66 dB
NFC-lukijan taajuus (MHz)	13,56 MHz

Äänitulot

Nimellinen akustinen tulotaso (dBSPL) (mikrofoni) (ISO22259 (IEC60914) -standardin mukaisesti)	85 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dBSPL) (mikrofoni) (ISO22259 (IEC60914) -standardin mukaisesti)	115 dB SPL
Nimellistulotaso (dBV) (ulkoinen mikrofoni)	- 41 dBV
Suurin tulotaso (dBV) (ulkoinen mikrofoni)	- 11 dBV

Äänilähdöt

Nimellinen akustinen lähtötaso (dBSPL) (kaiutin) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Suurin akustinen lähtötaso (dBSPL) (kaiutin)	87 dB SPL
Nimellislähtötaso (dBV) (kuuloke)	0 dBV
Suurin lähtötaso (dBV) (kuuloke)	3 dBV

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Uppoasennus; Pöytä
Mitat (K x L x S) (mm) (avoimella telakointiasemalla varustettu pöytäasennus)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Mitat (K x L x S) (in) (avoimella telakointiasemalla varustettu pöytäasennus)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Mitat (k x l x s) (mm) (suljetulla tekakointiasemalla varustettu pöytäasennus)	80 x 310 x 179 mm
Mitat (k x l x s) (tuumaa) (suljetulla tekakointiasemalla varustettu pöytäasennus)	3,15 x 12,2 x 7,05 tuumaa
Mitat (k x l x s) (mm) (avoimella tekakointiasemalla varustettu puoliuppoasennus)	107 x 310 x 179 mm
Mitat (k x l x s) (tuumaa) (avoimella tekakointiasemalla varustettu puoliuppoasennus)	4,2 x 12,2 x 7,05 tuumaa
Mitat (k x l x s) (mm) (suljetulla tekakointiasemalla varustettu puoliuppoasennus)	40 x 310 x 179 mm
Mitat (k x l x s) (tuumaa) (suljetulla tekakointiasemalla varustettu puoliuppoasennus)	1,57 in x 12,2 in x 7,05 in
Paino (kg)	2.2 kg
Paino (lb)	4.85 lb
Väri (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta RAL 9022, vaalea helmenharmaa

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila (°C)	0 °C – 35 °C
Käyttölämpötila (°F)	32 °F – 95 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-20 °C – 60 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-4 °F – 140 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-MMDOCK-multimediatelakointiasema

Multimedialaite, joka on suunniteltu mahdollistamaan kolmannen osapuolen tabletin käytön.

Tilausnumero **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Lisävarusteet

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 2 m

2 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 5 m

5 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 10 m

10 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 25 m

25 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250, järjestelmän asennuskaapeli, 250 m

250 metrin kaapeli järjestelmän asennuskaapelien pituuden muuttamiseen. Käytetään DCNM-CBCON:n ja DCNM-CBTK:n kanssa.

Tilausnumero **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Yhden korvan kuuloke

Kevyt yhden korvan kuuloke, 1,2 m pitkä kaapeli, jossa 3,5 mm:n suorakulmainen kullattu monoliitin. 10 kpl sarja.

Tilausnumero **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Kevyet kuulokkeet

Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny. 10 kpl sarja.

Tilausnumero **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC-mikrofoni, pitkävärtinen kardioidi

Pitkävärtinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC-mikrofoni, pitkävärtinen, leveä kardioidi

Pitkävärtinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC-mikrofoni, lyhytvartinen kardioidi

Lyhytvartinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC-mikrofoni, lyhytvartinen, leveä kardioidi

Lyhytvartinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Palvelut

EWE-DCNMD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Multimedia Dev

12 months warranty extension

Tilausnumero **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>