

DCNM-MMDOCK DICENTIS



Docking Multimedia DCNM-MMDOCK sangat ideal untuk rapat yang memerlukan fungsionalitas, fleksibilitas, dan konten multimedia maksimal. Perangkat ini dirancang untuk mencakup semua peserta, dengan fitur tombol sentuh yang mendukung feedback haptik dan huruf Braille. Semua fungsi tersedia di bagian dasar perangkat, memastikan bahwa rapat dapat berlanjut meskipun peserta lupa membawa tablet mereka atau baterai tablet habis. Docking Multimedia DICENTIS dirancang untuk memberi pengguna kebebasan memilih layar mereka. Mereka dapat memilih tablet berukuran 10 hingga 14 inci, yang dapat dipasang ke DCNM-MMDOCK. Posisi stasiun dok dapat disesuaikan dari 0° hingga 120° untuk sudut pandang yang optimal. Jika Aplikasi Peserta terpasang di tablet dan terhubung ke DCNM-MMDOCK melalui USB-C, kedua perangkat akan dipasangkan. Tablet ini juga dapat diisi daya dengan cepat saat docking DICENTIS Multimedia diberi daya secara lokal menggunakan pengisi daya USB-C. Sangat disarankan untuk selalu menambahkan daya lokal ke bagian bawah perangkat untuk memaksimalkan waktu operasional. DCNM-MMDOCK dilengkapi 6 mikrofon MEMS yang dapat berfungsi sebagai mikrofon utama rapat atau sebagai mikrofon cadangan. Untuk kebebasan pemasangan maksimal, DCNM-MMDOCK dapat dipasang sebagai perangkat di atas meja atau dipasang secara flush ke dalam meja.

- ▶ Dapat berisi tablet berukuran 10 hingga 14 inci dan mengisi dayanya dengan cepat melalui USB-C.
- ▶ Dapat dipasangkan dengan tablet pihak ^{ketiga}
- ▶ Pembaca NFC terintegrasi dengan slot kartu
- ▶ Mikrofon MEMS terintegrasi untuk tampilan yang paling tidak mencolok dan kebebasan berbicara.
- ▶ Loudspeaker internal dan ruang akustik

Fungsi

Umum

- Fungsionalitas tambahan hanya dengan menggunakan lisensi Premium atau Ultimate.
 - Fungsi identifikasi.
 - Voting.
 - Pilih bahasa.

Kontrol dan indikator

- Tombol sentuhan dengan feedback haptik untuk memberikan suara dan pemilihan bahasa.
- Indikasi Braille.
- Pembaca kartu NFC terintegrasi dengan slot kartu.
- Mikrofon MEMS terintegrasi.
- Loudspeaker internal dan ruang akustik.
- Mikrofon lepas-pasang.
- Tombol aktif/tidak aktif mikrofon atau tombol permintaan berbicara.
- Tombol diam mikrofon atau prioritas pembicara.
- Indikator menunjukkan: status mikrofon, yakni permintaan berbicara dan boleh berbicara.
- Tombol daya untuk mengaktifkan sistem.

Interkoneksi

- 1x kabel USB-C untuk menghubungkan tablet pihak ketiga.
- 1x soket USB-C untuk menghubungkan pengisi daya USB-C guna memberi daya secara lokal dan mengisi daya cepat tablet pihak ketiga.
- Soket untuk mikrofon yang dapat dipasang.
- Sambungan kompatibel 2x RJ45 untuk komunikasi sistem dan daya.
- Soket 3,5 mm untuk headphone, mikrofon eksternal, atau mikrofon headset.
- Plug-and-play aktif.

Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Docking Multimedia DCNM-MMDOCK

Spesifikasi teknis

Listrik

Tegangan input (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Konsumsi daya (W) (tanpa tablet atau dengan tablet yang diisi daya secara lokal melalui port USB-C padaudukan dengan pengisi daya USB-C 15 W atau lebih, PD3.0 atau yang lebih baru) (sangat disarankan)	11 W
Konsumsi daya (W) (dengan tablet terhubung, tetapiudukan tidak diberi daya secara lokal melalui pengisi daya USB-C)	18 W (maksimum 7 W untuk memberi daya tablet) Catatan: Perhatikan bahwa beberapa tablet memerlukan daya lebih besar.
Respons frekuensi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Total distorsi + noise harmonik (%)	0.05%
Rentang dinamis (dB)	96 dB
Rasio sinyal terhadap bising (> nilai yang dinyatakan) (dB)	66 dB
Frekuensi pembaca NFC (MHz)	13,56 MHz

Input audio

Tingkat input akustik nominal (dBSPL) (mikrofon) (sesuai dengan ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Tingkat input akustik maksimum (dBSPL) (mikrofon) (sesuai dengan ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Tingkat input nominal (dBV) (mikrofon eksternal)	- 41 dBV
Tingkat input maksimum (dBV) (mikrofon eksternal)	- 11 dBV

Output audio

Tingkat output akustik nominal (dBSPL) (loudspeaker) (pada 0,5 m)	72 dB SPL
Tingkat output akustik maksimum (dBSPL) (loudspeaker)	87 dB SPL
Tingkat output nominal (dBV) (headphone)	0 dBV
Tingkat output maksimum (dBV) (headphone)	3 dBV

Mekanis

Jenis pemasangan	Dipasang rata; Permukaan meja
Dimensi (T x P x L) (mm) (dipasang di atas meja dengan stasiun dok terbuka)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (T x P x L) (inci) (dipasang di atas meja dengan stasiun dok terbuka)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensi (P x L x T) (mm) (dipasang di atas meja dengan stasiun docking tertutup)	80 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (P x L x T) (in) (dipasang di atas meja dengan stasiun docking tertutup)	3,15 in x 12,2 in x 7,05 in
Dimensi (P x L x T) (mm) (dipasang secara flush dengan stasiun docking terbuka)	107 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (P x L x T) (in) (dipasang secara flush dengan stasiun docking terbuka)	4,2 in x 12,2 in x 7,05 in
Dimensi (P x L x T) (mm) (dipasang secara flush dengan stasiun docking tertutup)	40 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensi (P x L x T) (in) (dipasang secara flush dengan stasiun docking tertutup)	1,57 in x 12,2 in x 7,05 in
Bobot (kg)	2.2 kg
Bobot (lb)	4.85 lb

Warna (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas RAL 9022 Abu-abu muda mutiara
-------------	---

Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	0 °C – 35 °C
Suhu pengoperasian (°F)	32 °F – 95 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-20 °C – 60 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-4 °F – 140 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

Docking Multimedia DCNM-MMDOCK

Perangkat multimedia yang dirancang untuk mengakomodasi tablet pihak ketiga.

Nomor pemesanan **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Aksesori

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 2m

Kabel jaringan sistem sepanjang 2 m (6,6 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 5m

Kabel jaringan sistem sepanjang 5 m (16,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 10m

Kabel jaringan sistem sepanjang 10 m (33,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

Kabel Jaringan Sistem multimedia DCN 25m

Kabel jaringan sistem sepanjang 25 m (82,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

Kabel instalasi sistem DCNM-CB250 250 m

Kabel 250 m (820 kaki) untuk pembuatan kabel instalasi sistem dengan panjang yang dapat disesuaikan. Untuk digunakan bersamaan dengan DCNM-CBCON dan DCNM-CBTK.

Nomor pemesanan **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Headphone single ear

Earphone tunggal yang ringan dengan kabel 1,2 m (3,94 kaki), berujung konektor soket mono siku 3,5 mm (0,14 in) berlapis emas. Satu set berisi 10 buah.

Nomor pemesanan **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Headphone lightweight

Headphone ringan untuk reproduksi suara berkualitas tinggi dengan bantalan telinga yang bisa diganti. Satu set berisi 10 buah.

Nomor pemesanan **HDP-LW | F.01U.410.116**

Mikrofon DCNM-MICLC dengan kardioid tangkai panjang

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai panjang untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

Mikrofon DCNM-MICLWC dengan tangkai panjang dan kardioid lebar

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai panjang untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

Mikrofon DCNM-MICSC dengan kardioid tangkai pendek

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai pendek untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

Mikrofon DCNM-MICSWC dengan kardioid lebar tangkai pendek

Mikrofon kunci sekrup dengan tangkai pendek untuk Sistem Konferensi DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Servis

EWE-DCNMD-IW 12 bln perpanjangan garansi DICENTIS Multimedia Dev

Perpanjangan garansi 12 bulan

Nomor pemesanan **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

