

DCNM-MMDOCK Docking multimediale

DICENTIS



Il docking multimediale DCNM-MMDOCK è ideale per riunioni che richiedono la massima funzionalità, flessibilità e contenuti multimediali. Il dispositivo è progettato per includere tutti i partecipanti ed è dotato di pulsanti touch che supportano il feedback tattile e il Braille. Tutte le funzionalità sono disponibili sulla base del dispositivo, per garantire il proseguimento della riunione anche se i partecipanti dimenticano il tablet oppure la batteria del tablet è esaurita. Il docking multimediale DICENTIS è progettato per offrire agli utenti la possibilità di scegliere il proprio schermo. È possibile scegliere un tablet da 10 a 14 pollici da collegare a DCNM-MMDOCK. La posizione della docking station può essere regolata tra 0° e 120° per ottenere un angolo di visualizzazione ottimale. Se l'applicazione per partecipanti è installata sul tablet e è connessa a DCNM-MMDOCK tramite USB-C, entrambi i dispositivi vengono associati. Inoltre, il tablet può essere ricaricato rapidamente quando il docking multimediale DICENTIS è alimentato a livello locale tramite un caricabatterie USB-C. È consigliabile aggiungere sempre l'alimentazione locale alla base del dispositivo per ottimizzare i tempi di attività. DCNM-MMDOCK include 6 microfoni MEMS che possono essere utilizzati come microfono principale per le riunioni o come microfono di backup. Per garantire la massima libertà, è possibile installare il dispositivo DCNM-MMDOCK sia sulla superficie del tavolo che con montaggio ad incasso.

Funzioni

Generale

- Funzionalità aggiuntive solo attraverso l'utilizzo delle licenze Premium o Ultimate.

- ▶ Può ospitare un tablet da 10 a 14 pollici con ricarica rapida tramite USB-C
- ▶ Può essere associato a un tablet di terze parti.
- ▶ Lettore NFC integrato con slot per scheda
- ▶ Microfoni MEMS integrati per la massima discrezione e libertà nel parlare
- ▶ Altoparlante e camera acustica integrati

- Funzionalità di identificazione.
- Votazione.
- Selezione della lingua.

Controlli e indicatori

- Pulsanti touch con feedback tattile per le operazioni di votazione e la selezione della lingua.
- Indicazioni in Braille.
- Lettore di schede NFC integrato con slot per scheda.
- Microfoni MEMS integrati.
- Altoparlante e camera acustica integrati.
- Microfono ad inserimento.
- Pulsante "ON/OFF" del microfono o pulsante di richiesta intervento.
- Pulsante di disattivazione microfono o priorità presidente.
- Indicatori: stato del microfono, richiesta di intervento e possibilità di intervento.
- Pulsante di accensione per riattivare il sistema.

Interconnessioni

- 1 cavo USB-C per il collegamento a un tablet di terze parti.
- 1 presa USB-C per il collegamento di un caricabatterie USB-C all'alimentazione locale e per la ricarica rapida del tablet di terze parti.
- Presa per microfono a inserimento.
- 2 connettori RJ45 per le comunicazioni e l'alimentazione del sistema.
- Jack stereo da 3,5 mm per cuffie, microfono esterno o auricolare con microfono.

- Hot plug-and-play.

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Docking multimediale DCM-MMDOCK

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione (VDC)	48 VDC
Ingresso PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Consumo energetico (W) (senza tablet o con tablet ad alimentazione locale tramite porta USB-C sulla base, con un caricabatterie USB-C da almeno 15 W, PD3.0 o modello successivo) (scelta consigliata)	11 W
Consumo energetico (W) (con tablet collegato, ma senza alimentazione locale della base tramite caricabatterie USB-C)	18 W (massimo 7 W per l'alimentazione del tablet) Nota: alcuni tablet richiedono una potenza superiore.
Risposta in frequenza (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsione armonica totale + rumore (%)	0.05%
Gamma dinamica (dB)	96 dB
Rapporto segnale/rumore (> valore dichiarato) (dB)	66 dB
Frequenza del lettore NFC (MHz)	13,56 MHz

Ingressi audio

Livello di ingresso acustico nominale (dB SPL) (microfono) (conforme a ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Livello di ingresso acustico massimo (dB SPL) (microfono) (conforme a ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Livello ingresso nominale (dBV) (microfono esterno)	- 41 dBV
Livello massimo ingresso (dBV) (microfono esterno)	- 11 dBV

Uscite audio

Livello di uscita acustica nominale (dB SPL) (altoparlante) (a 0,5 m)	72 dB SPL
---	-----------

Livello di uscita acustica massimo (dB SPL) (altoparlante)	87 dB SPL
Livello uscita nominale (dBV) (cuffie)	0 dBV
Livello massimo uscita (dBV) (cuffie)	3 dBV

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	montaggio ad incasso; Da tavolo
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio su tavolo con docking station aperta)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (in) (montaggio su tavolo con docking station aperta)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio su tavolo con docking station chiusa)	80 x 310 x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (pollici) (montaggio su tavolo con docking station chiusa)	3,15 in x 12,2 in x 7,05 in
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio ad incasso con docking station aperta)	107 x 310 x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (pollici) (montaggio ad incasso con docking station aperta)	4,2 in x 12,2 in x 7,05 in
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio ad incasso con docking station chiusa)	40 x 310 x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (pollici) (montaggio ad incasso con docking station chiusa)	1,57 x 12,2 x 7,05 pollici
Peso (kg)	2.2 kg
Peso (lb)	4.85 lb
Colore (RAL)	RAL 9017 Nero traffico Grigio perla chiaro RAL 9022

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura di esercizio (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-4 °F – 140 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-MMDOCK Docking multimediale

Dispositivo multimediale progettato per supportare un tablet di terze parti.

Numero ordine **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Accessori

DCNM-CB02 Gruppo cavi di sistema, 2m

Cavo di rete da 2 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Gruppo cavi di sistema, 5m

Cavo di rete da 5 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Gruppo cavi di sistema, 10m

Cavo di rete da 10 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Gruppo cavi di sistema, 25 m

Cavo di rete da 25 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Cavo di installazione sistema, 250m

Cavo da 250 m per la creazione di cavi di installazione di sistemi con lunghezze personalizzate. Da utilizzare con DCNM-CBCON e DCNM-CBTK.

Numero ordine **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Cuffia monauricolare

Cuffia monauricolare leggera con un cavo da 1,2 m terminato con un connettore singolo ad angolo retto di tipo jack da 3,5 mm placcato in oro. Set di 10 pezzi.

Numero ordine **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Cuffie leggere

Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità con cuscinetti di ricambio. Set di 10 pezzi.

Numero ordine **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Microfono a stelo lungo, cardioide

Microfono a stelo lungo con blocco a vite per il sistema per conferenze DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Microfono a stelo lungo, cardioide ampio

Microfono a stelo lungo con blocco a vite per il sistema per conferenze DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Microfono a stelo corto, cardioide

Microfono a stelo corto con blocco a vite per il sistema per conferenze DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Microfono a stelo corto, cardioide ampio

Microfono a stelo corto con blocco a vite per il sistema per conferenze DICIENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Servizi

EWE-DCNMD-IW Est gar 12 mesi dispos multimed DICIENTIS

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>