

DCNM-MMDOCK マルチメディアドッキング DICENTIS



DCNM-MMDOCK マルチメディアドッキングは、最大限の機能性、柔軟性、そしてマルチメディアコンテンツが必要な会議に最適です。この装置は、触覚フィードバックと点字に対応したタッチボタンを備え、すべての参加者を対象に設計されています。装置のベース部ですべての機能が利用できるため、参加者がタブレットを忘れたり、タブレットのバッテリーが切れたりした場合でも、会議を継続できます。DICENTIS マルチメディアドッキングは、ユーザーが画面を自由に選択できるように設計されています。ユーザーは、10 インチから 14 インチのタブレットを選択し、それを DCNM-MMDOCK にドッキングさせることができます。ドッキングステーションの位置は、最適な視野角が得られるように 0° から 120° まで調整可能です。参加者アプリがタブレットにインストールされ、USB-C ケーブルで DCNM-MMDOCK に接続されている場合、両方の装置がペアリングされます。DICENTIS マルチメディアドッキングが USB-C 充電器でローカル給電されている場合、タブレットを急速充電することも可能です。稼働時間を最大限に延ばすため、装置のベース部には常にローカル電源を接続することを強くお勧めします。DCNM-MMDOCK には 6 つの MEMS マイクが搭載されており、メインの会議用マイクとしても、バックアップ用マイクとしても使用できます。設置の自由度を最大限に高めるため、DCNM-MMDOCK は、卓上型装置として設置することも、テーブルにフラッシュマウントすることも可能です。

機能

概要

- プレミアムまたはアルティメットライセンスのみを使用した場合の追加機能。

- ▶ 10 ~ 14 インチのタブレットを収納でき、USB-C 経由で急速充電が可能
- ▶ サードパーティ製タブレットとペアリング可能
- ▶ カードスロット付き内蔵 NFC リーダー
- ▶ 最大限の目立たなさを実現する内蔵 MEMS マイク
- ▶ 内蔵スピーカーと音響チャンバー

- 識別機能。
- 投票。
- 言語の選択。

コントロールおよびインジケータ

- 投票と言語選択のための触覚フィードバック付きタッチボタン。
- 点字。
- カードスロット付き内蔵 NFC カードリーダー。
- 内蔵 MEMS マイク。
- 内蔵スピーカーと音響チャンバー。
- 差し込み式マイク。
- マイクオン / オフボタン、または発言リクエストボタン。
- マイク消音、または議長優先ボタン。
- マイクオン状態、発言リクエスト、および発言可能を示すインジケータ。
- 電源ボタンを押してシステムを起動します。

相互接続部

- サードパーティ製タブレットを接続するための USB-C ケーブル 1 本。
- USB-C 充電器を接続して、サードパーティ製タブレットにローカル給電し、急速充電を行うための USB-C ソケットが 1 つ。

- 差し込み式マイク用ソケット。
- RJ45 適合コネクタ x 2。システム通信および電源用。
- 3.5 mm ステレオジャック。ヘッドホン、外部マイク、またはヘッドセットマイク用。
- ホットプラグアンドプレイ。

設置/設定メモ

この製品はプロ仕様の製品であり、訓練を受けた専門家のみが設置、使用、メンテナンスを行えます。

付属部品

数量	梱包品
1	DCNM-MMDOCK マルチメディアドッキング

技術仕様

電氣的仕様

入力電圧 (VDC)	48 VDC
PoE入力	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
消費電力 (W) (タブレットなし、またはベース部の USB-C ポート経由で 15 W 以上の USB-C 充電器 (PD3.0 以降) でローカル給電されたタブレットと接続) (強く推奨)	11 W
消費電力 (W) (タブレット接続時。ただし、ベース部は USB-C 充電器によりローカル給電されません)	18W (タブレットへの給電には最大 7 W) 注: タブレットによってはより多くの電力が必要になる場合があります。
周波数応答 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
全高調波歪 + ノイズ (%)	0.05%
ダイナミックレンジ (dB)	96 dB
SN比 (表示値を超える) (dB)	66 dB
NFC リーダーの周波数 (MHz)	13.56 MHz

音声入力

公称音響入力レベル (dB SPL) (マイク) (ISO22259 (IEC60914) 準拠)	85 dB SPL
最大音響入力レベル (dB SPL) (マイク) (ISO22259 (IEC60914) 準拠)	115 dB SPL
公称入力レベル (dBV) (外部マイク)	-41 dBV

最大入力レベル (dBV) (外部マイク)	-11 dBV
-----------------------	---------

音声出力

公称音響出力レベル (dB SPL) (スピーカー) (@ 0.5 m)	72 dB SPL
最大音響出力レベル (dB SPL) (スピーカー)	87 dB SPL
公称出力レベル (dBV) (ヘッドホン)	0 dBV
最大出力レベル (dBV) (ヘッドホン)	3 dBV

機械的仕様

取り付けタイプ	フラッシュマウント型; テーブルトップ
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) (卓上設置、オープンドockingステーション付き)	148 mm x 310 mm x 179 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) (卓上設置、オープンドockingステーション付き)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) (卓上設置、クローズドockingステーション付き)	80 mm x 310 mm x 179 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (インチ) (卓上設置、クローズドockingステーション付き)	3.15 インチ x 12.2 インチ x 7.05 インチ
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) (フラッシュマウント、オープンドockingステーション付き)	107 mm x 310 mm x 179 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (インチ) (フラッシュマウント、オープンドockingステーション付き)	4.2 インチ x 12.2 インチ x 7.05 インチ
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) (フラッシュマウント、クローズドockingステーション付き)	40 mm x 310 mm x 179 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (インチ) (フラッシュマウント、クローズドockingステーション付き)	1.57 インチ x 12.2 インチ x 7.05 インチ
重量 (kg)	2.2 kg
重量 (ポンド)	4.85 lb
色 (RAL)	RAL 9017 トラフィックブラック RAL 9022 パールライトグレー

環境仕様

使用温度範囲 (°C)	0 °C – 35 °C
使用温度範囲 (°F)	32 °F – 95 °F
保管温度範囲 (°C)	-20 °C – 60 °C
保管温度範囲 (°F)	-4 °F – 140 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% – 90%

オーダー情報**DCNM-MMDOCK マルチメディアドッキング**

サードパーティ製タブレットに対応するように設計されたマルチメディア装置。

オーダー番号 DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491

アクセサリ**DCNM-CB02 システムケーブルアセンブリ、2m**

2 m (6.6 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 DCNM-CB02 | F.01U.416.429

DCNM-CB05 システムケーブルアセンブリ、5m

5 m (16.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 DCNM-CB05 | F.01U.416.428

DCNM-CB10 システムケーブルアセンブリ、10m

10 m (33.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 DCNM-CB10 | F.01U.416.427

DCNM-CB25 システムケーブルアセンブリ、25m

25 m (82.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。

オーダー番号 DCNM-CB25 | F.01U.416.426

DCNM-CB250 システム設置ケーブル、250m

カスタム長のシステム設置ケーブルを作成するための 250 m (820 フィート) ケーブル。DCNM-CBCONおよび

DCNM-CBTKと一緒に使用。

オーダー番号 DCNM-CB250 | F.01U.416.425

HDP-SE 片耳用ヘッドホン

軽量片耳用イヤホン、3.5 mm (0.14 インチ) の直角金めつきモノラルジャックプラグ付き 1.2 m (3.94 フィート) ケーブル。10 個セット。

オーダー番号 HDP-SE | F.01U.401.124

HDP-LW 軽量ヘッドホン

ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤープッド付き。10 個セット。

オーダー番号 HDP-LW | F.01U.410.116

DCNM-MICLC ロングマイク、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ロングステムマイク (ねじ止め式)。

オーダー番号 DCNM-MICLC | F.01U.435.632

DCNM-MICLWC ロングマイク、ワイド、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ロングステムマイク (ねじ止め式)。

オーダー番号 DCNM-MICLWC | F.01U.435.634

DCNM-MICSC ショートマイク、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ショートステムマイク (ねじ止め式)。

オーダー番号 DCNM-MICSC | F.01U.435.631

DCNM-MICSWC ショートマイク、ワイド、カーディオイド

DICENTIS 会議システム用ショートステムマイク (ねじ止め式)。

オーダー番号 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633

サービス**EWE-DCNMD-IW 12 か月保証延長 DICENTIS マルチメディアデバイス**

12か月保証延長

オーダー番号 EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>