

## DCNM-MMDOCK 멀티미디어 도킹 DICENTIS



DCNM-MMDOCK 멀티미디어 도킹 장치는 최대의 기능, 유연성 및 멀티미디어 콘텐츠가 요구되는 회의에 이상적입니다. 이 장치는 모든 참석자가 사용할 수 있도록 설계되었으며, 햅틱 피드백과 점자를 지원하는 터치 버튼을 갖추고 있습니다. 모든 기능을 장치의 받침대에서 사용할 수 있으므로 참석자가 태블릿을 가져오지 않았거나 태블릿 배터리가 방전된 경우에도 회의를 계속 진행할 수 있습니다. DICENTIS 멀티미디어 도킹은 사용자가 원하는 태블릿을 자유롭게 선택할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자는 DCNM-MMDOCK에 도킹할 수 있는 10~14인치 태블릿을 선택할 수 있습니다. 도킹 스테이션 위치는 최적의 시야각을 위해 0°에서 120°까지 각도를 조절할 수 있습니다. 태블릿에 Participant App이 설치되어 있고 USB-C를 통해 DCNM-MMDOCK에 연결되면 두 장치가 페어링됩니다. 또한 DICENTIS 멀티미디어 도킹에 USB-C 충전기로 로컬 전원을 공급하면 태블릿을 고속 충전할 수 있습니다. 장치의 가동 시간을 극대화하려면 장치의 받침대에 항상 로컬 전원을 공급하는 것이 좋습니다. DCNM-MMDOCK에는 기본 회의 마이크 또는 백업 마이크로 사용할 수 있는 MEMS 마이크 6개가 장착되어 있습니다. 설치의 자유도를 극대화하기 위해 DCNM-MMDOCK는 탁상형 장치로 설치하거나 테이블에 매립형으로 설치할 수 있습니다.

### 기능

#### 일반 사양

- Premium 또는 Ultimate 라이선스가 있는 경우에만 사용 가능한 추가 기능.
  - 식별 기능
  - 투표

- ▶ 10~14인치 태블릿을 장착하고 USB-C를 통해 고속 충전 가능
- ▶ 타사 태블릿과 페어링 가능
- ▶ 카드 슬롯이 있는 NFC 리더기 내장
- ▶ 눈에 잘 띄지 않으면서도 자유로운 발언을 지원하는 MEMS 마이크 내장
- ▶ 라우드스피커 및 음향 챔버 내장

#### - 언어 선택

#### 조절기 및 표시등

- 투표 및 언어 선택용 햅틱 피드백 지원 터치 버튼
- 점자 표시
- 카드 슬롯이 있는 NFC 카드 리더기 내장
- MEMS 마이크 내장
- 라우드스피커 및 음향 챔버 내장
- 플러그인 가능 마이크
- 마이크 켜기/끄기 버튼 또는 발언 요청 버튼
- 마이크 음소거 또는 의장용 우선 순위 버튼
- 표시등: 마이크 상태, 발언 요청 및 발언 가능 표시
- 시스템을 깨우는 전원 버튼

#### 상호 연결

- 타사 태블릿 연결용 USB-C 케이블 1개
- USB-C 충전기를 연결하여 타사 태블릿에 로컬 전원을 공급하고 고속 충전할 수 있는 USB-C 소켓 1개
- 플러그인 가능 마이크용 소켓
- 시스템 통신 및 전원용 2x RJ45 호환 연결
- 헤드폰, 외부 마이크 또는 헤드셋 마이크용 3.5mm 스테레오 잭
- 핫 플러그 앤 플레이

## 설치/구성 노트

이 제품은 숙련된 전문가만 설치, 사용 및 유지 관리해야 하는 전문 제품입니다.

## 포함된 부품

| 품질 | 구성품                  |
|----|----------------------|
| 1  | DCNM-MMDOCK 멀티미디어 도킹 |

## 기술 사양

## 전기적 특성

|                                                                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 입력 전압 (VDC)                                                                                            | 48 VDC                                                           |
| PoE 입력                                                                                                 | PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4                                |
| 전력 소비 (W) (태블릿이 없거나, 태블릿이 받침대의 USB-C 포트를 통해 15W 이상, PD 3.0 이상을 지원하는 USB-C 충전기로 로컬 전원을 공급받는 경우) (강력 권장) | 11 W                                                             |
| 소비 전력(W) (태블릿이 연결된 상태이지만, 받침대에 USB-C 충전기를 통한 로컬 전원이 공급되지 않는 경우)                                        | 18W (태블릿에 전원을 공급하는 경우 최대 7W)<br>참고: 일부 태블릿은 더 많은 전력이 필요할 수 있습니다. |
| 주파수 응답 (-3 dB) (Hz)                                                                                    | 100 Hz – 20,000 Hz                                               |
| 총 고조파 왜곡 + 소음(%)                                                                                       | 0.05%                                                            |
| 동적 범위(dB)                                                                                              | 96 dB                                                            |
| 신호 대 잡음비(> 표시값) (dB)                                                                                   | 66 dB                                                            |
| NFC 리더기 주파수(MHz)                                                                                       | 13.56MHz                                                         |

## 오디오 입력

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 공칭 음향 입력 레벨 (dB SPL) (마이크) (ISO22259(IEC60914) 기준) | 85 dB SPL  |
| 최대 음향 입력 레벨 (dB SPL) (마이크) (ISO22259(IEC60914) 기준) | 115 dB SPL |
| 공칭 입력 레벨 (dBV) (외부 마이크)                            | -41 dBV    |
| 최대 입력 레벨 (dBV) (외부 마이크)                            | -11 dBV    |

## 오디오 출력

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 공칭 음향 출력 레벨 (dB SPL) (라우드스피커) (@ 0.5m) | 72 dB SPL |
| 최대 음향 출력 레벨 (dB SPL) (라우드스피커)          | 87 dB SPL |

공칭 출력 레벨 (dBV) (헤드폰) 0 dBV

최대 출력 레벨(dBV) (헤드폰) 3 dBV

## 기계적 특성

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 마운팅 방식                                                  | 매입형; 테이블탑                             |
| 치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터) (도킹 스테이션을 펼친 상태로 탁상형으로 설치된 경우) | 148 mm x 310 mm x 179 mm              |
| 치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치) (도킹 스테이션을 펼친 상태로 탁상형으로 설치된 경우)    | 5.83 in x 12.2 in x 7.05 in           |
| 크기(높이 x 가로 x 세로)(mm) (도킹 스테이션을 닫은 상태로 탁상형으로 설치된 경우)     | 80mm x 310mm x 179mm                  |
| 크기(높이 x 가로 x 세로)(인치) (도킹 스테이션을 닫은 상태로 탁상형으로 설치된 경우)     | 3.15인치 x 12.2인치 x 7.05인치              |
| 크기(높이 x 가로 x 세로)(mm) (도킹 스테이션을 펼친 상태로 매립형으로 설치된 경우)     | 107mm x 310mm x 179mm                 |
| 크기(높이 x 가로 x 세로)(인치) (도킹 스테이션을 펼친 상태로 매립형으로 설치된 경우)     | 4.2인치 x 12.2인치 x 7.05인치               |
| 크기(높이 x 가로 x 세로)(mm) (도킹 스테이션을 닫은 상태로 매립형으로 설치된 경우)     | 40mm x 310mm x 179mm                  |
| 크기(높이 x 가로 x 세로)(인치) (도킹 스테이션을 닫은 상태로 매립형으로 설치된 경우)     | 1.57인치 x 12.2인치 x 7.05인치              |
| 무게 (kg)                                                 | 2.2 kg                                |
| 무게 (lb)                                                 | 4.85 lb                               |
| 색상(RAL)                                                 | RAL 9017 트래픽 블랙<br>RAL 9022 펄 라이트 그레이 |

## 환경적 특성

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 작동 온도 (°C)        | 0 °C – 35 °C   |
| 작동 온도 (°F)        | 32 °F – 95 °F  |
| 보관 온도 (°C)        | -20 °C – 60 °C |
| 보관 온도 (°F)        | -4 °F – 140 °F |
| 작동 상대 습도, 비응축 (%) | 5% – 90%       |

## 주문 정보

## DCNM-MMDOCK 멀티미디어 도킹

타사 태블릿을 장착할 수 있도록 설계된 멀티미디어 장치입니다.

주문 번호 DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491

## 액세서리

### DCNM-CB02 시스템 케이블 어셈블리, 2m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 2m(6.6ft)

주문 번호 DCNM-CB02 | F.01U.416.429

### DCNM-CB05 시스템 케이블 어셈블리, 5m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 5m(16.0ft)

주문 번호 DCNM-CB05 | F.01U.416.428

### DCNM-CB10 시스템 케이블 어셈블리, 10m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 10m(33.0ft)

주문 번호 DCNM-CB10 | F.01U.416.427

### DCNM-CB25 시스템 케이블 어셈블리, 25m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 25m(82.0ft)

주문 번호 DCNM-CB25 | F.01U.416.426

### DCNM-CB250 시스템 설치 케이블, 250m

맞춤형 길이의 시스템 설치 케이블을 만드는 데 필요한 250m(820ft) 케이블입니다. DCNM-CBCON 및 DCNM-CBTK와 함께 사용합니다.

주문 번호 DCNM-CB250 | F.01U.416.425

### HDP-SE 싱글형 이어 헤드폰

1.2m(3.94ft) 케이블이 포함된 경량 싱글형 이어폰으로, 3.5mm(0.14in) 직각 모노 잭 플러그가 금도금으로 종단처리되어 있음. 10개 세트.

주문 번호 HDP-SE | F.01U.401.124

### HDP-LW 경량 헤드폰

고품질 사운드 재생을 위한 경량 헤드폰(교체 가능한 이어패드 포함). 10개 세트.

주문 번호 HDP-LW | F.01U.410.116

### DCNM-MICLC 긴 연결대 포함 카디오이드 마이크

DICENTIS 회의 시스템용 스크루 잠금형 마이크(긴 연결대)입니다.

주문 번호 DCNM-MICLC | F.01U.435.632

### DCNM-MICLWC 긴 연결대 포함 넓은 카디오이드 마이크

DICENTIS 회의 시스템용 스크루 잠금형 마이크(긴 연결대)입니다.

주문 번호 DCNM-MICLWC | F.01U.435.634

### DCNM-MICSC 짧은 연결대 포함 카디오이드 마이크

DICENTIS 회의 시스템용 스크루 잠금형 마이크(짧은 연결대)입니다.

주문 번호 DCNM-MICSC | F.01U.435.631

### DCNM-MICSWC 짧은 연결대 포함 넓은 카디오이드 마이크

DICENTIS 회의 시스템용 스크루 잠금형 마이크(짧은 연결대)입니다.

주문 번호 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633

## 서비스

### EWE-DCNMD-IW DICENTIS 멀티미디어 장치 12개월 보증 연장

12개월 보증 연장

주문 번호 EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756

