

DCNM-MMDOCK Multimedia-koppeling

DICENTIS



Het DCM-MMDOCK multimedia-dockingstation is ideaal voor vergaderingen waarbij maximale functionaliteit, flexibiliteit en multimedia-inhoud vereist zijn. Het apparaat is ontwikkeld om alle deelnemers te betrekken en beschikt over aanraakknoppen met ondersteuning voor haptische feedback en braille. Alle functionaliteit is beschikbaar op het basisstation van het apparaat. Een vergadering kan dus door gaan, zelfs als de deelnemers hun tablet vergeten zijn of de batterij van de tablet leeg is. Het DICENTIS Multimedia-dockingstation is zo ontwikkeld dat gebruikers de vrijheid hebben zelf hun schermen te kiezen. Ze kunnen kiezen uit een tablet met een lengte van 10 tot 14 inch, die kan worden gekoppeld aan de DCM-MMDOCK. De positie van het dockingstation kan voor een optimale beeldhoek worden ingesteld van 0° tot 120°. Als de Deelnemersapp is geïnstalleerd op de tablet en via de usb-C is aangesloten op de DCM-MMDOCK, worden beide apparaten gekoppeld. De tablet kan ook snel worden opgeladen als het DICENTIS Multimedia-dockingstation lokaal wordt gevoed met een usb-C-lader. Om de werkduur zo lang mogelijk te houden, wordt ten eerste aangeraden het apparaat altijd via het stroomnet te voeden. De DCM-MMDOCK is uitgerust met 6 MEMS-microfoons die als primaire vergadermicrofoon of als back-upmicrofoon kunnen dienen. Voor maximale installatievrijheid kan de DCM-MMDOCK als tafelmodel worden geïnstalleerd of als inbouw in een tafelblad.

Functies

Algemeen

- Extra functionaliteit alleen met de Premium- of Ultimate-licenties.

- ▶ Is geschikt voor een 10- tot 14-inch-tablet en kan snel opladen via usb-C
- ▶ Kan worden gekoppeld aan een tablet van een andere fabrikant
- ▶ Ingebouwde NFC-lezer met kaartsleuf
- ▶ Ingebouwde MEMS-microfoons voor maximale discretie en spreekvrijheid
- ▶ Ingebouwde luidspreker en akoestische kamer

- Identificatiefunctie.
- Stemmen.
- Taal selecteren.

Bedieningselementen en indicatoren

- Aanraakknoppen met haptische terugkoppeling om te stemmen en voor taalselectie.
- Braille-aanduidingen.
- Ingebouwde NFC-kaartlezer met kaartsleuf.
- Ingebouwde MEMS-microfoons.
- Ingebouwde luidspreker en akoestische kamer.
- Inplugbare microfoon.
- Knop voor microfoon aan/uit of knop voor spreekverzoek.
- Knop voor microfoon dempen of voorzittersprioriteit.
- Indicatielampjes die aangeven: microfoon aan/uit, spreekverzoek en microfoonbeschikbaarheid.
- Aan/uit-knop om het systeem uit de slaapstand te halen.

Verbindingen

- 1x usb-C-kabel om een tablet van een andere fabrikant aan te sluiten.
- 1x usb-C-aansluiting om een usb-C-oplader aan te sluiten voor lokale stroomvoorziening en het snel opladen van de tablet van een andere fabrikant.
- Aansluiting voor inplugbare microfoon.
- 2 x RJ45-compatibele aansluiting voor systeemcommunicatie en voeding.
- 3,5 mm stereo-aansluiting voor hoofdtelefoons, externe microfoon of headsetmicrofoon.
- Hot plug-and-play.

Opmerkingen over installatie/configuratie

Dit is een professioneel product dat alleen door daartoe opgeleide professionals geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden mag worden.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-MMDOCK Multimedia-dockingstation

Technische specificaties**Elektrisch**

Ingangsspanning (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Energieverbruik (W) (zonder tablet of met een tablet die lokaal wordt opgeladen via de usb-C-poort op het basisstation met een usb-C-oplader van 15 W of meer, PD3.0 of later) (sterk aanbevolen)	11 W
Stroomverbruik (W) (als een tablet is aangesloten, maar de voet wordt niet lokaal gevoed via een usb-C-lader)	18 W (maximaal 7 W voor de voeding van de tablet) Opmerking: let wel dat sommige tablets meer vermogen nodig hebben.
Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.05%
Dynamisch bereik (dB)	96 dB
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	66 dB
NFC-lezerfrequentie (MHz)	13,56 MHz

Audio-ingangen

Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL) (microfoon) (conform ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL) (microfoon) (conform ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nominaal ingangsniveau (dBV) (externe microfoon)	- 41 dBV
Maximaal ingangsniveau (dBV) (externe microfoon)	- 11 dBV

Audio-uitgangen

Nominaal akoestisch uitgangsniveau (dBSPL) (luidspreker) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Maximaal akoestisch uitgangsniveau (dBSPL) (luidspreker)	87 dB SPL

Nominaal uitgangsniveau (dBV) (hoofdtelefoon)	0 dBV
Maximaal uitgangsniveau (dBV) (hoofdtelefoon)	3 dBV

Mechanische specificaties

Montagetype	Ingebouwd; Tafelblad
Afmetingen (H x B x D) (mm) (op tafelblad gemonteerd met een open dockingstation)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (in) (op tafelblad gemonteerd met een open dockingstation)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Afmetingen (H x B x D) (mm) (op tafelblad gemonteerd met gesloten dockingstation)	80 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (inch) (op tafelblad gemonteerd met gesloten dockingstation)	3,15 inch x 12,2 inch x 7,05 inch
Afmetingen (H x B x D) (mm) (inbouw met open dockingstation)	107 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (inch) (inbouw met open dockingstation)	4,2 inch x 12,2 inch x 7,05 inch
Afmetingen (H x B x D) (mm) (inbouw met gesloten dockingstation)	40 mm x 310 mm x 179 mm
Afmetingen (H x B x D) (inch) (inbouw met gesloten dockingstation)	1,57 x 12,2 x 7,05 inch
Gewicht (kg)	2.2 kg
Gewicht (lb)	4.85 lb
Kleur (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart RAL 9022 Parelmoer lichtgrijs

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	0 °C – 35 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	32 °F – 95 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-20 °C – 60 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-4 °F – 140 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie**DCNM-MMDOCK Multimedia-koppeling**

Multimedia-apparaat geschikt voor een tablet van een andere fabrikant.

Bestelnummer **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Accessoires

DCNM-CB02 Systeemkabelsamenstelling, 2m

Systeemnetwerkkabel van 2 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Systeemkabelsamenstelling, 5m

Systeemnetwerkkabel van 5 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Systeemkabelsamenstelling, 10m

Systeemnetwerkkabel van 10 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Systeemkabelsamenstelling, 25m

Systeemnetwerkkabel van 25 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.

Bestelnummer **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Systeeminstallatiekabel, 250m

Kabel van 250m om systeeminstallatiekabels op maat te maken. Voor gebruik met DCNM-CBCON en DCNM-CBTK.

Bestelnummer **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Enkelvoudige oortelefoon

Lichtgewicht oortelefoon met een kabel van 1,2 m met een haakse, vergulde mono-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde. Set van 10.

Bestelnummer **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Lichtgewicht hoofdtelefoons

Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige geluidswaergave met verwisselbare oorkussentjes. Set van 10.

Bestelnummer **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Microfoon lange steel cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met lange steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Microfoon lange steel breed cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met lange steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Microfoon korte steel cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met korte steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Microfoon korte steel breed cardioïde

Microfoon met schroefvergrendeling met korte steel voor het DICENTIS conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Services

EWE-DCNMD-IW Gar.verl. 12 mnd DICENTIS multimed.-app.

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>