

DCNM-MMDOCK Multimedialny dokowany DICENTIS



Multimedialna stacja dokująca DCM-MMDOCK nadaje się idealnie do spotkań, w których jest wymagana maksymalna funkcjonalność, elastyczność i zdolność obsługi treści multimedialnych. Konstrukcja urządzenia umożliwia dołączanie wszystkich uczestników. Jest wyposażone w przyciski dotykowe z mechanizmem wibracyjnego reagowania oraz obsługą alfabetu Braille'a. Wszystkie funkcje można obsługiwać z podstawy urządzenia, dzięki czemu spotkanie można kontynuować nawet wtedy, gdy uczestnicy zapomną przynieść tablety albo w tabletach rozładują się akumulatory. Multimedialna stacja dokująca systemu DICENTIS oferuje użytkownikom możliwość wyboru ekranu. Mogą używać tabletów o przekątnej od 10 do 14 cali, które wygodnie zadokują w stacji DCM-MMDOCK. Położenie stacji dokującej można regulować w zakresie od 0° do 120°, tak aby uzyskać optymalny kąt widzenia. Jeżeli na tablecie zainstalowano aplikację Participant App, a tablet połączono ze stacją za pomocą kabla USB-C, urządzenia zostaną sparowane. Tablet można również szybko ładować, jeśli multimedialna stacja dokująca systemu DICENTIS będzie zasilana z ładowarki USB-C. Zalecamy, aby w celu uzyskania jak najdłuższego czasu pracy zawsze podłączać lokalne źródło zasilania do podstawy urządzenia. Urządzenie DCM-MMDOCK jest wyposażone w 6 mikrofonów MEMS, które mogą służyć jako podstawowe mikrofony do obsługi spotkania lub jako mikrofony zapasowe. Urządzenie DCM-MMDOCK można zamontować tradycyjnie na powierzchni stołu albo wpuścić na płasko w stół.

- ▶ Mieści tablety z przekątnymi ekranu od 10 do 14 cali oraz umożliwia szybkie ładowanie przez port USB-C
- ▶ Można parować z tabletami innych producentów
- ▶ Wbudowany czytnik NFC z gniazdem karty
- ▶ Wbudowane mikrofony MEMS zapewniają maksymalną dyskrecję i swobodę wypowiedzi
- ▶ Wbudowany głośnik i komora akustyczna

Funkcje

Informacje ogólne

- Dodatkowe funkcje przy licencjach Premium lub Ultimate.
 - Identyfikacja.
 - Głosowanie.
 - Wybór języka.

Elementy sterujące i wskaźniki

- Przyciski dotykowe z reagowaniem wibracyjnym służące do głosowania i wybierania języka.
- Znaki alfabetu Braille'a.
- Wbudowany czytnik kart NFC z gniazdem karty.
- Wbudowane mikrofony MEMS.
- Wbudowany głośnik i komora akustyczna.
- Podłączany mikrofon
- Przycisk włączania i wyłączania mikrofonu (ON/OFF) lub przycisk zgłaszania chęci zabrania głosu
- Wyciszenie mikrofonu lub przycisk priorytetu przewodniczącego
- Wskaźniki: mikrofon włączony, prośba o udzielenie głosu i możliwość wypowiedzi
- Przycisk zasilania do wybudzania systemu.

Połączenia międzymodułowe

- 1 kabel USB-C do podłączenia tabletu innego producenta.
- 1 gniazdo USB-C umożliwiające podłączenie ładowarki USB-C w celu lokalnego zasilania i szybkiego ładowania tabletu innego producenta.
- Gniazdo na podłączany mikrofon.
- Dwa złącza kompatybilne ze standardem RJ45 do zasilania i komunikacji z systemem.
- Gniazdo stereo 3,5 mm jack do podłączenia słuchawek, mikrofonu zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego
- Możliwość podłączania w trakcie pracy

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-MMDOCK Multimedialna stacja dokująca

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Pobór mocy (W) (bez tabletu albo z tabletem zasilanym lokalnie przez port USB-C w podstawie za pomocą ładowarki USB-C o mocy 15 W lub większej, w standardzie PD3.0 lub nowszej) (stanowczo zalecane)	11 W
Pobór mocy (W) (podłączony tablet, ale podstawa nie jest zasilana lokalnie przez ładowarkę USB-C)	18 W (maks. 7 W na potrzeby zasilania tabletu) Uwaga: niektóre tablety potrzebują większej mocy.
Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.05%
Zakres dynamiki (dB)	96 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	66 dB
Częstotliwość czytnika NFC (MHz)	13,56 MHz

Wejścia audio

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL) (mikrofon) (zgodnie z normą ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL) (mikrofon) (zgodnie z normą ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Znamionowy poziom sygnału wejściowego (dBV) (zewnętrzny mikrofon)	- 41 dBV
Maksymalny poziom sygnału wejściowego (dBV) (zewnętrzny mikrofon)	- 11 dBV

Wyjścia audio

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dB SPL) (głośnik) (przy 0,5 m)	72 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dB SPL) (głośnik)	87 dB SPL
Znamionowy poziom sygnału wyjściowego (dBV) (słuchawki)	0 dBV
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego (dBV) (słuchawki)	3 dBV

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Do montażu na płasko; Błat
Wymiary (W x S x G) (mm) (montaż stołowy z otwartą stacją dokującą)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (W x S x G) (cal) (montaż stołowy z otwartą stacją dokującą)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm) (montaż stołowy z zamkniętą stacją dokującą)	80 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (cale) (montaż stołowy z zamkniętą stacją dokującą)	3,15 x 12,2 x 7,05 cala
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm) (montaż płaski z otwartą stacją dokującą)	107 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (cale) (montaż płaski z otwartą stacją dokującą)	4,2 x 12,2 x 7,05 cala
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm) (montaż płaski z zamkniętą stacją dokującą)	40 mm x 310 mm x 179 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (cale) (montaż płaski z zamkniętą stacją dokującą)	1,57 in x 12,2 in x 7,05 in
Masa (kg)	2.2 kg

Masa (lb)	4.85 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy RAL 9022 Perłowy jasnoszary

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura pracy (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 140 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-MMDOCK Multimedialny dokowany

Urządzenie multimedialne do zamontowania tabletu innego producenta.

Numer zamówienia **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Akcesoria

DCNM-CB02 Zestaw kabla systemowego, 2m

2 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Zestaw kabla systemowego, 5m

5 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Zestaw kabla systemowego, 10m

10 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Zestaw kabla systemowego, 25m

25 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Kabel instalacyjny, 250m

Kabel o długości 250 m do wykonywania kabli instalacyjnych o niestandardowej długości. Do stosowania z DCNM-CBCON i DCNM-CBTK.

Numer zamówienia **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Słuchawka na jedno ucho

Lekka słuchawka na jedno ucho, kabel o długości 1,2 m zakończony monofoniczną, połączoną wtyczką prostokątną 3,5 mm typu jack. Zestaw 10 sztuk.

Numer zamówienia **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Lekkie słuchawki

Lekkie słuchawki oferujące wysoką jakość dźwięku, wymienne nakładki uszne. Zestaw 10 sztuk.

Numer zamówienia **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Mikr na długim wsporniku cardioid

Mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Mikr na długim wsporniku szer cardioid

Mikrofonu na długim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Mikr na krótkim wsporniku cardioid

Mikrofonu na krótkim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Mikr na krótkim wsporniku szer cardioid

Mikrofonu na krótkim wsporniku ze śrubą blokującą do systemu konferencyjnego DICENTIS.

Numer zamówienia **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Usługi

EWE-DCNMD-IW Przdt gw o 12 mies multim dew DICENTIS

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

