

DCNM-MMDOCK Acoplamento multimídia DICENTIS



O acoplamento multimedia DCM-MMDOCK é ideal para reuniões em que você precisa o máximo de funcionalidade, flexibilidade e conteúdo multimídia. O dispositivo foi criado para incluir todos os participantes, com botões de toque compatíveis com feedback háptico e Braille. Todas as funcionalidades estão disponíveis na base do dispositivo, garantindo que uma reunião possa continuar mesmo se os participantes se esquecerem de seus tablets ou se estiverem ficando sem bateria. O acoplamento multimedia DICENTIS é projetado para proporcionar aos usuários a liberdade de escolher suas telas. Eles podem escolher um tablet com 10 a 14 polegadas, que pode ser acoplado no DCM-MMDOCK. A posição da estação de acoplamento pode ser ajustada de 0° a 120° para oferecer um ângulo de visualização ideal. Se o Aplicativo de Participante estiver instalado no tablet e estiver conectado ao DCM-MMDOCK via USB-C, os dois dispositivos serão emparelhados. O tablet também pode ser carregado rapidamente quando o acoplamento multimedia DICENTIS é alimentado localmente por um carregador USB-C. É altamente recomendado sempre ter uma fonte de energia local adicionada à base do dispositivo para maximizar o tempo de atividade. O DCM-MMDOCK está equipado com 6 microfones MEMS que podem servir como microfone principal da reunião ou como microfone de backup. Para oferecer o máximo de possibilidades de instalação, o DCM-MMDOCK pode ser instalado como um dispositivo de mesa ou embutido em uma bancada.

- ▶ Pode suportar um tablet de 10 a 14 polegadas, com carregamento rápido via USB-C
- ▶ Pode ser emparelhado com tablets de terceiros
- ▶ Leitor NFC integrado com slot de cartão
- ▶ Microfones MEMS integrados para o máximo de discrição e liberdade para falar
- ▶ Alto-falante integrado e câmara acústica

Funções

Geral

- Funcionalidade adicional apenas com o uso das licenças Premium ou Ultimate.
 - Funcionalidade de identificação.
 - Votação.
 - Seleção de idioma.

Controles e indicadores

- Botões sensíveis ao toque com feedback háptico para votações e seleção de idioma.
- Indicações de Braille.
- Leitor NFC integrado com slot de cartão.
- Microfones MEMS integrados.
- Alto-falante integrado e câmara acústica.
- Microfone conectável.
- Botão liga/desliga de microfone ou botão pedir para falar.
- Botão para silenciar o microfone ou para ativar a prioridade do presidente.
- Indicadores que mostram: estado ligado do microfone, "pedir para falar" e "pode falar".
- Botão de alimentação para ativar o sistema.

Interligações

- 1 cabo USB-C para conectar tablets de terceiros.
- 1x soquete USB-C para conectar um carregador USB-C à alimentação local ^ecarregar rapidamente o tablet de terceiros.
- Soquete para microfone conectável.

- 2x conexões compatíveis RJ45 para comunicação e alimentação do sistema.
- Conector estéreo 3,5 mm para fones de ouvido, microfone externo ou microfone de fone de ouvido..
- Instalação rápida e fácil.

Notas de instalação/configuração

Este é um produto profissional que deve ser instalado, usado e mantido somente por profissionais treinados.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Acoplamento multimídia DCNM-MMDOCK

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada (VCC)	48 VDC
Entrada PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Consumo de energia (W) (sem tablet ou com tablet alimentado localmente por porta USB-C na base com um carregador USB-C de 15 W ou mais, PD3.0 ou mais recente) (altamente recomendado)	11 W
Consumo de energia (W) (com tablet conectado, mas base não acionada localmente por carregador USB-C)	18 W (máximo de 7 W para alimentação do tablet) Observação: alguns tablets precisam de mais energia.
Resposta de frequência (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorção harmônica total + ruído (%)	0.05%
Intervalo dinâmico (dB)	96 dB
Relação sinal-ruído (> valor indicado) (dB)	66 dB
Frequência do leitor NFC (MHz)	13,56 MHz

Entradas de áudio

Nível de entrada acústica nominal (dBSPL) (microfone) (de acordo com ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Nível de entrada acústica máximo (dBSPL) (microfone) (de acordo com ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nível de entrada nominal (dBV) (microfone externo)	- 41 dBV
Nível de entrada máximo (dBV) (microfone externo)	- 11 dBV

Saídas de áudio

Nível de saída acústica nominal (dBSPL) (alto-falante) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Nível de saída acústica máximo (dBSPL) (alto-falante)	87 dB SPL
Nível de saída nominal (dBV) (fone de ouvido)	0 dBV
Nível de saída máximo (dBV) (fone de ouvido)	3 dBV

Mechanical

Tipo de montagem	Montagem embutida; Tampo de mesa
Dimensões (A x L x P) (mm) (montado na bancada com estação de acoplamento aberta)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensões (A x L x P) (pol) (montado na bancada com estação de acoplamento aberta)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensões (A x L x P) (mm) (montado na bancada com estação de acoplamento fechada)	80 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensões (A x L x P) (pol.) (montado na bancada com estação de acoplamento fechada)	3,15 pol. x 12,2 pol. x 7,05 pol.
Dimensões (A x L x P) (mm) (embutido na bancada com estação de acoplamento aberta)	107 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensões (A x L x P) (pol.) (embutido na bancada com estação de acoplamento aberta)	4,2 pol. x 12,2 pol. x 7,05 pol.
Dimensões (A x L x P) (mm) (embutido na bancada com estação de acoplamento fechada)	40 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensões (A x L x P) (pol.) (embutido na bancada com estação de acoplamento fechada)	1,57 pol. x 12.2 pol. x 7,05 pol.
Peso (kg)	2.2 kg
Peso (lb)	4.85 lb
Cor (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego RAL 9022 cinza claro perolado

Environmental

Temperatura de funcionamento (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-4 °F – 140 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 90%

Informações sobre pedidos

DCNM-MMDOCK Acoplamento multimídia

Dispositivo multimídia projetado para acomodar tablet de terceiros.

Número do pedido **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Acessórios

DCNM-CB02 Cabo de instalação do sistema, 2m

2 m (6,6 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Cabo de instalação do sistema, 5m

5 m (16,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Cabo de instalação do sistema, 10m

10 m (33,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Cabo de instalação do sistema, 25m

25 m (82,0 pés), cabo de rede do sistema para conectar todos os dispositivos DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Cabo de instalação do sistema, 250m

Cabo de 250 m (820 pés) para criar cabos de instalação do sistema de comprimento personalizado. Para ser usado com o DCNM-CBCON and DCNM-CBTK.

Número do pedido **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Fone de ouvido para um ouvido

Fone de ouvido para um ouvido leve com um cabo de 1,2 m (3,94 pés) com um plugue mono em ângulo direito de 3,5 mm (0,14 pol.) banhado a ouro. Conjunto de 10 peças.

Número do pedido **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Fones de ouvido leves

Fones de ouvido leves para reprodução de som de alta qualidade com protetores auriculares substituíveis. Conjunto de 10 peças.

Número do pedido **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Microfone de haste longa cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste longa para o sistema de conferência DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Microfone de haste longa cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste longa para o sistema de conferência DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Microfone de haste curta cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste curta para o sistema de conferência DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Microfone de haste curta cardioide

Microfone com trava de parafuso e haste curta para o sistema de conferência DICIENTIS.

Número do pedido **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Serviços

EWE-DCNMD-IW Ext 12 m garan disp multimídia DICIENTIS

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>