

DCNM-MMDOCK Мультимедийная стыковка DICENTIS



Мультимедийная система с функцией док-станции DCNM-MMDOCK идеально подходит для совещаний, где особенно важны широкие функциональные возможности, гибкость и удобная работа с мультимедийными материалами. Устройство разработано с учетом потребностей всех участников и оснащено сенсорными кнопками с тактильной обратной связью и обозначениями по системе Брайля. Все функции доступны на основании устройства, поэтому совещание может продолжаться, даже если участники не взяли с собой планшеты или аккумуляторы планшетов полностью разряжены. Мультимедийная система с функцией док-станции DICENTIS предоставляет пользователям свободу в выборе планшета. В устройство DCNM-MMDOCK можно установить планшет с диагональю от 10 до 14 дюймов. Наклон док-станции регулируется в диапазоне от 0° до 120°, что позволяет подобрать удобный угол обзора. Если на планшете установлено приложение участника (Participant App) и он подключен к DCNM-MMDOCK через USB-C, устройства будут сопряжены. При подключении мультимедийной системы с функцией док-станции DICENTIS к зарядному устройству с поддержкой USB-C также возможна быстрая зарядка планшета. Чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы, рекомендуется постоянно подавать локальное питание на основание устройства. Система DCNM-MMDOCK оснащена шестью микроэлектромеханическими микрофонами (МЭМС),

- ▶ Поддерживает установку планшета с диагональю от 10 до 14 дюймов и его быструю зарядку через USB-C
- ▶ Возможно сопряжение с планшетом стороннего производителя
- ▶ Встроенный NFC-считыватель со слотом для карты
- ▶ Встроенные МЭМС-микрофоны не занимают место на столе и позволяют участникам свободно выступать
- ▶ Встроенный громкоговоритель и акустическая камера

которые могут использоваться как основной микрофон для совещаний или как резервный микрофон. DCNM-MMDOCK поддерживает установку на столе и врезной монтаж, что обеспечивает максимальную свободу при выборе способа установки.

Функции

Общие характеристики

- Дополнительные функции только при использовании лицензии Premium или Ultimate.
 - Функция идентификации.
 - Голосование.
 - Выбор языка перевода.

Элементы управления и индикаторы

- Сенсорные кнопки с тактильной обратной связью для голосования и выбора языка.
- Метки Брайля.
- Встроенный NFC-считыватель карт со слотом для карты.
- Встроенные МЭМС-микрофоны.
- Встроенный громкоговоритель и акустическая камера.

- Съёмный микрофон.
- Кнопка включения и выключения микрофона или кнопка подачи заявки на выступление.
- Кнопка выключения микрофона или приоритета председателя.
- Индикаторы, показывающие состояние микрофона, заявку на выступление и возможность говорить.
- Кнопка питания для вывода системы из режима ожидания.

Подключения

- 1 кабель USB-C для подключения планшета стороннего производителя.
- 1 гнездо USB-C для подключения зарядного устройства с поддержкой USB-C для локального питания и быстрой зарядки планшета стороннего производителя.
- Разъем для съёмного микрофона.
- 2 разъема RJ45 для подключения средств связи и питания системы.
- Стереоразъем 3,5 мм для наушников, внешнего микрофона или гарнитуры.
- Горячее подключение.

Замечания по установке и настройке

Это продукт для профессионального использования. Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Комплектация

Количество	Компонент
1	DCNM-MMDOCK — мультимедийная система с функцией док-станции

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пост. тока)	48 VDC
Ввод PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Потребляемая мощность (Вт) (без планшета или с планшетом, получающим питание через порт USB-C на основании от зарядного устройства с портом USB-C мощностью не	11 W

менее 15 Вт с поддержкой PD 3.0 или более новой версии) (настоятельно рекомендуется)	
Потребляемая мощность (Вт) (при подключенном планшете, когда на основание не подается локальное питание от зарядного устройства через USB-C)	18 Вт (для питания планшета используется не более 7 Вт) Примечание. Обратите внимание: некоторым планшетам может потребоваться более высокая мощность.
Частотная характеристика (-3 dB) (Гц)	100 Hz – 20,000 Hz
Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.05%
Динамический диапазон (дБ)	96 dB
Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	66 dB
Частота NFC-считывателя (МГц)	13,56 МГц

Аудиовходы

Номинальный уровень акустического входа (dB SPL) (микрофон) (в соответствии с ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Максимальный уровень акустического входа (dB SPL) (микрофон) (в соответствии с ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Номинальный уровень входа (dBV) (внешний микрофон)	- 41 dBV
Максимальный уровень входа (dBV) (внешний микрофон)	- 11 dBV

Аудиовыходы

Номинальный уровень акустического выхода (dB SPL) (громкоговоритель) (на расстоянии 0,5 м)	72 dB SPL
Максимальный уровень акустического выхода (dB SPL) (громкоговоритель)	87 dB SPL
Номинальный уровень выхода (dBV) (наушник)	0 dBV
Максимальный уровень выходного сигнала (дБВ) (наушник)	3 dBV

Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж заподлицо; Монтаж на столешницу
Размеры (В × Ш × Г) (мм) (при настольной установке с открытой док-станцией)	148 mm x 310 mm x 179 mm

Размеры (В x Ш x Г) (дюйм) (при настольной установке с открытой док-станцией)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Размеры (В x Ш x Г) (мм) (при настольной установке с закрытой док-станцией)	80 мм x 310 мм x 179 мм
Размеры (В x Ш x Г) (дюймы) (при настольной установке с закрытой док-станцией)	3,15 дюйма x 12,2 дюйма x 7,05 дюйма
Размеры (В x Ш x Г) (мм) (при врезной установке с открытой док-станцией)	107 мм x 310 мм x 179 мм
Размеры (В x Ш x Г) (дюймы) (при врезной установке с открытой док-станцией)	4,2 дюйма x 12,2 дюйма x 7,05 дюйма
Размеры (В x Ш x Г) (мм) (при врезной установке с закрытой док-станцией)	40 мм x 310 мм x 179 мм
Размеры (В x Ш x Г) (дюймы) (при врезной установке с закрытой док-станцией)	1,57 дюйм. x 12,2 дюйм. x 7,05 дюйм.
Вес (кг)	2.2 kg
Вес (фунтов)	4.85 lb
Цвет (RAL)	RAL 9017 темно-черный Светло-серый перламутровый (RAL 9022)

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	0 °C – 35 °C
Рабочая температура (°F)	32 °F – 95 °F
Температура хранения (°C)	-20 °C – 60 °C
Температура хранения (°F)	-4 °F – 140 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-MMDOCK Мультимедийная стыковка

Мультимедийное устройство, предназначенное для установки планшета стороннего производителя.
Номер заказа DCMN-MMDOCK | F.01U.425.491

Дополнительное оборудование

DCNM-CB02 Системный кабель с разъемами, 2м

2 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB02 | F.01U.416.429

DCNM-CB05 Системный кабель с разъемами, 5м

5 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB05 | F.01U.416.428

DCNM-CB10 Системный кабель с разъемами, 10м

10 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB10 | F.01U.416.427

DCNM-CB25 Сетевой кабель с разъемами, 25м

25 м, системный сетевой кабель для подключения всех устройств DICENTIS.

Номер заказа DCMN-CB25 | F.01U.416.426

DCNM-CB250 Монтажный кабель системы, 250м

Кабель длиной 250 м для изготовления системных монтажных кабелей требуемой длины. Для использования с DCMN-CBCON-I и DCMN-CBTK.

Номер заказа DCMN-CB250 | F.01U.416.425

HDP-SE Наушник на одно ухо

Легкий одинарный наушник с кабелем длиной 1,2 м и Г-образным позолоченным моноштекером 3,5 мм. Комплект из 10 штук.

Номер заказа HDP-SE | F.01U.401.124

HDP-LW Легкие наушники

Облегченные наушники со сменными амбушюрами для воспроизведения звука с высоким качеством. Комплект из 10 штук.

Номер заказа HDP-LW | F.01U.410.116

DCNM-MICLC Микрофон на гиб.держ., длин., кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на длинном держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCMN-MICLC | F.01U.435.632

DCNM-MICLWC Микрофон на гиб.держ., длин., шир. кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на длинном держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCMN-MICLWC | F.01U.435.634

DCNM-MICSC Микрофон на гиб. держ., кор., кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на коротком держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCMN-MICSC | F.01U.435.631

DCNM-MICSWC Микрофон на гиб. держ., кор., шир. кард.

Микрофон с винтовым фиксатором на коротком держателе для конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа DCMN-MICSWC | F.01U.435.633

Сервисы

EWE-DCNMD-IW Расш. гар. 12мес: мультим. устр
DICENTIS

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>