

DCNM-MMDOCK Trạm nối multimedia DICENTIS



Trạm nối DCNM-MMDOCK Multimedia lý tưởng cho các cuộc họp cần hoạt động chức năng, tính linh hoạt và nội dung đa phương tiện ở mức độ tối đa. Thiết bị này được thiết kế để bao quát toàn bộ những người tham gia, với các nút cảm ứng có hỗ trợ phản hồi xúc giác và chữ nổi braille. Toàn bộ chức năng đều có sẵn trên phần chân đế của thiết bị, giúp đảm bảo cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra ngay cả khi người tham gia quên máy tính bảng của họ hoặc máy tính bảng hết pin. Trạm nối DICENTIS Multimedia được thiết kế để người dùng có thể tự do lựa chọn màn hình. Họ có thể chọn máy tính bảng từ 10 đến 14 inch, có thể gắn vào để cắm DCNM-MMDOCK. Vị trí của trạm nối có thể điều chỉnh theo góc từ 0° đến 120° để có góc nhìn tối ưu. Nếu có cài đặt Ứng Dụng Dành Cho Người Tham Gia trên máy tính bảng và được kết nối với DCNM-MMDOCK qua USB-C thì cả hai thiết bị sẽ được ghép nối. Bạn cũng có thể sạc nhanh máy tính bảng khi trạm nối DICENTIS Multimedia được cấp nguồn trực tiếp bằng bộ sạc USB-C. Nên luôn luôn thêm nguồn điện trực tiếp vào đế của thiết bị để tăng tối đa thời gian hoạt động. DCNM-MMDOCK được trang bị 6 micrô MEMS, có thể dùng làm micrô chính cho cuộc họp hoặc làm micrô dự phòng. Để tăng tính linh hoạt lắp đặt lên cao nhất, DCNM-MMDOCK có thể được lắp đặt ở dạng thiết bị để bàn hoặc lắp chìm vào mặt bàn.

Chức năng

Thông tin chung

- Bổ sung chức năng chỉ với giấy phép Cao Cấp hoặc Tối Ưu.
 - Chức năng nhận dạng.

- ▶ Có thể duy trì máy tính bảng từ 10 đến 14 inch và sạc nhanh qua USB-C.
- ▶ Có thể ghép nối với máy tính bảng của bên thứ 3
- ▶ Tích hợp đầu đọc NFC với khe cắm thẻ
- ▶ Tích hợp micrô MEMS giúp đảm bảo kín đáo tối đa và thoải mái giao tiếp
- ▶ Gắn sẵn loa và buồng cách âm

- Biểu quyết.
- Lựa chọn ngôn ngữ.

Điều khiển và đèn báo

- Các nút cảm ứng có phản hồi xúc giác, dùng cho biểu quyết và chọn ngôn ngữ.
- Chỉ dẫn chữ nổi braille.
- Tích hợp đầu đọc thẻ NFC với khe cắm thẻ.
- Gắn sẵn micrô MEMS.
- Gắn sẵn loa và buồng cách âm.
- Micrô cảm rời.
- Nút bật/tắt micrô hoặc nút yêu cầu phát biểu.
- Nút tắt tiếng micrô hoặc nút ưu tiên của chủ tọa.
- Đèn báo cho biết: trạng thái micrô bật, yêu cầu phát biểu và có thể phát biểu.
- Nút nguồn để đánh thức hệ thống.

Kết nối liên thông

- 1 cáp USB-C để kết nối máy tính bảng của bên thứ 3.
- 1 ổ cắm USB-C để kết nối bộ sạc USB-C, giúp cấp điện trực tiếp và sạc nhanh cho máy tính bảng của bên thứ 3.
- Ổ cắm dành cho micrô cảm rời.
- Kết nối tương thích 2x RJ45 cho hệ thống truyền thông và nguồn.

- Giắc stereo 3,5 mm cho tai nghe, micrô ngoài hoặc micrô tai nghe.
- Thiết kế dạng cắm vào là chạy được ưa chuộng.

Ghi chú lắp đặt/lắp cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Trạm nổi DCNM-MMDOCK Multimedia

Thông số kỹ thuật

Điện

Điện áp đầu vào (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Công suất tiêu thụ (W) (không có máy tính bảng hoặc có máy tính bảng được cấp điện trực tiếp qua cổng USB-C trên phần chân đế bằng bộ sạc USB-C 15W trở lên, PD3.0 hoặc mới hơn) (rất khuyến dùng)	11 W
Công suất tiêu thụ (W) (khi có kết nối máy tính bảng, nhưng để không được cấp điện trực tiếp qua bộ sạc USB-C)	18 W (tối đa 7 W dành cho cấp nguồn máy tính bảng) Lưu ý: Xin lưu ý rằng một số máy tính bảng cần điện nhiều hơn.
Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	0.05%
Dải động (dB)	96 dB
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dB)	66 dB
Tần số đầu đọc NFC (MHz)	13,56 MHz

Đầu vào âm thanh

Mức đầu vào âm thanh danh định (dBSPL) (micrô) (theo tiêu chuẩn ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dBSPL) (micrô) (theo tiêu chuẩn ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Mức đầu vào danh định (dBV) (micrô ngoài)	- 41 dBV
Mức đầu vào tối đa (dBV) (micrô ngoài)	- 11 dBV

Đầu ra âm thanh

Mức đầu ra âm thanh danh định (dBSPL) (loa) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Mức đầu ra âm thanh tối đa (dBSPL) (loa)	87 dB SPL
Mức đầu ra danh định (dBV) (tai nghe)	0 dBV
Mức đầu ra tối đa (dBV) (tai nghe)	3 dBV

Cơ

Kiểu lắp	Lắp ghép phẳng; Lắp trên bàn
Kích thước (C x D x R) (mm) (lắp đặt trên mặt bàn với trạm nổi để mở)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Kích thước (C x D x R) (in) (lắp đặt trên mặt bàn với trạm nổi để mở)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Kích thước (C x R x S) (mm) (lắp đặt trên mặt bàn, với trạm nổi đóng kín)	80 mm x 310 mm x 179 mm
Kích thước (C x R x S) (in) (lắp đặt trên mặt bàn, với trạm nổi đóng kín)	3,15 in x 12,2 in x 7,05 in
Kích thước (C x R x S) (mm) (lắp chìm với trạm nổi để mở)	107 mm x 310 mm x 179 mm
Kích thước (C x R x S) (in) (lắp chìm với trạm nổi để mở)	4,2 in x 12,2 in x 7,05 in
Kích thước (C x R x S) (mm) (lắp chìm với trạm nổi đóng kín)	40 mm x 310 mm x 179 mm
Kích thước (C x R x S) (in) (lắp chìm với trạm nổi đóng kín)	1,57 in x 12,2 in x 7,05 in
Trọng lượng (kg)	2.2 kg
Trọng lượng (lb)	4.85 lb
Mã màu (RAL)	RAL 9017 đen giao thông Ngọc trai xám nhạt RAL 9022

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	0 °C – 35 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	32 °F – 95 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20 °C – 60 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-4 °F – 140 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-MMDOCK Trạm nổi multimedia

Thiết bị đa phương tiện, được thiết kế để tương thích với máy tính bảng của bên thứ ba.

Mã đơn hàng **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Phụ kiện

Cáp mạng hệ thống DCN multimedia 2m

Cáp mạng hệ thống 2 m (6,6 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

Cáp mạng hệ thống DCN multimedia 5m

Cáp mạng hệ thống 5 m (16,0 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

Cáp mạng hệ thống DCN multimedia 10m

Cáp mạng hệ thống 10 m (33,0 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

Cáp mạng hệ thống DCN multimedia 25m

Cáp mạng hệ thống 25 m (82,0 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

Cáp lắp đặt hệ thống 250 m DCNM-CB250

Cáp dài 250 m (820 feet) để tạo cáp lắp đặt hệ thống có độ dài tùy ý. Dùng với DCNM-CBCON và DCNM-CBTk.

Mã đơn hàng **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Tai nghe một bên

Tai nghe đơn nhẹ có cáp 1,2 m (3,94 ft), có đầu cuối là chân cắm mono mạ vàng vuông góc 3,5 mm (0,14 in). Bộ 10 chiếc.

Mã đơn hàng **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Tai nghe có trọng lượng nhẹ (10 chiếc)

Tai nghe nhẹ, tái tạo âm thanh chất lượng cao với miếng đệm tai có thể thay thế. Bộ 10 chiếc.

Mã đơn hàng **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Micrô thân dài, cardioid

Micrô khóa vít với thân dài dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Micrô thân dài, cardioid rộng

Micrô khóa vít với thân dài dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Micrô thân ngắn, cardioid

Micrô khóa vít với thân ngắn dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Micrô thân ngắn, cardioid rộng

Micrô khóa vít với thân ngắn dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS.

Mã đơn hàng **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Dịch vụ

EWE-DCNMD-IW G.hạn b.h 12th th.bị Multimedia

DICENTIS

12 months warranty extension

Mã đơn hàng **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>