

DCNM-MMDOCK 多媒体坞接

DICENTIS



DCNM-MMDOCK 多媒体坞站适用于对功能完整性、部署灵活性及多媒体展示有高需求的会议场景。该设备旨在涵盖所有与会人员，配备支持触觉震动反馈和盲文的触摸按钮。所有功能均可通过设备底座使用，确保即使与会人员忘记携带平板电脑或平板电脑电量耗尽，会议仍可继续进行。DICENTIS 多媒体坞站可让用户自主选配显示终端。他们可以选择10至14英寸的平板电脑，并将其接入DCNM-MMDOCK。坞站的位置可从0°调整至120°，以获得最佳视角。如果与会人员App已安装在平板电脑上，并通过USB-C连接到DCNM-MMDOCK，则两个设备将完成配对。当DICENTIS 多媒体坞站通过USB-C充电器进行本地供电时，平板电脑也可实现快速充电。强烈建议始终为设备底座提供本地供电，以最大化正常运行时间。DCNM-MMDOCK配备了6个MEMS话筒，可用作主要会议话筒或备用话筒。为了最大程度地提高安装自由度，DCNM-MMDOCK既可以作为桌面设备安装，也可以嵌入式安装在桌面内。

功能

常规

- 仅使用高级版或终极版许可证实现的其他功能。
 - 识别功能。
 - 表决。
 - 选择语言。

控制和指示灯

- 带触觉震动反馈的触摸按钮，用于投票和语言选择。
- 盲文标识。
- 内置NFC读卡器及卡槽。

- ▶ 可容纳10至14英寸平板电脑，并通过USB-C为其快速充电。
- ▶ 可与第三方平板电脑配对
- ▶ 内置NFC读卡器及卡槽
- ▶ 内置MEMS话筒，实现最大限度的低调与发言自由
- ▶ 内置扬声器和声学腔室

- 内置MEMS话筒。
- 内置扬声器和声学腔室。
- 可插拔话筒。
- 话筒开/关按钮或请求发言按钮。
- 话筒静音或主席优先按钮。
- 指示灯显示：话筒打开状态、请求发言和可发言。
- 电源按钮，用于唤醒系统。

互连

- 1根USB-C线缆，用于连接第三方平板电脑。
- 1个USB-C接口，用于连接USB-C充电器，为第三方平板电脑进行本地供电和快速充电。
- 用于可插拔话筒的插座。
- 用于系统通信和电源的2个RJ45兼容连接。
- 用于耳机、外部话筒或头戴式话筒3.5毫米立体声插孔。
- 热插拔和即插即用。

安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-MMDOCK 多媒体坞站

技术指标

电气规格

输入电压(VDC)	48 VDC
PoE输入	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
功耗(W) (无平板电脑, 或平板电脑通过底座上的USB-C接口由功率不低于15W、支持PD3.0或更高版本的USB-C充电器进行本地供电) (强烈推荐)	11 W
功耗(W) (已连接平板电脑, 但底座未通过USB-C充电器进行本地供电)	18 W (最多7 W用于为平板电脑供电) 注意: 请注意, 某些平板电脑需要更多电力。
频率响应 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
总谐波失真+噪声(%)	0.05%
动态范围(dB)	96 dB
最小信噪比(dB)	66 dB
NFC读卡器频率(MHz)	13.56 MHz

音频输入

额定声音输入电平(dB SPL) (话筒) (根据ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
最大声音输入电平(dB SPL) (话筒) (根据ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
额定输入电平(dBV) (外部话筒)	- 41 dBV
最大输入电平(dBV) (外部话筒)	- 11 dBV

音频输出

额定声音输出电平(dB SPL) (扬声器) (@ 0.5 m)	72 dB SPL
最大声音输出电平(dB SPL) (扬声器)	87 dB SPL
额定输出电平(dBV) (耳机)	0 dBV
最大输出电平(dBV) (耳机)	3 dBV

机械规格

安装类型	齐平安装; 桌面
尺寸(高x宽x深) (毫米) (坞站展开时的桌面安装)	148 mm x 310 mm x 179 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸) (坞站展开时的桌面安装)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in

尺寸(高 x 宽 x 深)(毫米)(坞站闭合时的桌面安装)	80 毫米 x 310 毫米 x 179 毫米
尺寸(高 x 宽 x 深)(英寸)(坞站闭合时的桌面安装)	3.15 英寸 x 12.2 英寸 x 7.05 英寸
尺寸(高 x 宽 x 深)(毫米)(坞站展开时的嵌入式安装)	107 毫米 x 310 毫米 x 179 毫米
尺寸(高 x 宽 x 深)(英寸)(坞站展开时的嵌入式安装)	4.2 英寸 x 12.2 英寸 x 7.05 英寸
尺寸(高 x 宽 x 深)(毫米)(坞站闭合时的嵌入式安装)	40 毫米 x 310 毫米 x 179 毫米
尺寸(高 x 宽 x 深)(英寸)(坞站闭合时的嵌入式安装)	1.57 英寸 x 12.2 英寸 x 7.05 英寸
重量(千克)	2.2 kg
重量(磅)	4.85 lb
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑 RAL 9022珍珠浅灰色

环境规格

工作温度(°C)	0 °C – 35 °C
工作温度(°F)	32 °F – 95 °F
存储温度(°C)	-20 °C – 60 °C
存储温度(°F)	-4 °F – 140 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-MMDOCK 多媒体坞接

专为容纳第三方平板电脑而设计的多媒体设备。

订单号 DCMN-MMDOCK | F.01U.425.491

附件

DCNM-CB02 预制系统线缆, 2米

2米 (6.6英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCMN-CB02 | F.01U.416.429

DCNM-CB05 预制系统线缆, 5米

5米 (16.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCMN-CB05 | F.01U.416.428

DCNM-CB10 预制系统线缆, 10米

10米 (33.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCMN-CB10 | F.01U.416.427

DCNM-CB25 预制系统线缆，25米

25米 (82.0英尺)，用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 DCNM-CB25 | F.01U.416.426

DCNM-CB250 系统安装线缆，250米

250米 (820英尺) 电缆，可供您制作自定义长度的系统安装电缆。与DCNM-CBCON和DCNM-CBTK搭配使用。

订单号 DCNM-CB250 | F.01U.416.425

HDP-SE 单耳机

轻便的单耳耳机，1.2米 (3.94英尺) 电缆，末端带3.5毫米 (0.14英寸) 直角镀金单声道插头。每套10个。

订单号 HDP-SE | F.01U.401.124

HDP-LW 轻便耳机

这款轻便耳机可呈现优质音效，附带可更换的耳垫。每套10个。

订单号 HDP-LW | F.01U.410.116

DCNM-MICLC 长柄话筒，心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧长杆话筒。

订单号 DCNM-MICLC | F.01U.435.632

DCNM-MICLWC 长柄话筒，宽心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧长杆话筒。

订单号 DCNM-MICLWC | F.01U.435.634

DCNM-MICSC 短柄话筒，心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧短杆话筒。

订单号 DCNM-MICSC | F.01U.435.631

DCNM-MICSWC 短柄话筒，宽心形

适用于DICENTIS会议系统的带螺纹锁紧短杆话筒。

订单号 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633

服务**EWE-DCNMD-IW DICENTIS多媒体设备12个月延保**

保修期延长12个月

订单号 EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>