

DCNM-MMDOCK 多媒體擴充埠 DICENTIS



DCNM-MMDOCK 多媒體擴充座非常適合需要最大化功能、靈活性及多媒體內容的會議。此裝置設計為涵蓋所有與會者，配備支援觸覺反饋與點字的觸控按鈕。所有功能皆可於裝置底座上使用，確保即使與會者忘記攜帶平板電腦或平板電腦電量耗盡，會議仍可繼續進行。DICENTIS 多媒體擴充座的設計旨在讓使用者自由選擇其螢幕。他們可以選擇 10 至 14 吋的平板電腦，並將其對接至 DCNM-MMDOCK。擴充座的位置可從 0° 調整至 120°，以獲得最佳觀看角度。如果與會者應用程式安裝在平板電腦上，並透過 USB-C 連接到 DCNM-MMDOCK，則兩個裝置將會配對。當 DICENTIS 多媒體擴充座透過 USB-C 充電器進行本地供電時，平板電腦亦可快速充電。強烈建議始終為裝置底座添加本地電源，以最大化運作時間。DCNM-MMDOCK 配備 6 個 MEMS 麥克風，可作為主要會議麥克風或備用麥克風使用。為了最大安裝靈活性，DCNM-MMDOCK 可安裝為桌上型裝置或嵌入式安裝於桌面。

功能

一般

- 僅使用頂級或旗艦版授權才能獲得附加功能。
 - 識別功能。
 - 表決。
 - 選擇語言。

控制項和指示燈

- 具備觸覺反饋的觸控按鈕，用於投票與語言選擇。
- 點字指示。
- 內建 NFC 卡片讀取器與卡片插槽。

- ▶ 可容納 10 至 14 吋平板電腦，並透過 USB-C 快速充電
- ▶ 可與第三方平板電腦配對
- ▶ 內建 NFC 讀取器與卡片插槽
- ▶ 內建 MEMS 麥克風，提供最大程度的隱蔽性與發言自由度
- ▶ 內建揚聲器與聲學腔室

- 內建 MEMS 麥克風。
- 內建揚聲器與聲學腔室。
- 隨插即用麥克風。
- 麥克風開關按鈕或請求發言按鈕。
- 麥克風靜音或會議主席優先按鈕。
- 指示燈號顯示：麥克風開啟狀態、請求發言和可以發言。
- 喚醒系統的電源按鈕。

互連

- 1 條 USB-C 連接線，用於連接第三方平板電腦。
- 1 個 USB-C 連接埠，用於連接 USB-C 充電器，以本地供電並快速充電給第三方平板電腦。
- 隨插即用麥克風的插座。
- 2 個 RJ45 相容連接可連接系統通訊與電源。
- 3.5 公釐的立體聲插頭，適用於耳機、外接麥克風或頭戴式耳機麥克風。
- 帶電隨插即用。

安裝/設置注意事項

這是一款專業產品，只能由經過訓練的專業人員安裝、使用和維護。

內附零件

數量	部件
1	DCNM-MMDOCK 多媒體擴充座

技術規格

電氣

輸入電壓 (VDC)	48 VDC
PoE 輸入	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
功率消耗 (W) (無平板電腦, 或透過底座上的 USB-C 連接埠以 15 W 或以上、PD3.0 或更新版本的 USB-C 充電器進行本地供電) (強烈建議)	11 W
功耗 (W) (已連接平板電腦, 但底座未透過 USB-C 充電器進行本地供電)	18 W (最多 7 W 用於供電給平板電腦) 注意: 請留意某些平板電腦需要更多電力。
頻率響應 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
總諧波失真 + 噪音 (%)	0.05%
動態範圍 (dB)	96 dB
訊噪比 (高於指定值) (dB)	66 dB
NFC 讀取器頻率 (MHz)	13.56 MHz

音訊輸入

額定聲響輸入等級 (dB SPL) (麥克風) (依據 ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
最大聲響輸入等級 (dB SPL) (麥克風) (依據 ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
額定輸入等級 (dBV) (外部麥克風)	-41 dBV
最大輸入等級 (dBV) (外部麥克風)	-11 dBV

音訊輸出

額定聲響輸出等級 (dB SPL) (揚聲器) (@ 0.5 m)	72 dB SPL
最大聲響輸出等級 (dB SPL) (揚聲器)	87 dB SPL
額定輸出等級 (dBV) (頭戴式耳機)	0 dBV
最大輸出等級 (dBV) (頭戴式耳機)	3 dBV

機械

安裝類型	吸頂式安裝; 桌上型
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) (桌上型安裝, 擴充座開啟)	148 mm x 310 mm x 179 mm

尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) (桌上型安裝, 擴充座開啟)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) (桌上型安裝, 擴充座閉合)	80 公釐 x 310 公釐 x 179 公釐
尺寸 (高 x 寬 x 深) (英吋) (桌上型安裝, 擴充座閉合)	3.15 英吋 x 12.2 英吋 x 7.05 英吋
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) (嵌入式安裝, 擴充座開啟)	107 公釐 x 310 公釐 x 179 公釐
尺寸 (高 x 寬 x 深) (英吋) (嵌入式安裝, 擴充座開啟)	4.2 英吋 x 12.2 英吋 x 7.05 英吋
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) (嵌入式安裝, 擴充座閉合)	40 公釐 x 310 公釐 x 179 公釐
尺寸 (高 x 寬 x 深) (英吋) (嵌入式安裝, 擴充座閉合)	1.57 吋 x 12.2 吋 x 7.05 吋
重量 (kg)	2.2 kg
重量 (lb)	4.85 lb
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑 RAL 9022 珍珠淺灰色

環境

操作溫度 (°C)	0 °C – 35 °C
操作溫度 (°F)	32 °F – 95 °F
儲存溫度 (°C)	-20 °C – 60 °C
儲存溫度 (°F)	-4 °F – 140 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

訂購資訊

DCNM-MMDOCK 多媒體擴充埠

專為容納第三方平板電腦而設計的多媒體裝置。

訂單號碼 DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491

配件

DCNM-CB02 2 公尺系統纜線組件

2 公尺 (6.6 英尺), 用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 DCNM-CB02 | F.01U.416.429

DCNM-CB05 5 公尺系統纜線組件

5 公尺 (16.0 英尺), 用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 DCNM-CB05 | F.01U.416.428

DCNM-CB10 10公尺系統纜線組件

10 公尺 (33.0 英尺), 用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 DCNM-CB10 | F.01U.416.427

DCNM-CB25 25 公尺系統纜線組件

25 公尺 (82.0 英呎)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 DCNM-CB25 | F.01U.416.426

DCNM-CB250 250公尺系統安裝纜線

用於建立自訂長度系統安裝纜線的 250 公尺 (820 英呎) 纜線。適用於 DCNM-CBCON 和 DCNM-CBTK。

訂單號碼 DCNM-CB250 | F.01U.416.425

HDP-SE 單邊耳機

輕量化單邊耳機，搭配 1.2 公尺 (3.94 英呎) 纜線，終端為 3.5 公釐 (0.14 吋) 右彎式鍍金單聲道耳機插頭。一套 10 件。

訂單號碼 HDP-SE | F.01U.401.124

HDP-LW 輕量化耳機

輕量化耳機，可重現高品質的音效，具有可換式耳墊。一套 10 件。

訂單號碼 HDP-LW | F.01U.410.116

DCNM-MICLC 長柄麥克風，心型

用於 DICENTIS 會議系統的長柄螺絲鎖麥克風。

訂單號碼 DCNM-MICLC | F.01U.435.632

DCNM-MICLWC 長柄麥克風，寬心型

用於 DICENTIS 會議系統的長柄螺絲鎖麥克風。

訂單號碼 DCNM-MICLWC | F.01U.435.634

DCNM-MICSC 短柄麥克風，心型

用於 DICENTIS 會議系統的短柄螺絲鎖麥克風。

訂單號碼 DCNM-MICSC | F.01U.435.631

DCNM-MICSWC 短柄麥克風，寬心型

用於 DICENTIS 會議系統的短柄螺絲鎖麥克風。

訂單號碼 DCNM-MICSWC | F.01U.435.633

服務

EWE-DCNMD-IW 12 個月保固期延長 DICENTIS 多媒體裝置
12 個月保固延長

訂單號碼 EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756



<https://www.keenfinity-group.com>