

DCNM-MMFF Multimedia-Full Function

DICENTIS



Die DCM-MMFF Multimedia full function ist ideal für Konferenzen geeignet, bei denen maximale Funktionalität, Flexibilität und Multimedia-Inhalte benötigt werden. Die Einheit ist für alle Teilnehmergruppen konzipiert. Es besteht u. a. aus einer Basis mit Touch-Tasten, die haptisches Feedback und Braille unterstützen. Darüber hinaus wird bei der DICENTIS Multimedia full function die Verfügbarkeit aller für Konferenzen wichtigen Funktionalitäten maximiert. Diese Funktionalitäten sind redundant verfügbar, einerseits auf dem 10-Zoll-Bildschirm und andererseits an der Basis der Einheit, um bei Konferenzen unerwünschte Störungen zu vermeiden. Der 10-Zoll-Bildschirm kann von 0° bis 180° angewinkelt werden, sodass auch im Stehen ein optimaler Betrachtungswinkel möglich ist, während gleichzeitig störende Reflexionen verhindert werden. Die DCM-MMFF ist mit 6 MEMS-Mikrofonen ausgestattet, die als primäres Konferenzmikrofon oder als Ersatzmikrofon eingerichtet werden können. Um maximale Installationsfreiheit zu erreichen, kann die DCM-MMFF als Tischeinheit oder als Einbau installiert werden.

Funktionen

Allgemein

- Zusätzliche Funktionen nur bei Verwendung der Premium- oder Ultimate-Lizenzen.
 - Identifikationsfunktion.
 - Abstimmung.
 - Sprachauswahl.

- ▶ 10-Zoll-Touchscreen für Zugriff auf Videos, Meeting-Inhalte und das Internet
- ▶ Integrierter NFC-Leser mit Kartensteckplatz
- ▶ Integrierte MEMS-Mikrofone für maximal unauffälliges Freisprechen
- ▶ Integrierter Lautsprecher mit Akustikkammer
- ▶ Android-basierte Einheit mit Nutzungsmöglichkeit für Apps von Drittanbietern und für benutzerdefinierte Apps

Bedienelemente und Anzeigen

- Das kapazitive, grafische 10-Zoll-Farb-Touchdisplay ermöglicht:
 - Durchsuchen der Agenda und der Konferenzdaten.
 - Browsen im Internet
 - Live-Videos (z. B. Anzeige des aktuellen Sprechers).
 - Konferenzmanagement (für den Vorsitzenden).
 - Möglichkeit zum Hinzufügen von Apps von Drittanbietern und von benutzerdefinierten Apps.
 - Funktionserweiterungen durch Hinzufügen von Software möglich.
- Abruf von Dokumenten:
 - MS Word (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Plain text (.txt).
- Video:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Touch-Tasten mit haptischer Rückmeldung für Abstimmung und Sprachauswahl.
- Brailleanzeigen.
- Integrierter NFC-Kartenleser mit Kartensteckplatz.
- Integrierte MEMS-Mikrofone.

- Integrierter Lautsprecher mit Akustikkammer.
- Ansteckbares Mikrofon.
- "Mikrofon ein/aus"- oder "Wortmelde"-Button.
- "Mikrofon Mute"- oder "Vorsitzenden Prioritäts"-Button.
- Anzeigen für: "Mikrofon ein"-Status, "Wortmeldung" und "Sprechen möglich".
- Ein/Aus-Taste zum Aufwecken des Systems aus dem Standbybetrieb.

Verbindungen

- 1 x USB-C-Buchse zum Anschließen eines USB-C-Ladegeräts zur lokalen Stromversorgung des Bildschirms, was die Stromaufnahme ///aus der Schleife reduziert.
- Anschlußbuchse für steckbares Mikrofon
- Zwei RJ45-kompatible Anschlüsse für Systemkommunikation und Spannungsversorgung
- 3,5 mm-Stereoklinkenbuchse für Kopfhörer, externes Mikrofon oder Headset-Mikrofon
- Hot Plug-and-Play

Planungshinweise

Dieses professionelle Produkt sollte nur von geschulten Fachleuten installiert, verwendet und gewartet werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-MMFF Multimedia full function

Technische Daten

Elektrisch

Eingangsspannung (VDC)	48 VDC
PoE-Eingang	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Stromverbrauch (W) (Stromversorgung lokal über ein USB-C-Ladegerät ab 15 W, PD3.0 oder neuer)	11 W
Stromaufnahme (W) (ohne lokales USB-C-Ladegerät)	18 W
Frequenzgang (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Gesamtklirrfaktor + Rauschen (%)	0.05%
Dynamikbereich (dB)	96 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (dB)	66 dB
NFC-Leserfrequenz (MHz)	13,56 MHz

General

Anzeigegröße (in)	10 in
-------------------	-------

Anzeigeauflösung (Pixel)	1200 x 1929 Pixel
Kamera (MP)	13 MP
Touchscreen	Kapazitiver Multitouch
Betriebssystem	Android
Unterstützt kontaktlose NFC-Tags	Gemäß ISO/IEC14443 Typ A (von 106 kBit/s bis 848 kBit/s. MIFARE 106 kBit/s)

Audioeingänge

Nenneingangspegel (dB SPL) (Mikrofon) (gemäß ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Max. Eingangspegel (dB SPL) (Mikrofon) (gemäß ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nenneingangspegel (dBV) (externes Mikrofon)	- 41 dBV
Max. Eingangspegel (dBV) (externes Mikrofon)	- 11 dBV

Audioausgänge

Nennausgangspegel (dB SPL) (Lautsprecher) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Max. Ausgangspegel (dB SPL) (Lautsprecher)	87 dB SPL
Nominaler Ausgangspegel (dBV) (Kopfhörer)	0 dBV
Max. Ausgangspegel (dBV) (Kopfhörer)	3 dBV

Mechanisch

Montageart	Unterputzmontage; Tischplatte
Abmessungen (H x B x T) (mm) (Tischmontage, bei offenem Bildschirm)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Abmessungen (H x B x T) (in) (Tischmontage, bei geöffnetem Bildschirm)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Abmessungen (H x B x T) (mm) (Tischmontage, bei geschlossenem Bildschirm)	60 x 310 x 179 mm
Abmessungen (H x B x T) (Zoll) (Tischmontage, bei geschlossenem Bildschirm)	2,36 x 12,2 x 7,05 Zoll
Abmessungen (H x B x T) (mm) (Einbau, bei geöffnetem Bildschirm)	181 x 310 x 179 mm
Abmessungen (H x B x T) (Zoll) (Einbau, bei geöffnetem Bildschirm)	7,13 x 12,2 x 7,05 Zoll
Abmessungen (H x B x T) (mm) (eingebaut, bei geschlossenem Bildschirm)	19 x 310 x 179 mm

Abmessungen (H x B x T) (Zoll) (eingebaut, bei geschlossenem Bildschirm)	0,75 x 12,2 x 7,05"
Gewicht (kg)	2.5 kg
Gewicht (lb)	5.5 lb
Farbe (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 9022 Hellperlgrau

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	0 °C – 35 °C
Betriebstemperatur (°F)	32 °F – 95 °F
Lagertemperatur (°C)	-20 °C – 60 °C
Lagertemperatur (°F)	-4 °F – 140 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-MMFF Multimedia-Full Function

Android-basierte Multimedia-Einheit mit 10-Zoll-Touchscreen und integrierten MEMS-Mikrofonen.
Bestellnummer **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Zubehör

DCNM-CB02 Systemkabel, 2m

Systemnetzwerkkabel (2 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Systemkabel, 5m

Systemnetzwerkkabel (5 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Systemkabel, 10m

Systemnetzwerkkabel (10 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Systemkabel, 25m

Systemnetzwerkkabel (25 m) zum Verbinden aller DICENTIS Einheiten.
Bestellnummer **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Systeminstallationskabel, 250m

250 m langes Kabel zur Herstellung von Systeminstallationskabeln mit individueller Länge. Zur Verwendung mit DCNM-CBCON und DCNM-CBTK.
Bestellnummer **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Leichter Kopfhörer

Leichte Kopfhörer für hochwertige Klangwiedergabe mit austauschbaren Ohrpolstern. Set mit 10 Stück.
Bestellnummer **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Einohr-Kopfhörer

Leichter Ein-Ohr-Ohrhörer mit 1,2 m langem Kabel und rechtwinkligem, vergoldetem 3,5-mm-Monoklinkenstecker. Set mit 10 Stück.
Bestellnummer **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Mikrofon m. la. Schwanenh., Niere

Mikrofone mit Schraubverbindungen und langem Schwanenhals für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Mikrofon m. la. Schwanenh., breite Niere

Mikrofone mit Schraubverbindungen und langem Schwanenhals für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Mikrofon m. kurz. Schwanenhals, Niere

Schwanenhalsmikrofon mit Schraubverbindungen für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Mikrofon m. ku. Schwanenh., breite Niere

Schwanenhalsmikrofon mit Schraubverbindungen für das DICENTIS Konferenzsystem.
Bestellnummer **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Dienstleistungen

EWE-DCNMD-IW 12 Mo. Garantieve. DICENTIS Multim.einh.

12-mon. Garantieverlängerung
Bestellnummer **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>