

DCNM-MMFF Multimedia full function

DICENTIS



DCNM-MMFF Multimedia full function es ideal para reuniones en las que se requiere la máxima funcionalidad, flexibilidad y contenido multimedia. El dispositivo está diseñado para incluir a todos los participantes. Cuenta con una base con botones táctiles que admiten respuesta háptica y braille. DICENTIS Multimedia full function también maximiza la disponibilidad de todas las funciones esenciales para las reuniones, ya que estas se muestran de forma redundante tanto en la pantalla de 10 pulgadas como en la base del dispositivo para evitar interrupciones no deseadas durante las reuniones. La posición de la pantalla de 10 pulgadas se puede ajustar entre 0° y 180°, lo que permite un ángulo de visión óptimo incluso de pie, al tiempo que evita cualquier reflejo molesto. DCMN-MMFF está equipado con seis micrófonos MEMS que pueden funcionar como micrófono principal de la reunión o como micrófono de reserva. Para una máxima libertad de instalación, DCMN-MMFF puede instalarse como dispositivo de sobremesa o empotrado en una mesa.

Funciones

General

- Funciones adicionales solo mediante el uso de licencias Premium o Ultimate.
 - Función de identificación.
 - Votación.
 - Selección de idioma.

Controles e indicadores

- Pantalla gráfica táctil capacitiva de 10" a todo color que incluye:

- ▶ Pantalla táctil de 10" para vídeo, contenido de reuniones y acceso a Internet
- ▶ Lector NFC integrado con ranura para tarjetas
- ▶ Micrófonos MEMS integrados para una máxima discreción y libertad a la hora de hablar
- ▶ Altavoz y cámara acústica integrados
- ▶ Dispositivo basado en Android con posibilidad de aplicaciones personalizadas y de otros fabricantes

- Agenda y navegación por los datos de la reunión.
- Navegación por Internet.
- Vídeo en directo (por ejemplo, el orador actual).
- Gestión de reuniones por el presidente.
- Posibilidad de añadir aplicaciones personalizadas y de terceros.
- Posibilidad de aumentar la funcionalidad añadiendo software.
- Recuperación de documentos:
 - MS Word (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Formato PDF (Portable Document Format, .pdf).
 - Formato de texto enriquecido (.rtf).
 - Texto sin formato (.txt).
- Vídeo:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Botones táctiles con respuesta háptica para la votación y selección de idiomas.
- Indicaciones Braille.
- Lector de tarjetas NFC integrado con ranura para tarjetas.
- Micrófonos MEMS integrados.
- Altavoz y cámara acústica integrados.
- Micrófono conectable.

- Botón de encendido/apagado del micrófono o botón de solicitud de palabra.
- Botón de silencio de micrófonos o prioridad para el presidente.
- Indicadores que muestran: estado del micrófono, solicitud de palabra y posibilidad de hablar.
- Botón de encendido para reactivar el sistema.

Interconexiones

- 1 toma USB-C que permite conectar un cargador USB-C para encender la pantalla localmente, lo que reduce el consumo de energía del bucle.
- Toma para micrófono conectable.
- 2 conexiones RJ45 compatibles para la alimentación y la comunicación del sistema.
- Clavija estéreo de 3,5 mm para auriculares, micrófono externo o microauricular.
- Plug-and-play en caliente.

Notas de configuración/instalación

Este es un producto profesional que solo deben instalar, utilizar y mantener profesionales cualificados.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Multimedia full function DCNM-MMFF

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada (VCC)	48 VDC
Entrada PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Consumo de energía (W) (se alimenta localmente con un cargador USB-C de 15 W o más, PD3.0 o posterior)	11 W
Consumo de energía (W) (sin cargador USB-C local)	18 W
Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.05%
Rango dinámico (dB)	96 dB
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dB)	66 dB
Frecuencia del lector NFC (MHz)	13,56 MHz

General

Tamaño de la pantalla (in)	10 in
Resolución de la pantalla (píxeles)	1200 × 1920 px

Cámara (MP)	13 MP
Pantalla táctil	Multitáctil capacitivo
Sistema operativo	Android
Dispositivo compatible NFC sin contacto	Cumple la norma ISO/IEC 14443 tipo A (de 106 kbps a 848 kbps. MIFARE 106 kbps)

Entradas de audio

Nivel de entrada acústica nominal (dBSPL) (micrófono) (conforme a la norma ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Nivel máximo de entrada acústica (dBSPL) (micrófono) (conforme a la norma ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Nivel de entrada nominal (dBV) (micrófono externo)	- 41 dBV
Nivel de entrada máximo (dBV) (micrófono externo)	- 11 dBV

Salidas de audio

Nivel de salida acústica nominal (dBSPL) (altavoz) (a 0,5 m)	72 dB SPL
Nivel máximo de salida acústica (dBSPL) (altavoz)	87 dB SPL
Nivel de salida nominal (dBV) (auricular)	0 dBV
Nivel de salida máximo (dBV) (auricular)	3 dBV

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje enrasado; Sobremesa
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) (montaje de sobremesa con pantalla abierta)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in) (montaje de sobremesa con pantalla abierta)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (mm) (montaje de sobremesa con pantalla cerrada)	60 mm × 310 mm × 179 mm
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (pulgadas) (montaje de sobremesa con pantalla cerrada)	2,36 pulgadas × 12,2 pulgadas × 7,05 pulgadas
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (mm) (empotrado con pantalla abierta)	181 mm × 310 mm × 179 mm
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (pulgadas) (empotrado con pantalla abierta)	7,13 pulgadas × 12,2 pulgadas × 7,05 pulgadas
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (mm) (empotrado con pantalla cerrada)	19 mm × 310 mm × 179 mm

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (pulgadas) (empotrado con pantalla cerrada)	0,75 pulg. x 12,2 pulg. x 7,05 pulg.
Peso (kg)	2.5 kg
Peso (lb)	5.5 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico Gris claro perlado RAL 9022

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-4 °F – 140 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-MMFF Multimedia full function

Dispositivo multimedia basado en Android con pantalla táctil de 10 pulgadas y micrófonos MEMS integrados.

Número de pedido **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Accesorios

DCNM-CB02 Conjunto cables sistema, 2m

Cable de red del sistema de 2 m (6,6 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Conjunto cables sistema, 5m

Cable de red del sistema de 5 m (16,0 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Conjunto cables sistema, 10m

Cable de red del sistema de 10 m (33,0 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Conjunto cables sistema, 25m

Cable de red del sistema de 25 m (82,0 pies) de longitud para conectar todos los dispositivos DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Cable de instalación del sistema, 250m

Cable de 250 m (820 pies) para crear cables de instalación de longitud personalizada. Para utilizar con DCNM-CBCON y DCNM-CBTK.

Número de pedido **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Auricular ligero

Auriculares ligeros para reproducción de sonido de alta calidad con almohadillas desechables para los oídos. Juego de 10 piezas.

Número de pedido **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Auricular simple para un solo oído

Auricular ligero para un solo oído con un cable de 1,2 m (3,94 ft), acabado en un conector de clavija mono dorado mono en ángulo recto de 3,5 mm (0,14 in). Juego de 10 piezas.

Número de pedido **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Micrófono de varilla larga cardioide

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla larga para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Micrófono varilla larga cardioide ancho

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla larga para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Micrófono de varilla corta cardioide

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla corta para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Micrófono varilla corta cardioide ancho

Micrófono con bloqueo de tornillo con varilla corta para el sistema de conferencias DICENTIS.

Número de pedido **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Servicios

EWE-DCNMD-IW Ampl. gar. 12 m. disp. multim. DICENTIS

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>