

DCNM-MMFF

DICENTIS



DCNM-MMFF-multimedialaite sopii ihanteellisesti kokouksiin, joissa tarvitaan suurta toiminnallisuutta, joustavuutta ja multimediasisältöä. Laite on suunniteltu siten, että kaikki osallistujat voivat käyttää sitä. Siinä on jalusta, jossa on kosketuspainikkeet, jotka mahdollistavat kosketuspalautteen ja pistekirjoituksen käytön. DICENTIS Multimedia -laitteen toiminnot maksimoivat myös kaikkien kriittisten kokoustoimintojen käytettävyyden, sillä ne on rakennettu redundanttisesti 10 tuuman näyttöön ja laitteen pohjaan häiriöiden välttämiseksi kokousten aikana. 10-tuumaisen näytön asentoa voi säätää välillä 0–180°, mikä mahdollistaa sopivimman katselukulman myös seisessa ja estää samalla häiritsevät heijastukset. DCNM-MMFF-laite on varustettu kuudella MEMS-mikrofonilla, joita voi käyttää ensisijaisena kokousmikrofonina tai varamikrofonina. DCNM-MMFF-laitteen voi asentaa pöytälaitteeksi tai puoliuppoasentaa pöytään.

Toiminnot

Yleistä

- Lisätoiminnot vain Premium- tai Ultimate-lisenssien avulla.
 - tunnistustoiminto.
 - äänestys.
 - Valitse kieli.

Painikkeet ja merkkivalot

- Täysin värillinen kapasitiivinen 10 tuuman kosketusnäyttö, jossa on esimerkiksi seuraavat ominaisuudet:
 - esityslista- ja kokoustietojen selaus.

- ▶ 10 tuuman kosketusnäyttö videokuvan, kokouksen sisällön ja internet-yhteyttä varten
- ▶ Sisäänrakennettu, korttipaikalla varustettu NFC-lukija
- ▶ Sisäänrakennetut MEMS-mikrofonit varmistavat puhumisen esteettömyyden ja vapauden.
- ▶ Sisäänrakennettu kaiutin ja akustinen kammio
- ▶ Android-pohjainen laite, johon voi ladata kolmannen osapuolen sovelluksia ja mukautettuja sovelluksia

- Internetin käyttö
- reaaliaikainen videokuva (esim. puhujasta).
- kokouksen hallinta puheenjohtajan käyttöön.
- Mahdollisuus lisätä kolmannen osapuolen sovelluksia ja mukautettuja sovelluksia
- Mahdollisuus laajentaa toimintoja lisäämällä ohjelmistoja.
- Asiakirjojen haku:
 - .doc, .docx (Word)
 - .xls, .xlsx (Excel)
 - .ppt, .pptx, .pps, .ppsx (PowerPoint)
 - .pdf (Portable Document Format)
 - .rtf (Rich Text Format)
 - .txt (vain teksti).
- Video:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Kosketuspainikkeet kosketuspalautteella, äänestystä ja kielen valintaa varten.
- Pistekirjoitusmerkit
- Sisäänrakennettu, korttipaikalla varustettu NFC-kortinlukija
- Sisäänrakennetut MEMS-mikrofonit
- Sisäänrakennettu kaiutin ja akustinen kammio
- Liitettävä mikrofoni.
- Mikrofonin päälle/pois -painike tai puheenvuoron pyyntöpainike.

- Mikrofonin mykistyspainike tai puheenjohtajan prioriteettipainike.
- Merkkivalot: mikrofoni päällä, puheenvuoropyyntö ja puheenvuoron anto.
- Virrankytkentäpainike järjestelmän käynnistämiseen

Yhteydet

- 1 x USB-C-liitäntä, jonka avulla voit liittää USB-C-laturin näytön paikallista tehonsyöttöä varten, mikä vähentää silmukan tehonkulutusta.
- Liitin kytkettävälle mikrofonille.
- 2 RJ45-yhteensopivaa liitäntää järjestelmän tietoliikennettä ja virransyöttöä varten
- 3,5 mm:n stereoliitin kuulokkeille, ulkoiselle mikrofonille tai kuulokemikrofonille
- Plug-and-play-liitäntä käytönaikaiseen kytkentään

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-MMFF-multimedialaite

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Tulojännite (VDC)	48 VDC
PoE-tulo	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Virrankulutus (W) (paikallinen tehonsyöttö USB-C-laturilla, jonka teho on vähintään 15 W, PD3.0 tai uudempi)	11 W
Tehonkulutus (W) (ilman paikallista USB-C-laturia)	18 W
Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.05%
Dynaaminen alue (dB)	96 dB
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dB)	66 dB
NFC-lukijan taajuus (MHz)	13,56 MHz

Yleiset

Näytön koko (in)	10 in
Näytön tarkkuus (kuvapisteet)	1 200 x 1 920 pikseliä

MP-kamera	13 megapikseliä
Kosketusnäyttö	Kapasitiivinen monikosketus
Käyttöjärjestelmä	Android
Ilman kosketusta toimivien NFC-tunnisteiden tuki	ISO/IEC14443 Type A (106–848 kb/s. MIFARE 106 kb/s)

Äänitulot

Nimellinen akustinen tulotaso (dB SPL) (mikrofoni) (ISO22259 (IEC60914) -standardin mukaisesti)	85 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dB SPL) (mikrofoni) (ISO22259 (IEC60914) -standardin mukaisesti)	115 dB SPL
Nimellistulotaso (dBV) (ulkoinen mikrofoni)	- 41 dBV
Suurin tulotaso (dBV) (ulkoinen mikrofoni)	- 11 dBV

Äänilähdöt

Nimellinen akustinen lähtötaso (dB SPL) (kaiutin) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Suurin akustinen lähtötaso (dB SPL) (kaiutin)	87 dB SPL
Nimellislähtötaso (dBV) (kuuloke)	0 dBV
Suurin lähtötaso (dBV) (kuuloke)	3 dBV

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Uppoasennus; Pöytä
Mitat (K x L x S) (mm) (avoimella näytöllä varustettu pöytäasennus)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Mitat (K x L x S) (in) (avoimella näytöllä varustettu pöytäasennus)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Mitat (k x l x s) (mm) (suljetulla näytöllä varustettu pöytäasennus)	60 x 310 x 179 mm
Mitat (k x l x s) (tuumaa) (suljetulla näytöllä varustettu pöytäasennus)	2,36 x 12,2 x 7,05 tuumaa
Mitat (k x l x s) (mm) (avoimella näytöllä varustettu puoliuppoasennus)	181 x 310 x 179 mm
Mitat (k x l x s) (tuumaa) (avoimella näytöllä varustettu puoliuppoasennus)	7,13 x 12,2 x 7,05 tuumaa
Mitat (k x l x s) (mm) (suljetulla näytöllä varustettu puoliuppoasennus)	19 x 310 x 179 mm
Mitat (k x l x s) (tuumaa) (suljetulla näytöllä varustettu puoliuppoasennus)	0,75 in x 12,2 in x 7,05 in
Paino (kg)	2.5 kg
Paino (lb)	5.5 lb

Väri (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta RAL 9022, vaalea helmenharmaa
------------	---

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila (°C)	0 °C – 35 °C
Käyttölämpötila (°F)	32 °F – 95 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-20 °C – 60 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-4 °F – 140 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-MMFF-multimedialaite

Android-pohjainen multimedialaite, jossa on 10 tuuman kosketusnäyttö ja sisäänrakennetut MEMS-mikrofonit.
Tilausnumero **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Lisävarusteet

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 2 m

2 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 5 m

5 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 10 m

10 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCN multimedia -järjestelmäverkkokaapeli, 25 m

25 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250, järjestelmän asennuskaapeli, 250 m

250 metrin kaapeli järjestelmän asennuskaapelien pituuden muuttamiseen. Käytetään DCNM-CBCON:n ja DCNM-CBTK:n kanssa.

Tilausnumero **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Kevyet kuulokkeet

Kevyet kuulokkeet laadukkaaseen äänentoistoon, vaihdettavat korvatyyny. 10 kpl sarja.

Tilausnumero **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Yhden korvan kuuloke

Kevyt yhden korvan kuuloke, 1,2 m pitkä kaapeli, jossa 3,5 mm:n suorakulmainen kullattu monoliitin. 10 kpl sarja.

Tilausnumero **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC-mikrofoni, pitkävirtainen kardioidi

Pitkävirtainen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC-mikrofoni, pitkävirtainen, leveä kardioidi

Pitkävirtainen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC-mikrofoni, lyhytvartinen kardioidi

Lyhytvartinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC-mikrofoni, lyhytvartinen, leveä kardioidi

Lyhytvartinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Palvelut

EWE-DCNMD-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Multimedia Dev

12 months warranty extension

Tilausnumero **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>