

DCNM-MMFF Activation toutes fonctions multimédia

DICENTIS



Le DCNM-MMFF Multimedia full function est idéale pour les réunions où des fonctionnalités, une flexibilité et du contenu multimédia maximum sont nécessaires. L'appareil est conçu pour inclure tous les participants. Il comporte une base avec boutons tactiles prenant en charge le retour haptique et le braille. Le DICENTIS Multimedia full function optimise également la disponibilité de toutes les fonctions critiques de réunion, car celles-ci sont intégrées de manière redondante sur l'écran de 10 pouces et à la base de l'appareil afin d'éviter toute perturbation indésirable pendant les réunions. La position de l'écran de 10 pouces peut être réglée de 0° à 180°, ce qui permet d'obtenir un angle de vision optimal, même en position debout, tout en évitant les reflets gênants. Le DCNM-MMFF est équipé de 6 microphones MEMS pouvant servir de microphone principal de réunion ou de microphone de secours. Pour une liberté d'installation maximale, le DCNM-MMFF peut être installé comme appareil de table ou encastré dans une table.

Fonctions

General (Général)

- Fonctionnalités supplémentaires avec l'utilisation des licences Premium ou Ultimate uniquement.
 - Fonctionnalité d'identification.
 - Vote.
 - Sélectionnez la langue.

Commandes et voyants

- Écran couleur graphique tactile capacitif 10" comprenant :

- ▶ Écran tactile 10" pour le contenu vidéo/de réunion et accès Internet
- ▶ Lecteur NFC intégré avec lecteur de carte
- ▶ Microphones MEMS intégrés pour une discrétion maximale et une liberté de parole optimale
- ▶ Haut-parleur et chambre acoustique intégrés
- ▶ Appareil sous Android avec possibilité d'ajouter des applications tierces et personnalisées

- Exploration des données de l'ordre du jour et de la réunion.
- Navigation Internet.
- Vidéo en direct (par ex. montrant l'orateur actuel).
- Gestion de la réunion pour le président.
- Possibilité d'ajouter des applications tierces et personnalisées.
- Possibilité d'étendre les fonctionnalités par l'ajout de logiciels.
- Récupération de document :
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Texte brut (.txt).
- Vidéo:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Boutons tactiles avec retour haptique pour le vote et la sélection de la langue.
- Indications en braille.
- Lecteur de carte NFC intégré avec logement pour carte.
- Microphones MEMS intégrés.
- Haut-parleur et chambre acoustique intégrés.
- Microphone enfichable.

- Bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole ».
- Bouton de microphone « muet » ou « priorité au président ».
- Voyants : Microphone en mode Activé, Demande de parole et Prise de parole possible.
- Bouton d'alimentation pour sortir le système de veille.

Interconnexions

- 1 prise USB-C permettant de connecter un chargeur USB-C pour alimenter l'écran localement, réduisant ainsi la consommation électrique de la boucle.
- Prise pour microphone enfichable.
- 2 connexions compatibles RJ45 pour l'alimentation et la communication du système.
- Prise stéréo 3,5 mm pour des écouteurs, un microphone externe ou le microphone d'un casque.
- Installation plug-and-play à chaud.

Remarques sur l'installation/la configuration

Ce produit professionnel doit être installé, utilisé et maintenu par des professionnels formés uniquement.

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	DCNM-MMFF Multimedia full function

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée (Vcc)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Consommation (W) (alimenté localement via un chargeur USB-C de 15 W ou plus, PD3.0 ou version ultérieure)	11 W
Consommation électrique (W) (sans chargeur USB-C local)	18 W
Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsion harmonique totale + bruit (%)	0.05%
Plage dynamique (dB)	96 dB
Rapport Signal/Bruit (> valeur indiquée) (dB)	66 dB
Fréquence du lecteur NFC (MHz)	13,56 MHz

General (Général)

Taille d'affichage (in)	10 in
Résolution d'affichage (pixels)	1200 x 1920 px

Caméra (MP)	13 MP
Écran tactile	Multipoint capacitif
Système d'exploitation	Android
Badge NFC sans contact pris en charge	ISO/IEC14443 type A (de 106 kbps à 848 kbps. MIFARE 106 kbps)

Audio inputs (Entrées audio)

Niveau d'entrée acoustique nominal (dBSPL) (microphone) (selon la norme ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Niveau d'entrée acoustique maximal (dBSPL) (microphone) (selon la norme ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Niveau d'entrée nominal (dBV) (Microphone externe)	- 41 dBV
Niveau d'entrée maximum (dBV) (Microphone externe)	- 11 dBV

Sorties audio

Niveau de sortie acoustique nominal (dBSPL) (haut-parleur) (@ 0,5 m)	72 dB SPL
Niveau de sortie acoustique maximal (dBSPL) (haut-parleur)	87 dB SPL
Niveau de sortie nominal (dBV) (casque)	0 dBV
Niveau de sortie maximum (dBV) (casque)	3 dBV

Mécanique

Type de montage	Monté-encastré; Plateau
Dimensions (H x L x P) (mm) (montage sur table avec écran ouvert)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensions (H x L x P) (in) (montage sur table avec écran ouvert)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensions (H x l x P) (mm) (montage sur table avec écran fermé)	60 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensions (H x l x P) (po) (montage sur table avec écran fermé)	2,36 in x 12,2 po x 7,05 po
Dimensions (H x l x P) (mm) (Montage encastré avec écran ouvert)	181 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensions (H x l x P) (po) (Montage encastré avec écran ouvert)	7,13 po x 12,2 po x 7,05 po
Dimensions (H x l x P) (mm) (Montage encastré avec écran fermé)	19 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensions (H x l x P) (po) (Montage encastré avec écran fermé)	0,75 in x 12,2 in x 7,05 in
Poids (kg)	2.5 kg
Poids (lb)	5.5 lb

Code couleur (RAL)	RAL 9017 Noir trafic Gris perle clair RAL 9022
--------------------	---

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	0 °C – 35 °C
Température de fonctionnement (°F)	32 °F – 95 °F
Température de stockage (°C)	-20 °C – 60 °C
Température de stockage (°F)	-4 °F – 140 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-MMFF Activation toutes fonctions multimédia

Poste multimédia sous Android avec écran tactile de 10" et microphones MEMS intégrés.

Numéro de commande **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Accessoires

DCNM-CB02 Câble réseau système, 2m

2 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Câble réseau système, 5m

5 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Câble réseau système, 10m

10 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Câble réseau système, 25m

25 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Câble d'installation système, 250m

Câble de 250 m pour créer des câbles d'installation du système d'une longueur personnalisée. À utiliser avec DCNM-CBCON-I et DCNM-CBTK.

Numéro de commande **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Casque léger

Casque léger, restitution sonore de grande qualité avec coussinets remplaçables. Ensemble de 10 pièces.

Numéro de commande **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Casque mono-oreillette

Écouteur unique léger avec câble de 1,2 m se terminant par une fiche mono jack à angle droit plaquée or de 3,5 mm.

Ensemble de 10 pièces.

Numéro de commande **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Micro col de cygne long cardioïde

Microphone col de cygne long avec vis de verrouillage pour système de conférence DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Micro col de cygne long large cardioïde

Microphone col de cygne long avec vis de verrouillage pour système de conférence DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Microphones col de cygne court cardioïde

Microphone col de cygne court avec vis de verrouillage pour système de conférence DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Micro col de cygne court large cardioïde

Microphone col de cygne court avec vis de verrouillage pour système de conférence DICIENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Services

EWE-DCNMD-IW Ext gar 12mo poste multimédia DICIENTIS

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>