

DCNM-MMFF Funzioni multimediali complete

DICENTIS



La funzione multimediale completa DCNM-MMFF è ideale per riunioni che richiedono la massima funzionalità, flessibilità e contenuti multimediali. Il dispositivo è progettato per includere tutti i partecipanti. È dotato di una base con pulsanti touch che supportano il feedback tattile e il Braille. La funzione multimediale completa DICENTIS massimizza inoltre la disponibilità di tutte le funzionalità essenziali per le riunioni, poiché queste sono integrate in modo ridondante sia nello schermo da 10 pollici che nella base del dispositivo, per evitare disturbi indesiderati durante le riunioni. La posizione dello schermo da 10 pollici può essere regolata da 0° a 180°, per garantire un angolo di visione ottimale anche da in piedi, evitando al contempo fastidiosi riflessi. DCNM-MMFF include 6 microfoni MEMS che possono essere utilizzati come microfono principale per le riunioni o come microfono di backup. Per garantire la massima libertà, è possibile installare il dispositivo DCNM-MMFF sia sulla superficie del tavolo che con montaggio ad incasso.

Funzioni

Generale

- Funzionalità aggiuntive solo attraverso l'utilizzo delle licenze Premium o Ultimate.
 - Funzionalità di identificazione.
 - Votazione.
 - Selezione della lingua.

Controlli e indicatori

- Display grafico con touchscreen capacitivo a colori da 10", che include:

- ▶ Touch screen da 10 pollici per video, contenuto della riunione e accesso a Internet
- ▶ Lettore NFC integrato con slot per scheda
- ▶ Microfoni MEMS integrati per la massima discrezione e libertà nel parlare
- ▶ Altoparlante e camera acustica integrati
- ▶ Dispositivo basato su Android compatibile con app personalizzate e di terze parti

- Navigazione tra i dati relativi all'agenda ed alle riunioni.
- Navigazione su Internet.
- Video live (ad esempio, visualizzazione della persona che sta parlando).
- Gestione delle riunioni per il presidente.
- Possibilità di aggiunta di app Android e di terze parti.
- Possibilità di miglioramento delle funzionalità grazie all'aggiunta di software.
- Recupero di documenti:
 - MSWord (.doc, .docx).
 - Excel (.xls, .xlsx).
 - PowerPoint (.ppt, .pptx, .pps, .ppsx).
 - Portable Document Format (.pdf).
 - Rich Text Format (.rtf).
 - Testo normale (.txt).
- Video:
 - H.265, .3gp, .mp4
 - H.264, .3gp, .mp4
- Pulsanti touch con feedback tattile per le operazioni di votazione e la selezione della lingua.
- Indicazioni in Braille.
- Lettore di schede NFC integrato con slot per scheda.
- Microfoni MEMS integrati.
- Altoparlante e camera acustica integrati.
- Microfono ad inserimento.

- Pulsante "ON/OFF" del microfono o pulsante di richiesta intervento.
- Pulsante di disattivazione microfono o priorità presidente.
- Indicatori: stato del microfono, richiesta di intervento e possibilità di intervento.
- Pulsante di accensione per riattivare il sistema.

Interconnessioni

- 1 presa USB-C che permette di collegare un caricabatterie USB-C per l'alimentazione locale dello schermo, riducendo così il consumo di corrente dal loop.
- Presa per microfono a inserimento.
- 2 connettori RJ45 per le comunicazioni e l'alimentazione del sistema.
- Jack stereo da 3,5 mm per cuffie, microfono esterno o auricolare con microfono.
- Hot plug-and-play.

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di installazione, utilizzo e manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Funzione multimediale completa DCNM-MMFF

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione (VDC)	48 VDC
Ingresso PoE	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Consumo energetico (W) (alimentazione locale tramite un caricabatterie USB-C da almeno 15 W, PD3.0 o modello successivo)	11 W
Consumo energetico (W) (senza caricabatterie USB-C locale)	18 W
Risposta in frequenza (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsione armonica totale + rumore (%)	0.05%
Gamma dinamica (dB)	96 dB
Rapporto segnale/rumore (> valore dichiarato) (dB)	66 dB
Frequenza del lettore NFC (MHz)	13,56 MHz

Generale

Dimensioni display (in)	10 in
-------------------------	-------

Risoluzione display (pixel)	1200 x 1920 px
Telecamera (MP)	13 MP
Touchscreen	Multitouch capacitivo
Sistema operativo	Android
Tag NFC contactless supportato	In conformità a: ISO/IEC14443 tipo A (da 106 kbps a 848 kbps. MIFARE 106 kbps)

Ingressi audio

Livello di ingresso acustico nominale (dBSPL) (microfono) (conforme a ISO22259 (IEC60914))	85 dB SPL
Livello di ingresso acustico massimo (dBSPL) (microfono) (conforme a ISO22259 (IEC60914))	115 dB SPL
Livello ingresso nominale (dBV) (microfono esterno)	- 41 dBV
Livello massimo ingresso (dBV) (microfono esterno)	- 11 dBV

Uscite audio

Livello di uscita acustica nominale (dBSPL) (altoparlante) (a 0,5 m)	72 dB SPL
Livello di uscita acustica massimo (dBSPL) (altoparlante)	87 dB SPL
Livello uscita nominale (dBV) (cuffie)	0 dBV
Livello massimo uscita (dBV) (cuffie)	3 dBV

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	montaggio ad incasso; Da tavolo
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio su tavolo con schermo aperto)	222 mm x 310 mm x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (in) (montaggio su tavolo con schermo aperto)	8.74 in x 12.2 in x 7.05 in
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio su tavolo con schermo chiuso)	60 x 310 x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (pollici) (montaggio su tavolo con schermo chiuso)	2,36 x 12,2 x 7,05 pollici
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio ad incasso con schermo aperto)	181 x 310 x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (pollici) (montaggio ad incasso con schermo aperto)	7,13 x 12,2 x 7,05 pollici
Dimensioni (A x L x P) (mm) (montaggio ad incasso con schermo chiuso)	19 x 310 x 179 mm
Dimensioni (A x L x P) (pollici) (montaggio ad incasso con schermo chiuso)	0,75 x 12,2 x 7,05 pollici

Peso (kg)	2.5 kg
Peso (lb)	5.5 lb
Colore (RAL)	RAL 9017 Nero traffico Grigio perla chiaro RAL 9022

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura di esercizio (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	-4 °F – 140 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-MMFF Funzioni multimediali complete

Dispositivo multimediale basato su Android con touchscreen da 10 pollici e microfoni MEMS incorporati.

Numero ordine **DCNM-MMFF | F.01U.425.436**

Accessori

DCNM-CB02 Gruppo cavi di sistema, 2m

Cavo di rete da 2 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Gruppo cavi di sistema, 5m

Cavo di rete da 5 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Gruppo cavi di sistema, 10m

Cavo di rete da 10 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Gruppo cavi di sistema, 25 m

Cavo di rete da 25 m per collegare tutti i dispositivi del sistema DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Cavo di installazione sistema, 250m

Cavo da 250 m per la creazione di cavi di installazione di sistemi con lunghezze personalizzate. Da utilizzare con DCNM-CBCON e DCNM-CBTK.

Numero ordine **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-LW Cuffie leggere

Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualità con cuscinetti di ricambio. Set di 10 pezzi.

Numero ordine **HDP-LW | F.01U.410.116**

HDP-SE Cuffia monoauricolare

Cuffia monoauricolare leggera con un cavo da 1,2 m terminato con un connettore singolo ad angolo retto di tipo jack da 3,5 mm placcato in oro. Set di 10 pezzi.

Numero ordine **HDP-SE | F.01U.401.124**

DCNM-MICLC Microfono a stelo lungo, cardioide

Microfono a stelo lungo con blocco a vite per il sistema per conferenze DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Microfono a stelo lungo, cardioide ampio

Microfono a stelo lungo con blocco a vite per il sistema per conferenze DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Microfono a stelo corto, cardioide

Microfono a stelo corto con blocco a vite per il sistema per conferenze DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Microfono a stelo corto, cardioide ampio

Microfono a stelo corto con blocco a vite per il sistema per conferenze DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Servizi

EWE-DCNMD-IW Est gar 12 mesi dispos multimed DICENTIS

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>